EVROmat

Vše pro střechu

KATALOG
2023/24

EVROmat

KATALOG
2023/24

KOMPLETNÍ SORTIMENT MATERIÁLŮ
PRO KLEMPÍŘE A POKRÝVAČE

Úvodní slovo

**Vážení zákazníci,
dostává se vám do ruky nový katalog zboží naší společnosti, specializující se na prodej veškerého sortimentu pro klempíře a pokrývače. Naším záměrem bylo seznámit Vás s převážnou částí sortimentu, který u nás můžete v naší síti obchodních poboček nakoupit.**

V předkládané nabídce naleznete jak produkty, které sami vyrábíme – tedy všechny součásti okapových systémů, včetně plechových střech v pěti základních provedeních, tak i ostatní sortiment, který je třeba k realizaci střechy. Přesně podle sloganu v logu naší společnosti: EVROmat – vše pro střechu.

Budeme rádi, když vám tento katalog poslouží k lepší orientaci při výběru potřebných součástí k výstavbě střech, přesto bychom vás především rádi pozvali na naše pobočky. Zde vám naši odborně proškolení pracovníci nejen nabídnou zboží v katalogu uvedené, ale rádi přispějí svou radou tak, aby váš nákup byl efektivní a vy jste odcházeli s pocitem, že se do EVROmatu v další podobné záležitosti rádi vrátíte.

Nejlepší cesta k získání kvalifikované služby, a nakonec k efektivnímu nákupu, je spojit se přímo s našimi obchodními zástupci, jejichž kontakty jsou v tomto katalogu rovněž uvedeny.

Vážení zákazníci, snahou naší společnosti je stát se dodavatelem veškerého sortimentu pro realizaci střech s nejkvalitnější a nejrychlejší reakcí na přání zákazníka.

Vyzkoušejte naše služby. Věříme, že budete spokojeni.

Hezký den a spokojené bydlení pod kvalitní střechou vám přeje jménem společnosti EVROmat a.s.

Mgr. Tomáš Pivoda
předseda představenstva

Obsah

Výroba EVROmat	**7**
EVROklik	11
EVROtrapéz	17
EVROvlna	25
EVROšablona	31
EVROmodul	37
Kompletní okapový systém	43
Plechy	48
Lišty a úžlabí	50
Zakázková výroba	53
Šikmé střechy	**57**
Betonové krytiny	58
Pálené krytiny	98
Plechové krytiny	120
Plastové krytiny	170
Vláknocementové krytiny	176
Bitumenové krytiny	180
Břidlicové krytiny	196
Ploché střechy	**199**
Polykarbonátové a asfaltové desky	**211**
Střešní okna, půdní schody a světlovody	**223**
Střešní fólie	**245**
Izolační materiál	**251**
Dřevo	**273**
Příslušenství	**277**
Nářadí a pracovní pomůcky	**301**
Spojovací materiál	**307**
Stavební chemie	**313**
Stavební materiál	**319**
Služby	**323**

! Právo na tiskové chyby, změny cen a technických specifikací vyhrazeno.

Výroba EVROmat

Jsme největší český výrobce okapového systému, klempířských prvků a plechových střešních krytin. EVROmat to je česká značka dobré střechy.

EVROšablona

Krytina je velmi lehká, bezúdržbová a nehořlavá. Má vysokou odolnost proti extrémně nepříznivým povětrnostním vlivům. Vzhledem k použitému materiálu, kterým je hliník je zde vysoká odolnost proti korozi. Díky kosočtvercovému tvaru se nabízí jako alternativa k šindelovým, vláknocementovým a dalším obdobným krytinám. Díky nastaveným procesům se dosáhlo bezkonkurenčního poměru kvalita/cena.

EVROvlna

Hlavní výhodou plechové krytiny je její nízká hmotnost do 5 kg/m². Ta je až 8× nižší ve srovnání s klasickými betonovými nebo keramickými taškami. Díky tomu poskytuje nesrovnatelně nižší zatížení krovu a tím umožňuje nižší náklady na provedení celé konstrukce střechy.

EVROklik

Dlouhodobá životnost a nízké náklady na údržbu jsou dány použitím ocelového, žárově pozinkovaného plechu opatřeného na vrchní straně vrstvou polyesteru, zajišťujícího bezkonkurenční životnost povrchu krytiny.



EVROmodul

Jako plechová střešní krytina vyniká nízkou hmotností a snadnou pokládkou. Výhodami jsou dlouhá životnost, jednoduchá údržba a především cenová dostupnost. Jako lehká střešní krytina splňuje veškeré estetické, funkční a technické požadavky.

EVROtrapéz

V době, kdy je velmi významným kritériem pro výběr materiálů a technologií poměr „cena/výkon“, nabízíme pro realizaci staveb kvalitní a cenově dostupné trapézové plechy EVROtrapéz. Trapézové plechy lze využít nejen jako střešní krytinu, ale také jako stěnové opláštění budov.

EVROklik

Kvalitní a bezúdržbová střecha na mnoho let.

Prvotřídní produkt - záruka až 60 let

Dlouhodobá životnost a nízké náklady na údržbu jsou dány použitím ocelového, žárově pozinkovaného plechu opatřeného na vrchní straně vrstvou polyesteru, zajišťujícího bezkonkurenční životnost povrchu krytiny.

ZÁRUKA AŽ **60** LET

ONLINE CENÍK

Oblíbený díky kvalitě a snadné montáži

Montážní firmy z oboru výstavby znají kvalitu EVROklik. Obliba tohoto systému narůstá zejména díky nižším nákladům na montáž a celkově nižším nákladům ve srovnáním s jinými typy krytin. Proto stále přibývá nových, ale také rekonstruovaných domů s krytinou EVROklik.

Lehký, pevný, jednoduchý a krásný

Krytinu EVROklik je možné provést v nejrůznějších odstínech a materiálovém provedení i v různých šířkách jednotlivých desek. Celkový vzhled vám pomohou vybrat naši zástupci tak, abyste se mohli těšit z dokonalého řešení střechy vašeho domu.

Krytina EVROklik

Šíře (mm)	Název / Provedení	Tl. (mm)
285	EVROklik 400 FEzn přírodní	0,55
385	EVROklik 500 FEzn přírodní	0,55
510	EVROklik 625 FEzn přírodní	0,50
555	EVROklik 670 FEzn přírodní	0,55
510	EVROklik 625 PES STANDARD	0,50
510	EVROklik 625 PUR QUARTZ	0,50
510	EVROklik 625 PUR STORM	0,50
510	EVROklik 625 Al STUCCO	0,60
385	EVROklik 500 Al přírodní	0,60
385	EVROklik 500 Al PES STANDARD	0,60
510	EVROklik 625 Al přírodní	0,60
510	EVROklik 625 Al přírodní	0,70
510	EVROklik 625 Al STORM	0,70
555	EVROklik 670 TiZn přírodní	0,60
555	EVROklik 670 TiZn přírodní	0,70
555	EVROklik 670 TiZn tl. 0,7 NOVA/NOIR (předzvětralý)	0,70
555	EVROklik 670 CU měď	0,55
510	EVROklik 625 MAGNELIS	0,50
625	EVROklik Al PES STANDARD	0,70

Příčný řez



Materiály a povrchy

PŘÍRODNÍ

Pozink, Měď, Titanzinek, Magnelis, Hliník přírodní, Titanzinek předzvětralý

PUR QUARTZ

RAL 3009, RAL 7016, RAL 8017, RAL 9005

AL STORM

RAL 3009, RAL 7016, RAL 8004, RAL 8017

PE 25, AL PE STANDARD

PE 25
RAL 3009, RAL 3011, RAL 5010, RAL 7016, RAL 8004, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, Testa di Moro

AL PE STANDARD
RAL 3016, RAL 7016, RAL 8017

PUR STORM

RAL 3009, RAL 7016, RAL 8017, RAL 9005

AL STUCCO

RAL 7016

Barevné varianty

Barvy RAL

RAL 3009, RAL 3011, RAL 3016, RAL 5010, RAL 7016, RAL 8004

RAL 8017, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, Testa di Moro

Přírodní odstíny

Pozink, Měď, Titanzinek

Magnelis, Hliník přírodní, Titanzinek předzvětralý

Lišty EVROklik

1



Pultové ukončení, r.š. 315 mm

2



Lišta závětrná horní, r.š. 415 mm

3



Lišta hřebenová větrací, r.š. 143 mm

4



Hřebenáč hladký, r.š. 420 mm

5

Lišta boční, r.š. 285 mm

6



Lišta okapní, r.š. 304 mm

7



Lišta závětrná plochá, r.š. 305 mm

8



Lišta závětrná plochá nízká, r.š. 252 mm

9



Lišta úžlabí, r.š. 830 mm

Spojovací materiál

Číslo	Název / Provedení
50250	KOE - vrut SF-4225 samovrtný do profilů 4,2 × 35 mm
43248	KOE - vrut SF-4225 samovrtný do profilů 4,2 × 25 mm



EVROtrapéz

Všestranná krytina pro střechu i fasádu.

Efektivní, estetický, ekonomický

V době, kdy je velmi významným kritériem pro výběr materiálů a technologií poměr „cena/výkon“, nabízíme pro realizaci staveb kvalitní a cenově dostupné trapézové plechy EVROtrapéz. Trapézové plechy lze využít nejen jako střešní krytinu, ale také jako stěnové opláštění budov, EVROtrapéz je ekonomicky dostupné a zároveň kvalitní řešení pro vaši stavbu.

ZÁRUKA AŽ **60** LET

ONLINE CENÍK

Krytina EVROtrapéz

Šíře (mm)	Název / Provedení	Tl. (mm)
1144	EVROtrapéz TR 8/N MAGNELIS	0,5
1144	EVROtrapéz TR 8/N FeZn přírodní	0,5
1144	EVROtrapéz TR 8/N PES STANDARD	0,5
1144	EVROtrapéz TR 8/N PUR QUARTZ	0,5
1144	EVROtrapéz TR 8/N PUR STORM	0,5
1110	EVROtrapéz TR 18/N MAGNELIS	0,5
1110	EVROtrapéz TR 18/N FeZn přírodní	0,5
1110	EVROtrapéz TR 18/N PES STANDARD	0,5
1110	EVROtrapéz TR 18/N PUR QUARTZ	0,5
1110	EVROtrapéz TR 18/N PUR STORM	0,5
1110	EVROtrapéz TR 18/N Al STUCCO / STORM	0,6 / 0,7
1035	EVROtrapéz TR 35/N MAGNELIS	0,5
1035	EVROtrapéz TR 35/N FeZn přírodní	0,5
1035	EVROtrapéz TR 35/N PES STANDARD	0,5
1035	EVROtrapéz TR 35/N PUR QUARTZ	0,5
1035	EVROtrapéz TR 35/N PUR STORM	0,5
1035	EVROtrapéz TR 35/N FeZn přírodní	0,8
1000	EVROtrapéz TR 50/N MAGNELIS	0,5
1000	EVROtrapéz TR 50/N FeZn přírodní	0,5
1000	EVROtrapéz TR 50/N PES STANDARD	0,5
1000	EVROtrapéz TR 50/N PUR QUARTZ	0,5
1000	EVROtrapéz TR 50/N PUR STORM	0,5
1000	EVROtrapéz TR 50/N FeZn přírodní	0,8
900/924	EVROtrapéz TR 1017/N Al přírodní	0,6
900/924	EVROtrapéz TR 1017/N Al PES STANDARD	0,6
900/924	EVROtrapéz TR 1017/N FeZn PU oboustranný RAL	0,55
900/924	EVROtrapéz TR 1017/N FeZn přírodní	0,5

Příčné řezy a rozměry

EVROtrapéz 8/N



EVROtrapéz 18/N



EVROtrapéz 35/N



EVROtrapéz 50/N



EVROtrapéz 1017/N



Materiály a povrchy

PŘÍRODNÍ

Pozink, Magnelis,
Hliník přírodní, Titanzinek
předzvětralý

PUR QUARTZ

RAL 3009, RAL 7016,
RAL 8017, RAL 9005

AL STORM

RAL 3009, RAL 7016,
RAL 8004, RAL 8017



PE 25, AL PE STANDARD

PE 25
RAL 3009, RAL 3011, RAL 5010,
RAL 7016, RAL 8004, RAL 8017,
RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006,
RAL 9010, Testa di Moro

AL PE STANDARD
RAL 3016, RAL 7016, RAL 8017

PUR STORM

RAL 3009, RAL 7016,
RAL 8017, RAL 9005

AL STUCCO

RAL 7016

Barevné varianty

Barvy RAL

RAL 3009, RAL 3011, RAL 3016, RAL 5010, RAL 7016, RAL 8004

RAL 8017, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, Testa di Moro

Přírodní odstíny

Pozink, Magnelis

Hliník přírodní, Titanzinek předzvětralý

Lišty EVROtrapéz

1

Hřebenáč hladký, r.š. 330 mm

2

Úžlabí, r.š. 625 mm

3



Úžlabí s drážkou, r.š. 725 mm

4



Sněhový zachytávač, r.š. 250 mm

5



Lišta závětrná spodní, r.š. 333 mm

6



Lemování zdiva, r.š. 330 mm

7



Lišta boční plochá, r.š. 330 mm

8



Lišta závětrná horní, r.š. 330 mm

9



Pultové ukončení, r.š. 315 mm

10



Okapové lemování, r.š. 250 mm

EVROtrapéz znamená ideální řešení právě pro Vaši střechu, fasádu, či oplocení. Je vhodný pro použití v nosných konstrukcích bez vaznic či jako ztracené bednění do železobetonových konstrukcí. Krytina vyniká nízkou hmotností do 5 kg/m². Trapézové plechy jsou určeny jak pro profesionální použití při stavbě obchodních, obytných, průmyslových,hospodářských, logistických, zemědělských či výrobních hal a objektů, tak pro hobby stavby např. přístřešky, altány, pergoly, garáže.

Výhodou EVROtrapézu je dlouhá životnost, jednoduchá údržba, snadná pokládka a především cenová dostupnost. Krytina se vyrábí z kvalitních materiálů (od pozinku až po hliník - bližší informace v produktovém listu krytiny) a v mnoha barevných variantách, což umožňuje dokonalé sladění s okapovým systémem či fasádou. Profilovaná lehká střešní krytina splňuje všechny estetické, funkční a technické parametry.

Alukryty

Šíře (mm)	Název / Provedení	Tl. (mm)
436 / 470 / 1000	Alukryt FeZn přírodní	0,5
	Alukryt Al PES STANDARD	0,63
	Alukryt Al přírodní	0,63
	Alukryt FeZn PU oboustranný RAL	0,55
	Alukryt Cu	0,55

Spojovací materiál

Číslo	Název / Provedení
24663	Šroub farmářský s podl. EPDM 4,8 × 19-20 mm, lakovaný pozink
15948	Šroub farmářský s podl. EPDM 4,8 × 35 mm, lakovaný pozink
50201	Šroub farmářský s podložkou 4,8 × 19-20 mm, nerez RAL
50200	Šroub farmářský s podložkou 4,8 × 35 mm, nerez RAL



EVROvlna

Lehká střešní krytina se snadnou pokládkou.

Vhodné řešení pro vaši střechu

Hlavní výhodou plechové krytiny je její nízká hmotnost do 5 kg/m². Ta je až 8× nižší ve srovnání s klasickými betonovými nebo keramickými taškami. Díky tomu poskytuje nesrovnatelně nižší zatížení krovu a tím umožňuje nižší náklady na provedení celé konstrukce střechy. Proto je vhodná nejen pro nové stavby, ale i pro rekonstrukce starších střech. Používá se pro střechy se sklonem od 14°.

ZÁRUKA AŽ **60** LET

ONLINE CENÍK

Kvalita a snadná montáž

Další výhodou je úspornost a snadná a rychlá montáž. Taškové tabule jsou vyráběny až do délky 6,5 m dle tvaru a délky střechy, což dovoluje minimalizovat případný odpad. Jednoduchá realizace a úspora při použití je hlavním důvodem stále stoupající obliby plechových krytin typu EVROvlna.

Záruka až 60 let

Dlouhodobá životnost a nízké náklady na údržbu jsou dány použitím ocelového, žárově pozinkovaného plechu opatřeného na vrchní straně vrstvou polyesteru a hliníkového plechu s atraktivní povrchovou úpravou, zajišťující bezkonkurenční životnost povrchu krytiny. Proto poskytujeme na naše produkty záruku až 60 let.



Příčný řez a rozměry



Technické informace

Vlastnost	Deklarovaná hodnota
Délka vlny	350 mm
Výška vlny	20 mm
Výška tabule (vlny)	23 mm
Vzdálenost vln (šířka vlny)	186 mm
Skladebná (krycí) šířka tabule	1120 mm
Celková šířka tabule	1190 mm
Doporučená maximální délka tabule	6000 mm
Maximální délka tabule PES, PUR	6500 mm
Maximální délka tabule AL STUCCO, STORM	4190 mm
Minimální jmenovitá délka tabule	459 mm
Standardní tloušťka plechu	0,5 mm
Plošná hmotnost krytiny	do 5 kg/m^2
Bezpečný sklon krytiny	14-90°

Krytina EVROvlna

Šíře (mm)	Název / Provedení	Tl. (mm)
1120	EVROvlna tašková tabule FeZn přírodní	0,5
1120	EVROvlna tašková tabule PES STANDARD	0,5
1120	EVROvlna tašková tabule PUR QUARTZ	0,5
1120	EVROvlna tašková tabule PUR STORM	0,5
1120	EVROvlna tašková tabule AL STUCCO / STORM	0,5
1120	EVROvlna tašková tabule MAGNELIS	0,5

Spojovací materiál

Číslo	Název / Provedení
24663	Šroub farmářský s podl. EPDM 4,8 × 19-20 mm, lakovaný pozink
15948	Šroub farmářský s podl. EPDM 4,8 × 35 mm, lakovaný pozink
50201	Šroub farmářský s podložkou 4,8 × 19-20 mm, nerez RAL
50200	Šroub farmářský s podložkou 4,8 × 35 mm, nerez RAL

Materiály a povrchy

PŘÍRODNÍ

Pozink, Magnelis

PUR QUARTZ

RAL 3009, RAL 7016,
RAL 8017, RAL 9005

AL STORM

RAL 3009, RAL 7016,
RAL 8004, RAL 8017



PE 25, AL PE STANDARD

PE 25
RAL 3009, RAL 3011, RAL 5010,
RAL 7016, RAL 8004, RAL 8017,
RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006,
RAL 9010, Testa di Moro

AL PE STANDARD
RAL 3016, RAL 7016, RAL 8017

PUR STORM

RAL 3009, RAL 7016,
RAL 8017, RAL 9005

AL STUCCO

RAL 7016

Barevné varianty

Barvy RAL

RAL 3009, RAL 3011, RAL 3016, RAL 5010, RAL 7016, RAL 8004

RAL 8017, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, Testa di Moro

Přírodní odstíny

Pozink, Magnelis

Lišty EVROvlna

1



Hřebenáč hladký, r.š. 330 mm

2



Hřebenáč oblý

3

Úžlabí, r.š. 625 mm

4



Úžlabí s drážkou, r.š. 725 mm

5



Sněhový zachytávač, r.š. 250 mm

6



Lišta závětrná spodní, r.š. 333 mm

7



Lemování zdiva, r.š. 330 mm

8



Lišta boční plochá, r.š. 330 mm

9



Lišta závětrná horní, r.š. 330 mm

10



Pultové ukončení, r.š. 315 mm

11



okapové lemování, r.š. 250 mm

EVROšablona

Kvalitní střešní krytina v elegantním stylu.

Estetická, odolná krytina za bezkonkurenční cenu

EVROšablona vyniká zejména vysokou životností a estetickou hodnotou. Díky možnosti použití od sklonu 22° do sklonu 90° je ideálním řešením při stavbě rodinných domů či obložení domovních štítů. Je vhodná jak pro rekonstrukce, tak pro novostavby. Vzhledem ke svému kosočtvercovému tvaru se nabízí jako alternativa k šindelovým, vlákno-cementovým a dalším obdobným krytinám.

ZÁRUKA AŽ 60 LET

ONLINE CENÍK



Proč právě EVROšablona

Krytina se vyznačuje velmi nízkou hmotností do 2,4 kg/m². Výhodou je její vysoká životnost (až 60 let), jednoduchá údržba, snadná pokládka, bezkonkurenční poměr kvalita/cena a v neposlední řadě estetická hodnota.

Lehká, krásná, trvanlivá

Krytinu EVROšablona ocení zejména ti, kdo hledají lehkou a krásnou krytinu, která jim zaručí atraktivní dlouhodobé řešení.

Záruka až 60 let

Dlouhodobá životnost a nízké náklady na údržbu jsou dány použitím ocelového, hliníkového plechu s atraktivní povrchovou úpravou, zajišťující bezkonkurenční životnost povrchu krytiny. Proto poskytujeme na naše produkty záruku až 60 let.



Technické informace

Vlastnost	Deklarovaná hodnota	
Povrchová úprava	**AL STORM**	**AL STUCCO**
Plošná hmotnost krytiny	2,4 kg/m²	2,05 kg/m²
Bezpečný sklon krytiny	22-90°	22-90°
Spotřeba krytiny	do 7,5 ks/m²	do 7,5 ks/m²
Termín dodání od objednávky		14 dní

Startovací šablona





Materiály a povrchy

AL STORM

RAL 3009, RAL 7016,
RAL 8004, RAL 8017

AL STUCCO

RAL 7016



Barevné varianty



RAL 3009 RAL 7016 RAL 8004 RAL 8017

Vzhledem ke svému kosočtvercovému tvaru se nabízí jako alternativa k šindelovým, vláknocementovým a dalším obdobným krytinám. Disponuje čtyřmi zámky, které jsou rozděleny na dva vnější a dva vnitřní a zajišťují tak významnou úsporu práce.

EVROšablona je bezúdržbová a nehořlavá. Má vysokou odolnost proti extrémně nepříznivým povětrnostním vlivům. Vzhledem k použitému materiálu disponuje vysokou odolností proti korozi (hliník je tzv. „nesmrtelný“).

Lišty EVROšablona

1



Lemování zdiva, r.š. 330 mm

2



Lišta hřebenová (větrací), r.š. 143 mm

3



Lišta boční (plochá), r.š. 230 mm

4



Lišta závětrná, r.š. 225 mm

5



Lišta okapní, r.š. 304 mm

6



Hřebenáč (hladký), r.š. 330 mm

7

Lišta úžlabí se stoj. drážkou, r.š. 625 mm

Skvělý poměr kvalita/cena

Pečlivým plánováním a nastavením procesů jsme dosáhli bezkonkurenčního poměru kvalita/cena.



EVROmodul

Praktická a kompaktní krytina s dokonalým vzhledem.

Jeden modul, mnoho výhod

Jako plechová střešní krytina vyniká nízkou hmotností a snadnou pokládkou. Výhodami jsou dlouhá životnost (až 60 let), jednoduchá údržba a především cenová dostupnost. EVROmodul se vyrábí z kvalitních materiálů v atraktivních povrchových úpravách Stucco, Storm a Quartz. Jako lehká střešní krytina splňuje veškeré estetické, funkční a technické požadavky.

ZÁRUKA AŽ 60 LET

ONLINE CENÍK

Unikátní montážní metoda

Modulové řešení zajišťuje kompaktní rozměry a tím i nenáročnou manipulaci, efektivní přepravu a snadnější organizaci na staveništi. Lehké EVROmoduly usnadňují transport přímo na místo pokládky, který snadno zvládne jedna osoba i v méně prostorných místech (chodba, schodiště). Není tedy nutná práce se složitým stavebním zařízením. Modulární řešení této krytiny přináší optimalizaci pracovních nákladů a minimální množství odpadu.

Všestranné využití

Přestože se jedná o modulární systém, tedy maloformátovou střešní krytinu, působí střecha celistvě a vytváří dokonalý jednotný vzhled.
Díky možnosti pokládky od sklonu 14° nabízí široké spektrum uplatnění od zastřešení pergol či garáží, přes rodinné domy až po velké moderní objekty.

Příčný řez a rozměry



Technické informace

Vlastnost	Deklarovaná hodnota
Délka vlny	350 mm
Výška vlny / Výška tabule (vlny)	21 / 25 mm
Vzdálenost vln (šířka)	190 mm
Skladební (krycí) šířka tabule	1140 mm
Celková šířka tabule	1190 mm
Skladební (krycí) délka tabule	700 mm
Krycí plocha na střeše	0,798 m²
Maximální délka tabule	745 mm
Minimální délka tabule	745 mm
Standardní tloušťka plechu	0,5 – 0,7 mm
Plošná hmotnost krytiny	do 5 kg/m²
Minimální sklon krytiny (při nižším sklonu střechy konzultovat s obchodním zástupcem)	14°

Spojovací materiál

Číslo	Název / Provedení
24663	Šroub farmářský s podl. EPDM 4,8 × 19-20 mm, lakovaný pozink
15948	Šroub farmářský s podl. EPDM 4,8 × 35 mm, lakovaný pozink
50201	Šroub farmářský s podložkou 4,8 × 19-20 mm, nerez RAL
50200	Šroub farmářský s podložkou 4,8 × 35 mm, nerez RAL



Materiály a povrchy

PUR QUARTZ

RAL 3009, RAL 7016,
RAL 8017, RAL 9005

AL STORM

RAL 3009, RAL 7016,
RAL 8004, RAL 8017



PUR STORM

RAL 3009, RAL 7016,
RAL 8017, RAL 9005

AL STUCCO

RAL 7016

Barevné varianty

Barvy RAL

RAL 3009 RAL 7016 RAL 8004 RAL 8017 RAL 9005

Lišty EVROmodul

1



Hřebenáč hladký, r.š. 330 mm

2



Hřebenáč oblý

3

Úžlabí, r.š. 625 mm

4



Úžlabí s drážkou, r.š. 725 mm

5



Sněhový zachytávač, r.š. 250 mm

6



Lišta závětrná spodní, r.š. 333 mm

7



Lemování zdiva, r.š. 330 mm

8

Lišta boční plochá, r.š. 330 mm

9



Lišta závětrná horní, r.š. 330 mm

10



Pultové ukončení, r.š. 315 mm

11



okapové lemování, r.š. 250 mm

Kompletní okapový systém

Vhodný pro všechny typy střech a krytin.

Naše vlastní výrobky se vyznačují tou nejvyšší kvalitou zpracovávaných materiálů. Ať se jedná o výrobky z mědi, titanzinku, či pozinkované oceli. Dodáváme kompletní okapový systém.

ZÁRUKA 15 LET

ONLINE CENÍK

Schéma klempířských prvků



Přehled prvků a materiálů

Prvek	Vel. (mm)	FeZn	FeZn RAL	TiZn	Cu
Čelo	250	✓	✓	✓	✓
	280	✓	✓	✓	✓
	333	✓	✓	✓	✓
	400	✗	✗	✓	✓
Svod	60	✓	✓	✗	✗
	80	✓	✓	✓	✓
	100	✓	✓	✓	✓
	120	✓	✓	✓	✓
	150	✓	✓	✓	✓
Spojka svodu	80	✓	✓	✗	✗
	100	✓	✓	✗	✗
	120	✓	✓	✗	✗
Spojka žlabu	200	✓	✓	✗	✗
	250	✓	✓	✗	✗
	280	✓	✓	✗	✗
	333	✓	✓	✗	✗
	400	✓	✓	✗	✗
Koleno 72° svařované	60	✓	✓	✗	✗
	80	✓	✓	✓	✓
	100	✓	✓	✓	✓
	120	✓	✓	✓	✓
	150	✓	✓	✓	✓
Koleno 72° falcované	80	✓	✓	✗	✗
	100	✓	✓	✗	✗
	120	✓	✓	✗	✗
Hák	250/430	✓	✓	✗	✓
	280/500	✓	✓	✗	✓
	333/535	✓	✓	✗	✓
	400/535	✓	✓	✗	✓

Prvek	Vel. (mm)	FeZn	FeZn RAL	TiZn	Cu
Čelo s těsnícím prvkem	200	✓	✓	✗	✗
	250	✓	✓	✗	✗
	280	✓	✓	✗	✗
	333	✓	✓	✗	✗
	400	✓	✓	✗	✗
Žlab	200	✓	✓	✗	✗
	250	✓	✓	✓	✓
	280	✓	✓	✓	✓
	333	✓	✓	✓	✓
	400	✓	✓	✓	✓
Žlab nástřešní	500	✓	✓	✓	✓
	670	✓	✓	✓	✓
	1000	✓	✓	✓	✓
Roh vnitřní lisovaný	200	✓	✓	✗	✗
	250	✓	✓	✓	✓
	280	✓	✓	✓	✓
	333	✓	✓	✓	✓
	400	✓	✓	✓	✓
Roh vnější lisovaný	200	✓	✓	✗	✗
	250	✓	✓	✓	✓
	280	✓	✓	✓	✓
	333	✓	✓	✓	✓
	400	✓	✓	✓	✓
Hák nástřešní se sněhovým zpevněním	250	✓	✓	✗	✗
	280	✓	✓	✗	✗
	333	✓	✓	✗	✓
	400	✓	✓	✗	✗
Hák opláštěný	250/430	✗	✗	✓	✓
	280/500	✗	✗	✓	✓
	333/535	✗	✗	✓	✓
	400/535	✗	✗	✓	✓

Prvek	Vel. (mm)	FeZn	FeZn RAL	TiZn	Cu
Hák čelový	200	✓	✓	✗	✗
	250	✓	✓	✗	✗
	280	✓	✓	✗	✗
	333	✓	✓	✗	✗
	400	✓	✓	✗	✗
Koleno S cínované	80	✓	✗	✗	✗
	100	✓	✗	✗	✗
	120	✓	✗	✗	✗
Odskok lisovaný	80	✓	✓	✓	✓
	100	✓	✓	✓	✓
	120	✓	✓	✓	✓
Chrlič hadicový	80	✗	✗	✗	✗
	100	✓	✓	✗	✗
	120	✗	✗	✗	✗
Objímka M10	60	✓	✓	✗	✗
	80	✓	✓	✓	✓
	100	✓	✓	✓	✓
	120	✓	✓	✓	✓
	150	✓	✓	✓	✓
Kotlík	200/60	✓	✓	✗	✗
	250/80	✓	✓	✓	✓
	280/80	✓	✓	✓	✓
	280/100	✓	✓	✓	✓
	333/100	✓	✓	✓	✓
	333/120	✓	✓	✓	✓
	400/100	✓	✓	✗	✗
	400/120	✓	✓	✓	✓
	400/150	✓	✓	✓	✓
Trn k objímce M10 s platlí	60	✓	✓	✓	✓
Plastová Hmoždinka HDP95 do polystyrenu 32 x 95 mm					

Prvek	Vel. (mm)	FeZn	FeZn RAL	TiZn	Cu
Hák kroucený	250	✓	✓	✗	✗
	280	✓	✓	✗	✗
	333	✓	✓	✗	✗
Koleno V cínované	80	✓	✗	✗	✗
	100	✓	✗	✗	✗
	120	✓	✗	✗	✗
Chrlič	80	✓	✓	✓	✓
	100	✓	✓	✓	✓
	120	✓	✓	✓	✓
Objímka trn zatloukací	80	✓	✓	✓	✓
	100	✓	✓	✓	✓
	120	✓	✓	✓	✓
Trn k objímce M10 s hmoždinkou	105	✓	✗	✗	✗
	160	✓	✗	✗	✗
	205	✓	✗	✗	✗
	305	✓	✗	✗	✗
Odbočka svodových rour	80/80	✓	✓	✗	✗
	100/80	✓	✓	✓	✓
	100/100	✓	✓	✓	✓
	120/80	✓	✓	✓	✓
	120/110	✓	✓	✓	✓
	120/120	✓	✓	✓	✓
Spojka návalky	250	✓	✓	✗	✗
	280	✓	✓	✗	✗
	333	✓	✓	✗	✗
	400	✓	✓	✗	✗
Plastová krytka trnu objímky					

Barevné varianty

Barvy RAL

RAL 3009 · RAL 5010 · RAL 7016 · RAL 8004 · RAL 8017

RAL 8019 · Testa di Moro · RAL 9005 · RAL 9006 · RAL 9010

Přírodní odstíny

Pozink · Měď · Titanzinek

VÝLEZY
Výlez Al 60 × 60 mm antracit plochý RAL
Výlez Al 60 × 60 mm antracit tašky RAL
Výlez Al 60 × 60 mm přírodní plochý
Výlez Al 60 × 60 mm přírodní tašky
Výlez Cu poklop tašky
Výlez Cu sklo (makrolon) plochý
Výlez Cu sklo (makrolon) tašky
Výlez FeZn poklop plochý
Výlez FeZn poklop tašky
Výlez FeZn sklo (makrolon) plochý
Výlez FeZn sklo (makrolon) plochý RAL
Výlez FeZn sklo (makrolon) tašky
Výlez FeZn sklo (makrolon) tašky RAL
Výlez TiZn poklop plochý
Výlez TiZn poklop tašky
Výlez TiZn sklo (makrolon) plochý
Výlez TiZn sklo (makrolon) tašky

Plechové tabule

FeZn
FeZn 0,50 × 1000 × 2000 mm
FeZn 0,55 × 1000 × 2000 mm
FeZn 0,80 × 1000 × 2000 mm
FeZn 1,00 × 1000 × 2000 mm
FeZn 0,5 × 1250 × 2000 mm PES RAL s fólií oboustranné
FeZn 0,5 × 1250 × 2000 mm PUR STORM RAL bez folie
FeZn 0,5 × 1250 × 2000 mm PUR QUARTZ RAL bez folie

Lakované plechy jsou skladem v barvách PE 3009, 3011, 5010, 7016, 8004, 8017, 8019, 9006, 9005, 9010.
QUARTZ v barvách 3009,7016,8017,9005
STORM v barvách 3009,7016,8017,9005.

Cu
Cu 0,55 × 1000 × 2000 mm - ČSN EN 1652 (± 0,07mm)
Cu 0,55 × 1000 × 2000 mm - ČSN EN 1172 (± 0,02mm)
Cu 0,60 × 1000 × 2000 mm
Cu 0,80 × 1000 × 2000 mm
Cu 1,00 × 1000 × 2000 mm

TiZn
TiZn 0,60 × 1000 × 2000 mm
TiZn 0,70 × 1000 × 2000 mm

Al
Al 0,60 × 1000 × 2000 mm, přírodní
Al 0,80 × 1000 × 2000 mm, přírodní
Al 1,00 × 1000 × 2000 mm, přírodní
Al 2,00 × 1000 × 2000 mm, přírodní
Al 0,6 × 1000 × 2000 mm, RAL s folií
Al 0,6 × 1250 × 2000 mm, 7016 STUCCO
Al 0,7 × 1250 × 2000 mm, oboustranná RAL
Al 0,7 × 1250 × 2000 mm, STORM RAL bez fólie

Lakované Al plechy jsou skladem v barvách 3016, 7016, 8017, 8019, 9010.
STORM v barvách 3009,7016,8004,8017.
STUCCO v barvě 7016.

Nerez
Nerez 0,50 × 1000 × 2000 mm
Nerez 0,60 × 1000 × 2000 mm
Nerez 0,80 × 1000 × 2000 mm
Nerez 1,00 × 1000 × 2000 mm
Nerez 1,25 × 1000 × 2000 mm

Plechy nejvyšší kvality

Vyrábíme a dodáváme plechy v nejvyšší kvalitě. Máme pro vás připravené měděné, hliníkové, pozinkované, titanzinkové, nerezové, ocelové lakované plechy a magnelis, které vyhovují platným normám a mají potřebnou chemickou čistotu kovu.

Plechové svitky



FeZn
FeZn 0,55 × 1000 mm × svitek
FeZn 0,55 × 670 mm × svitek
FeZn 0,5 × 1250 mm, PES RAL s fólií
FeZn 0,5 × 1250 mm, PUR 45 QUARTZ jedn. bez fólie

Lakované plechy jsou skladem v barvách PE 3009, 3011, 5010, 7016, 8004, 8017, 8019, 9005, 9006, 9010.
QUARTZ v barvách 3009,7016,8017,9005.
STORM v barvách 3009,7016,8017,9005.

Cu
Cu 0,55 × 1000 mm × svitek
Cu 0,55 × 670 mm × svitek
Cu 0,6 × 1000 mm × svitek
Cu 0,6 × 670 mm × svitek

TiZn
TiZn 0,60 × 1000 mm × svitek
TiZn 0,60 × 670 mm × svitek
TiZn 0,70 × 1000 mm × svitek
TiZn 0,70 × 670 mm × svitek

Al
Al 0,6 × 1000 mm × svitek, přírodní
Al 0,80 × 1000 mm × svitek, přírodní
Al 1,00 × 1000 mm × svitek, přírodní
Al 0,6 × 1000 mm × svitek, PE RAL
Al 0,6 × 1250 mm × svitek, STUCCO RAL 7016
Al 0,7 × 1250 mm × svitek, STORM RAL bez fólie
Al 0,7 × 1250 mm, oboustranný s fólií

Lakované Al svitky skladem v běžných barvách: 3016, 8017, 7016, 8019, 9010.
STORM v barvách 3009,7016,8004,8017.
STUCCO v barvě 7016.

Barevné varianty

Barvy RAL

RAL 3009, RAL 3011, RAL 3016, RAL 5010, RAL 7016, RAL 8004

RAL 8017, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, Testa di Moro

Přírodní odstíny

Pozink, Měď, Titanzinek

Magnelis, Hliník přírodní, Titanzinek předzvětralý

Vlastní specifikace

Lišty vyrábíme v délkách 1 až 6 m, v různých tloušťkách materiálů dle vašeho výběru. Na zakázku také zhotovíme profil lišty dle Vašeho nákresů.

Skvělý poměr kvalita/cena

Pečlivým plánováním a nastavením procesů jsme dosáhli bezkonkurenčního poměru kvalita/cena.

ONLINE CENÍK



Přehled typových lišt

Lišta okapová r.š. 200 mm, s odvod. drážkou



Lišta závětrná tašky, r.š. 333 mm



Lišta závětrná plochá, r.š. 250 mm



Lišta boční se stojatou drážkou, r.š. 333 mm



Lišta boční plochá, r.š. 250 mm



Lišta okapová, r.š. 250 mm



Přehled úžlabí

Úžlabí se stojatou drážkou, r.š. 500 mm



Úžlabí se stojatou drážkou, r.š. 670 mm



Úžlabí se stojatou drážkou, r.š. 625 mm



Lišta úžlabí, r.š. 500 mm



Lišta úžlabí, r.š. 670 mm

Lišta úžlabí, r.š. 625 mm



Zakázková výroba

Kompletní služby po celé České republice.

Žádná stavba se neobejde bez různých klempířských prvků, jako jsou standardní lišty nebo atiky vyrobené na míru. Voda se díky lištám nedostane tam, kam nemá. Mezi další prvky, které vyrábíme, patří například okenní parapety, závětrné lišty, úžlabní lišty nebo okapové lišty. Vše dodáváme v prémiové kvalitě dle požadavků zákazníka.

Na uvedených pobočkách vám nabízíme možnost samoobslužného ohýbání a stříhání plechů

Na centrále v Ústí nad Labem vám naši zaměstnanci rádi vyrobí klempířské komponenty dle vašeho zadání



Rumburk
Šluknovská 178/49, 408 01 Rumburk
T: 412 331 566, M: 724 555 861
rumburk@evromat.cz

Libice nad Cidlinou
Opolanská 486,
289 07 Libice nad Cidlinou
T: 325 637 020, M: 724 555 863
libice@evromat.cz

Louny
5. května 534,
440 01 Louny-Doborměřice
M: 724 555 871, M: 724 555 828
louny@evromat.cz

Libchavy
Horní Libchavy 219, 561 16 Libchavy
T: 465 582 321, M: 724 555 827
libchavy@evromat.cz

Karlovy Vary
Lesov 3, 360 01 Sadov
T: 355 328 901, M: 724 555 857
kvary@evromat.cz

Opatovice nad Labem
Ke Hřišti 409,
533 45 Opatovice nad Labem
T: 466 940 086, M: 724 555 862
opatovice@evromat.cz

Provodov-Šonov
Provodov 107,
549 08 Provodov-Šonov
M: 724 555 801
provodov@evromat.cz

Šumperk
Žerotínova 87, 787 01 Šumperk
T: 583 224 010, M: 724 555 816
sumperk@evromat.cz

Lipník nad Bečvou
Loučská 503/31,
751 31 Lipník nad Bečvou
M: 724 555 889
lipnik@evromat.cz

Ostrava
U Řeky 2043/1, 720 00 Ostrava
T: 596 734 485, M: 724 555 833
ostrava@evromat.cz

Litoměřice
Mlékojedská 1901/5,
412 01 Litoměřice
M: 724 648 565
litomerice@evromat.cz

Půjčovna falcovacího stroje

Malá, příruční alternativa pro začátečníky v oboru profilové techniky, případně druhý stroj pro profesionály

- Plynulé přestavení šířky mezi 230-850 mm
- Paralelní profily jsou profilovány v rámci jednoho pracovního procesu
- Šikmé, lícovací a kónické profily jsou vyráběny v rámci individuálního výrobního procesu
- Nejmenší osová vzdálenost 50 mm u individuálního výrobního procesu
- Mini-Prof je výškově nastavitelný a pojízdný

Piccolo - univerzální falcovací stroj

Univerzální falcovací stroj pro úhlové a dvojité stojaté drážkování vždy v rámci jednoho pracovního procesu u rovných a ohýbaných profilů od poloměru 600 mm. Nastavitelný pro výšku drážky 25 a 38 mm.

Šikmé střechy

Jedná se o typ konstrukce nad naším obydlím, který se dělí na jednotlivá provedení. Od plochých střech se liší nejenom možností volby tvaru, ale také hlavně jinou krytinou a podmínkami, které musí splňovat. Za šikmou střechu považujeme střechu, která má sklon mezi 5° až po 45°.

Betonové krytiny

Betonové střešní tašky BMI BRAMAC jsou vyráběny z vysoce kvalitních surovin: písku, vody, portlandského cementu a pigmentů oxidu železa.

Přehled modelů a barev betonových tašek

TEGALIT STAR

terracotta | ebenově černá | zinkově šedá | granit metalic

CLASSIC STAR

terracotta | kaštanová | mocca metalic | granit metalic | ebenově černá

AERLOX CLASSIC AERLOX ULTRA*



rubínově červená | břidlicově černá

CLASSIC PROTECTOR PLUS

cihlově červená | červenohnědá | tmavohnědá | grafit mat | ebenově černá

TEGALIT PROTECTOR PLUS

grafit mat

CLASSIC



cihlově červená | červenohnědá | tmavohnědá | břidlicově černá

* Informace o dostupnosti modelu Classic AERLOX ULTRA na vyžádání.

Pozn.: Barevnost jednotlivých modelů střešních krytin je pouze orientační. Skutečnou barvu střešní krytiny je třeba si ověřit na prodejnách našich partnerů (http://www.bramac.cz/obchodni-mista#partneri).

MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

cihlově červená | červenohnědá | tmavohnědá | ebenově černá

BRAMAC MAX

cihlově červená | červenohnědá | ebenově černá

BRAMAC MAX 7°

cihlově červená | červenohnědá | ebenově černá

ŘÍMSKÁ TAŠKA

památkově červená

MONTERO

rubínově červená | granitově černá

REVIVA

cihlově červená | památkově červená

Povrchové úpravy betonových tašek

Povrchová úprava/ Technologie/ Model krytiny	Classic	Tegalit	Římská taška	Montero	Reviva	Bramac MAX	Bramac MAX 7 °	Moravská taška Protector PLUS
STAR		✔						
	✔							
AERLOX*	✔							
Protector PLUS		✔						✔
	✔							
Protector			✔		✔	✔	✔	
				✔				
Standard	✔							

Pro všechny uvedené povrchy platí:

Pevnost · Ochrana proti hluku · Snadná pokládka · Ekologická výroba

Povrchová úprava/ Technologie/ Výhody	Odolnost proti zašpinění, usazování mechů a lišejníků	Barevná stabilita, hladký povrch, odolnost proti oděru	Zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům	Reflexní povrch odrážející infračervené záření – omezuje přehřívání podkrovních místností	Součást střešní skladby Bramac COOL	Exkluzivní barvy	O 30% nižší hmotnost	Optimalizace řešení konstrukce a hmotnosti tašky u modelové řady Classic a Montera
STAR	******	******	******	✔	✔	✔		✔
AERLOX*	*****	*****	*****				✔	✔
Protector PLUS	*****	*****	*****					✔
Protector	****	****	****					
	****	****	****					✔
Standard	***	***	***					✔

* Informace o dostupnosti modelu Classic AERLOX ULTRA na vyžádání.

Ceník

TEGALIT STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo: terracotta	ebenově černá	zinkově šedá	granit metalic	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	30 (180)	5,20	1 ks	●28914	●27385	●27384		74,00
				1 m²					740,00
				1 ks				●28937	77,00
				1 m²					770,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	30 (120)	2,95	1 ks	●28915	●28162	●28058		74,00
								●28938	77,00
	Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 20 ks/100 m² střechy	16 (32)	6,50	1 ks	●28925	●28170	●28066		513,00
								●28948	513,00
	Okraje střechy / štítová hrana								
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m.	20 (40)	6,50	1 ks	●28916(L) ●28917 (P)	●28163 (L) ●28164 (P)	●28059 (L) ●28060 (P)		341,00
								●28939 (L) ●28940 (P)	345,00

CLASSIC STAR
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo: terracotta	kaštanová	ebenově černá	mocca metalic	granit metalic	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky									
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	42 (252)	3,75	1 ks	●28815	●28772	●25694			65,70
				1 m²						657,00
				1 ks				●28848	●28881	68,20
				1 m²						682,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (160)	2,20	1 ks	●28816	●28773	●25695			65,70
								●28849	●28882	68,20
	Odvětrání střechy									
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	5,80	1 ks	●28827	●28794	●25696			447,00
								●28860	●28893	457,00
	Okraje střechy / štítová hrana									
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 80 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	6,95	1 ks	●24681 (L) ●24682 (P)	●24732 (L) ●24733 (P)	●24665 (L) ●24664 (P)			310,00
								●24668 (L) ●24669 (P)	●24666 (L) ●24667 (P)	317,00

CLASSIC AERLOX ULTRA*

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

AERLOX

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					rubínově červená	břidlicově černá	
	Střešní tašky						
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m² AERLOX	42 (252)	3,10	1 ks 1 m²	●29711	●29710	78,50 785,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	4 (168)	2,40	1 ks	●23222	●23223	78,50
	Odvětrání střechy						
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	1 (24)	5,90	1 ks	●23229	●23230	462,00
	Okraje střechy / štítová hrana						
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 80 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	6,95	1 ks	●25548 (L) ●25549 (P)	●25546 (L) ●25547 (P)	319,00

Pozn.: *Informace o dostupnosti modelu Classic AERLOX ULTRA na vyžádání.

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	grafit mat	ebenově černá	
	Střešní tašky									
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	42 (252)	3,75	1 ks 1 m²	●23313	●23214	●23210	●23636	●24431	56,00 560,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (160)	2,20	1 ks	●23314	●23221	●23217	●23637	●24432	56,00
	Odvětrání střechy									
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání: 50 cm². Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	5,80	1 ks	●23315	●23228	●23224	●23754	●24433	432,00
	Okraje střechy / štítová hrana									
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 80 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	6,95	1 ks	●24796 (L) ●24797 (P)	●24798 (L) ●24799 (P)	●25577 (L) ●25578 (P)	●24662 (L) ●24663 (P)	●25559 (L) ●25560 (P)	298,00

TEGALIT PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					grafit mat	
	Střešní tašky					
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	30 (180)	5,20	1 ks 1 m²	●23635	70,10 701,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	30 (120)	2,95	1 ks	●23662	70,10
	Odvětrání střechy					
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 20 ks/100 m² střechy	16 (32)	6,50	1 ks	●23715	495,00
	Okraje střechy / štítová hrana					
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m.	20 (40)	6,50	1 ks	●23663 (L) ●23664 (P)	335,00

MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	ebenově černá	
	Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	40 (240)	3,85	1 ks 1 m²	●23358	●23357	●23356	●22208	49,80 498,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (160)	2,40	1 ks	●23362	●23361	●23360	●22209	49,80
	Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	5,90	1 ks	●23366	●23365	●23364	●22269	407,00
	Okraje střechy / štítová hrana								
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 80 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	8,30	1 ks	●24737 (L) ●24755 (P)	●24736 (L) ●24754 (P)	●24735 (L) ●24739 (P)	●24734 (L) ●24738 (P)	278,00

CLASSIC
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	tmavo-hnědá	břidlicově černá	
	Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	42 (252)	3,75	1 ks 1 m²	●20266	●20267	●20265	●20268	50,90 509,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (160)	2,20	1 ks	●20270	●20271	●20269	●20272	50,90
	Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	5,80	1 ks	●20291	●20292	●20290	●20293	424,00
	Okraje střechy / štítová hrana								
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 80 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	6,95	1 ks	●20399 (L) ●20404 (P)	●20400 (L) ●20405 (P)	●20397 (L) ●20402 (P)	●20401 (L) ●20406 (P)	289,00

BRAMAC MAX
Formát 7,5 ks/1 m² (F 7,5)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	ebenově černá	
	Střešní tašky							
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 7,5 ks/m²	42 (168)	5,25	1 ks 1 m²	●25069	●25070	●25071	64,40 483,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42 (168)	2,50	1 ks	●25072	●25073	●25074	64,40
	Odvětrání střechy							
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	6,70	1 ks	●20590	●20591	●20593	540,00
	Okraje střechy / štítová hrana							
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,6 ks/1 m	14 (28)	9,00	1 ks	●25078 (L) ●25075 (P)	●25079 (L) ●25076 (P)	●25080 (L) ●25077 (P)	400,00

BRAMAC MAX 7°
Formát 8,1 ks/1 m² (F 7,5)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno-hnědá	ebenově černá	
	Střešní tašky							
	Taška základní 1/1 - MAX 7° Spotřeba: cca 8,1 ks/m²	42 (168)	5,30	1 ks 1 m²	●25177	●25178	●25179	77,90 630,99
	Taška půlená 1/2 - MAX 7° Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42 (168)	2,50	1 ks	●25180	●25181	●25182	77,90
	Odvětrání střechy							
	Odvětrávací taška s předsazeným krytem - MAX 7° Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	8 (16)	7,40	1 ks	●25216	●25217	●25219	597,00
	Okraje střechy / štítová hrana							
	Krajní taška pravá, levá - MAX 7° Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,6 ks/1 m	14 (28)	9,00	1 ks	●25200 (L) ●25197 (P)	●25201 (L) ●25198 (P)	●25202 (L) ●25199 (P)	426,00

ŘÍMSKÁ TAŠKA
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					památkově červená	
	Střešní tašky					
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	44 (264)	4,40	1 ks 1 m²	●22015	69,50 695,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	44 (176)	2,40	1 ks	●22021	69,50
	Odvětrání střechy					
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	1 (24)	5,80	1 ks	●22027	495,00
	Okraje střechy / štítová hrana					
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1 (32)	7,10	1 ks	●22033 (L) ●22039 (P)	326,00

Doplňky betonových tašek

Název	Jednotka	Cena v Kč bez DPH
Hřebenáč rozdělovací s vrutem	1 ks	827,-
Hřebenáč rozdělovací s vrutem PROTECTOR PLUS	1 ks	834,-
Hřebenáč s příchytkou	1 ks	206,-
Hřebenáč s příchytkou PROTECTOR PLUS	1 ks	209,-
Koncový hřebenáč s vrutem	1 ks	515,-
Koncový hřebenáč s vrutem PROTECTOR PLUS	1 ks	519,-
Rozdělovací hřebenáč s vrutem - typ XS	1 ks	972,-
Uzávěra hřebene betonová s příchytkou	1 ks	329,-
Uzávěra hřebene betonová s příchytkou PROTECTOR PLUS	1 ks	332,-
Hromosvodový hřebenáč s příchytkou	1 ks	488,-
Hromosvodový hřebenáč s příchytkou PROTECTOR PLUS	1 ks	490,-

MONTERO
Formát 10 ks/1 m² (F 10)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR S SNÁŠOBNOU OCHRANOU

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo: rubínově červená	Barva/Materiálové číslo: granitově černá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky						
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	40 (240)	3,85	1 ks 1 m²	●21135	●21139	66,80 668,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42(168)	2,40	1 ks	●25380	●25320	66,80
	Odvětrání střechy						
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	1 (24)	5,90	1 ks	●25381	●25321	453,00
	Okraje střechy / štítová hrana						
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1 (32)	7,30	1 ks	●28206 (L) ●28207 (P)	●28200 (L) ●28201 (P)	298,00

REVIVA
Formát 11 ks/1 m² (F 10)

PROTECTOR

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo: cihlově červená	Barva/Materiálové číslo: památkově červená	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
	Střešní tašky						
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 11 ks/m²	42 (168)	4,55	1 ks 1 m²	●23560	●23559	66,90 735,90
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42 (168)	2,40	1 ks	●23563	●23562	66,90
	Odvětrání střechy						
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 20 ks/100 m² střechy	1 (32)	5,70	1 ks	●23566	●23565	457,00
	Okraje střechy / štítová hrana						
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1 (40)	5,30 (L) 5,80 (P)	1 ks	●23572 (L) ●23578 (P)	●23571 (L) ●23577 (P)	326,00

Střešní příslušenství

BMI BRAMAC

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství: terracotta, cihlově červená, rubínově červená	kaštanová, červeno-hnědá, památkově červená	mocca metalic, tmavo-hnědá	granit metalic, břidlicově černá	ebenově černá, grafit mat	zinkově šedá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Okapní hrana										
Okapnice plechová 1,85 m Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 185 cm. 1 ks = 185 cm Spotřeba: 1 ks/1,80 m	10 (280)	1,50	1 ks 1 m	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	437,00 236,22
Okapnice plechová 2,75 m Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 275 cm. 1 ks = 275 cm Spotřeba: 1 ks/2,70 m	10 (300)	2,10	1 ks 1 m	●32309 tmavo-hnědá	●32309 tmavo-hnědá	●32309 tmavo-hnědá	●38704 černá	●38704 černá ●32309 tmavo-hnědá	●38704 černá	647,00 235,27
Větrací mřížka Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu v okapní hraně, pultu a v úžlabí. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	200 (3 600)	0,089	1 ks	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	36,40
Větrací mřížka univerzální Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu a zajištění přívodu vzduchu pod krytinu vlastním větracím průřezem 200 cm²/m. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	30 (720)	0,164	1 ks	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	73,30
Větrací pás okapní - 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 560 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	0,45	1 m 1 role	●30474 cihlově červená	●30475 tmavo-hnědá	●30475 tmavo-hnědá	●30473 černá	●30473 černá	●30473 černá	36,80 184,00
Větrací pás okapní - 100 mm - velké balení K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez 560 cm²/m Návin: 1 role/50 m	1 (60)	4,85	1 m 1 role	●34971 cihlově červená	●34972 tmavo-hnědá	●34972 tmavo-hnědá	●34970 černá	●34970 černá	●34970 černá	36,80 1 840,00
Větrací pás okapní - 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 440 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	0,34	1 m 1 role	●34231 cihlově červená	●34232 tmavo-hnědá	●34232 tmavo-hnědá	●34230 černá	●34230 černá	●34230 černá	36,80 184,00
Větrací pás okapní ALU šířka 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	0,30	1 m 1 role	●●39183 cihlově červená/ černá	●○39184 tmavo-hnědá/ bílá	●○39184 tmavo-hnědá/ bílá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	115,00 575,00
Větrací pás okapní ALU šířka 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	0,34	1 m 1 role	●●38932 cihlově červená/ černá	● 38933 tmavo-hnědá/ bílá	●○38933 tmavo-hnědá/ bílá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	124,40 622,00

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství: terracotta, cihlově červená, rubínově červená	kaštanová, červeno-hnědá, památkově červená	mocca metalic, tmavo-hnědá	granit metalic, břidlicově černá	ebenově černá, grafit mat	zinkově šedá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben / nároží										
Větrací pás hřebene (ne pro model Tegalit, Tegalit STAR a Reviva) Pro napojení hřebene na plochu u profilovaných střešních tašek. Materiál: PVC, délka 110 cm. Průřez odvětrání: 380 cm²/m. Spotřeba: 0,98 ks/m	25 (300)	0,45	1 ks	●30489 cihlově červená	●30494 tmavo-hnědá	●30494 tmavo-hnědá	●30490 černá	●30490 černá	●30490 černá	327,00
Metalroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Vrapovaný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 260 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	4 (72)	1,70	1 m 1 role	●33487 cihlově červená	●33488 tmavo-hnědá	●33488 tmavo-hnědá	●33489 černá	●33489 černá	●33489 černá	554,80 2 774,00
Figaroll PLUS - větrací pás hřebene a nároží Materiál: hliníkové barvené postranní pásy s pruhy butylového lepidla, střední větrací díl z PP. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 280 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)	1,10	1 m 1 role	●35721 cihlově červená	●35720 tmavo-hnědá	●35720 tmavo-hnědá	●35722 černá	●35722 černá	●35722 černá	330,60 1 653,00
Figaroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál: netkaná textilie, postranní pásy s vyztužující kovovou mřížkou. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 300 - 340 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)	1,20	1 m 1 role	●39053 cihlově červená	●39051 tmavo-hnědá	●39051 tmavo-hnědá	●39052 černá	●39052 černá	●39052 černá	321,00 1 605,00
Basicroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál: netkaná textilie, postranní pásy vrapovaný hliník. Průřez odvětrání: 100 cm²/m. Návin: 1 role/5 m; Šířka: 295 mm	5 (105)	0,85	1 m 1 role	●35060 cihlově červená	●35062 tmavo-hnědá	●35062 tmavo-hnědá	●35061 černá	●35061 černá	●35061 černá	213,00 1 065,00

KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100

KM BETA

KM Beta

Zakládá si na pečlivé výběru vstupních surovin. Křemičitý písek, cement, voda a pigmenty. Jen to je třeba na výrobu střešních tašek, které jsou mimořádně odolné a pevné. Svým taškám věří natolik, že na ně poskytuje dlouhou záruku 50 let.

Beta
Prima - Briliant - Elegant

Hodonka
Briliant - Elegant

Rota
Prima - Briliant



Prima – extra lesklá
Vytváří vysoce hladký a lesklý povrch s efektem glazury, dodává větší odolnost a dlouhou životnost.

Briliant – lesklá
Dodává střešní krytině třpyt díky aplikaci speciálního lesklého nástřiku.



Elegant – matná
Dobře zapadne do tradiční zástavby.

Co střešní tašky dělá výnimečné? Její technické vychytávky!

Větší vůle ve zvýšené vodní drážce
• spolehlivě odvede dešťovou vodu

Podélné i příčné vyztužení profilu
• zvyšuje pevnost střešních tašek

Přídavné odsazení od střešní latě
• zajišťuje větší stabilitu

Odlehčení patního žebrování
• snižuje hmotnost tašky a zvyšuje těsnost střešního pláště

KM BETA

50 let záruka

Střešní krytina od KM Beta

Beta

Beta je betonová střešní krytina s charakteristickým profilem. Díky svým estetickým a funkčním vlastnostem je nejžádanější a nejpoužívanější taškou na trhu. Beta je elegantní, a přitom vysoce účelná. Používá se pro krytí šikmých střech od 12° do 90° při spotřebě 10 ks/m^2.

Rota

Rota je hladká rovná taška, která se klade výhradně na vazbu. Od běžných rozměrů betonových střešních krytin se odlišuje prodlouženým formátem, který umožňuje rychlejší pokládku a menší počet spár ve střeše při srovnatelné hmotnosti. Používá se pro krytí šikmých střech od 15° do 90°.

Hodonka

Hodonka je profilovaná drážková taška, která svým profilem vytváří na střeše krásný zvlněný efekt. Díky svému tvaru si získává oblibu u zákazníků, kteří se chtějí odlišit od standardu. Používá se pro krytí šikmých střech od 12° do 90° při spotřebě 10 ks/m^2.

Beta

Technické informace:

Spotřeba:	10 ks/m²
Sklon střechy:	12 – 90°
Krycí šířka:	301 mm
Krycí délka:	320 – 340 mm

	Název tašky	Balení ks/paleta
Střešní tašky		
	Základní	252
	Půlená	160
Štítová hrana		
	Okrajová levá	32
	Okrajová pravá	32
Větrání střechy		
	Větrací	36
Protisněhové zábrany		
	Protisněhová	54
	Taška sněholamu	-
Zařízení pro přístup na střechu		
	Nášlapná	16

	Název tašky	Balení ks/paleta
Střešní prostupy		
	Prostupová	16
	Betonová anténní	-
	Odkouření turbokotle	-
	Betonová odvětrávací - komplet ø 110 mm	-
	Betonová odvětrávací - komplet ø 150 mm	-
	Odvodňovací	-
	Kabelových prostupů	-
	Hadicových prostupů	-
	Plastová anténní	-
	Plastová odvětrávací - komplet ø 125 mm	-
	Plastová odvětrávací - komplet ø 160 mm	-

	Název tašky	Balení ks/paleta
Prosvětlení střechy		
	Plastová prosvětlovací	-
Připevnění hromosvodu, kolektoru		
	Hromosvodová	18
	Kolektorová	42
Pultová hrana		
	Pultová základní	16
	Pultová půlená	24
	Pultová okrajová levá	-
	Pultová okrajová pravá	-
	Hřebenový těsnicí prvek	-

	Název tašky	Balení ks/paleta
Mansardová a úžlabní hrana		
	Lomená základní	-
	Lomená půlená	-
	Lomená okrajová levá	-
	Lomená okrajová pravá	-
	Úžlabní základní	-
	Úžlabní půlená	-
	Úžlabní okrajová levá	-
	Úžlabní okrajová pravá	-

Rota

Technické informace:

Spotřeba:	8 ks/m²
Sklon střechy:	15 – 90°
Krycí šířka:	300 mm
Krycí délka:	396 – 416 mm

	Název tašky	Balení ks/paleta
Střešní tašky		
	Základní	180
	Půlená	120
Štítová hrana		
	Okrajová levá	32
	Okrajová pravá	32
	Okrajová levá půlená	48
	Okrajová pravá půlená	48
Větrání střechy		
	Větrací	32
Protisněhové zábrany		
	Protisněhová	90
Zařízení pro přístup na střechu		
	Nášlapná	18

	Název tašky	Balení ks/paleta
Střešní prostupy		
	Betonová anténní	-
	Odkouření turbokotle	-
	Betonová odvětrávací - komplet ø 110 mm	-
	Hromosvodová	18
Pultová hrana		
	Pultová základní	16
	Pultová půlená	16
	Pultová okrajová levá	16
	Pultová okrajová pravá	16
	Pultová okrajová levá půlená	48
	Pultová okrajová pravá půlená	48

Hodonka

Technické informace:

Spotřeba:	10 ks/m²
Sklon střechy:	12 – 90°
Krycí šířka:	302 mm
Krycí délka:	320 – 340 mm

	Název tašky	Balení ks/paleta
Střešní tašky		
	Základní	240
	Půlená	160
Štítová hrana		
	Okrajová levá	32
	Okrajová pravá	32
Větrání střechy		
	Větrací	36
Protisněhové zábrany		
	Protisněhová	54
	Sněholamu kovová	-
Zařízení pro přístup na střechu		
	Nášlapná	16

	Název tašky	Balení ks/paleta
Střešní prostupy		
	Prostupová	30
	Betonová anténní	-
	Odkouření turbokotle	-
	Betonová odvětrávací - komplet ø 110 mm	-
	Plastová anténní	-
	Plastová odvětrávací - komplet ø 110 mm	-
Prosvětlení střechy		
	Plastová prosvětlovací	-
Připevnění hromosvodu, kolektoru		
	Hromosvodová	18
	Kolektorová	42

Spočítáme vám cenu
a spotřebu materiálu zde:

www.kmbeta.cz/kalkulacky

KM BETA

Střešní doplňky a příslušenství

	Název tašky	Balení ks/paleta
Pultová hrana		
	Pultová základní	16
	Pultová půlená	24
	Pultová okrajová levá	-
	Pultová okrajová pravá	-
	Hřebenový těsnicí prvek	-
Mansardová a úžlabní hrana		
	Lomená základní	-
	Lomená půlená	-
	Lomená okrajová levá	-
	Lomená okrajová pravá	-
	Úžlabní základní	-
	Úžlabní půlená	-
	Úžlabní okrajová levá	-
	Úžlabní okrajová pravá	-

	Název výrobku	Balení ks/paleta
Hřeben, nároží		
	Hřebenáč	114
	Hřebenáč křížový - X	-
	Hřebenáč křížový - Y	-
	Hřebenáč křížový - T	-
	Hřebenáč křížový - XB	-
	Hřebenáč hromosvodový	48
	Hřebenáč koncový	80
	Hřebenová ucpávka - Hladká	-
	Hřebenový okrasný prvek - Kohout	-

Betonpres
Patron českých střech

Skutečně Exclusivní betonová střešní krytina

Drážka tašky

Veškerá voda vždy odteče na plochu střechy se všemi nečistotami. Nedochází k nadzvedávání tašek vlivem zmrzlé vody či k zanášení drážky usazováním nečistot.

Vyražený otvor ve vlně tašky

Otvor pro připevnění tašky je umístěn na vrcholu vlny, aby nedocházelo k průsakům vzlínající vody nebo vody zahnané větrem.

Trojité žebrování

Zamezuje zahánění sněhu nebo deště a zároveň zpevňuje přední část tašky.

Závěsný ozub

V důsledku minimalizace plochy styku tašky a latě dochází v tomto místě k mikroventilaci a nepřenáší se vlhkost nebo vysoké teploty z betonové krytiny na latě. Tím je zabráněno degradaci latí.

Už 30 let na střeše

Již 3 dekády zkušeností dělá ze společnosti Betonpres jednoho z předních dodavatelů v oblasti betonových šikmých střech.

3800+ českých domovů přikrytých každý rok

Každý den si naši střechu vybere přes 10 nových zákazníků. To je více než 3800 položených střech ročně.

AKTUÁLNÍ CENÍK
můžete stáhnout zde:

www.betonpres.cz/cenik



Taška z probarveného betonu s dvojitou LESKLOU povrchovou úpravou. Je exclusivním řešením pro objekty s vysokými estetickými požadavky. Taška má HYDROFOBIZOVANÝ povrch, kdy kapky na střeše utváří rychle se odvalující kuličky vody. Tím dochází k rychlému odvodu nečistot ze střechy a není zde prostor pro usazování mechů a lišejníků.

Střešní krytina
EXCLUSIV

CIHLOVÁ

VIŠŇOVÁ

ČERVENOHNĚDÁ

TMAVOHNĚDÁ



BŘIDLICOVĚ ČERNÁ



UHLOVĚ ČERNÁ

CIHLOVÁ

VIŠŇOVÁ

ČERVENOHNĚDÁ

TMAVOHNĚDÁ

BŘIDLICOVĚ ČERNÁ

Střešní krytina
OPTIMAL



Střešní taška
z probarveného betonu
s dvojitou MATNOU
povrchovou úpravou.
Je optimálním řešením
pro rodinné domy
a ostatní stavby
s estetickými požadavky.

Krytina Betonpres

01

Taška základní

spotřeba: 10 ks/m²

balení: 240 ks

02

Tvarovka půlená

spotřeba: 2 ks/1 m úžlabí či nároží

balení: 160 ks

03

Tvarovka okrajová levá

spotřeba: 3 ks/bm

balení: 36 ks

04

Tvarovka okrajová pravá

spotřeba: 3 ks/bm

balení: 36 ks

05

Tvarovka odvětrávací

spotřeba: 10 ks/100 m²

balení: 28 ks

06

Tvarovka nášlapná

spotřeba: 2 ks/1 plošina

balení: 20 ks

07

Tvarovka prostupová 100 a 125 mm

včetně těsnicí manžety, vhodná pro odkouření turbokotle a vyústění rekuperačních jednotek

spotřeba: 1 ks/1 prostup

balení: 1 ks

08

Tvarovka prostupová pro anténní stožár

včetně těsnicí manžety

spotřeba: 1 ks/1 prostup

balení: 1 ks

09

Tvarovka pultová

spotřeba:
cca 3 ks/1 m pultové hrany

balení: 28 ks

10

Tvarovka pultová 1/2

spotřeba: dle potřeby

balení: 1 ks

11

Tvarovka pultová okrajová levá

spotřeba: dle potřeby

balení: 1 ks

12

Tvarovka pultová okrajová pravá

spotřeba: dle potřeby

balení: 1 ks

OPTIMAL cihlová, višňová, červenohnědá, tmavohnědá, břidlicově černá

EXCLUSIV cihlová, višňová, červenohnědá, tmavohnědá, břidlicově černá, uhlově černá

13

Hřebenáč

spotřeba: 2,8 ks/bm

balení: 108 ks

14

Hřebenáč koncový

včetně lakovaného vrutu

spotřeba: 1 ks pro 1 nároží

balení: 1 ks

15

Hřebenáč rozdělovací T 235 široký

včetně spojovacího materiálu a 1 ks příchytky hřebenáče (při objednávce nutno upřesnit typ)

spotřeba: dle potřeby

balení: 1 ks

16

Hřebenáč rozdělovací T 205 úzký

včetně spojovacího materiálu a 2 ks příchytky hřebenáče (při objednávce nutno upřesnit typ)

spotřeba: dle potřeby

balení: 1 ks

17

Hřebenáč rozdělovací X

včetně spojovacího materiálu a 2 ks příchytky hřebenáče

spotřeba: dle potřeby

balení: 1 ks

18

Hřebenáč rozdělovací XS na stanovou střechu

včetně spojovacího materiálu (na zakázku dle požadovaného úhlu do 15 pracovních dnů)

spotřeba: dle potřeby

balení: 1 ks

19

Hřebenáč rozdělovací Y

včetně lakovaného vrutu

spotřeba: dle potřeby

balení: 1 ks

20

Uzávěra hřebene betonová

Kohout / Hladká / Slunce / Hrozen

spotřeba:
1 ks pro uzávěr hřebene

balení: 1 ks

21

Ozdobný kohout

včetně spojovacího materiálu výška cca 50 cm

spotřeba: dle potřeby

balení: 1 ks

Hřebenáč T - typy



BARVY A TVARY

Benders - střešní betonová krytina



Benders - Váš profesionál na střechu

BENDERS
PALEMA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
STANDARDNÍ BARVY

Černá 0200 20

Granit 0200 21

Hnědá 0200 22

Cihlová 0200 24

Červená 0200 26


Středně šedivá 0200 28

Vínová 0200 31

Tmavě šedivá 0200 48

BENDERS
PALEMA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
NESTANDARDNÍ BARVY

Zelená 0200 23

Cihlová/hnědá 0200 29

BENDERS PALEMA
CANDOR VYSOCE LESKLÁ

Černá 0200 80

Kaštanová 0200 82


Olivově zelená 0200 83

Cihlová 0200 84

Terakota 0200 86

BENDERS PALEMA
BRILIANT TŘPYTIVÁ


Břidlicově černá 0200 51

BENDERS PALEMA
TVAROVKY

Taška půlená

Taška krajní pravá

Taška krajní levá

Rohová taška pultu pravá

Rohová taška pultu levá

Taška pultu základní

Taška pultu půlená

Hřebenáč

Hřebenáč začáteční

Hřebenáč koncový

Hřebenáč rozdělovací T

Hřebenáč vypouklý

Hřebenáč začáteční vypouklý

Hřebenáč koncový vypouklý

Hřebenáč rozdělovací křížový X

Hřebenáč rozdělovací Y

Hřebenáč koncový oblý

Taška pultová okrasná

Mansardová taška lomená

Taška větrací

Taška betonová anténní

Taška betonová odvětrávací

Taška plastová odvětrávací

Taška pro odkouření turbokotle

Taška plastová anténní

Taška nosná nášlapná

Ozdobný sob

Ozdobný kohout

Ozdobná sova

Ozdobná kočka

Ozdobný náměsíčník

BENDERS
MECKLENBURGER
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
STANDARDNÍ BARVY

Černá M200 20

Granit M200 21

Hnědá M200 22

Cihlová M200 24

Červená M200 26

BENDERS
MECKLENBURGER
CANDOR
VYSOCE LESKLÁ

Černá M200 80

Terakota M200 86

BENDERS
MECKLENBURGER
TVAROVKY

Tvarovky pro MECKLENBURGER jsou stejné jako v programu pro PALEMA na straně č.4, ale ve tvaru MECKLENBURGER.
Více v katalogu nebo na www.benders.cz

BENDERS
EXKLUSIV
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
STANDARDNÍ BARVY

Černá 0100 20

Hnědá 0100 22

Cihlová 0100 24

Červená 0100 26

Světle šedivá 0100 28

Cihlová/hnědá 0100 29

BENDERS
EXKLUSIV
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
VYSOCE LESKLÉ
A TŘPYTIVÉ

Černá 0100 80

Kaštanová 0100 82

Cihlová 0100 84

Terakota 0100 86

Světle šedivá 0100 88

Břidlicová černá 0100 51

BENDERS
EXKLUSIV
TVAROVKY

Hřebenáč vypouklý

Hřebenáč koncový vypouklý

Hřebenáč koncový začáteční

Hřebenáč

Hřebenáč začáteční

Hřebenáč koncový

Hřebenáč koncový oblý


Hřebenáč rozdělovací tvar T

Hřebenáč rozdělovací křížový X

Hřebenáč rozdělovací

Taška okrajová universální

Taška větrací

Taška pultu základní

Taška plastová odvětrávací

Taška anténní

BENDERS CARISMA POVRCHOVÁ ÚPRAVA STANDARDNÍ BARVY


Granit C000 21

Cihlová C000 24


Středně šedivá C000 28

Briliant C000 51

BENDERS CARISMA TVAROVKY

Hřebenáč

Hřebenáč koncový

Taška okrajová univerzální

Taška půlená

Taška pultu základní

Taška pultu půlená

Taška větrací

Taška prostupová

Taška betonová odvětrávací

Taška plastová pro odvětrání

Taška plastová odvětrávací

Taška betonová anténní

STŘECHA PRO 3 GENERACE

BESK

ČESKÝ VÝROBEK

ZALOŽENO 1991

Betonová střešní krytina BESK

Společnost BESK se sídlem v Praskačce na Královéhradecku vznikla v prosinci 1991 a velmi brzy se zařadila mezi **přední české výrobce betonové střešní krytiny**. Vysokou kvalitu tašek BESK nejlépe dokládá **30letá písemná záruka** na užitné vlastnosti. Výrobky jsou probarvené ve hmotě a opatřené dvojnásobným akrylátovým nástřikem, který zajišťuje atraktivní vzhled střechy a **životnost minimálně 80 let**. Dokonalý povrch a jasné barvy v pěti odstínech matné úpravy a šesti odstínech lesklé úpravy oceňují zákazníci v České republice i v zahraničí.

Firma nabízí dva základní typy betonových střešních tašek: tradiční a osvědčenou **BESK EXTRA** s matnou povrchovou úpravou a špičkovou **BESK SUPER** s lesklou povrchovou úpravou. Dokonalá ochrana krytiny BESK SUPER v podobě zvýšené tvrdosti a odolnosti povrchu se dá přirovnat k perfektně navoskované karosérii moderního automobilu opatřené navíc tím nejkvalitnějším lakem.

Příznivé vlastnosti předurčují krytinu BESK k nejširšímu použití. Od rodinných domů, přes hospodářská stavení až po historické a moderní objekty se složitými tvary střech. **Výjimečně vysoká pevnost** a **mrazuvzdornost** tašek BESK zaručuje jejich bezproblémové použití v extrémních podmínkách v horských oblastech.

Kvalita střechy není dána pouze kvalitou tašek. Firma BESK proto rovněž dodává široký sortiment špičkového montážního příslušenství, které podstatně zvyšuje funkčnost i celkovou úroveň střešního systému.

Betonová střešní krytina BESK splňuje náročné požadavky normy ČSN EN 490. Kvalita betonové střešní krytiny je pravidelně dozorována Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha.

Vyráběné odstíny tašek

matná **BESK EXTRA**

lesklá **BESK SUPER**



1. břidlicově šedá
2. červenohnědá
3. tmavě hnědá
4. cihlově červená
5. višňová
6. černá (pouze lesklá)

Přehled sortimentu

BESK EXTRA – matná povrchová úprava

BESK SUPER – lesklá povrchová úprava – zvýšená ochrana povrchu



BESK, s. r. o.
503 33 Praskačka 25
okres Hradec Králové

Obchodní zástupci:
604 306 075, 739 450 561, 775 267 086

facebook.com/BeskSpolSRO

instagram.com/beskspolsro

www.besk.cz

Produkty

GENERON připravený na budoucnost

GENERON

O naši nové inovativní solární tašce si můžete přečíst na stránce www.generon.cz.
Generon lze použít s našimi produktovými řadami Rundo a Zenit. Hledejte vedle produktu označení Generon kompatibilní tašky.

Generon kompatibility

SYNUS - LEHKÝ A PEVNÝ

colorsystem
ochrana barvy

MĚDĚNÁ HNĚDÁ

ČERVENÁ

INOVA

ČERNÁ

EVO



KORALL MERLOT MOCCA CARBON

DANUBIA - KLASICKÁ VLNITÁ

INOVA

CIHLOVĚ ČERVENÁ TMAVĚ HNĚDÁ ANTRACIT ČERNÁ

EVO

KORALL MERLOT MOCCA CARBON

COPPO 2018 – NÁLADA STŘEDOMOŘÍ

colorsystem
ochrana barvy

ANTICKÁ ČERVENÁ FERRARA MODENA

RUNDO – NOSTALGICKÁ BOBROVKA

INOVA

CIHLOVĚ ČERVENÁ

EVO

KORALL MOCCA CARBON

ZENIT – V MODERNÍ LINII

ClimaControl



MOON

EVO

CARBON GRANIT ONYX

CENÍK platný od 1.7.2023

TERRAN
BAREVNÝ SVĚT STŘECH

TERRAN BETONOVÉ VÝROBKY

	SYNUS CS		SYNUS INOVA		SYNUS EVO	
Druh výrobku	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Základní taška (10 ks/m²)	34,50 Kč	41,75 Kč	35,00 Kč	42,40 Kč	40,80 Kč	49,40 Kč
Poloviční taška (dle potřeby)	35,30 Kč	42,70 Kč	35,80 Kč	43,30 Kč	41,40 Kč	50,10 Kč
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	164,00 Kč	198,40 Kč	164,90 Kč	199,50 Kč	172,10 Kč	208,20 Kč
Větrací taška (30 ks/100 m²)	126,00 Kč	152,50 Kč	127,50 Kč	154,30 Kč	131,30 Kč	158,90 Kč
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	111,30 Kč	134,70 Kč	111,80 Kč	135,30 Kč	116,60 Kč	141,10 Kč
Koncový hřebenáč	284,30 Kč	344,00 Kč	285,30 Kč	345,20 Kč	298,50 Kč	361,20 Kč
Rozdělovací hřebenáč Y	465,50 Kč	563,30 Kč	466,50 Kč	564,50 Kč	482,40 Kč	583,70 Kč
Rozdělovací hřebenáč X	578,00 Kč	699,40 Kč	579,20 Kč	700,80 Kč	596,00 Kč	721,20 Kč

	DANUBIA INOVA		DANUBIA EVO		COPPO 2018 CS	
Druh výrobku	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Základní taška (10 ks/m²)	35,00 Kč	42,40 Kč	40,80 Kč	49,40 Kč	46,50 Kč	56,30 Kč
Poloviční taška (dle potřeby)	35,80 Kč	43,30 Kč	41,40 Kč	50,10 Kč	47,00 Kč	56,90 Kč
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	164,90 Kč	199,50 Kč	172,10 Kč	208,20 Kč	224,80 Kč	272,00 Kč
Větrací taška (45 ks/100 m²)	85,00 Kč	102,90 Kč	87,50 Kč	105,90 Kč	88,70 Kč	107,30 Kč
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	111,80 Kč	135,30 Kč	116,60 Kč	141,10 Kč	168,70 Kč	204,10 Kč
Koncový hřebenáč	285,30 Kč	345,20 Kč	298,50 Kč	361,20 Kč	314,40 Kč	380,40 Kč
Rozdělovací hřebenáč Y	466,50 Kč	564,50 Kč	482,40 Kč	583,70 Kč	483,70 Kč	585,30 Kč
Rozdělovací hřebenáč X	579,20 Kč	700,80 Kč	596,00 Kč	721,20 Kč	590,90 Kč	715,00 Kč
Pultová taška (3 ks/bm)	308,10 Kč	372,80 Kč	340,00 Kč	411,40 Kč	305,20 Kč	369,30 Kč
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	512,50 Kč	620,10 Kč	528,30 Kč	639,20 Kč	482,20 Kč	583,50 Kč

	RUNDO INOVA		RUNDO EVO	
Druh výrobku	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Základní taška (10 ks/m²)	39,60 Kč	47,90 Kč	42,70 Kč	51,70 Kč
Poloviční taška (dle potřeby)	40,30 Kč	48,80 Kč	43,70 Kč	52,90 Kč
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	170,60 Kč	206,40 Kč	185,90 Kč	224,90 Kč
Krajní taška 3/4 levá/pravá (3 ks/bm)	170,60 Kč	206,40 Kč	185,90 Kč	224,90 Kč
Větrací taška (45 ks/100 m²)	78,80 Kč	95,30 Kč	80,10 Kč	96,90 Kč
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	111,80 Kč	135,30 Kč	116,60 Kč	141,10 Kč
Koncový hřebenáč	285,30 Kč	345,20 Kč	298,50 Kč	361,20 Kč
Rozdělovací hřebenáč Y	466,50 Kč	564,50 Kč	482,40 Kč	583,70 Kč
Rozdělovací hřebenáč X	579,20 Kč	700,80 Kč	596,00 Kč	721,20 Kč

	ZENIT EVO		ZENIT CC	
Druh výrobku	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Základní taška (10 ks/m²)	47,80 Kč	57,80 Kč	52,40 Kč	63,40 Kč
3/4 taška (dle potřeby)	48,20 Kč	58,30 Kč	52,60 Kč	63,60 Kč
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	235,00 Kč	284,40 Kč	252,60 Kč	305,60 Kč
Krajní taška 3/4 levá/pravá (3 ks/bm)	235,00 Kč	284,40 Kč	252,60 Kč	305,60 Kč
Větrací taška (45 ks/100 m²)	98,60 Kč	119,30 Kč	106,00 Kč	128,30 Kč
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	116,60 Kč	141,10 Kč	124,70 Kč	150,90 Kč
Koncový hřebenáč	298,50 Kč	361,20 Kč	320,80 Kč	388,20 Kč
Rozdělovací hřebenáč Y	482,40 Kč	583,70 Kč	518,60 Kč	627,50 Kč
Rozdělovací hřebenáč X	596,00 Kč	721,20 Kč	641,80 Kč	776,60 Kč
Solární taška GENERON	801,00 Kč	969,20 Kč		

Danubia, Coppo 2018 - základní taška - dodávané množství v násobku 42 ks, hřebenáč v násobku 4 ks
Synus - základní taška - dodávané množství v násobku 40 ks, hřebenáč v násobku 4 ks
Rundo, Zenit - základná taška - dodávané množství v násobku 36 ks, hřebenáč v násobku 4 ks
GENERON - baleno v krabici, paleta 66 ks

Více informací získate na stránce **www.terran.cz**

CS=ColorSystem, CC=ClimaControl.

CENÍK platný od 1.7.2023

TERRAN
BAREVNÝ SVĚT STŘECH

TERRAN PŘÍSLUŠENSTVÍ

Druh výrobku	Jednotka množství	Barvy	bez DPH	s DPH
Vytvoření nároží a hřebene				
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll hliníkový (5 m)	role		519,10 Kč	628,10 Kč
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll EKO hliníkový (5 m)	role		356,30 Kč	431,10 Kč
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží Roll-O-Mat hliníkový (5 m)	role		591,20 Kč	715,40 Kč
Větrací pás Standard (1 m)	ks		226,70 Kč	274,30 Kč
Ukončení hřebene plastové	ks		46,70 Kč	56,50 Kč
Držák hřebenové latě s hřebem	ks		31,00 Kč	37,50 Kč
Univerzální držák hřebenové latě s hřebem	ks		28,60 Kč	34,60 Kč
Příchytka hřebenáče	ks		6,80 Kč	8,20 Kč
Utěsňovací (šroubový) hřebík	ks		14,50 Kč	17,50 Kč
Vytvoření okapového systému				
Ochranná větrací mřížka (1 m)	ks		18,10 Kč	21,90 Kč
Ochranný pás (okapní) proti ptákům (5 m)	role		140,10 Kč	169,50 Kč
Okapový plech – lakoplast (2 m)	ks		352,10 Kč	426,00 Kč
Vytvoření úžlabí				
Pás úžlabí hliníkový – lakoplast (2 m)	ks		775,60 Kč	938,50 Kč
Těsnící pás úžlabí samolepicí (1 m)	ks		22,30 Kč	27,00 Kč
Sedlový pás úžlabí (0,5 m)	ks		386,10 Kč	467,20 Kč
Příchytka úžlabí (8ks/2bm pásu úžlabí)	ks		6,00 Kč	7,30 Kč
Vytvoření oplechování stěny a komína				
Těsnící pás kolem komínu Medi-Flex (5 m)	role		2210,90 Kč	2675,20 Kč
Krycí lišta kolem komínu (2 m)	ks		185,40 Kč	224,30 Kč
Prostup střechy a osvětlení				
Prostupová taška Synus	ks		629,10 Kč	761,20 Kč
Prostupová taška Danubia, Coppo 2018	ks		514,70 Kč	622,80 Kč
Prostupová taška Rundo/Zenit	ks		514,70 Kč	622,80 Kč
Adaptér pro solární kolektor	ks		1288,10 Kč	1558,60 Kč
Anténní nástavec	ks		592,30 Kč	716,70 Kč
Anténní komplet - Zenit antická	ks		1657,20 Kč	2005,20 Kč
Anténní komplet - Zenit carbon	ks		1979,20 Kč	2394,80 Kč
Komínek pro kanalizaci dlouhý s průměrem 11 cm (40 cm)	ks		829,70 Kč	1003,90 Kč
Komínek pro kanalizaci krátký s průměrem 11 cm (20 cm)	ks		634,00 Kč	767,10 Kč
Flex hadice	ks		519,90 Kč	629,10 Kč
Flex hadice Ø150	ks		1389,80 Kč	1681,70 Kč
Kanalizační větrák Danubia EVO, Synus - taška+komínek	ks		1479,50 Kč	1790,20 Kč
Kanalizační větrák Rundo cihlova, Rundo a Zenit carbon – taška+komínek	ks		1582,90 Kč	1915,30 Kč
Kanalizační větrák Coppo, Rundo, Zenit antická – taška+komínek	ks		1724,90 Kč	2087,10 Kč
Kanalizační větrák Coppo Ferrara, Modena – taška+komínek	ks		1925,30 Kč	2329,60 Kč
Kanalizační větrák Ø150, Danubia, Synus, Coppo 2018 – taška+komínek			2739,90 Kč	3315,30 Kč
Sběrač vodního kondenzátu			1477,10 Kč	1787,30 Kč
Přechodová příruba přes folii			348,90 Kč	422,20 Kč
Univerzální prostupová taška pro turbokomín	ks		1804,90 Kč	2183,90 Kč
Adaptér pro turbokomín	ks		1124,40 Kč	1360,50 Kč
Střešní okno výstupní (46 x 55 cm)	ks		3996,30 Kč	4835,50 Kč
Taška prosvětlovací Synus	ks		1002,70 Kč	1213,30 Kč
Taška prosvětlovací Danubia, Coppo 2018	ks		880,30 Kč	1065,20 Kč
Taška prosvětlovací Rundo/Zenit	ks		886,90 Kč	1073,10 Kč
Pohyb na střeše				
Příchytka tašky (Synus/Danubia/Coppo)	ks		13,80 Kč	16,70 Kč
Příchytka tašky (Rundo/Zenit)	ks		15,90 Kč	19,20 Kč
Příchytka řezané tašky	ks		27,10 Kč	32,80 Kč
Stoupací plošina barevná (25 x 80 cm)	ks		1246,70 Kč	1508,50 Kč
Držák pro stoupací plošinu s vruty barevný (2 ks/plošina)	ks		1246,70 Kč	1508,50 Kč
Protisněhový hák	ks		34,20 Kč	41,40 Kč
Protisněhový hák Synus	ks		34,50 Kč	41,70 Kč
Mříž sněholamu barevná (20 x 150 cm)	ks		1649,90 Kč	1996,40 Kč
Držák mříže sněholamu barevný (2 ks/mříž)	ks		608,40 Kč	736,20 Kč
Podstřeší				
Střešní folie kontaktní Medifol 120 g/m² (75 m²)	role		3344,00 Kč	4046,20 Kč
Střešní folie kontaktní Medifol Plus 150 g/m² (75 m²)	role		4605,00 Kč	5572,10 Kč
Střešní folie kontaktní XX Plus universal 150 g/m² (75 m²)	ks		5280,30 Kč	6389,00 Kč
Střešní folie kontaktní XX HEAVY 200 g/m² (75 m²)	role		6635,60 Kč	8029,10 Kč
Střešní folie kontaktní FOXX Plus 270 g/m² (75 m²)	role		11475,00 Kč	13884,80 Kč
MULTI BAND - páska na přelepení folie 60 mm/25 m	role		619,10 Kč	749,10 Kč
HF Primer penetrace (1L)	ks		702,80 Kč	850,40 Kč
Páska pod kontralatě (SB) 60 mm x 30 m	role		455,80 Kč	551,50 Kč
Opravná barva	kg		346,00 Kč	418,70 Kč
FLEXX BAND pružná butylkaučuková páska 100 mm x 10 m	ks		1215,40 Kč	1470,60 Kč
THAN Speciální kaučuk na lepení fólie 310 ml	ks		457,30 Kč	553,70 Kč
Ochrana před blesky				
Držák bleskosvodu na hřebenáč Fe/Zn	ks		84,70 Kč	102,50 Kč
Držák bleskosvodu na tašku Fe/Zn	ks		84,10 Kč	101,80 Kč
Generon				
Montážní páska (14x3 mm, 10m/bal)	m		45,20 Kč	54,70 Kč
Příchytka tašky „GZR" (25 ks/bal)	ks		9,30 Kč	11,30 Kč
Přechodová manžeta samolepící (12-22 mm)	ks		474,10 Kč	573,70 Kč

Více informací získate na stránce **www.terran.cz**

CREATON®

Tato kvalitní betonová střešní krytina vyniká unikátními technologiemi a exkluzívními barvami s odolnou povrchovou úpravou.

BETONOVÁ TAŠKA

PROFILOVANÁ TAŠKA

GÖTEBORG

Spotřeba cca 9,7 ks/m²

klasická červená	tmavě hnědá	tmavě šedá	černá	klasická červená	mokka	tmavě šedá	černá
PLANAR				DURATOP PRO			

HEIDELBERG

Spotřeba cca 9,7 ks/m²

klasická červená	tmavě hnědá	tmavě šedá
PLANAR		

PLOCHÁ TAŠKA

KAPSTADT

Spotřeba cca 9,8 ks/m²



klasická červená	světle šedá	tmavě šedá	černá	tmavě šedá	černá
PLANAR				DURATOP PRO	

Pálené krytiny

Wienerberger

Planoton 11

(Figaro 11)

posuvná taška

Planoton 11 engoba grafen

Planoton je hospodárná velkoplošná posuvná taška moderního tvaru. Vytváří při položení klidnou rovnou hladkou strukturu odlišující se od ostatních typů tašek.

Technické údaje	
Celková šířka [mm]	277
Celková délka [mm]	470
Krycí délka [mm]	360–385
Doporučená krycí délka [mm]	365-380
Krycí šířka [mm]	cca 238
Potřeba 1 m² [ks]	10,9–12,4
Plocha z jedné palety [m²]	do 22
Počet v balíčku [ks]	5
Počet na paletě [ks]	240
Hmotnost 1 ks [kg]	4,1
Hmotnost 1 m² [kg]	od 45,2
Hmotnost palety [kg]	1009
Bezpečný sklon [°]	30
Minimální sklon [°]	20

Další povrchové úpravy

Glazura

Amadeus černá

Engoba

engoba červená

engoba hnědá

Režná

režná

Contiton 12

(Stodo 12)

posuvná taška

Contiton 12 engoba měděná

Téměř plochá taška s jemným profilem vytváří esteticky jednoduchý design střešního pláště. Variabilita při laťování je optimální i pro rekonstrukce.

Technické údaje	
Celková šířka [mm]	275
Celková délka [mm]	433
Krycí délka [mm]	323–363
Doporučená krycí délka [mm]	333–353
Krycí šířka [mm]	230
Potřeba 1 m² [ks]	12–13,5
Pokrytí z jedné palety [m²]	do 23,3
Počet v balíčku [ks]	5
Počet na paletě [ks]	280
Hmotnost 1 ks [kg]	3,5
Hmotnost 1 m² [kg]	od 42,0
Hmotnost palety [kg]	1005
Bezpečný sklon [°]	30 (25)*
Minimální sklon [°]	20

Další povrchové úpravy

Glazura

Amadeus černá

Amadeus natur

kaštanově hnědá

břidlicově černá

Engoba

engoba černá

engoba tmavě hnědá

engoba šedá

Režná

režná

V11

posuvná taška

V11 titanium

Luxusní plochá taška v jedinečném designu studia F.A. Porsche s působivou hrou světel a stínů na unikátně tvarovaném V profilu.

Moderní plochá velkoformátová taška s minimalistickým designem umožňující vytvářet unikátní vzhled střechy.

Technické údaje	
Celková šířka [mm]	272
Celková délka [mm]	480
Krycí délka [mm]	365–395
Krycí šířka [mm]	233
Potřeba 1 m² [ks]	10,9–11,8
Plocha z jedné palety [m²]	do 22
Počet v balíčku [ks]	5
Počet na paletě [ks]	240
Hmotnost 1 ks [kg]	4,3
Hmotnost 1 m² [kg]	od 46,7
Hmotnost palety [kg]	1057
Bezpečný sklon [°]	30
Minimální sklon [°]	20

Další povrchové úpravy

Engoba

engoba anthrazit

engoba basalt

Sensaton 11

(Samba 11)

posuvná taška

Sensaton 11 engoba červená

Profilem tašky je nízká vlna, která na střeše působí harmonicky. Svou možností posunu při laťování je vhodná pro rekonstrukce a zejména i pro nízké sklony střechy.

Technické údaje	
Celková šířka [mm]	280
Celková délka [mm]	470
Krycí délka [mm]	355–380
Doporučená krycí délka [mm]	360-375
Krycí šířka [mm]	cca 228
Potřeba 1 m² [ks]	11,5–12,4
Plocha z jedné palety [m²]	do 20,9
Počet v balíčku [ks]	5
Počet na paletě [ks]	240
Hmotnost 1 ks [kg]	3,6
Hmotnost 1 m² [kg]	od 41,4
Hmotnost palety [kg]	889
Bezpečný sklon [°]	22
Minimální sklon [°]	12

Další povrchové úpravy

Glazura

glazura Amadeus červená

glazura Amadeus hnědá

glazura Amadeus černá

Engoba

engoba hnědá

engoba grafen

Režná

režná

Renoton 14

(Brněnka 14)

posuvná taška

Renoton 14 engoba červená

Drážková taška s možností variabilního posunu při pokládce. Vhodná také pro rekonstrukce všech typů střech. Moderní verze nejklasické tašky francouzského typu.

Technické údaje	
Celková šířka [mm]	245
Celková délka [mm]	400
Krycí délka [mm]	280–340
Doporučená krycí délka [mm]	290–330
Krycí šířka [mm]	204
Potřeba 1 m² [ks]	14,5–17,5
Plocha z jedné palety [m²]	do 16,6
Počet v balíčku [ks]	5
Počet na paletě [ks]	240
Hmotnost 1 ks [kg]	2,9
Hmotnost 1 m² [kg]	od 42,1
Hmotnost palety [kg]	721
Bezpečný sklon [°]	30
Minimální sklon [°]	20

Další povrchové úpravy

Glazura

Amadeus černá

Amadeus červená

Engoba

engoba hnědá

engoba grafen

Režná

režná

Bobrovka

formát 18 × 38 cm / 19 × 40 cm

Bobrovka režná, kulatý řez

Taška patřící k historicky nejstarším a nejvýznamnějším krytinám. Jedná se o hladkou střešní krytinu, která se dá pokládat na tzv. husté či řídké laťování (tj. šupinové či korunové krytí). Vhodná i k pokládce na oblé a zborcené plochy střech – oblé vikýře, kuželové plochy atd.

Technické údaje	Režná	Ostatní*
Celková šířka [mm]	180	190
Celková délka [mm]	380	400
Hmotnost 1 ks [kg]	1,6	cca 2
Krycí délka (šupinové krytí) [mm]	145–160	-
Krycí délka (korunové krytí) [mm]	290–320	-
Krycí šířka [mm]	180	190
Potřeba 1 m² [ks]	od 35	od 32
Pokrytí z jedné palety [m²]	do 15	-
Hmotnost 1 m² [kg]	od 57,6	-
Počet v balíčku [ks]	10	-
Počet na paletě [ks]	540	-
Hmotnost palety [kg]	889	-
Bezpečný sklon [°]	30	30
Minimální sklon [°]	20	20

Další povrchové úpravy

Režná

kulatý řez

segmentový řez

Engoba*

černá

natur

Glazura*

červená

měděná

hnědá

antik

nero

šedá

černá

* Výrobky zahraničních výrobních závodů koncernu.

Přehled modelů a barev keramických tašek

RUBÍN 13 posuvná taška

měděná ENGOBA | antracitová ** ENGOBA | kaštanově hnědá GLAZURA | tmavohnědá ** GLAZURA | černá ** GLAZURA

TURMALÍN posuvná taška

měděná ENGOBA | antracitová ** ENGOBA | šedá GLAZURA | černá ** GLAZURA

SMARAGD posuvná taška*

antracitová ENGOBA | kaštanově hnědá GLAZURA | tmavohnědá GLAZURA

OPÁL

režná | měděná ENGOBA | antracitová ENGOBA | červenohnědá GLAZURA

GRANÁT 11 posuvná taška

režná | měděná ENGOBA | antracitová ENGOBA

GRANÁT 13 posuvná taška

režná | měděná ENGOBA | antracitová ENGOBA | červenohnědá GLAZURA | kaštanově hnědá GLAZURA | černá GLAZURA

TOPAS 13 posuvná taška

měděná ENGOBA | hnědá ENGOBA | antracitová ** ENGOBA | červenohnědá GLAZURA | tmavě šedá GLAZURA | černá ** GLAZURA

RUBÍN 9 posuvná taška

režná | měděná ENGOBA | antracitová ENGOBA | černá GLAZURA

* Informace o dostupnosti modelu Smaragd na vyžádání.
ENGOBA, GLAZURA - typy povrchových úprav tašek
** keramické střešní tašky s manganovým střepem (hnědého probarvení je docíleno manganem)

Pozn.: Barevnost jednotlivých modelů střešních krytin je pouze orientační. Skutečnou barvu střešní krytiny je třeba si ověřit na prodejnách našich partnerů (http://www.bramac.cz/obchodni-mista#partneri).

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 445x265 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo		
				Režná	Engoba	
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky						
Taška základní 1/1 Spotřeba: od 11,4 ks/m²	6 (240)	3,40	1 ks	●25930	●25932	●25931
				69,70	87,70	87,70
			1 m²	794,58 Kč/m²	999,78 Kč/m²	999,78 Kč/m²
Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí. (Krycí šířka cca 114 mm) Spotřeba: dle objednávky	5 (180)	2,40	1 ks	●25935	●25937	●25936
				187,50	210,00	210,00
Odvětrání střechy						
Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	5 (180)	4,40	1 ks	●25980	●25982	●25981
				288,00	310,00	310,00
Okraje střechy / štítová hrana						
Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,7 ks/m	2 (64)	5,20	1 ks	●25950 (L) ●25945 (P)	●25952 (L) ●25947 (P)	●25951 (L) ●25946 (P)
				447,00	473,00	473,00
Hřeben a nároží						
Hřebenáč kónický K s jednou příchytkou hřebenáče K Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	10 (160)	3,10	1 ks	●26005	●26006	●26011
				415,00	424,00	424,00

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
				Režná	Engoba		Glazura		
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky									
Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,9 ks/m²	6 (240)	3,60	1 ks	●25860	●25874	●25880	●25894	●25904	●28510
				57,60	67,50	67,50	74,30	74,30	74,30
			1 m²	743,04 Kč/m²	870,75 Kč/m²	870,75 Kč/m²	958,47 Kč/m²	958,47 Kč/m²	958,47 Kč/m²
Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí (krycí šířka cca 107 mm). Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	2,10	1 ks	●25861	●25875	●25881	●25895	●25905	●28511
				122,60	137,60	137,60	148,50	148,50	148,50
Odvětrání střechy									
Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: 25 ks/100 m² střechy	6 (96)	4,40	1 ks	●25865	●25879	●25885	●25899	●25909	●28514
				244,00	259,00	259,00	278,00	278,00	278,00
Okraje střechy / štítová hrana									
Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	4 (48)	6,1 (L) 5,0 (P)	1 ks	●25864 (L) ●25863 (P)	●25878 (L) ●25877 (P)	●25884 (L) ●25883 (P)	●25898 (L) ●25897 (P)	●25908 (L) ●25907 (P)	●28513 (L) ●28512 (P)
				353,00	374,00	374,00	399,00	399,00	399,00
Hřeben a nároží									
Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	OG: 5 (150)*	3,77	1 ks	●26600	●26602	●26601	●26604	●26603	●27193
				415,00	424,00	424,00	432,00	432,00	432,00

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
				Engoba		Engoba s probarveným střepem	Glazura		Glazura s probarveným střepem
				měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červenohnědá (rotbuche)	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky									
Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,9 ks/m²	6 (240)	3,50	1 ks	●26045	●26057	●26069	●26081	●28262	●26105
				68,00	68,00	69,40	90,40	90,40	93,80
			1 m²	877,20 Kč/m²	877,20 Kč/m²	895,26 Kč/m²	1 166,16 Kč/m²	1 166,16 Kč/m²	1 210,02 Kč/m²
Odvětrání střechy									
Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	OG: 6 (96)[1] HA: 5 (100)[2]	4,40	1 ks	●26049	●26061	●26073	●26085	●28266	●26109
				308,00	308,00	314,00	327,00	327,00	340,00
Okraje střechy / štítová hrana									
Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	4 (48)	6,1 (L) 5,0 (P)	1 ks	●26047 (L) ●26048 (P)	●26059 (L) ●26060 (P)	●26071 (L) ●26072 (P)	●26083 (L) ●26084 (P)	●28264 (L) ●28265 (P)	●26108 (L) ●26107 (P)
				491,00	491,00	503,00	505,00	505,00	525,00
Hřeben a nároží									
Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	OG: 5 (150)[1] HA: 5 (160)[2]	3,77	1 ks	●26602	●26893	●26601	●26604	●27950	●27193
				424,00	424,00	424,00	432,00	432,00	432,00

Pozn.: [1] OG - závod Obergräfenheim, [2] HA - závod Hainstadt

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x311 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
				Režná	Engoba		Glazura
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	černá (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky							
Taška základní 1/1 Spotřeba: od 9,4 ks/m²	6 (240)	4,00	1 ks	●26676	●26674	●26672	●26678
				72,10	92,70	92,70	99,80
			1 m²	677,74 Kč/m²	871,38 Kč/m²	871,38 Kč/m²	938,12 Kč/m²
Odvětrání střechy							
Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	5 (100)	4,40	1 ks	●26684	●26682	●26680	●26686
				302,00	321,00	321,00	340,00
Okraje střechy / štítová hrana							
Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,5 ks/m	4 (48)	5,20	1 ks	●26697 (L) ●26696 (P)	●26693 (L) ●26692 (P)	●26689 (L) ●26688 (P)	●26701 (L) ●26700 (P)
				481,00	507,00	507,00	529,00
Hřeben a nároží							
Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	5 (150)	3,77	1 ks	●26600	●26602	●26601	●27193
				415,00	424,00	424,00	432,00

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
				Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem	
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavohnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky								
Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,3 ks/m²	6 (288)	3,20	1 ks	●26117	●26136	●26174	●26863	●26760
				67,00	81,00	85,90	89,20	89,20
			1 m²	824,10 Kč/m²	996,30 Kč/m²	1 056,57 Kč/m²	1 097,16 Kč/m²	1 097,16 Kč/m²
Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše (krycí šířka cca 143 mm). Nelze použít do úžlabí a nároží. Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	2,00	1 ks	●26118	●26137	●26175	●26864	●26761
				103,70	119,50	131,20	142,20	142,20
Odvětrání střechy								
Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	6 (120)	4,40	1 ks	●26126	●26145	●26183	●26868	●26765
				321,00	323,00	327,00	335,00	335,00
Okraje střechy / štítová hrana								
Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	OG: 4 (48)[1)] HA: 2 (48)[2)]	6,1 (L) 5,0 (P)	1 ks	●26121 (L) ●26120 (P)	●26140 (L) ●26139 (P)	●26178 (L) ●26177 (P)	●26867 (L) ●26866 (P)	●26763 (L) ●26764 (P)
				458,00	466,00	473,00	481,00	481,00
Hřeben a nároží								
Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	OG: 5 (150)[1)] HA: 5 (100)[2)]	3,77	1 ks	●26602	●26601	●26603	●26895	●27193
				424,00	424,00	432,00	432,00	432,00

Pozn.: [1)] OG - závod Obergräfenheim, [2)] HA - závod Hainstadt

TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 470x277 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
				Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem
				měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky							
Taška základní 1/1 Spotřeba: od 11,0 ks/m²	5 (210)	4,40	1 ks	●27071	●27072	●27468	●27073
				79,60	81,30	88,90	90,80
			1 m²	875,60 Kč/m²	894,30 Kč/m²	977,90 Kč/m²	998,80 Kč/m²
Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí. (Krycí šířka cca 120 mm) Spotřeba: dle objednávky	6 (216)	2,30	1 ks	●27076	●27077	●27470	●27078
				261,00	267,00	293,00	299,00
Odvětrání střechy							
Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	6 (216)	4,00	1 ks	●27106	●27107	●27482	●27109
				691,00	702,00	759,00	775,00
Okraje střechy / štítová hrana							
Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 1,4 resp. 2,8 ks/m dle způsobu pokládky	2 (64) - levá 2 (64) - pravá	5,1 (L) 5,5 (P)	1 ks	●27088 (L) ●27087 (P)	●27090 (L) ●27089 (P)	●27476 (L) ●27474 (P)	●27092 (L) ●27091 (P)
				691,00	702,00	759,00	775,00
Hřeben a nároží							
Hřebenáč liniový K s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	5 (80)	3,80	1 ks	●27141	●27142	●27492	●27144
				387,00	387,00	420,00	420,00

SMARAGD posuvná taška

Spotřeba: od 12,5 ks/1 m²; Rozměr: 475x433 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiál. číslo		
				Engoba	Glazura	
				antracitová (antrazit)	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavohnědá (teak)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky						
Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,5 ks/m²	6 (192)	3,70	1 ks	●26193	●26212	●26231
				123,50	127,10	127,10
			1 m²	1 543,75 Kč/m²	1 588,75 Kč/m²	1 588,75 Kč/m²
Odvětrání střechy						
Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	1 (12)	4,40	1 ks	●26196	●26215	●26234
				654,00	734,00	734,00
Okraje střechy / štítová hrana						
Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	4 (32)	4,40	1 ks	●26195 (L) ●26194 (P)	●26214 (L) ●26213 (P)	●26233 (L) ●26232 (P)
				253,00	269,00	269,00
Hřeben a nároží						
Hřebenáč liniový N s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 3 ks/m	4 (96)	4,20	1 ks	●26208	●26227	●26246
				387,00	420,00	420,00

OPÁL

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
				Režná	Engoba		Glazura
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno-hnědá (rotbuche)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky							
Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 33,7 ks/m²	12 (504)	1,80	1 ks	●26288	●26311	●26378	●26401
				25,20	45,10	45,10	58,30
			1 m²	849,24 Kč/m²	1 519,87 Kč/m²	1 519,87 Kč/m²	1 964,71 Kč/m²
Taška půlená univerzální K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů. Dodání pouze v párech pro pravý a levý kraj.	24 (1008) ks 12 (504) párů	0,90 1,80	1 ks 1 pár	●26289	●26312	●26379	●26402
				55,60 za 1 ks	90,70 za 1 ks	90,70 za 1 ks	116,00 za 1 ks
				111,20 za 1 pár	181,40 za 1 pár	181,40 za 1 pár	232,00 za 1 pár
Taška 3/4 K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů.	12 (504)	1,40	1 ks	●26290	●26313	●26380	●26403
				43,20	50,00	50,00	63,60
Taška 5/4 K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů.	1	2,30	1 ks	●26291	●26314	●26381	●26404
				303,00	335,00	335,00	361,00
Odvětrání střechy							
Odvětrávací taška Pro šupinové a korunové krytí. Spotřeba: min. 45 ks/100 m² střechy	12 (504)	1,30	1 ks	●26299	●26322	●26389	●26412
				72,80	84,00	84,00	92,90
Okraje střechy / štítová hrana							
Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/m	4 (120)	2,20	1 ks	●26292 (L) ●26293 (P)	●26315 (L) ●26316 (P)	●26382 (L) ●26383 (P)	●26405 (L) ●26406 (P)
				272,00	319,00	319,00	327,00
Hřeben a nároží							
Hřebenáč kónický HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: 2,6 ks/m	5 (120)	3,55	1 ks	●26307	●26330	●26397	●26420
				327,00	332,00	332,00	339,00

Pálená střešní krytina v moderním designu.

BERGAMO

Pálená krytina

Technické údaje*

Hmotnost / ks	cca 3,95 kg
Hmotnost / m²	cca 48,5 kg
Celková délka	cca 43,6 cm
Celková šíře	cca 28,5 cm
Krycí délka	cca 33,3–36,1 cm
Střední krycí délka	cca 23,7 cm
Spotřeba ks / m²	cca 11,8–12,8 ks
Bezpečný sklon	30° **
Množství / paleta (EUR)	240 ks
Hmotnost plné palety	cca 975 kg
Mrazuvzdornost	ano

* Uvedené hodnoty se mohou lišit v souladu s normou ČSN EN 1304. Laťování je nutné změřit z dodaných tašek na stavbu, dle návodu na etiketě v paletě.
** Tašky je možné položit i na nižší sklon než je výše uvedený bezpečný sklon střechy, ale s patřičným hydroizolačním opatřením DHV v souladu s Pravidly pro navrhování a provádění střech, vydaných Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, vydání z 2014, platnými normami a předpisy.

POZOR! Krytinu BERGAMO je nutné pokládat na vazbu dle požadavku českých předpisů a skladeb DHV. Opatření DHV je v každé zemi řízeno jinými pravidly a proto se může lišit v položení krytiny.

Charakteristické znaky

- moderní vzhled
- atraktivní odstíny



Okrajová levá (mm) Okrajová pravá (mm)

Plochý povrch střechy

Barevné provedení tašek v tomto tištěném katalogu je ilustrativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému odstínu tašek. Firma Röben nezodpovídá za rozdíly mezi skutečným vzhledem odstínů a odstínu v tomto katalogu.

BERGAMO	A/B (mm)						
Sklon střechy	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
HŘEBEN							
A	30	28	28	28	30	36	38
B	75	69	63	55	46	36	31



Ilustrační obrázek

PIEMONT

Pálená krytina

Technické údaje*

Hmotnost 1 ks	cca 3,97 kg
Celková délka	cca 47,2 cm
Celková šířka	cca 29,0 cm
Krycí délka	cca 36,5–40,3 cm
Střední krycí délka	37,9 cm
Krycí šířka	24,5 cm
Potřeba ks na m²	cca 10,1–11,2 ks
Hmotnost m²	cca 40,1–44,5 kg
Bezpečný sklon	22° **
Množství/ europaleta	240 ks
Hmotnost plné palety	cca 983 kg

* Uvedené hodnoty se mohou lišit v souladu s normou ČSN EN 1304. Laťování je nutné změřit z dodaných tašek na stavbu, dle návodu na etiketě v paletě.
** Tašky je možné položit i na nižší sklon než je výše uvedený bezpečný sklon střechy, ale s patřičným hydroizolačním opatřením DHV v souladu s Pravidly pro navrhování a provádění střech, vydaných Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, vydání z 2014, platnými normami a předpisy.

Charakteristické vlastnosti

- snadnejší pokládka na novostavbách
- ideální pro rekonstrukce
- nižší vlna pro řešení detailu střechy
- trvanlivost vysokých estetických hodnot
- lehčí střecha z hlediska váhy i práce
- skryté zámky

Střední krycí délka cca 365–403 mm



Okrajová taška



Taška s dvojitou návalkou, ukončovací

Barevné provedení tašek v tomto tištěném katalogu je ilustrativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému odstínu tašek. Firma Röben nezodpovídá za rozdíly mezi skutečným vzhledem odstínů a odstínu v tomto katalogu.

PIEMONT	A/B (mm)								
Sklon střechy	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
HŘEBEN									
A	70	70	65	60	55	55	55	50	50
B	110	105	100	90	85	75	70	60	50

Řez střešním pláštěm.

Správný způsob skladby střešního pláště závisí na tvaru a lokalitě stavby, proto se řešení mohou různit od zde uvedených příkladů. Doporučujeme konzultovat střechu s kvalifikovaným pokrývačem nebo projektantem.



Ilustrační obrázek

Vzorník barevných provedení

Grafitová glazura | Titan glazura | Tobago glazura | Hnědá engoba | Kaštanová glazura | Měděná engoba | Podzimní list, engoba | Antracitová engoba

PIEMONT

Pálená krytina

Technické údaje*

Hmotnost 1 ks	cca 4,07 kg
Celková délka	cca 46,4 cm
Celková šířka	cca 30,4 cm
Krycí délka	cca 38,3–40,3 cm
Střední krycí délka	cca 39,3 cm
Střední krycí šířka	cca 26,3 cm
Potřeba ks na m²	cca 9,4–9,9 ks
Bezpečný sklon	22° **
Množství/ europaleta	240 ks
Hmotnost plné palety	cca 1007 kg

Charakteristické vlastnosti

velký formát, vysoká vlna
méně kusů na m²
stačí pouze 9,5 ks!
rychlá montáž
lehčí střecha
atraktivní cena

* Uvedené hodnoty se mohou lišit v souladu s normou ČSN EN 1304. Laťování je nutné změřit z dodaných tašek na stavbu, dle návodu na etiketě v paletě.
** Tašky je možné položit i na nižší sklon než je výše uvedený bezpečný sklon střechy, ale s patřičným hydroizolačním opatřením DHV v souladu s Pravidly pro navrhování a provádění střech, vydaných Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, vydání z 2014, platnými normami a předpisy.



Okrajová taška



Taška s dvojitou návalkou, ukončovací

Dodatečné zoubky umístěné na boku tašky, zaručují trvalejší a stabilnější přichycení tašky k latím.

Barevné provedení tašek v tomto tištěném katalogu je ilustrativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému odstínu tašek. Firma Röben nezodpovídá za rozdíly mezi skutečným vzhledem odstínů a odstínu v tomto katalogu.

MONZAplus	A/B (mm)								
Sklon střechy	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
HŘEBEN									
A	65	65	65	50	50	50	40	35	35
B	110	105	100	90	85	80	80	70	65



Ilustrační obrázek

Dlaždice desktopy



Vzorník barevných provedení

Grafitová glazura | Antracitová engoba (mat) | Tobago glazura | Maduro glazura | Trentino glazura | Měděná engoba | Kaštanová glazura

Při výrobě krytin Creaton se používají kvalitní vstupní suroviny spolu s nejmodernější technologií bezkontaktního výpalu v samostatných horizontálních H-kazetách.

TAŠKA HOLANDSKÁ

TITANIA®

Spotřeba cca 9,0 ks/m²

měděně červená engoba	břidlicová engoba	antracitová engoba	kaštanová glazura	břidlicová glazura	černá glazura	hnědá glazura
NUANCE			FINESSE			NOBLESSE

PREMION®

Spotřeba cca 11,6 ks/m²

přírodní červená	měděně červená engoba	hnědá engoba	manganová matná engoba	břidlicová engoba	černá matná engoba
	NUANCE				

kaštanová glazura	vínově červená glazura	hnědá glazura	černá glazura	křišťálově břidlicová glazura	křišťálově černá glazura
FINESSE				NOBLESSE	

FUTURA®

Spotřeba cca 10,8 ks/m²

přírodní červená	měděně červená engoba	vínově červená engoba	tmavě hnědá engoba	šedá engoba	břidlicová engoba	černá matná engoba
	NUANCE					

červená glazura	vínově červená glazura	břidlicová glazura	černá glazura	antik žíhaná glazura	tmavě modrá glazura	tmavě zelená glazura	hnědá glazura
FINESSE				NOBLESSE			

TAŠKA HOLANDSKÁ

HARMONIE®

Spotřeba cca 14,2 ks/m²

přírodní červená	toskánská engoba	klasická červená engoba	měděně červená engoba	vínově červená engoba	tmavě hnědá engoba	břidlicová engoba	černá engoba	černá glazura
	NUANCE							FINESSE

MAGNUM®

Spotřeba cca 8,2 ks/m²

přírodní červená	měděně červená engoba	břidlicová engoba	černá engoba	černá matná engoba
	NUANCE			

BALANCE®

Spotřeba cca 8,4 ks/m²

přírodní červená	červená engoba	měděně červená engoba	vínově červená engoba	tmavě hnědá engoba	břidlicová engoba	černá engoba	černá matná engoba
	NUANCE						

MZ3®

Spotřeba cca 12,6 ks/m²

přírodní červená	měděně červená engoba	starošedá engoba	černá matná engoba	vínově červená glazura	černá glazura
	NUANCE			FINESSE	

KERAMICKÁ TAŠKA

PLOCHÁ TAŠKA

SIMPLA®

Spotřeba cca 10,4 ks/m²

antracitová engoba	černá glazura	břidlicová glazura
NUANCE	FINESSE	

DOMINO®

Spotřeba cca 12,4 ks/m²

přírodní červená	měděně červená engoba	vínově červená engoba	šedá engoba	břidlicová engoba	černá matná engoba	břidlicová glazura	černá glazura
	NUANCE					FINESSE	

VISIO®

Spotřeba cca 11,8 ks/m²

břidlicová engoba	černá matná engoba	černá glazura	křišťálově břidlicová glazura
NUANCE		FINESSE	NOBLESSE

KODA®

Spotřeba cca 9,0 ks/m2

antracitová engoba	břidlicová glazura	černá glazura NOVINKA
NUANCE	FINESSE	

CANTUS®

Spotřeba cca 11,8 ks/m²

přírodní červená	měděně červená engoba	břidlicová engoba	černá matná engoba	vínově červená glazura	černá glazura	křišťálově břidlicová glazura	křišťálově černá glazura
	NUANCE			FINESSE		NOBLESSE	

OPTIMA®

Spotřeba cca 11,9 ks/m²



přírodní červená	měděně červená engoba	vínově červená engoba	hnědá engoba	tmavě hnědá engoba	šedá engoba	břidlicová engoba	antracitová engoba	vínově červená glazura	černá glazura
	NUANCE							FINESSE	

DRÁŽKOVÁ TAŠKA

RAPIDO®

Spotřeba cca 8,1 ks/m²

přírodní červená	červená engoba	měděně červená engoba	vínově červená engoba	tmavě hnědá engoba	břidlicová engoba	černá engoba	černá matná engoba
	NUANCE						

RATIO®

Spotřeba cca 11,7 ks/m²

přírodní červená	červená engoba	měděně červená engoba	vínově červená engoba	starošedá engoba	antracitová engoba	červená glazura	kaštanová glazura	vínově červená glazura	černá glazura	antik žíhaná glazura
	NUANCE					FINESSE				NOBLESSE

TAŠKA ESOVKA

SINFONIE®

Spotřeba cca 10,9 ks/m²

přírodní červená	měděně červená engoba	černá matná engoba	vínově červená glazura	černá glazura	černá glazura
	NUANCE		FINESSE		NOBLESSE

MELODIE®

Spotřeba cca 13,7 ks/m²

přírodní červená	měděně červená engoba	břidlicová engoba	antracitová engoba	černá glazura
	NUANCE			FINESSE

KERAMICKÁ TAŠKA

TAŠKA BOBROVKA

KLASSIK – kulatý řez

přírodní červená	přírodní červená žíhaná	červená engoba	měděně červená engoba	vínově červená engoba	hnědá engoba	tmavě hnědá engoba	starošedá engoba	šedá engoba	břidlicová engoba	antracitová engoba
	NUANCE									

červená glazura	vínově červená glazura	hnědá glazura	zelená glazura	černá glazura
FINESSE				

PROFIL – profilovaný povrch

Profilovaný povrch, segmentový řez			Saská bobrovka s 3 drážkami, segmentový řez 15,5/38/1,2				Saská bobrovka s třemi drážkami 18/38/1,4
přírodní červená	měděně červená engoba	černá matná engoba	přírodní červená	měděně červená engoba	černá engoba	černá matná engoba	přírodní červená
	NUANCE			NUANCE			

AMBIENTE – speciální řezy

Segmentový řez 18/38/1,4		Rovný řez 18/38/1,4	
přírodní červená	měděně červená engoba	přírodní červená	měděně červená engoba
	NUANCE		NUANCE

SAKRAL

Kostelní bobrovka, kulatý řez 18/38/1,8	
přírodní červená	přírodní červená

ANTIK

Bobrovka na historické objekty 18/38/1,8	
Řez lomený oblouk	Rovný řez
přírodní červená	přírodní červená

MANUFAKTUR

Věžová bobrovka, segmentový řez 14/28/1,4	
přírodní červená	měděně červená engoba
	NUANCE

Plechové krytiny

EVROklik

Kvalitní a bezúdržbová střecha na mnoho let.

Prvotřídní produkt - záruka až 60 let

Dlouhodobá životnost a nízké náklady na údržbu jsou dány použitím ocelového, žárově pozinkovaného plechu opatřeného na vrchní straně vrstvou polyesteru, zajišťujícího bezkonkurenční životnost povrchu krytiny.

ZÁRUKA AŽ **60** LET

ONLINE CENÍK

Oblíbený díky kvalitě a snadné montáži

Montážní firmy z oboru výstavby znají kvalitu EVROklik. Obliba tohoto systému narůstá zejména díky nižším nákladům na montáž a celkově nižším nákladům ve srovnáním s jinými typy krytin. Proto stále přibývá nových, ale také rekonstruovaných domů s krytinou EVROklik.

Lehký, pevný, jednoduchý a krásný

Krytinu EVROklik je možné provést v nejrůznějších odstínech a materiálovém provedení i v různých šířkách jednotlivých desek. Celkový vzhled vám pomohou vybrat naši zástupci tak, abyste se mohli těšit z dokonalého řešení střechy vašeho domu.

Krytina EVROklik

Šíře (mm)	Název / Provedení	Tl. (mm)
285	EVROklik 400 FEzn přírodní	0,55
385	EVROklik 500 FEzn přírodní	0,55
510	EVROklik 625 FEzn přírodní	0,50
555	EVROklik 670 FEzn přírodní	0,55
510	EVROklik 625 PES STANDARD	0,50
510	EVROklik 625 PUR QUARTZ	0,50
510	EVROklik 625 PUR STORM	0,50
510	EVROklik 625 Al STUCCO	0,60
385	EVROklik 500 Al přírodní	0,60
385	EVROklik 500 Al PES STANDARD	0,60
510	EVROklik 625 Al přírodní	0,60
510	EVROklik 625 Al přírodní	0,70
510	EVROklik 625 Al STORM	0,70
555	EVROklik 670 TiZn přírodní	0,60
555	EVROklik 670 TiZn přírodní	0,70
555	EVROklik 670 TiZn tl. 0,7 NOVA/NOIR (předzvětralý)	0,70
555	EVROklik 670 CU měď	0,55
510	EVROklik 625 MAGNELIS	0,50
625	EVROklik Al PES STANDARD	0,70

Příčný řez



Materiály a povrchy

PŘÍRODNÍ

Pozink, Měď, Titanzinek, Magnelis, Hliník přírodní, Titanzinek předzvětralý

PUR QUARTZ

RAL 3009, RAL 7016, RAL 8017, RAL 9005

AL STORM

RAL 3009, RAL 7016, RAL 8004, RAL 8017



PE 25, AL PE STANDARD

PE 25
RAL 3009, RAL 3011, RAL 5010, RAL 7016, RAL 8004, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, Testa di Moro

AL PE STANDARD
RAL 3016, RAL 7016, RAL 8017

PUR STORM

RAL 3009, RAL 7016, RAL 8017, RAL 9005

AL STUCCO

RAL 7016

Barevné varianty

Barvy RAL

RAL 3009, RAL 3011, RAL 3016, RAL 5010, RAL 7016, RAL 8004

RAL 8017, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, Testa di Moro

Přírodní odstíny

Pozink, Měď, Titanzinek

Magnelis, Hliník přírodní, Titanzinek předzvětralý

Lišty EVROklik

1



Pultové ukončení, r.š. 315 mm

2



Lišta závětrná horní, r.š. 415 mm

3



Lišta hřebenová větrací, r.š. 143 mm

4



Hřebenáč hladký, r.š. 420 mm

5

Lišta boční, r.š. 285 mm

6



Lišta okapní, r.š. 304 mm

7

Lišta závětrná plochá, r.š. 305 mm

8



Lišta závětrná plochá nízká, r.š. 252 mm

9

Lišta úžlabí, r.š. 830 mm

Spojovací materiál

Číslo	Název / Provedení
50250	KOE - vrut SF-4225 samovrtný do profilů 4,2 × 35 mm
43248	KOE - vrut SF-4225 samovrtný do profilů 4,2 × 25 mm



EVROtrapéz

Všestranná krytina pro střechu i fasádu.

Efektivní, estetický, ekonomický

V době, kdy je velmi významným kritériem pro výběr materiálů a technologií poměr „cena/výkon“, nabízíme pro realizaci staveb kvalitní a cenově dostupné trapézové plechy EVROtrapéz. Trapézové plechy lze využít nejen jako střešní krytinu, ale také jako stěnové opláštění budov, EVROtrapéz je ekonomicky dostupné a zároveň kvalitní řešení pro vaši stavbu.

ZÁRUKA AŽ 60 LET

ONLINE CENÍK

Krytina EVROtrapéz

Šíře (mm)	Název / Provedení	Tl. (mm)
1144	EVROtrapéz TR 8/N MAGNELIS	0,5
1144	EVROtrapéz TR 8/N FeZn přírodní	0,5
1144	EVROtrapéz TR 8/N PES STANDARD	0,5
1144	EVROtrapéz TR 8/N PUR QUARTZ	0,5
1144	EVROtrapéz TR 8/N PUR STORM	0,5
1110	EVROtrapéz TR 18/N MAGNELIS	0,5
1110	EVROtrapéz TR 18/N FeZn přírodní	0,5
1110	EVROtrapéz TR 18/N PES STANDARD	0,5
1110	EVROtrapéz TR 18/N PUR QUARTZ	0,5
1110	EVROtrapéz TR 18/N PUR STORM	0,5
1110	EVROtrapéz TR 18/N Al STUCCO / STORM	0,6 / 0,7
1035	EVROtrapéz TR 35/N MAGNELIS	0,5
1035	EVROtrapéz TR 35/N FeZn přírodní	0,5
1035	EVROtrapéz TR 35/N PES STANDARD	0,5
1035	EVROtrapéz TR 35/N PUR QUARTZ	0,5
1035	EVROtrapéz TR 35/N PUR STORM	0,5
1035	EVROtrapéz TR 35/N FeZn přírodní	0,8
1000	EVROtrapéz TR 50/N MAGNELIS	0,5
1000	EVROtrapéz TR 50/N FeZn přírodní	0,5
1000	EVROtrapéz TR 50/N PES STANDARD	0,5
1000	EVROtrapéz TR 50/N PUR QUARTZ	0,5
1000	EVROtrapéz TR 50/N PUR STORM	0,5
1000	EVROtrapéz TR 50/N FeZn přírodní	0,8
900/924	EVROtrapéz TR 1017/N Al přírodní	0,6
900/924	EVROtrapéz TR 1017/N Al PES STANDARD	0,6
900/924	EVROtrapéz TR 1017/N FeZn PU oboustranný RAL	0,55
900/924	EVROtrapéz TR 1017/N FeZn přírodní	0,5

Příčné řezy a rozměry

EVROtrapéz 8/N



EVROtrapéz 18/N



EVROtrapéz 35/N



EVROtrapéz 50/N



EVROtrapéz 1017/N



Materiály a povrchy

PŘÍRODNÍ

Pozink, Magnelis,
Hliník přírodní, Titanzinek
předzvětralý

PUR QUARTZ

RAL 3009, RAL 7016,
RAL 8017, RAL 9005

AL STORM

RAL 3009, RAL 7016,
RAL 8004, RAL 8017



PE 25, AL PE STANDARD

PE 25
RAL 3009, RAL 3011, RAL 5010,
RAL 7016, RAL 8004, RAL 8017,
RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006,
RAL 9010, Testa di Moro

AL PE STANDARD
RAL 3016, RAL 7016, RAL 8017

PUR STORM

RAL 3009, RAL 7016,
RAL 8017, RAL 9005

AL STUCCO

RAL 7016

Barevné varianty

Barvy RAL

RAL 3009, RAL 3011, RAL 3016, RAL 5010, RAL 7016, RAL 8004

RAL 8017, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, Testa di Moro

Přírodní odstíny

Pozink, Magnelis

Hliník přírodní, Titanzinek předzvětralý

Lišty EVROtrapéz

1

Hřebenáč hladký, r.š. 330 mm

2

Úžlabí, r.š. 625 mm

3



Úžlabí s drážkou, r.š. 725 mm

4



Sněhový zachytávač, r.š. 250 mm

5



Lišta závětrná spodní, r.š. 333 mm

6



Lemování zdiva, r.š. 330 mm

7

Lišta boční plochá, r.š. 330 mm

8



Lišta závětrná horní, r.š. 330 mm

9



Pultové ukončení, r.š. 315 mm

10



Okapové lemování, r.š. 250 mm

EVROtrapéz znamená ideální řešení právě pro Vaši střechu, fasádu, či oplocení. Je vhodný pro použití v nosných konstrukcích bez vaznic či jako ztracené bednění do železobetonových konstrukcí. Krytina vyniká nízkou hmotností do 5 kg/m². Trapézové plechy jsou určeny jak pro profesionální použití při stavbě obchodních, obytných, průmyslových,hospodářských, logistických, zemědělských či výrobních hal a objektů, tak pro hobby stavby např. přístřešky, altány, pergoly, garáže.

Výhodou EVROtrapézu je dlouhá životnost, jednoduchá údržba, snadná pokládka a především cenová dostupnost. Krytina se vyrábí z kvalitních materiálů (od pozinku až po hliník - bližší informace v produktovém listu krytiny) a v mnoha barevných variantách, což umožňuje dokonalé sladění s okapovým systémem či fasádou. Profilovaná lehká střešní krytina splňuje všechny estetické, funkční a technické parametry.

Alukryty

Šíře (mm)	Název / Provedení	Tl. (mm)
436 / 470 / 1000	Alukryt FeZn přírodní	0,5
	Alukryt Al PES STANDARD	0,63
	Alukryt Al přírodní	0,63
	Alukryt FeZn PU oboustranný RAL	0,55
	Alukryt Cu	0,55

Spojovací materiál

Číslo	Název / Provedení
24663	Šroub farmářský s podl. EPDM 4,8 × 19-20 mm, lakovaný pozink
15948	Šroub farmářský s podl. EPDM 4,8 × 35 mm, lakovaný pozink
50201	Šroub farmářský s podložkou 4,8 × 19-20 mm, nerez RAL
50200	Šroub farmářský s podložkou 4,8 × 35 mm, nerez RAL



EVROvlna

Lehká střešní krytina se snadnou pokládkou.

Vhodné řešení pro vaši střechu

Hlavní výhodou plechové krytiny je její nízká hmotnost do 5 kg/m². Ta je až 8× nižší ve srovnání s klasickými betonovými nebo keramickými taškami. Díky tomu poskytuje nesrovnatelně nižší zatížení krovu a tím umožňuje nižší náklady na provedení celé konstrukce střechy. Proto je vhodná nejen pro nové stavby, ale i pro rekonstrukce starších střech. Používá se pro střechy se sklonem od 14°.

ZÁRUKA AŽ
60
LET

ONLINE
CENÍK

Kvalita a snadná montáž

Další výhodou je úspornost a snadná a rychlá montáž. Taškové tabule jsou vyráběny až do délky 6,5 m dle tvaru a délky střechy, což dovoluje minimalizovat případný odpad. Jednoduchá realizace a úspora při použití je hlavním důvodem stále stoupající obliby plechových krytin typu EVROvlna.

Záruka až 60 let

Dlouhodobá životnost a nízké náklady na údržbu jsou dány použitím ocelového, žárově pozinkovaného plechu opatřeného na vrchní straně vrstvou polyesteru a hliníkového plechu s atraktivní povrchovou úpravou, zajišťující bezkonkurenční životnost povrchu krytiny. Proto poskytujeme na naše produkty záruku až 60 let.



Příčný řez a rozměry



Technické informace

Vlastnost	Deklarovaná hodnota
Délka vlny	350 mm
Výška vlny	20 mm
Výška tabule (vlny)	23 mm
Vzdálenost vln (šířka vlny)	186 mm
Skladebná (krycí) šířka tabule	1120 mm
Celková šířka tabule	1190 mm
Doporučená maximální délka tabule	6000 mm
Maximální délka tabule PES, PUR	6500 mm
Maximální délka tabule AL STUCCO, STORM	4190 mm
Minimální jmenovitá délka tabule	459 mm
Standardní tloušťka plechu	0,5 mm
Plošná hmotnost krytiny	do 5 kg/m^2
Bezpečný sklon krytiny	14-90°

Krytina EVROvlna

Šíře (mm)	Název / Provedení	Tl. (mm)
1120	EVROvlna tašková tabule FeZn přírodní	0,5
1120	EVROvlna tašková tabule PES STANDARD	0,5
1120	EVROvlna tašková tabule PUR QUARTZ	0,5
1120	EVROvlna tašková tabule PUR STORM	0,5
1120	EVROvlna tašková tabule AL STUCCO / STORM	0,5
1120	EVROvlna tašková tabule MAGNELIS	0,5

Spojovací materiál

Číslo	Název / Provedení
24663	Šroub farmářský s podl. EPDM 4,8 × 19-20 mm, lakovaný pozink
15948	Šroub farmářský s podl. EPDM 4,8 × 35 mm, lakovaný pozink
50201	Šroub farmářský s podložkou 4,8 × 19-20 mm, nerez RAL
50200	Šroub farmářský s podložkou 4,8 × 35 mm, nerez RAL

Materiály a povrchy

PŘÍRODNÍ

Pozink, Magnelis

PUR QUARTZ

RAL 3009, RAL 7016,
RAL 8017, RAL 9005

AL STORM

RAL 3009, RAL 7016,
RAL 8004, RAL 8017



PE 25, AL PE STANDARD

PE 25
RAL 3009, RAL 3011, RAL 5010,
RAL 7016, RAL 8004, RAL 8017,
RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006,
RAL 9010, Testa di Moro

AL PE STANDARD
RAL 3016, RAL 7016, RAL 8017

PUR STORM

RAL 3009, RAL 7016,
RAL 8017, RAL 9005

AL STUCCO

RAL 7016

Barevné varianty

Barvy RAL

RAL 3009, RAL 3011, RAL 3016, RAL 5010, RAL 7016, RAL 8004

RAL 8017, RAL 8019, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010, Testa di Moro

Přírodní odstíny

Pozink, Magnelis

Lišty EVROvlna

1



Hřebenáč hladký, r.š. 330 mm

2



Hřebenáč oblý

3

Úžlabí, r.š. 625 mm

4



Úžlabí s drážkou, r.š. 725 mm

5



Sněhový zachytávač, r.š. 250 mm

6



Lišta závětrná spodní, r.š. 333 mm

7



Lemování zdiva, r.š. 330 mm

8



Lišta boční plochá, r.š. 330 mm

9



Lišta závětrná horní, r.š. 330 mm

10



Pultové ukončení, r.š. 315 mm

11



okapové lemování, r.š. 250 mm

EVROšablona

Kvalitní střešní krytina v elegantním stylu.

Estetická, odolná krytina za bezkonkurenční cenu

EVROšablona vyniká zejména vysokou životností a estetickou hodnotou. Díky možnosti použití od sklonu 22° do sklonu 90° je ideálním řešením při stavbě rodinných domů či obložení domovních štítů. Je vhodná jak pro rekonstrukce, tak pro novostavby. Vzhledem ke svému kosočtvercovému tvaru se nabízí jako alternativa k šindelovým, vlákno-cementovým a dalším obdobným krytinám.

ZÁRUKA AŽ 60 LET

ONLINE CENÍK

Proč právě EVROšablona

Krytina se vyznačuje velmi nízkou hmotností do 2,4 kg/m². Výhodou je její vysoká životnost (až 60 let), jednoduchá údržba, snadná pokládka, bezkonkurenční poměr kvalita/cena a v neposlední řadě estetická hodnota.

Lehká, krásná, trvanlivá

Krytinu EVROšablona ocení zejména ti, kdo hledají lehkou a krásnou krytinu, která jim zaručí atraktivní dlouhodobé řešení.

Záruka až 60 let

Dlouhodobá životnost a nízké náklady na údržbu jsou dány použitím ocelového, hliníkového plechu s atraktivní povrchovou úpravou, zajišťující bezkonkurenční životnost povrchu krytiny. Proto poskytujeme na naše produkty záruku až 60 let.



Technické informace

Vlastnost	Deklarovaná hodnota	
Povrchová úprava	**AL STORM**	**AL STUCCO**
Plošná hmotnost krytiny	2,4 kg/m²	2,05 kg/m²
Bezpečný sklon krytiny	22-90°	22-90°
Spotřeba krytiny	do 7,5 ks/m²	do 7,5 ks/m²
Termín dodání od objednávky		14 dní

Startovací šablona





Materiály a povrchy

AL STORM

RAL 3009, RAL 7016,
RAL 8004, RAL 8017

AL STUCCO

RAL 7016



Barevné varianty



RAL 3009 RAL 7016 RAL 8004 RAL 8017

Vzhledem ke svému kosočtvercovému tvaru se nabízí jako alternativa k šindelovým, vláknocementovým a dalším obdobným krytinám. Disponuje čtyřmi zámky, které jsou rozděleny na dva vnější a dva vnitřní a zajišťují tak významnou úsporu práce.

EVROšablona je bezúdržbová a nehořlavá. Má vysokou odolnost proti extrémně nepříznivým povětrnostním vlivům. Vzhledem k použitému materiálu disponuje vysokou odolností proti korozi (hliník je tzv. „nesmrtelný“).

Lišty EVROšablona

1



Lemování zdiva, r.š. 330 mm

2



Lišta hřebenová (větrací), r.š. 143 mm

3



Lišta boční (plochá), r.š. 230 mm

4



Lišta závětrná, r.š. 225 mm

5



Lišta okapní, r.š. 304 mm

6



Hřebenáč (hladký), r.š. 330 mm

7



Lišta úžlabí se stoj. drážkou, r.š. 625 mm

Skvělý poměr kvalita/cena

Pečlivým plánováním a nastavením procesů jsme dosáhli bezkonkurenčního poměru kvalita/cena.



EVROmodul

Praktická a kompaktní krytina s dokonalým vzhledem.

Jeden modul, mnoho výhod

Jako plechová střešní krytina vyniká nízkou hmotností a snadnou pokládkou. Výhodami je dlouhá životnost (až 60 let), jednoduchá údržba a především cenová dostupnost. EVROmodul se vyrábí z kvalitních materiálů v atraktivních povrchových úpravách Stucco, Storm a Quartz. Jako lehká střešní krytina splňuje veškeré estetické, funkční a technické požadavky.

ZÁRUKA AŽ
60
LET

ONLINE
CENÍK

Unikátní montážní metoda

Modulové řešení zajišťuje kompaktní rozměry a tím i nenáročnou manipulaci, efektivní přepravu a snadnější organizaci na staveništi. Lehké EVROmoduly usnadňují transport přímo na místo pokládky, který snadno zvládne jedna osoba i v méně prostorných místech (chodba, schodiště). Není tedy nutná práce se složitým stavebním zařízením. Modulární řešení této krytiny přináší optimalizaci pracovních nákladů a minimální množství odpadu.

Všestranné využití

Přestože se jedná o modulární systém, tedy maloformátovou střešní krytinu, působí střecha celistvě a vytváří dokonalý jednotný vzhled.
Díky možnosti pokládky od sklonu 14° nabízí široké spektrum uplatnění od zastřešení pergol či garáží, přes rodinné domy až po velké moderní objekty.

Příčný řez a rozměry



Technické informace

Vlastnost	Deklarovaná hodnota
Délka vlny	350 mm
Výška vlny / Výška tabule (vlny)	21 / 25 mm
Vzdálenost vln (šířka)	190 mm
Skladební (krycí) šířka tabule	1140 mm
Celková šířka tabule	1190 mm
Skladební (krycí) délka tabule	700 mm
Krycí plocha na střeše	0,798 m²
Maximální délka tabule	745 mm
Minimální délka tabule	745 mm
Standardní tloušťka plechu	0,5 – 0,7 mm
Plošná hmotnost krytiny	do 5 kg/m²
Minimální sklon krytiny (při nižším sklonu střechy konzultovat s obchodním zástupcem)	14°

Spojovací materiál

Číslo	Název / Provedení
24663	Šroub farmářský s podl. EPDM 4,8 × 19-20 mm, lakovaný pozink
15948	Šroub farmářský s podl. EPDM 4,8 × 35 mm, lakovaný pozink
50201	Šroub farmářský s podložkou 4,8 × 19-20 mm, nerez RAL
50200	Šroub farmářský s podložkou 4,8 × 35 mm, nerez RAL



Materiály a povrchy

PUR QUARTZ

RAL 3009, RAL 7016,
RAL 8017, RAL 9005

AL STORM

RAL 3009, RAL 7016,
RAL 8004, RAL 8017



PUR STORM

RAL 3009, RAL 7016,
RAL 8017, RAL 9005

AL STUCCO

RAL 7016

Barevné varianty

Barvy RAL

RAL 3009 RAL 7016 RAL 8004 RAL 8017 RAL 9005

Lišty EVROmodul

1



Hřebenáč hladký, r.š. 330 mm

2



Hřebenáč oblý

3

Úžlabí, r.š. 625 mm

4



Úžlabí s drážkou, r.š. 725 mm

5



Sněhový zachytávač, r.š. 250 mm

6



Lišta závětrná spodní, r.š. 333 mm

7



Lemování zdiva, r.š. 330 mm

8

Lišta boční plochá, r.š. 330 mm

9



Lišta závětrná horní, r.š. 330 mm

10



Pultové ukončení, r.š. 315 mm

11



okapové lemování, r.š. 250 mm

S Ruukki se můžete spolehnout na to, že projekt vaší střechy bude realizován snadno, rychle a bezchybně.

Taškové krytiny – velkoformátové



ADAMANTE

Celková výška	55 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1125 mm
Celková šířka	1153 mm
Maximální délka	8200 mm
Minimální délka	850 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m²
Hmotnost	4,8 kg/m²
Min. sklon střechy splnění podmínek viz montážní návod)	9 ° (při



MONTERREY GRAND

Celková výška	54 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1100 mm
Celková šířka	1180 mm
Maximální délka	8000 mm
Minimální délka	750 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zink	275 g/m²
Hmotnost	4,7 kg/m²
Min. sklon střechy (při splnění podmínek viz montážní návod)	9 °

Trapézy





MONTERREY

Celková výška	39 mm
Délka tašky	350 mm
Krycí šířka	1100 mm
Celková šířka	1180 mm
Maximální délka	8000 mm
Minimální délka	850 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m²
Hmotnost	4,7 kg/m²
Min. sklon střechy splnění podmínek viz montážní návod)	8 ° (při





T20

Celková výška	17 mm
Šířka záhybu	29 mm
Krycí šířka	1095 mm
Celková šířka	1129 mm
Maximální délka	12000 mm
Minimální délka	600 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m²
Hmotnost	4,5 kg/m²
Min. sklon střechy splnění podmínek viz montážní návod)	6° (při

Taškové krytiny – maloformátové





FINNERA

Celková výška	52 mm
Délka tašky	330 mm
Krycí šířka	1140 mm
Celková šířka	1190 mm
Krycí délka	660 mm
Celková délka	725 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m²
Hmotnost	5 kg/m²
Min. sklon střechy splnění podmínek viz montážní návod)	14 ° (při

FRIGGE

Celková výška	41 mm
Délka modulu	350 mm
Krycí šířka	1185 mm
Celková šířka	1213 mm
Efektivní délka	700 mm
Celková délka	720 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m²
Hmotnost	5,2 kg/m²
Min. sklon střechy splnění podmínek viz montážní návod)	14 ° (při

HYYGGE

Celková výška	26 mm
Krycí šířka	1178 mm
Celková šířka	1200 mm
Krycí délka	290 mm
Celková délka	343 mm
Krycí plocha	0,341 m2
Tloušťka materiálu	0,60 mm
Množství zinku	275 g/m²
Min. sklon střechy splnění podmínek viz montážní návod)	25 ° (při

ONLINE CENÍK

Krytiny se stojatou drážkou





CLASSIC C

Celková výška	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	505 mm
Maximální délka	1000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m²
Hmotnost	5,2 kg/m²
Hmotnost s filcem	6,17 kg/m²
Min. sklon střechy	6 ° (při splnění podmínek viz montážní návod)





CLASSIC D

Celková výška	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	505 mm
Maximální délka	1000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m²
Hmotnost	5,2 kg/m²
Hmotnost s filcem	6,17 kg/m²
Min. sklon střechy	6 ° (při splnění podmínek viz montážní návod)





CLASSIC M

Celková výška	32 mm
Krycí šířka	475 mm
Celková šířka	505 mm
Maximální délka	1000 mm
Minimální délka	800 mm
Tloušťka materiálu	0,50 mm
Množství zinku	275 g/m²
Hmotnost	5,2 kg/m²
Min. sklon střechy	6 ° (při splnění podmínek viz montážní návod)



RUUKKI EMKA

Šířka svitku	670*/610** mm
Tloušťka materiálu	0,60/0,80 mm
Množství zinku	350 g/m²*
Hmotnost	ocel 2,5 kg/m² hliník 1,89 kg/m²
Min. sklon střechy	3,6 ° (při splnění podmínek viz montážní návod)

Ruukki Emka se dodává ve svitcích, znázorněný řez produktem je ilustrační, neboť znázorňuje přípravu svitku na stavbě před falcováním.

* Ocel
** Hliník

Krytiny se stojatou drážkou NOVINKA



CLASSIC DESIGN C

Výška vlny	32 mm
Efektivní šířka	475 mm, 355 mm, 271 mm
Celková šířka	512 mm, 392 mm, 308 mm
Maximální délka	1000 mm
Minimální délka	200 mm*
Minimální sklon Minimální sklon střechy	6°
při podélném spojování	14°
Příčné překrytí	200 mm
Rozteč latí	250 mm

* díly v délce pod 800 mm jsou spojovány do celků, které je nutno oddělit až na staveništi a není možné na ně aplikovat antikondenzační protihlukovou vrstvu.



CLASSIC DESIGN D

Výška vlny	32 mm
Efektivní šířka	475 mm
Celková šířka	512 mm
Maximální délka	1000 mm
Minimální délka	200 mm*
Minimální sklon Minimální sklon střechy	6°
při podélném spojování	14°
Příčné překrytí	200 mm
Rozteč latí	250 mm

* díly v délce pod 800 mm jsou spojovány do celků, které je nutno oddělit až na staveništi a není možné na ně aplikovat antikondenzační protihlukovou vrstvu.



CLASSIC DESIGN M

Výška vlny	32 mm
Efektivní šířka	475 mm, 355 mm, 271 mm
Celková šířka	512 mm, 392 mm, 308 mm
Maximální délka	1000 mm
Minimální délka	200 mm*
Minimální sklon Minimální sklon střechy	6°
při podélném spojování	14°
Příčné překrytí	200 mm
Rozteč latí	250 mm

* díly v délce pod 800 mm jsou spojovány do celků, které je nutno oddělit až na staveništi a není možné na ně aplikovat antikondenzační protihlukovou vrstvu.



ONLINE CENÍK

SATJAM®
střechy · okapy · trapézy

Disponuje vynikající odolností vůči nepříznivému počasí a v naší nabídce naleznete střešní krytiny v prvotřídním moderním provedení.

MALOFORMÁTOVÁ LEHKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

SATJAM Taurus® Modul



SATJAM Reno Premium



SATJAM Arad Modul



SATJAM York Modul



SATJAM Bond Metalic



SATJAM Šindel



SATJAM Flat



SATJAM Rombo Premium



SATJAM Rombo Metalic

Aktuální ceník SATJAM ke stažení zde

VELKOFORMÁTOVÁ LEHKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

NOVINKA SATJAM Taurus® Maxx



SATJAM Trend



SATJAM Grande Plus



SATJAM Roof Classic



SATJAM Rapid DeLuxe



SATJAM Rapid 510/310



Široká nabídka trapézových profilů T6 do T 200



JSME DRŽITELI CERTIFIKÁTŮ

- ČSN EN ISO 9001:2016
- ČSN EN ISO 14001:2016
- ČSN ISO 45001:2018

SATJAM OCEL povrchové úpravy a barevnost

Střešní krytina	Pozink FeZn	Aluzinek AlZn	Polyestersat 15 µm PE 15	Polyestersat 25 µm 0,50 mm PE 25	Polyestersat 25 µm 0,63 mm PE 25	Satmat hrubozrnný 35 µm PMH 35	Purmat® 50 µm PUM	Purmax® 40 µm PUX	GreenCoat® Crown BT 26 µm CR
SATJAM Rapid	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SATJAM Rapid DeLuxe	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
SATJAM Roof	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
SATJAM Grande	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
SATJAM Trend	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
SATJAM Taurus® Maxx	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
SATJAM Taurus® Modul	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
SATJAM Arad Modul	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
SATJAM Reno Premium	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
SATJAM Rombo Metalic	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
SATJAM Rombo Premium	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
SATJAM Bond Metalic	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓
SATJAM Šindel	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
SATJAM Flat Plus	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
SATJAM York Modul	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
SATJAM tabule/svitek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SATJAM trapéz řada T	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
SATJAM trapéz řada SAT	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SATJAM kazety	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
SATJAM sendvičové panely	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
SATJAM příslušenství	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓

✓ V tomto materiálu krytinu vyrábíme ✗ V tomto materiálu krytinu nevyrábíme

SATJAM HLINÍK povrchové úpravy a barevnost

Střešní krytina	AluMat® 25 µm APM	AluMat® Stucco 25 µm APMS	AluFalc® 25 µm AF	AluFalc® Stucco 25 µm AFS
SATJAM Rapid	✓	✓	✓	✓
SATJAM Rapid DeLuxe	✓	✓	✓	✓
SATJAM Roof	✓	✓	✗	✗
SATJAM Grande	✓	✓	✗	✗
SATJAM Trend	✓	✓	✗	✗
SATJAM Taurus® Maxx	✓	✓	✗	✗
SATJAM Taurus® Modul	✓	✓	✗	✗
SATJAM Rombo Metalic	✓	✓	✗	✗
SATJAM Bond Metalic	✓	✗	✗	✗
SATJAM Trapéz řada SAT	✓	✗	✗	✗
SATJAM tabule/svitek	✓	✓	✓	✓
SATJAM příslušenství	✓	✓	✓	✓

✓ V tomto materiálu krytinu vyrábíme ✗ V tomto materiálu krytinu nevyrábíme

PŘEHLED produkčních materiálů a barev

Tloušťka plechu (mm)	POZINK	ALUZINEK	LAKOVANÝ POZINK												SLITINA HLINÍKU			
	ELEMENT											EXTRA			EXCELENT			
	FeZn	AlZn	PE 15		PE 25					PMH 35		PUM	CR	PUX	APM	APMS	AF	AFS
0,50	FeZn	AlZn			RR32	1002*	1015*	1021*	3011	RR11	RR28	RR28	RR33	7016				
					3009	3016	5010	6005	6029	RR32	RR33	RR33	8017	8004				
					7000	7016	7024	7035	8004	RR750	7016	RR750	RR2H3	8017				
					8017	8023*	9002	9005	9006	8017		7016	RR29	9005				
					9007	9010						8017						
0,60	FeZn														3011	3011		
															7016	7016		
															8017	8017		
															9005	9005		
															8004			
0,63	FeZn	AlZn			3011	7016	8017	9002	9006									
					9010													
0,70	FeZn	AlZn			3011	5010	6029	7016	7035								3009	7016
					8017	9002	9006	9010									8017	
																	7016	
0,75	FeZn	AlZn	9002*	9010*	9002	9006	9010											
0,80	FeZn		9002*	9010*														
0,88	FeZn	AlZn	9002*	9010*	9002													
0,90	FeZn																	
1,00	FeZn	AlZn	9002*	9010*	9002	9006*												
1,15			9002*	9010*														
1,25	FeZn*		9002*	9010*														
1,50	FeZn*		9002*	9010*														

* Pouze na objednávku. Zobrazení barev je jen orientační.

ŠPIČKOVÁ KVALITA V MNOHA PROVEDENÍCH

SATJAM PRÉMIOVÉ MATERIÁLY PRO VÝROBU STŘEŠNÍCH KRYTIN

Ferrum 26 Fe — **GreenCoat® Crown BT** z ocelového plechu ze Skandinávie se zárukou až 40 let. SSAB

Aluminium 13 Al — **AluMat® a AluMat® Stucco** jakostní norský hliník se zárukou 60 let. speira

Pro výrobky Lindab je charakteristická vysoká kvalita, snadná montáž, energetické úspornost a ohleduplnost vůči životnímu prostředí. Nezbytnou součástí dodávek Lindab jsou služby na velmi vysoké úrovni.

Střešní krytiny – taškové

STRONG 0,6 mm
- *zabraňuje deformaci během montáže*
- *zvýšená odolnost vůči krupobití*
- *skvělá pochůznost*

Taškové krytiny vyráběné v pásech .....

TOPLINE LPA

materiál	barva	0,5 mm Kč/m²	0,5 mm Kč/m² vč. DPH	0,6 mm STRONG Kč/m²	0,6 mm STRONG Kč/m² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	**449,-**	543.30	**528,-**	638.90
Elite MAT	viz barevný sortiment	**536,-**	648.60		
Elite	viz barevný sortiment	**549,-**	664.30	**735,-**	889.40

Krytina Lindab LPA se vyrábí na míru v délkách 540 – 6140 mm.
*Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu **400 mm.***

Stavební šíře 1000 mm

IDEAL 40

materiál	barva	0,5 mm Kč/m²	0,5 mm Kč/m² vč. DPH	0,6 mm STRONG Kč/m²	0,6 mm STRONG Kč/m² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	**383,-**	463.50	**464,-**	561.50
Elite MAT	viz barevný sortiment	**477,-**	577.20		
Elite	viz barevný sortiment	**491,-**	594.20	**658,-**	796.20

Krytina Lindab IDEAL 40 se vyrábí na míru v délkách 940 – 6140 mm
*Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu **400 mm.***

Stavební šíře 1100 mm

IDEAL 35

materiál	barva	0,5 mm Kč/m²	0,5 mm Kč/m² vč. DPH	0,6 mm STRONG Kč/m²	0,6 mm STRONG Kč/m² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	**402,-**	486.50	**487,-**	589.30
Elite MAT	viz barevný sortiment	**501,-**	606.30		
Elite	viz barevný sortiment	**504,-**	609.90	**679,-**	821.60

Krytina Lindab IDEAL 35 se vyrábí na míru v délkách 840 – 6140 mm.
*Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu **350 mm.***

MEGA 40

materiál	barva	0,5 mm Kč/m²	0,5 mm Kč/m² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	**422,-**	510.70
Elite MAT	viz barevný sortiment	**498,-**	602.60
Elite	viz barevný sortiment	**513,-**	620.80

Krytina Lindab MEGA 40 se vyrábí na míru v délkách 940 – 6140 mm.
*Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu **400 mm.***


Stavební šíře 1080 mm

MEGA 35

materiál	barva	0,5 mm Kč/m²	0,5 mm Kč/m² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	**429,-**	519.10
Elite MAT	viz barevný sortiment	**524,-**	634.10
Elite	viz barevný sortiment	**531,-**	642.60

Krytina Lindab MEGA 35 se vyrábí na míru v délkách 840 – 6140 mm
*Minimální přípustný sklon 14°. Délka modulu **350 mm.***

Taškové krytiny modulové .....

GOODLOCK

materiál	barva	0,5 mm Kč/ks	0,5 mm Kč/ks vč. DPH
Elite MAT	viz barevný sortiment	**693,-**	838.60
Elite	viz barevný sortiment	**705,-**	853.10

Dodání 2-6 týdnů. Minimální přípustný sklon 15°.
*Délka modulu **440 mm.***


Stavební šíře 1006 mm, krycí plocha 0,88 m²

Lemování ke krytinám viz. str. 30-31

Střešní krytina SRP Click

SRP Click / SRP Click Dn

materiál	barva	0,5 mm Kč/m²	0,5 mm Kč/m² vč. DPH	0,6 mm STRONG Kč/m²	0,6 mm STRONG Kč/m² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	**539,-**	652.20	-	
Elite MAT	viz barevný sortiment	**614,-**	743.00	-	
Elite	viz barevný sortiment	**619,-**	749.00	-	
Durafrost	viz barevný sortiment	**-**		**795,-**	962.00


SRP Click
- Stavební šíře 503 mm


SRP Click - varianta Dn s podélnými prolisy - Stavební šíře 500 mm

SRP Click / SRP Click Dn + SOUNDCONTROL

materiál	barva	0,5 mm Kč/m²	0,5 mm Kč/m² vč. DPH	0,6 mm STRONG Kč/m²	0,6 mm STRONG Kč/m² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	**634,-**	767.20	-	
Elite MAT	viz barevný sortiment	**709,-**	857.90	-	
Elite	viz barevný sortiment	**714,-**	864.00	-	
Durafrost	viz barevný sortiment	**-**		**890,-**	1076.90

Protihluková vrstva SoundControl je volitelná úprava spodní strany krytiny Click omezující vibrace (resp. hlučnost) neprofilované plochy lamely.
Aplikováno ve výrobě, dodáváno jako součást lamely.



Krytina Lindab SRP Click se vyrábí na míru v délkách 900 – 8000 mm, tl. 0,5 mm/Durafrost tl. 0,6 mm.
Minimální přípustný sklon 7° (14°) - více montážní návod.
Krytina Click se dodává s ochrannou fólií.
Možnost dodání včetně systémového prvku SoundControl omezujícího vibrace / hluk (aplikováno během výroby).

SRP Click VARIO 350

stav. šíře 350 mm

materiál	barva	0,5 mm Kč/m²	0,5 mm Kč/m² vč. DPH
Elite MAT - (stav. šíře 350 mm)	BRSE, SVSE	**765,-**	925.70

SRP Click VARIO 198

stav. šíře 198 mm

materiál	barva	0,5 mm Kč/m²	0,5 mm Kč/m² vč. DPH
Elite MAT - (stav. šíře 198 mm)	BRSE, SVSE	**825,-**	998.30

SRP Click VARIO ve stavebních šířích 350 a 198 mm.
SRP Click VARIO v kombinaci se standardním SRP Click tvoří až tři různé šíře lamel pro rozmanitější ztvárnění Vašeho projektu…

SRP Click VARIO ve stavebních šířích 350 a 198 mm.

Falcované střešní krytiny

SEAMLINE PROFIFALC - ocel svitky / lamely LSP

materiál	specifikace	povrch	tloušťka (mm)	šíře svitku (mm)	krycí (stav.) šíře (mm)	mez kluzu (N/mm²)	zinkování (g/m²)	cena svitku Kč/m²	cena svitku Kč/m² vč. DPH	cena hotové lamely LSP Kč/m²	cena hotové lamely LSP vč. DPH Kč/m²
Medium Elite	ocel - měkké jádro	struktur. lesk	0,6	610	535	290	350	**555,-**	671.60	**668,-**	808.30
Medium Durafrost	ocel - měkké jádro	hrubý mat	0,6	610	535	290	350	**555,-**	671.60	**668,-**	808.30
Extra Elite / Elite MAT	ocel - extra měkké jádro	struktur. lesk/MAT	0,6	670	595	180	350	**620,-**	750.20	**734,-**	888.20
Extra Durafrost	ocel - extra měkké jádro	hrubý mat	0,6	610	535	180	350	**632,-**	764.80	**746,-**	902.70

Ocelový plech řady SEAMLINE PROFIFALC je speciální plech tloušťky 0,6 mm s měkkým jádrem (mez kluzu již od 180 N/mm²), vrstvou pozinkování 350 g/m² určený především pro falcované krytiny.
Je možné dodat přesné množství svitku pro falcování. Min. odběr je 20 m². Rozdělení svitků na dílčí délky 200,- Kč/střih. Odběr svitků pouze na celé m².
Lamely LSP se vyrábí v délce 1 - 7 m. Svitky i lamely se dodávají s ochrannou fólií. Dostupnost viz barevný sortiment.
Minimální přípustný sklon 5°.

SEAMLINE EKOFALC - OCEL (svitky / lamely LSP)

materiál	specifikace	povrch	tloušťka (mm)	šíře svitku (mm) svitek	šíře svitku (mm) LSP	krycí (stav.) šíře (mm) svitek	krycí (stav.) šíře (mm) LSP	mez kluzu (N/mm²)	zinkování (g/m²)	cena svitku Kč/m²	cena svitku Kč/m² vč. DPH	cena hotové lamely LSP Kč/m²	cena hotové lamely LSP vč. DPH Kč/m²
Classic	ocel - tvrdé jádro	lesk	0,5	615	610	540	535	250	275	**389,-**	470.70	**489,-**	591.70
Elite MAT	ocel - tvrdé jádro	MAT	0,5	615	610	540	535	250	275	**504,-**	609.90	**603,-**	470.70
Elite	ocel - tvrdé jádro	strukturovaný lesk	0,5	615	610	540	535	250	275	**511,-**	618.40	**607,-**	609.90

Ocelový plech řady SEAMLINE EKOFALC je standardní plech tloušťky 0,5 mm s tvrdým jádrem a vrstvou pozinkování 275 g/m².
EKOFALC svitek – šíře svitku 615mm, stavební (krycí) šíře 540mm, délka svitku 30 – 100 bm (dělení na dílčí délky naceníme na vyžádání), k objednání pouze sudé počty svitků.
EKOFALC LSP – šíře svitku 610mm, stavební (krycí) šíře 535mm, délky lamel 1 – 7 bm.
Minimální přípustný sklon 5°.

SEAMLINE PROFIFALC - HLINÍK (svitky / lamely LSP)

materiál	specifikace	povrch	tloušťka šíře svitku (mm)	šíře svitku (mm)	krycí (stav.) šíře (mm)	cena svitku Kč/m²	cena svitku Kč/m² vč. DPH	cena hotové lamely LSP Kč/m²	cena hotové lamely LSP vč. DPH Kč/m²
ALU PVDF	hlník na falcování	lesk	0,8	610	535	**731,-**	884.60	**857,-**	1037.00
ALU Durafrost	hlník na falcování	hrubý mat	0,8	610	535	**769,-**	930.50	**902,-**	1091.50

Hliníkový plech řady SEAMLINE PROFIFALC se řadí k tomu nejlepšímu co lze pro falcovaní použít. TOP varianty ve švédském standardu tl. 0,8 mm.
Hliník pro falcování se vyznačuje nejlepší zpracovatelností a využitelností až do korozivního prostředí C5.
Na objednávku do 6 týdnů. Min. odběr 20 m².
Lamely LSP se vyrábí v délce 1 - 7 m.
Minimální přípustný sklon 5°.

Trapézové plechy

LTP20/LVP20/Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm	
		Kč/m²	Kč/m² vč. DPH	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	**384,-**	464.70	**481,-**	582.10	**524,-**	634.10
Elite MAT	viz barevný sortiment	**528,-**	638.90				
Elite	viz barevný sortiment	**532,-**	643.80	**720,-**	871.20		

***LTP** – střešní; **LVP** – stěnový; **Dn** – provedení s prolisem „design"*
*Varianta LTP v tl. 0,5 a 0,6 mm k dostání s **antikondenzační** úpravou – příplatek 110,- Kč/m² bez DPH.*
*Na míru v délkách **210 – 10 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.*

Stavební šíře 1035 mm

LTP45/LVP45/Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm	
		Kč/m²	Kč/m² vč. DPH	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	**423,-**	511.90	**537,-**	649.80	**578,-**	699.40
Elite MAT	viz barevný sortiment	**576,-**	697.00				
Elite	viz barevný sortiment	**581,-**	703.10	**756,-**	914.80		

***LTP** – střešní; **LVP** – stěnový; **Dn** – provedení s prolisem „design"*
*Varianta LTP v tl. 0,5 a 0,6 mm k dostání s **antikondenzační** úpravou – příplatek 110,- Kč/m² bez DPH.*
*Na míru v délkách **210 – 10 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.*


Stavební šíře 900 mm

T8

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm*	
		Kč/m²	Kč/m² vč. DPH	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	**504,-**	609.90	**583,-**	705.50

*Na míru v délkách **500 – 8 000 mm**; termín dodání 2-6 týdnů.*
Dodává se pouze ve stěnové variantě.
** Varianta T8 v tl. 0,6 mm pouze v barvě BRSE*

Stavební šíře 1135 mm

T12

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm *		0,75 mm	
		Kč/m²	Kč/m² vč. DPH	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	**481,-**	582.10	**565,-**	683.70	**693,-**	838.60

*Na míru v délkách **500 – 8 000 mm**; termín dodání 2-6 týdnů.*
Dodává se pouze ve stěnové variantě.
** Varianta T12 v tl. 0,6 mm pouze v barvě BRSE*


Stavební šíře 1078 mm

T18/T18Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m²	Kč/m² vč. DPH	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH
Pozink	zinek	**429,-**	519.10	**477,-**	577.20	**485,-**	586.90	**539,-**	652.20
Aluzinek	aluzinek	**389,-**	470.70	**438,-**	530.00				
Classic	viz barevný sortiment	**351,-**	424.80	**444,-**	537.30	**499,-**	603.80	**519,-**	628.00
Elite MAT	viz barevný sortiment	**490,-**	592.90						
Elite	viz barevný sortiment	**499,-**	603.80	**678,-**	820.40				

*K dostání ve variantách **stěnový – „A"** nebo **střešní – „B"**; provedení s prolisem **Dn.***
*Na míru v délkách **200 – 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.*


Stavební šíře 1104 mm

T35/T35Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m²	Kč/m² vč. DPH	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH
Pozink	zinek	**446,-**	539.70	**505,-**	611.10	**522,-**	631.70	**577,-**	698.20
Aluzinek	aluzinek	**429,-**	519.10	**462,-**	559.10				
Classic	viz barevný sortiment	**382,-**	462.30	**478,-**	578.40	**524,-**	634.10	**547,-**	661.90
Elite MAT	viz barevný sortiment	**537,-**	649.80						
Elite	viz barevný sortiment	**540,-**	653.40	**720,-**	871.20				

*K dostání ve variantách **stěnový – „A"** nebo **střešní – „B"**; provedení s prolisem **Dn.***
*Na míru v délkách **200 – 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.*


Stavební šíře 1025 mm

Možnost dodání skruženého trapézu T35
Od 400 m², cena na vyžádání.

T45/T45Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m²	Kč/m² vč. DPH	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH
Pozink	zinek	**500,-**	605.00	**564,-**	682.50	**585,-**	707.90	**648,-**	784.10
Aluzinek	aluzinek	**505,-**	611.10	**508,-**	614.70				
Classic	viz barevný sortiment	**423,-**	511.90	**537,-**	649.80	**578,-**	699.40	**597,-**	722.40
Elite MAT	viz barevný sortiment	**576,-**	697.00						
Elite	viz barevný sortiment	**581,-**	703.10	**756,-**	914.80				

*K dostání ve variantách **stěnový – „A"** nebo **střešní – „B"**; provedení s prolisem **Dn.***
*Na míru v délkách **200 – 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.*


Stavební šíře 900 mm

T50/T50Dn

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m²	Kč/m² vč. DPH	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH
Pozink	zinek	**482,-**	583.30	**547,-**	661.90	**549,-**	664.30	**608,-**	735.70
Aluzink	aluzinek	**489,-**	591.70	**523,-**	632.90				
Classic	viz barevný sortiment	**400,-**	484.00	**506,-**	612.30	**555,-**	671.60	**574,-**	694.60
Elite MAT	viz barevný sortiment	**533,-**	645.00						
Elite	viz barevný sortiment	**540,-**	653.40	**728,-**	880.90				

*K dostání ve variantách **stěnový – „A"** nebo **střešní – „B"**; provedení s prolisem **Dn.***
*Na míru v délkách **200 – 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny.*


Stavební šíře 964 mm

SIN26

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm	
		Kč/m²	Kč/m² vč. DPH	Kč/m²	Kč/m² vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	**753,-**	911.20	**880,-**	1064.80
Elite	viz barevný sortiment	**862,-**	1043.10	**1082,-**	1309.30

Na míru v délkách 600 – 8000 mm.
Na objednávku, termín dodání cca 5 týdnů.

Stavební šíře 1000 mm

Naším hlavním materiálem je hliník. Většinu produktů vyrábíme z hliníkových slitin, na něž se lak nanáší metodou Coil-Coating (metoda nanášení laku na kovový pás).

STŘEŠNÍ SYSTÉMY · Maloformátové krytiny

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
FALCOVANÁ TAŠKA POVRCH STUCCO		· Včetně příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/30). · Sklon střechy: od 12°. · 1 m² = 4 ks = 2,3 kg. · Užitný vzor č. 32328.	600 × 420 mm	1 m²	**882,90** **882,90**		10 m²
STŘEŠNÍ PANEL R.16 POVRCH STUCCO		· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 17°. · 1 m² = 3,4 ks = 2,5 kg.	700 × 420 mm	1 m²	**882,90** **882,90**		8,24 m²
FALCOVANÝ ŠINDEL POVRCH STUCCO		· Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 25°. · 1 m² = 10 ks = 2,5 kg. · Ochranná známka č. 32661.	420 × 240 mm	1 m²	**882,90** **882,90**		10 m²
FALCOVANÝ ŠINDEL PRO NAPOJENÍ POVRCH STUCCO		· Vč. upevňovacího materiálu. · **POZOR!** Není určen pro kompletní krytí střechy, ale pouze jako doplněk pro boční napojení u falcovaných šindelů.	840 × 240 mm	1 ks	**300,40** **300,40**		10 ks
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19 POVRCH STUCCO		· Vč. příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 17°. · 1 m² = 8 ks = 2,75 kg.	480 × 262 mm	1 m²	**882,90** **882,90**		5 m²
FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19 PRO NAPOJENÍ POVRCH STUCCO		· Vč. upevňovacího materiálu. · **POZOR!** Není určen pro kompletní krytí střechy, ale pouze jako doplněk pro boční napojení u falcovaných šindelů DS.19.	245 × 262 mm	1 ks	**209,90** **209,90**		16 ks
FALCOVANÁ ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO		· Včetně příponek a vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 22°. · 1 m² = 12 ks = 2,6 kg.	290 × 290 mm	1 m²	**882,90** **882,90**		10 m²
STARTOVACÍ (OKAPOVÁ) ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO		· Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 2,2 ks/m.	—	1 ks	**92,90**		100 ks
UKONČOVACÍ (HŘEBENOVÁ) ŠABLONA 29 × 29 POVRCH STUCCO		· Vč. upevňovacího materiálu. · Vč. příponek. · Spotřeba: 2,2 ks/m.	—	1 ks	**92,90**		100 ks
FALCOVANÁ ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO		· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 12°. · 1 m² = 5,2 ks = 2,6 kg.	437 × 437 mm	1 m²	**882,90** **882,90**		8 m²

MJ měrná jednotka
B balení
SLS cena netto = 0
****** cena na vyžádání
výrobní novinka 2023
výrobní novinka 2022

STŘEŠNÍ SYSTÉMY · Maloformátové krytiny

NÁZEV VÝROBKU		INFORMACE	ROZMĚRY	MJ	CENA	SLS	B
STARTOVACÍ (OKAPOVÁ) ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO		· Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 1,48 ks/m.	—	1 ks	**196,70**		40 ks
UKONČOVACÍ (HŘEBENOVÁ) ŠABLONA 44 × 44 POVRCH STUCCO		· Vč. upevňovacího materiálu. · Spotřeba: 1,48 ks/m.	—	1 ks	**196,70**		40 ks
STŘEŠNÍ PANEL FX.12 (VELKÝ) POVRCH HLADKÝ		· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 17°. · 1 m² = 1,7 ks = cca 2,4 kg. · Patentová ochrana č. 1408785.	1 400 × 420 mm	1 m²	**1 308,00** **1 308,00** **1 308,00** **1 308,00**		11,76 m² 5,88 m²
STŘEŠNÍ PANEL FX.12 (MALÝ) POVRCH HLADKÝ		· Vč. vroubkovaných hřebíků (2,8/25). · Sklon střechy: od 17°. · 1 m² = 3,4 ks = cca 2,5 kg. · Patentová ochrana č. 1408785.	700 × 420 mm	1 m²	**1 308,00** **1 308,00**		8,24 m² —

MJ měrná jednotka
B balení
SLS cena netto = 0
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2023
výrobní novinka 2022

FASÁDNÍ SYSTÉMY · Siding

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	MJ	CENA	BARVA		POVRCH: povrch hladký	povrch stucco	linkovaný
SIDING	138 × 0,7 mm stavební výška: 22 mm	m²	**1 183,50**	**01**	P.10 tmavě hnědá	•	•	•
				02	P.10 antracitová	•	•	•
				03	P.10 černá	•	•	•
				04	P.10 cihlově červená	•	•	•
				05	P.10 tmavě červená	•	•	•
				06	P.10 mechově zelená	•	•	•
				07	P.10 světle šedá	•	•	•
				10	P.10 prefa bílá	•	•	•
				11	P.10 oříšková	•	•	•
				12	stříbrná metalíza		•	•
				17	P.10 čistě bílá	•	•	•
				19	P.10 tmavě šedá	•	•	•
			1 183,50	**38**	ořech tmavý	•		
				39	dub šedý	•		
				42	P.10 písková	•	•	•
				43	P.10 břidlicová	•	•	•
				47	patina šedá	•	•	•
 s přiznanou stínovou spárou	200 × 1,0 mm stavební výška: 22 mm	m²	**1 237,70**	**01**	P.10 tmavě hnědá	•	•	•
				02	P.10 antracitová	•	•	•
				03	P.10 černá	•	•	•
				04	P.10 cihlově červená	•	•	•
				05	P.10 tmavě červená	•	•	•
				06	P.10 mechově zelená	•	•	•
				07	P.10 světle šedá	•	•	•
				10	P.10 prefa bílá	•	•	•
				11	P.10 oříšková	•	•	•
				12	stříbrná metalíza	•	•	•
				17	P.10 čistě bílá	•	•	•
				19	P.10 tmavě šedá	•	•	•
				20	kouřově stříbrná	•	•	•
				23	černošedá	•	•	•
				45	bronzová	•	•	•
 bez přiznané stínové spáry			**1 237,70**	**38**	ořech tmavý	•		
				39	dub šedý	•		
				40	dub přírodní	•		
				42	P.10 písková	•	•	•
				43	P.10 břidlicová	•	•	•
				47	patina šedá	•	•	•

MJ měrná jednotka
B balení
SLS cena netto = 0
** cena na vyžádání
výrobní novinka 2023
výrobní novinka 2022



KRYTINA GERARD

Obchodní značka GERARD je součástí globální RoofTG. Vlastníkem je IKO Industries, podnik s nadnárodní působností zaměstnávající 3 500 lidí a celosvětově provozující 25 výrobních závodů.

GERARD
Střechy na celý život

STŘEŠNÍ ŠABLONY

GERARD **ALPINE**

Celková délka: 1335 mm
Krycí délka: 1250 mm
Celková šířka: 415 mm
Krycí šířka: 368 mm
Počet ks/m2: 2.2

Minimální sklon: 15° (27%)
Rozteč latí: 366 mm
Hmotnost/1 ks: 2,9 kg
Počet ks na paletě: 350 ks
Hmotnost palety: 1091 kg

GERARD **CLASSIC**

Celková délka: 1320 mm
Krycí délka: 1265 mm
Celková šířka: 415 mm
Krycí šířka: 369 mm
Počet ks/m2: 2.14

Minimální sklon: 12° (21%)
Rozteč latí: 367 mm
Hmotnost/1 ks: 3,05 kg
Počet ks na paletě: 350 ks
Hmotnost palety: 1091 kg
Objem palety: 1,22 m³

GERARD **HERITAGE**

Celková délka: 1330 mm
Krycí délka: 1250 mm
Celková šířka: 415 mm
Krycí šířka: 367 mm
Počet ks/m2: 2.18

Minimální sklon: 12° (21%)
Rozteč latí: 365 mm
Hmotnost/1 ks: 3,01 kg
Počet ks na paletě: 350 ks
Hmotnost palety: 1077 kg
Objem palety: 1,22 m³

GERARD **SENATOR**

Celková délka: 1330 mm
Krycí délka: 1260 mm
Celková šířka: 432 mm
Krycí šířka: 369 mm
Počet ks/m2: 2.16

Minimální sklon: 15° (27%)
Rozteč latí: 369 mm
Hmotnost/1 ks: 3,11 kg
Počet ks na paletě: 250 ks
Hmotnost palety: 802 kg
Objem palety: 1,22 m³

GERARD **CORONA**

Celková délka: 1330 mm
Krycí délka: 1250 mm
Celková šířka: 420 mm
Krycí šířka: 371 mm
Počet ks/m2: 2.16

Minimální sklon: 15° (27%)
Rozteč latí: 369 mm
Hmotnost/1 ks: 3,13 kg
Počet ks na paletě: 250 ks
Hmotnost palety: 807 kg
Objem palety: 1,22 m³

GERARD **MILANO**

Celková délka: 1335 mm
Krycí délka: 1215 mm
Celková šířka: 415 mm
Krycí šířka: 369 mm
Počet ks: 2.23

Minimální sklon: 12° (21%)
Rozteč latí: 367 mm
Hmotnost/1 ks: 3,03 kg
Počet ks na paletě: 350 ks
Hmotnost palety: 1084 kg
Objem palety: 1,22 m³

GERARD **DIAMANT**

Celková délka: 1345 mm
Krycí délka: 1270 mm
Celková šířka: 433 mm
Krycí šířka: 398 mm
Výška profilu: 25 mm
Počet ks/m2: 1.97

Minimální sklon: 14° (25%)
Rozteč latí: 396 mm
Hmotnost/1 ks: 3 kg
Počet ks na paletě: 350 ks
Hmotnost palety: 1050 kg
Objem palety: 1,22 m³

NOVINKA GERARD **ELEGANTA**

Celková délka: 1350 mm
Krycí délka: 1260 mm
Krycí šířka: 320 mm
Počet ks/m2: 2.47

Minimální sklon: 15° (27%)
Rozteč latí: 318 mm
Hmotnost/1 ks: 3 kg
Počet ks na paletě: 360 ks
Hmotnost palety: 1050 kg
Rozměry palety: 143x107x80 cm

GERARD
Střechy na celý život
65 LET ZKUŠENOST OD 1957

Plastové krytiny

CAPACCO®

Plastová střešní krytina imitace břidlice

- stálobarevná, bezúdržbová
- tvárná, přizpůsobivá
- nerozbitná, lehká
- pochůzná
- odolná klimatickým vlivům
- zamezuje růstu mechů
- dlouhá životnost
- skvělé ceny

PLASTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA		Cena za kus	Cena za m²
SK1 - jesenická šablona	345x345mm	23,00 Kč	294,40 Kč
SK2 - velká šablona	400x400mm	27,50 Kč	261,25 Kč
SK3 - šupina	350x350mm	23,00 Kč	338,10 Kč

PLASTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA CAPACCO		Cena (ks)	Cena (m2)
	SK1 - jesenická šablona 345x345mm 12,8 ks/m2	**23,00 Kč**	**294,40 Kč**
	SK2 - velká šablona 400x400mm 9,5 ks/m2	**27,50 Kč**	**261,25 Kč**
	SK3 - šupina 350x350mm 14,7 - 15,5ks/m2	**23,00 Kč**	**338,10 Kč**

DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ		MJ	Cena (MJ)
Vichrová spona **Cu**	25x27mm	ks	**2,20 Kč**
Hřebenáč **AL lakovaný** RAL 7016	2,9ks /bm	ks	* **120,00 Kč**
Odvětrávací hlavice - **plast** Odvětrávací hlavice - **AL** RAL 7016	400x400 mm 345x345 mm	ks ks	* **330,00 Kč** * **460,00 Kč**
Hřebíky **Cu** konvexní Hřebíky **FeZn** konvexní	2,8x36 mm 2,8x36 mm	1 kg, 430 ks/kg 1 kg, 520 ks/kg	* **560,00 Kč** * **140,00 Kč**

Uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH.

* Cena se v průběhu roku může měnit dle aktuální ceny dodavatele.

CAPACCO® spol. s r. o.
Pitárné 197, 793 99 Vysoká, Tel.: 554 650 149
IČO: 64618463, DIČ: CZ64618463
mail: obchod@capacco.cz
web: www.capacco.cz

Ekoternit®
EKOLOGICKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

Šablona EB1 - RELIÉF

Šablona EB2 - RELIÉF

EB1



Ekoternit elastická břidlice EB1, tradiční šablona.
Jedinečné řešení pro ty, kteří upřednostňují klasiku. EB1 vychází tvarem z české osvědčené tradice a patří mezi náš nejrozšířenější výrobek.
Skvěle se hodí jako náhrada starých vysloužilých střešních šablon stejného tvaru.

ŠABLONA EB1 - RELIÉF			
Rozměr mm	Tloušťka mm	Spotřeba ks/m²	Hmotnost kg/ks
340 x 340	5 - 6	13,0	0,77

Černá
Grafitová
Šedá
Červená

Doporučený minimální sklon střechy 25°

EB2



Ekoternit elastická břidlice EB2, tradiční šablona.
Řešení klasického pojetí střechy. EB2 je větší variantou EB1 vychází tvarem z české osvědčené tradice a patří mezi náš nejrozšířenější výrobek. Skvěle Vám poslouží jako náhrada starých vysloužilých střešních šablon stejného tvaru.

ŠABLONA EB2 - RELIÉF			
Rozměr mm	Tloušťka mm	Spotřeba ks/m²	Hmotnost kg/ks
415 x 415	5 - 6	8,4	1,35

Černá
Grafitová
Šedá
Červená

Doporučený minimální sklon střechy 25°

EB3



Ekoternit Premium elastická břidlice EB3, tradiční obdélník.
Tato krytina propůjčí Vaší střeše nadčasový vzhled. Jedná se o působivé řešení pro novostavby a moderní rodinné domy. Její provedení ocení každý zákazník, který chce pro svůj dům víc, a to za použití přiměřených finančních prostředků.

ŠABLONA EB3 - TRADIČNÍ OBDÉLNÍK			
Rozměr mm	Tloušťka mm	Spotřeba ks/m²	Hmotnost kg/ks
300 x 445	5	17,5	1,00

Černá
Grafitová
Šedá
Červená

Doporučený minimální sklon střechy 20°

EB4



Ekoternit Premium elastická břidlice EB4 šupina.
Ohromí Vás způsobem, jakým věrně imituje přírodní břidlici. Pokud chcete dodat střeše nádech starých časů, je tato krytina nejlepší volbou. Ekoternit Premium EB4 šupina dodá úžasný vzhled na všech historických, dřevěných a roubených budovách.

ŠABLONA EB4 - ŠUPINA			
Rozměr mm	Tloušťka mm	Spotřeba ks/m²	Hmotnost kg/ks
320 x 320	5	16,6	0,70

Černá
Grafitová
Šedá
Červená

Doporučený minimální sklon střechy 28°

CPS - Česká plastová šablona

Česká plastová šablona EUREKO CPS byla navržena jako náhrada azbestocementových krytin, které jsou v posledních letech často vyměňovány za jiné alternativy. Se svým předchůdcem sdílý tvar a opravdu dlouhou životnost. Jinak je ale CPS pochozí, nedrží se na ni mech a samozřejmě neobsahuje žádné škodlivé látky.

- bezpečná náhrada azbestocementových krytin
- vzhled přírodní břidlice
- drážky proti vzlínání vody
- dilatační prvek pro snadnou montáž
- vhodná na plné bednění
- pevná a pochozí
- chráněno evropským průmyslovým vzorem No. 007499033-0004

Základní šablona CPS

- Rozměr: 30 x 30 cm
- Tloušťka: 3,2 mm
- Spotřeba: 19,75 – 21,6 ks/m²
- Hmotnost: max. 6 kg/m²
- Minimální sklon: 25°

Univerzální hřebenáč

- Délka: 34 cm
- Výška: 3,2 mm
- Spotřeba: 3,3 ks/ bm
- Úhel: 15° – 50°

Ceník platný od 1. ledna 2023

Střešní a obkladové šablony z plastů

	Výrobek	Popis	Spotřeba	Hmotnost	Balení	Jedn.	Barva: Černá – Cena bez DPH (Kč)	Černá – s DPH (21%)	Hnědá – Cena bez DPH (Kč)	Hnědá – s DPH (21%)
DDS II		Základní šablona "Drdlíkův dřevěný šindel II" **EUREKO DDS II** dvojitá vodní drážka	20 ks/ 1 m²	0,35 kg	10 ks balení 1 000 ks paleta	ks	**29,50**	35,70	**36,50**	44,17
			1 m²	7 kg		1 m²	**590,00**	713,90	**730,00**	883,30
		Nároží **EUREKO DDN II**	cca 30 ks/ bm	0,3 kg	20 ks balení/ volně	ks	**38,60**	46,71	**42,40**	51,30
		Úžlabí **EUREKO DDU II**	cca 30 ks/ bm	0,3 kg	20 ks balení/ volně	ks	**38,60**	46,71	**42,40**	51,30
		Hřebenáč EUREKO DDH II pro sklon 25°, 35°, 45°	8,4 ks/ bm	0,35 kg	volně	ks	**53,10**	64,25	**66,20**	80,10
MODERNA		Základní šablona **EUREKO MODERNA**	17 ks/ 1 m²	0,35	12 ks balení, 864 ks paleta	ks	**31,40**	37,99		
			1 m²	6 kg		1 m²	**533,80**	645,90		
		Univerzální hřebenáč stavitelný úhel 15-50°	3,3 ks/ bm	0,5 kg	6 ks balení	ks	**137,30**	166,13		
GREEN		Základní šablona **EUREKO GREEN** Střešní krytina pro šikmé zelené střechy	9 ks/ 1 m²	1,12 kg	volně	ks	**124,00**	150,04		
			1 m²	10 kg		1 m²	**1 116,00**	1350,36		
		EUREKO GREEN + substrát + vegetace	9 ks/ 1 m²	až 13 kg	volně	ks	**255,00**	308,55		
			1 m²	120 kg		1 m²	**2 295,00**	2776,95		
Doplňky		Držák kulatiny pro DDS II / MODERNA	dle potřeby	2 kg	volně	ks	**691,20**	836,35		
		Větrací mřížka pro DDS II (1 ks = 1 bm)	dle potřeby	0,1 kg	volně	ks	**41,20**	49,85		
		Držák na solární panel pro DDS II / MODERNA	dle potřeby	1,5 kg	volně	ks	**241,90**	292,70		
		Držák na hromosvod - plocha	dle potřeby	0,5 kg	volně	ks	**115,40**	139,63		
		Držák na hromosvod - hřeben pro DDH II / Univerzální hřebenáč	dle potřeby	1 kg	volně	ks	**156,70**	189,61		
		Odvětrání střešního pláště pro DDS - komplet (100 cm²)	dle potřeby	0,5 kg	volně	ks	**78,00**	94,38		
		Sněhový rozražeč na latě	dle potřeby	0,21 kg	volně	ks	**45,00**	54,45		
		Stoupací komplet 40 cm černý DDS II / MODERNA	dle potřeby	5,8 kg	volně	ks	**2 180,00**	2637,80		
		Stoupací komplet 80 cm černý DDS II / MODERNA	dle potřeby	7 kg	volně	ks	**2 638,00**	3191,98		
Doplňky k pokládce		Ochranný pás proti ptákům	5 bm / role	0,5 kg	volně	ks	**30,00**	36,30		
		Hydroizolační asf. pás 3 mm	cca 1,1 m² na 1 m² plochy střechy	30 kg	10 m²	m²	**182,40**	220,70		
		Difuzní fólie kontaktní 140g/ m²		11,25 kg	75 m²	m²	**76,50**	92,57		
		Hřeb pro upevnění krytiny Cu 2,8 x 32 mm	40 ks/ m² cca 510 ks/ kg	1 kg	volně	kg	**589,70**	713,54		
		Hřeb pro upevnění krytiny FeZn 2,8 x 32 mm	40 ks/ m² cca 630 ks/ kg	1 kg	volně	kg	**143,60**	173,76		
		Anténní průchodka 20 - 80 mm	dle potřeby	1 kg	volně	ks	**1 141,70**	1381,46		
		Ventilační komplet (vnitřní průměr 100 mm)	dle potřeby	3,25 kg	volně	ks	**2 152,00**	2603,92		

Společnost REGRA PLAST spol. s r.o. je zapojena do Systému sdruženého plnění **EKO-KOM** pod klientským číslem **P03030025**.

Originální výrobky EUREKO jsou certifikovány dle harmonizované normy
EAD No. 220069-00-0402 dokumentem ETA 17/0751 a EAD No. 220078-00-0401 dokumentem ETA 21/0307

Paletu standard účtujeme Kč 300,- bez DPH. Paletu EURO účtujeme Kč 450,- bez DPH. Paletu 120 x 120cm účtujeme Kč 350,- bez DPH.
Amortizaci ke každé paletě účtujeme 50,- bez DPH.

S ohledem na recyklovaný základ výrobků nejsou pigmentové skvrny ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady výrobků, nelze je tedy reklamovat.

REGRA PLAST spol. s r.o.
IČ: 25400797
DIČ: CZ25400797

Adresa:
Obora č.p. 197
44001 Obora
Česká republika

Kontakt:
tel. +420 777 242 067 tel.: +420 774 707 040
info@eureko.org
www.eureko.org
Facebook: Eureko Pinterest: regraplast

Vlákno-cementové krytiny

CEMBRIT

Česká šablona Horal

Kvalitní střešní krytina nejen do náročných klimatických podminek v horských oblastech.



CEMBRIT



Česká šablona Horal se vyznačuje mimořádnou pevností, která je dána větší tloušťkou materiálu. Je určena do náročných klimatickým podmínek a nadmořských výšek nad 600 m n.m. I přes vyšší tloušťku materiálu se zatížení střešní konstrukce pohybuje od 17 Kg/m2, čímž se řadí do skupiny lehkých střešních krytin. Z nízké hmotnosti střešní krytiny vyplývá i snadná manipulace při přepravě i pokládce.
Střešní krytina Česká šablona Horal je výrobek na bázi cementu, buničiny a umělých vláken. Výrobek má povrchovou vrstvu vyrobenou nanesením cementové pasty s obsahem pigmentu. Po vyzrání se na krytinu nanáší z obou stran základní barva. Lícní strana je následně opatřena nástřikem akrylátové barvy zaručující dokonalou povrchovou úpravu krytiny. Na rubovou stranu se nanáší vrstva vosku. Speciální povrchovou úpravou je dosaženo tvrdého a otěruvzdorného povrchu.
Díky odolnosti povrchu a výborným mechanickým vlastnostem je vhodná do všech klimatických oblastí České republiky. Robustnost materiálu předurčuje jeho použití v nejtěžších klimatických podmínkách.





Pro klimatickou oblast K3 jsou z hlediska nosnosti nejvhodnější líniové sněhové zachytávače: s kulatinou, tyčový nebo lopatkový.

Cembrit a.s.
Lidická 302
266 38 Beroun

Tel.: 800 162 489
info@cembrit.cz
www.cembrit.cz

CEDRAL

Střešní krytina pod předchozím označením Eternit Dacora má více než stoletou tradici. Díky svému vzhledu a užitným vlastnostem je využívána i v současné moderní architektuře.

Šablona 40×40 cm



Šablona čtverec s obloukem 30×30 cm (německé krytí)



Šablona 30x60 cm; 20x40 cm obdélník s ostrými rohy, obdélník se zkosenými rohy



Jednoduché krytí ve vodorovných řadách



Jednoduché krytí ve stoupajících řadách



Dvojité krytí ve vodorovných řadách



Šablona 60×30 cm



60 x 30 cm

Šablona 60×32 cm; 80x40 cm



Vodorovné krytí ve vodorovných řadách



Linum krytí ve vodorovných řadách



Vláknocementová krytina

Odolná a ekologická

Sloučením portlandského cementu, vápence, celulózy, organických vláken a barvy vzniká vláknocementový materiál, který vyniká vlastnostmi jako je pevnost, stálost, odolnost vůči klimatickým vlivům a také nehořlavost. Vláknocementové desky se využívají nejen jako střešní krytina, ale také jako obkladový materiál pro fasády.

Vláknocementové šablony

Barevná úprava



Modročerná | Tmavě hnědá | Červená | Šedá

Povrch



Hladký povrch | Povrch se strukturou

Bitumenové krytiny

LAMINOVANÉ šindele

CELKOVÁ ZÁRUKA 30 LET

- Extrémní sklon ≥ 9,5° (!) / ≤ 90°
- Extrémní odolnost proti větru a hnanému dešti
- Extrémně krásný: první celoplošně lepící laminovaný šindel na světě

Cambridge Xtreme 9,5°

Zepředu / Zezadu

3,10	*	45	11,8	9,5° - 90°

20 | Platinová záruka | 15 let

cambridge xtreme

43 49 50 52 53 54 55

CELKOVÁ ZÁRUKA 25 LET

- Nejefektivnější laminované šindele na světě: větší překryv než jakýkoliv jiný šindel
- Cambridge Xpress Lane široké místo pro snadnou instalaci hřebíků

Cambridge Xpress

3,10	*	45	11,6	15° - 85°

20 | Platinová záruka | 15 let

cambridge Xpress

43 49 50 51 52 53 54 55

PREMIUM šindele

CELKOVÁ ZÁRUKA 25 LET

- Polymerem modifikované šindele
- Silnější a více flexibilní při nízkých teplotách
- Vyšší odolnost při vysokých teplotách
- Odolné proti extrémním povětrnostním podmínkám
- Maximální odolnost díky APP modifikovanému bitumenu
- Dvojitá odolnosti vůči UV záření díky APP modifikovanému asfaltu

Monarch®

2,58	10,3	48	12,5	15° - 85°

18 | Platinová záruka | 10 let

≥ 1500 gr/m² bitumen

01 07 10 31

Monarch®-Diamant

2,46	7,4	42	12,0	15° - 85°

22 | Platinová záruka | 10 let

≥ 1500 gr/m² bitumen

01 31

SHIELD šindele

CELKOVÁ ZÁRUKA 20 LET

- Samolepivé šindele
- Možnost použití na svislých plochách
- Vysoká odolnost proti silným větrům a ledovým bariérám
- Slepení šindelů při chladnějších teplotách

ArmourShield® PLUS

2,00	6,0	60	8,0	15° - 90°

15 | Platinová záruka | 10 let

01 20 23 26 27 28 36

DiamantShield®

2,46	7,4	36	11,1	15° - 90°

22 | Platinová záruka | 10 let

01 10 31

Jediný na trhu s plnou Platinovou zárukou

PLATINUM GUARANTEE



Dokonalá jistota pro Vaši střechu...

Kompletní záruka na střechu: na šindele, veškeré příslušenství a další služby. IKO kryje veškeré náklady na opravu (materiál, doprava, práce).

01 – Černá
03 – Amazon Green
07 – Podvojná Hnědá
10 – Cihlově Červená
16 – Nebeská Modrá
20 – Červená Ultra
23 – Amazon Green Ultra
26 – Kaplová Šedá Ultra
27 – Podvojná Hnědá Ultra
28 – Žulová Šedá Ultra
31 – Šedá Břidlice
36 – Nebeská Modrá Ultra
43 – Amazon Green
49 – Earthtone Cedar
50 – Harvard Slate
51 – Eastern Grey
52 – Dual Black
53 – Autumn/Dual Brown
54 – Aged Redwood
55 – Riviera Red
70 – Cedarwood

PLUS šindele

CELKOVÁ ZÁRUKA 20 LET

- APP modifikované šindele (pod stálou kontrolou Technické univerzity v Mnichově)
- Vysoce kvalitní šindel s nosnou vložkou ze skelné rohože
- Výrazně překračuje nejpřísnější světové normy
- Dodatečná ochrana proti UV záření díky APP modifikovanému šindeli
- Větší ohebnost při nižších teplotách

Armourglass® PLUS

2,00	8,0	66	11,6	15° - 85°

14 — Platinová záruka | 10 let

01 03 07 10 31

Victorian® PLUS

2,00	**	66	11,1	15° - 85°

14 — Platinová záruka | 10 let

01 10

Diamant® PLUS

2,00	6,0	60	11,1	15° - 85°

18 — Platinová záruka | 10 let

01 03 10 31

CLASSIC šindele

CELKOVÁ ZÁRUKA 15 LET

- Nejvíce osvědčené a používané šindele
- Vysoce kvalitní bitumenové šindele na skelné vložce
- Příznivá cena
- Dlouhodobá barevná stálost

Superglass®

3,00	9,0	51	9,6	15° - 85°

21 — Platinová záruka | 5 let

01 03 07 10 16 31 49 50 51 52 53 54 55

Superglass®-Biber

3,00	*	51	9,2	15° - 85°

21 — Platinová záruka | 5 let

01 03 07 10 16

Superglass®-Hex

3,00	8,9	45	7,8	15° - 90°

22 — Platinová záruka | 5 let

01 03 07 10 20 23 27

	plocha pokrytá jedním balíkem (max. m²)
	délka hřebene/nároží z balíku (max. m)
	počet balíků na paletě
	hmotnost / m²
	šindelů v balíku

WWW.IKO.BE
WWW.IKO.CZ
T + 420 733 736 046
iko.sindele@iko.com

* použijte Superglass
** použijte Armourglass PLUS

Tmely & Hřebíky

Shingle Stick®	Plastal Stick	Plastal	Galvanizované kroužkové hřebíky						Hřebíky v cívce			Hřebíkovačka
310 ml	310 ml	5 kg	1 kg			5 kg			7200 ks			Pneumatická hřebíkovačka RN46 na asfaltové šindele
x 12/	x 12/	-	délka	ks	m²	délka	ks	m²	délka	kg	m²	
Prémiový tmel s **elastomerickým** asfaltem	Asfaltový tmel s přídavky **elastomerů**	**Bitumenový** tmel	20 mm 25 mm	± 690 ± 582	± 20 ± 16	20 mm 25 mm 30 mm 35 mm	± 3450 ± 2910 ± 2480 ± 2150	± 98 ± 83 ± 70 ± 61	25 mm 31 mm	12,65 15,10	± 205 ± 205	

Podkladní pásy

		Armourbase®			
		ECO	PRO	PRO PLUS	STICK
Charakteristiky	samolepivost	-	-	v přesazích	celoplošně
	využití krycí plochy				
	≥ 21° - 85°	90 %	90 %	90 %	90 %
	≥ 15° - 20°	50 %	50 %	90 %	90 %
	≤ 15°	50 %	50 %	90 %	90 %
	pevnost v tahu *(EN 13859-1)*	380 N/50 mm	400 N/50 mm	400 N/50 mm	330 N/50 mm
	(d x š) m	50 x 1	30 x 1	30 x 1	20 x 1
	ks/paleta	20	40	33	45
	mm	0,6	0,5	0,5	0,5

Odvětrávače

Armourvent® Multi
600 x 22,8 cm
Monarch
Victorian PLUS
Armourglass PLUS
275 cm²/m *
min. 16,50 – max. 33,01 m²/m **

Armourvent® Multi Plus
600 x 28,5 cm
Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant
DiamantShield
ArmourShield PLUS
Diamant PLUS
Superglass-Hex
Superglass-Biber
Superglass

+ 120 x T (50 mm)
Dodáváno včetně hřebíků
≥ 9,5° ***

Armourvent® Ridge Plus
x 10/
122 x 27,9 cm
Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch-Diamant
DiamantShield
ArmourShield PLUS
Diamant PLUS
Superglass-Hex
Superglass-Biber
Superglass
258 cm²/m *
min. 15,48 - max. 30,97 m²/m **
15° - 45°

Armourvent® Standard
45 x 43 x 11 cm
Hnědá, Černá
322 cm²/ks *
min. 19,33 - max. 38,66 m²/ks **
15° - 45°

Armourvent® Special
40 x 37 x 7,5 cm
Červená, Černá
30 cm²/ks. *
min. 1,80 - max. 3,60 m²/ks. **
x 10/
15° - 90°

Airhawk® Turbinevent
Ø = 30,48 cm (12 palců)
Černá, Hnědá
Hliník nebarvený
613 cm²/ks *
min. 36,79 – max. 73,59 m²/ks **
Ø = 35,56 cm (14 palců)
Hliník nebarvený
852 cm²/ks *
min. 51,14 – max. 102,28 m²/ks **
9,5° - 45°

IKO Thermo System

Instalace na střechy se sklonem od 4°
4° -15°

Šindele IKO
Vyberte si jakýkoliv typ šindelů IKO

IKO Armourbase® THERMO AD
(7,5 m²)

Používejte natavovací hořáknem pouze na horní straně asfaltového pásu a vložte šindele do roztaveného asfaltu podkladního asfaltového pásu Armourbase Thermo AD. Nepoužívejte hořák přímo na šindele!

Držák střešní lávky

Příslušenství

Lopata na rychlé vytrhávání šindelů

116 cm

Červená

Úžlabí a nízké sklony střech

Armourfix® IKO base		Armourvalley®	
	APP modifikovaný podkladní pás pod Armourvalley pro celoplošné vaření na nízkých sklonech střech.	APP modifikovaný pás v barvách šindelů se používá na vykrytí úžlabí nebo na pokrytí částí střechy, které mají nízký sklon a které jsou k šindelové střeše přilehlé.	
12 x 1		7,5 x 1	(d x š) m
24		25	ks/paleta
2,1		4	mm

Startovací řada

Startovací řada > StarterStrip balík
pro Cambridge Xpress/Xtreme 9,5°
(21 ks x 1 m)

Startovací řada > Superglass®
pro Cambridge Xpress/Xtreme 9,5°
(21 bm/balík)

CENÍK

Šindele IKO	Cena/m² bez DPH
LAMINOVANÉ šindele	
Cambridge Xpress | barvy 52-53-55	400 Kč
Cambridge Xpress | barvy 43-49-50-51-54	417 Kč
Cambridge Xtreme 9,5°	444 Kč
PREMIUM šindele	
Monarch	676 Kč
Monarch - Diamant	751 Kč
SHIELD šindele	
ArmourShield PLUS	380 Kč
DiamantShield	380 Kč
PLUS šindele	
Armourglass PLUS	380 Kč
Victorian PLUS	380 Kč
Diamant PLUS	380 Kč
CLASSIC šindele	
Superglass - 3Tab | barvy 01-03-07-10-31	300 Kč
Superglass - 3Tab | barvy 15-49-50-51-52-53-54-55	312 Kč
Superglass - Biber	312 Kč
Superglass - Hex	312 Kč

Příslušenství	Cena/m² bez DPH
Tmely & Hřebíky - cena za ks/kg	
Shingle Stick 310 ml	216 Kč
Plastal Stick 310 ml	120 Kč
Plastal 5 kg - cena za ks	949 Kč
Hřebíky kroužkové IKO 1 kg sáček	185 Kč
Hřebíky kroužkové IKO 5 kg kbelík - cena za 1 kg	145 Kč
Bostitch hřebíky v roli 25 mm - cena za 7200 ks	1.962 Kč
Bostitch hřebíky v roli 31 mm - cena za 7200 ks	2.193 Kč
Podkladní pásy - cena za m²	
Armourbase ECO	95 Kč
Armourbase PRO	99 Kč
Armourbase PRO PLUS	118 Kč
Armourbase STICK	197 Kč
Startovací řada - cena balení	
StarterStrip - balík	584 Kč
Úžlabní pás - cena za m²	
Armourvalley	300 Kč
IKO base pro Armourvalley	164 Kč
Odvětrávače - cena za ks	
Armourvent Multi / Multi Plus - 6 bm	3.280 Kč
Armourvent Ridge Plus - ks	751 Kč
Armourvent Standard	655 Kč
Armourvent Special	285 Kč
Turbíny - cena za ks	
Turbína Airhawk 12''	5.689 Kč
Turbína Airhawk 14''	5.868 Kč
Nářadí - cena za ks	
Bostitch RN46 hřebíkovačka na asfaltové šindele	11.990 Kč
Lopata na vytrhávání šindelů	1.890 Kč
Držák lávky	525 Kč
IKO Thermo System	
Bostitch RN46 hřebíkovačka na asfaltové šindele	1.990 Kč
Lopata na vytrhávání šindelů	2.037 Kč
Držák lávky	9.550 Kč
IKO podložky (500 ks)	4 052 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost od 25.10.2022. IKO si ponechává možnost jakkoliv měnit ceny bez udání důvodů.

KATEPAL

Šindele s dvojnásobnou životností oproti oxidovaným šindelům a zárukou 30 let.

platný od **1. 6. 2023 do 31. 7. 2023** v cenách bez DPH a **s DPH 21% - vyznačeno tučně**

Typ	Barva	Za 1 m² bez DPH	Za 1 m² s DPH	Poznámka
! EXKLUZIVNÍ VELKOFORMÁTOVÝ LAMINOVANÝ, SBS MODIFIKOVANÝ STŘEŠNÍ ŠINDEL KATEPAL MANSION SE SAMOLEPÍCÍ ZADNÍ STRANOU !				
Mansion	šedá - grey	AKČNÍ CENY 419 Kč	**507 Kč**	**Typ MANSION**
	červená - red	429 Kč	**519 Kč**	je vyráběný systémem náhodného střihu a vytváří na střeše 3D efekt - každá střecha je naprosto originální.
	hnědá - brown	429 Kč	**519 Kč**	
Balení po 1,6 m²	měděná - copper	369 Kč	**446 Kč**	
AKČNÍ CENY MANSION JSOU PLATNÉ POUZE DO VYPRODÁNÍ LIMITOVANÝCH ZÁSOB, NEJDÉLE VŠAK DO 31. 7. 2023.				
3T	černá - black	380 Kč	**460 Kč**	**Typ 3T**
Balení po 2,4 m²	hnědá - brown	420 Kč	**508 Kč**	je jednobarevný, černým kamenivem nepravidelně žíhaný šindel ve tvaru pravidelného obdélníku.
Foxy	hnědá - brown	365 Kč	**442 Kč**	
		DOPRODEJ ZÁSOB		
	tmavě šedá dark grey	365 Kč	**442 Kč**	
		DOPRODEJ ZÁSOB		
Balení po 3 m²	černá black	330 Kč	**399 Kč**	
Rocky	skalní červeň bedrock red	330 Kč	**399 Kč**	**Typ ROCKY**
	hnědý kůry stromů barkwood brown			
	grafitová šeď graphite grey			je pravidelně, místy nepravidelně žíhaný šindel ve tvaru posunujícího se obdélníku s různou velikostí. Kromě barvy "uhlová čerň", která je jednolitá, jde o kombinaci dané barvy šindele s přechodem do černého stínu pro zvýraznění plastičnosti.
	měděná hnědá copper brown			
	!!! Akční ceny platí do výprodeje limitovaných zásob !!! (na tyto ceny se vztahují zároveň i veškeré akční nabídky a rabaty)			
	uhlová čerň carbon black	340 Kč	**411 Kč**	
	pouštní hnědá * desert brown	380 Kč	**460 Kč**	
	* - tato barva se dovází pouze na zakázku - termín dodání je cca 10 - 14 prac. dní			
Balení po 3 m²	námořní modř * harbour blue	440 Kč	**532 Kč**	
		DOPRODEJ ZÁSOB		
	* - tato barva se dovází pouze na zakázku - termín dodání je cca 10 - 14 prac. dní			
Katrilli	podzimní červeň autumn red	365 Kč	**442 Kč**	**Typ KATRILLI**
Balení po 3 m²	kůra stromů - bark	365 Kč	**442 Kč**	je pravidelně žíhaný šindel ve tvaru hexagonálu (včelí plástve).
	mech - moss	365 Kč	**442 Kč**	
Jazzy	červená - red	365 Kč	**442 Kč**	**Typ JAZZY**
	hnědá - brown	365 Kč	**442 Kč**	je nepravidelně žíhaný (prskaný) šindel ve tvaru hexagonálu (včelí plástve).
	šedá - grey	365 Kč	**442 Kč**	
Balení po 3 m²	měděná hnědá copper brown	380 Kč	**460 Kč**	
Classic KL	červená - red	365 Kč	**442 Kč**	**Typ KL**
	hnědá - brown	365 Kč	**442 Kč**	je jednobarevný šindel bez žíhání ve tvaru hexagonálu (včelí plástve).
	zelená - green	365 Kč	**442 Kč**	
	černá - black	340 Kč	**411 Kč**	
Balení po 3 m²	šedá - grey	340 Kč	**411 Kč**	

!!! Minimální bezpečný sklon pro pokládku šindelů KATEPAL je pouze 12° !!!

PROKOM R&S s.r.o., Pekařská 1641/79b, 747 05 Opava - Kateřinky
GSM: + 420 602 743 816, **E-mail:** strechy@prokom.cz, **Web:** www.prokom.cz

!!! DOPRAVA ZBOŽÍ ZDARMA od 10 000 Kč bez DPH / 12 100 Kč s DPH !!!

(dopravní paušál u podlimitní objednávky účtujeme ve výši 198,50 Kč bez DPH /240 Kč s DPH)

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ (platný od **1. 6. 2023** do **31. 7. 2023**, v cenách bez DPH a **s DPH 21% - vyznačeno tučně**)

Univerzální okapový / hřebenový pás (20 / 12 bm ke všem typům a barvám)		
V balení: 20 bm okapového pásu/12 bm hřebene (20 ks rozměru 1x0,25 m - okapový pás, rozdělením 60 ks rozměru 0,33x0,25 m - hřeben)		
Cena za 1 balení (20 bm okapový pás / 12 bm hřebenový pás):	1 600 Kč	**1 936 Kč**
Bitumenová lepidla		
Bitumenové lepidlo K - 36 á 310 ml - kartuše	180 Kč	**218 Kč**
Bitumenové lepidlo K - 36 á 1 l	350 Kč	**424 Kč**
Bitumenové lepidlo K - 36 á 3 l	800 Kč	**968 Kč**
Bitumenové lepidlo K - 36 á 10 l	2 000 Kč	**2 420 Kč**
Hřebík lepenkový FeZn 35 mm - kroužkový (možno dodat i délku 20, 25, 43 a 60* mm)		
Cena za 1 kg (5 kg balení / 2,5 kg balení / * 1 kg balení pouze u délky 60 mm)	165 Kč	**200 Kč**

Prvky pro odvětrání		Prostupové prvky	
Odvětrávací tvarovka T 3	**Hřebenové odvětrání** (1 ks = délka 1,2 m)	**Anténní komplet** (Ø15-65 mm, sklon 15-60°)	**Odvětrávací komplet** (flexi krk Ø110-125/625 mm, objímka a napojovací límec)
Černá barva, celoplastová, ideální rozmístění: "co krov".	Černá barva, celoplastové, aplikace v délce hřebene.	Černá barva, celoplast, anténní a jiné prostupy.	Černá barva, celoplastový, odvětrání kanalizace, digestoří apod.
Cena: 400 Kč	360 Kč	1 500 Kč	2 500 Kč
484 Kč	**436 Kč**	**1 815 Kč**	**3 025 Kč**

Podkladové vrstvy (pouze při použití těchto vrstev maximální záruka 30 let)		
Podkladová lepenka UltraBase (U-EL 60/2200) (nevhodná pro pokládku při vyšších teplotách)		**Podklad. fólie LiteBase 500**
Povrch této vrstvy je opatřen jemným křemičitým pískem, dodává se v rolích návinu 15 x 1 m. Tloušťka je 1,8 mm. Nosnou vložkou je sklotextilie, střední vrstvy jsou z SBS modifikovaného bitumenu a spodní strana je také opatřena jemným křemičitým pískem. Váha je 2,2 kg/m². Tato vrstva má samolepící okraje pro dokonale hydroizolované spoje.  Tato lepenka je vhodná na dřevěný záklop i jako spodní vrstva pro střechy s nižším sklonem (pod K-MS a K-PS).		Povrch je z nenasákavé polypropylénové tkaniny, dodává se v rolích návinu 25 x 1 m. Tloušťka je 0,65 mm. Nosnou vložkou je netkaný polyester, střední vrstvy jsou z SBS mod. bitumenu a spodní vrstva obsahuje pevnou výztuž z netkaného polyesteru, která na spodní straně slouží jako ochrana proti kondenzaci. Váha je 0,5 kg/m². Tato vrstva má samolepící okraje pro dokonale hydroizolované spoje.
Spotřeba 1,15-1,20-ti násobek čisté plochy. Váha role je 33 kg.		**Spotřeba 1,15-1,20-ti násobek čisté plochy. Váha role je 12,5 kg.**
Cena za 1 roli 15 x 1 m = 15 m²	1650 Kč / **1 997 Kč**	**Cena za 1 roli 25 x 1 m = 25 m²** 2 500 Kč / **3 025 Kč**
Cena za 1 m²	110 Kč / **133 Kč**	**Cena za 1 m²** 100 Kč / **121 Kč**
Úžlabinový pás v rolích (návin 10 x 0,7 m = 10 bm úžlabí, ve všech barvách)		
Cena za 1 roli	2 000 Kč (200 Kč/bm)	**2 420Kč (242 Kč/bm)**
Modifikovaný vrchní pás K-PS 170/5000 (tavitelný, tl. 4 mm, návin 8 x 1 m = 8 m²)		
SBS modifikovaný tavitelný pás s břidličným či keramickým posypem pro střechy s nižším sklonem do 12° - **SKLADEM**		
Role (černá, šedá)	K těmto pásům je možné dodat i posyp na opravu tavených spojů - cena posypu za 1 kg je 100 Kč bez DPH / 121 Kč s DPH 21%.	2 400Kč (300 Kč/m²) **2 904 Kč (363 Kč/m²)**
Role (červená, hnědá, zelená)		2 640 Kč (330 Kč/m²) **3194 Kč (399 Kč/m²)**
Modifikovaný spodní / střední pás K-MS 170/4000 (tl. 3,3 mm, návin 10 x 1 m = 10 m²)		
SBS modifikovaný tavitelný pás s křemičitým posypem, vhodný jako střední vrstva pod vrchní pás K-PS - **SKLADEM**		
Cena za 1 roli	2 800 Kč (280 Kč/m²)	**3 388 Kč (339 Kč/m²)**
Vyrovnávací vrstva pod šindel 150 g/m² (návin 1 x 50 m = 50 m²)		
Cena za 1 roli	1 500 Kč (30 Kč/m²)	**1 815 Kč (36 Kč/m²)**
Doplňkový sortiment		
Difúzní fólie 150 g/m² (kontaktní = možný kontakt s izolací), role 75 m²	45 Kč / m²	**54 Kč / m²**
Protisněhový hák 420 mm (šedá, červená, hnědá)	35 Kč / ks	**42 Kč / ks**
Střešní výlez 430 x 495 mm (šedá, červená, hnědá)	4 000 Kč / ks	**4 840 Kč / ks**
Ekologický čistič střech, fasád, teras a zdiva KATEPAL K-10, barel 5 l	603 Kč / ks	**730 Kč / ks**
Ventilační turbína LOMANCO BIB 12 - černá	6 000 Kč / ks	**7 260 Kč / ks**
Ventilační turbína LOMANCO BIB 14 - černá	6 250 Kč / ks	**7 563 Kč / ks**

!!! DOPRAVA ZBOŽÍ ZDARMA od 10 000 Kč bez DPH / 12 100 Kč s DPH !!!

(dopravní paušál u podlimitní objednávky účtujeme ve výši 198,50 Kč bez DPH /240 Kč s DPH)

TEGOLA CANADESE
ITALIAN ROOFING DESIGN

COSTRUITO PER RESISTERE, PROGETTATO PER LA VITA.

DESIGNED FOR LIFE, BUILT TO LAST.

PREMIUM LINE

Krytina, vhodná pro všechny typy střech, která svými technickými parametry vyhovuje i těm nejnáročnějším klimatickým podmínkám. Šest tvarových variant je nabízeno v celkem 31 barevných modifikacích keramizovaného posypu.

PREMIUM **TRADITIONAL**

CE EN 544

- Tradiční tvar tzv. bobrovky je k dispozici i v netradičních zajímavých barvách.
- Tloušťka šindele 3,3 mm. Termoadhezivní body.
- Záruka 40 let.

066 slate grey | 400 antique red | 416 cork | 422 arabica

477 olive green | 582 indigo



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
066 SLATE GREY	2111030001066	m²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	**345,–**
400 ANTIQUE RED	2111030001400	m²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	**345,–**
416 CORK	2111030001416	m²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	**345,–**
422 ARABICA	2111030001422	m²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	**345,–**
477 OLIVE GREEN	2111030001477	m²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	**345,–**
582 INDIGO *	2111030001582	m²	10,7	3,05	52	158,6	100X34	**390,–**

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

PREMIUM **RECTANGULAR**

CE EN 544

- Premium Rectangular má nejširší škálu barevných variant, ze které si vybere kdokoliv.
- Tloušťka šindele 3,3 mm. Termoadhezivní body.
- Záruka 40 let



060 black | 061 slate grey | 070 2 tone green | 503 coppery red

547 wood brown | 521 dark brown | 550 dark grey | 582 indigo

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
060 BLACK	2101030001060	m²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	**333,–**
061 SLATE GREY	2101030001061	m²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	**333,–**
070 2 TONE GREEN *	2101030001070	m²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	**333,–**
503 COPPERY RED	2101030001503	m²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	**333,–**
547 WOOD BROWN	2101030001547	m²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	**333,–**
521 DARK BROWN	2101030001521	m²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	**333,–**
550 DARK GREY	2101030001550	m²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	**333,–**
582 INDIGO *	2101030001582	m²	10,7	3,05	52	158,6	100x34	**384,–**

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

PREMIUM LINE

MOSAIK

CE EN 544

- Celoplošně samolepící šindel. Díky této lepící vrstvě je krytina vhodná zejména do exponovaných klimatických podmínek.
- Bezpečný sklon – 19 stupňů. Tloušťka šindele 3,3 mm.
- Záruka 40 let.

227 nuanced brown

479 marine green



512 tiziano red

522 arabica

561 dark

569 granite

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
227 NUANCED BROWN	2133010006227	m^2	9	3,45	52	179,4	100x33,7	**333,–**
479 MARINE GREEN	2133010006479	m^2	9	3,45	52	179,4	100x33,7	**333,–**
512 TIZIANO RED	2133010006512	m^2	9	3,45	52	179,4	100x33,7	**333,–**
522 ARABICA *	2133010006522	m^2	9	3,45	52	179,4	100x33,7	**333,–**
561 DARK	2133010006561	m^2	9	3,45	52	179,4	100x33,7	**333,–**
569 GRANITE *	2133010006569	m^2	9	3,45	52	179,4	100x33,7	**333,–**

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

GOTHIK

CE EN 544

- Díky nepravidelnosti viditelné části vytváří šindel v ploše velmi zajímavý plastický dojem. Krytina je celoplošně samolepící.
- Bezpečný sklon – 22 stupňů. Tloušťka šindele 3,3 mm.
- Záruka 40 let.



421 arabica

510 tiziano red

522 wood

554 granite

574 marine green

584 ice blue

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
421 ARABICA *	2136010008421	m^2	9	3,45	52	179,4	100x33,7	**339,–**
510 TIZIANO RED *	2136010008510	m^2	9	3,45	52	179,4	100x33,7	**339,–**
522 WOOD *	2136010008522	m^2	9	3,45	52	179,4	100x33,7	**339,–**
554 GRANITE *	2136010008554	m^2	9	3,45	52	179,4	100x33,7	**339,–**
574 MARINE GREEN *	2136010008574	m^2	9	3,45	52	179,4	100x33,7	**339,–**
584 ICE BLUE *	2136010008584	m^2	9	3,45	52	179,4	100x33,7	**399,–**

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

PREMIUM LINE

LIBERTY

CE EN 544

- Vzhledem ke tvaru viditelné části se tato krytina hodí zejména na velké plochy střech.
- Bezpečný sklon – 14 stupňů. Tloušťka šindele 3,3 mm. Termoadhezivní body.
- Záruka 40 let.



464 slate grey

515 leather

530 nuanced brown

567 losa

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
464 SLATE GREY *	2100030001464	m^2	10,7	3,05	52	158,6	100x34	**339,–**
515 LEATHER *	2100030001515	m^2	10,7	3,05	52	158,6	100x34	**339,–**
530 NUANCED BROWN *	2100030001530	m^2	10,7	3,05	52	158,6	100x34	**339,–**
567 LOSA *	2100030001567	m^2	10,7	3,05	52	158,6	100x34	**339,–**

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

MASTER COPPO

CE EN 544

- Tvarem i barvou tento materiál imituje tradiční prejzové krytiny.
- Bezpečný sklon – 22 stupňů.
- Záruka 40 let.

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
MASTER COPPO *	2220010001106	m^2	14	2	52	104	100x34	**750,–**
ZAKLÁDACÍ PÁS COPPO * (samolepící)	3042601014	ks		20	52	1040	100x34	**75,–**
HŘEBENÁČE COPPO * (vč. samolepícího pásu TOP ROLL)	2820020001106	m		5				**399,–**

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

MASTER

Ekonomická alternativa k řadě Premium line. Výběr barevných variant umožňuje uspokojit estetické požadavky širokého spektra investorů.

MASTER J

CE EN 544

- Laminované šindele Master dávají střechám zajímavý plastický povrch. Široký výběr barev umožňuje střechu sladit s jakoukoliv barvou fasády.
- Bezpečný sklon – 20 stupňů. Tloušťka šindele 3,3/6,6 mm. Termoadhezivní body.
- Záruka 30 let.

519 red mapled

160 dark slate

534 oakwood



532 coffee

505 terracotta



255 lava

384 blue marine

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
519 RED MAPLED	2258060022519	m²	11,7	2	72	144	100x33,5	**359,–**
160 DARK SLATE	2258060022160	m2	11,7	2	72	144	100x33,5	**359,–**
534 OAKWOOD *	2258060022534	m2	11,7	2	72	144	100x33,5	**359,–**
532 COFFEE	2258060022532	m2	11,7	2	72	144	100x33,5	**359,–**
505 TERRACOTTA	2258060022505	m2	11,7	2	72	144	100x33,5	**359,–**
255 LAVA *	2258060022255	m2	11,7	2	72	144	100x33,5	**359,–**
384 BLUE MARINE *	2258060022384	m2	11,7	2	72	144	100x33,5	**479,–**

* na dotaz – dodání cca 14 dnů

MASTER P

CE EN 544

- Šindele Master P jsou vyrobeny z APP modifikovaného asfaltu, který díky své elasticitě umožňuje bezpečně provádět složité detaily.
- Bezpečný sklon – 20 stupňů. Tloušťka šindele 3/6 mm. Termoadhezivní body.
- Záruka 30 let.

červená

hnědá

černá

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balík /paleta	mj /paleta	rozměr (cm)	cena/mj Kč
ČERVENÁ	2230018828303	m²	11	2,57	48	123,36	100x33,7	**287,–**
HNĚDÁ	2230018828336	m²	11	2,57	48	123,36	100x33,7	**287,–**
ČERNÁ	2230018828363	m²	11	2,57	48	123,36	100x33,7	**287,–**

PŘÍSLUŠENSTVÍ ASFALTOVÉ ŠINDELE

STARTBAR

- Podkladní pás pod střešní krytiny (tašky, šindel, plech) s tvarově stabilní nenasákavou polyesterovou nosnou vložkou. Slouží jako provizorní zakrytí bednění. Kromě toho dokáže částečně vyrovnat drobné nerovnosti podkladu. UV stabilita cca 4 měsíce.

název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj	cena/mj Kč
STARTBAR P Součinitel prostupu vodních par μ=20. Pevnost v tahu 400/300 N/5cm. Plošná hmotnost 0,5 kg/m². Rozměr 1x30 m. 900 m²/paleta.	1296018801602	m²	30	**69,–**
STARTBAR S Pevnost v tahu 460/360 N/5 cm. Plošná hmotnost 0,45 kg/m². Rozměr 1x30 m. 990 m²/paleta.	AD4286	m²	30	**68,–**

PODSTREŠNÍ FÓLIE A PAROZÁBRANY

K–ROOF

- Strukturovaná dělící a ochranná vrstva určená pro krytiny z plechů.
- Zajišťuje separaci krytiny od podkladu, odvod kondenzátů ze spodního líce plechové krytiny. Současně částečně snižuje hluk při dešti.

	název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	balení /paleta	paleta /mj	paleta /kg	cena/mj Kč
	K–ROOF C 10 B 1,5x25 Kompozit pod plechovou krytinu. Trojrozměrné pletivo z polypropylenové spletené svařené nitě doplněné o difuzní kontaktní fólii na bednění se samolepícím spojem. Tloušťka systému 9 mm. Plošná hmotnost fólie 150 g/m². Pevnost v tahu 295/205 N/5 cm. Odolnost proti protržení 160/210 N. Hodnota Sd = 0,02 m. Pracovní teplota -20°C – +80°C. UV stabilita – 3 měsíce. Rozměr role 1,5x25 m. Hmotnost kompozitu 300g/m².	540430KSE020X	m²	0,400	37,5	15	10	375	150	**168,–**
	K–ROOF C 10 BS 1,5x25 Kompozit pod plechovou krytinu. Trojrozměrné pletivo z polypropylenové spletené svařené nitě doplněné o difuzní kontaktní fólii na bednění se samolepícím spojem. Tloušťka systému 8 mm. Plošná hmotnost fólie 150 g/m². Pevnost v tahu 295/205 N/5 cm. Odolnost proti protržení 160/210 N. Hodnota Sd = 0,02 m. Pracovní teplota -20°C – +80°C. UV stabilita – 3 měsíce. Rozměr role 1,5x25 m. Hmotnost kompozitu 250g/m².	540425KSE020X	m²	0,400	37,5	15	10	375	150	**158,–**
	K–ROOF C 10 EP 1,4x30 Trojrozměrné pletivo z polypropylenové spletené svařené nitě. Slouží jako mikroventilační vrstva pod plechovou krytinu. Tloušťka 9 mm. Pevnost v tahu 70/40 N/5 cm. Pracovní teplota -20°C – +80°C. UV stabilita – 3 měsíce. Rozměr role 1,4x30 m. Hmotnost kompozitu 350g/m².	542435KCG0205	m²	0,400	42	16,8	9	378	151,2	**109,–**

Asfaltové šindele

Střešní krytina pro šikmé střechy se sklonem 15° až 85°. Pokládka vždy jen na bednění.
Viz. návod na pokládku.

Isola asfaltový šindel
Díky jedinečnému lepicímu systému Isola se souvislými lepicími plochami, které zajišťují dokonalé slepení šindelů, jsou střechy s asfaltovým šindelem Isola absolutně odolné proti dešti. Fólie na zadní straně asfaltového šindele navíc zabraňuje jeho slepení s podkladem a nedochází tak ke vzniku prasklin nebo zvlnění šindele v důsledku pohybu podkladu. Podle platné normy EN544 musí asfaltové šindele obsahovat 1 300 g/m² kvalitního bitumenu.Vysoký podíl bitumenu zajišťuje pevnost, pružnost a dlouholetou trvanlivost šindele Isola.

Výrobek	Barva	Číslo výrobku	Váha kg/m²	Množství m²/Paleta	ks/balík m²/balík	Cena/ Kč/m²
Asfaltový šindel *tvar Skraa*	Černá*	501013	7,65	115,05	22/ 2,95 m²	**392**
	Šedá	501001	7,65	115,05	22/ 2,95 m²	
	Šedá struktura	501301	7,65	115,05	22/ 2,95 m²	
	Cihlově červená kontura	501024	7,65	115,05	22/ 2,95 m²	
	Rustikální červená*	501025	7,65	115,05	22/ 2,95 m²	
Asfaltový šindel *tvar Rett*	Černá*	502013	9,40	122,85	22/ 3,15 m²	**409**
	Cihlová červená	502024	9,40	122,85	22/ 3,15 m²	
	Salašově hnědá	502042	9,40	122,85	22/ 3,15 m²	
	Borovicově zelená	502036	9,40	122,85	22/ 3,15 m²	
Asfaltový šindel *tvar Kuttet*	Černá*	503013	9,05	122,85	22/ 3,15 m²	**409**
	Rustikální červená	503025	9,05	122,85	22/ 3,15 m²	
Asfaltový šindel *tvar Bobrovka*	Černá	504013	8,90	122,85	22/ 3,15 m²	**409**
	Cihlová červená*	504024	8,90	122,85	22/ 3,15 m²	
	Šedá struktura	504301	8,90	122,85	22/ 3,15 m²	
Asfaltový šindel *tvar Tyri*	Šedá struktura*	505001	10,05	109,98	22/ 2,82 m²	**441**
	Antická hnědá	505009	10,05	109,98	22/ 2,82 m²	

* Barva na objednávku.

Asfaltové šindele

Isola asfaltový šindel
Díky jedinečnému lepicímu systému Isola se souvislými lepicími plochami, které zajišťují dokonalé slepení šindelů, jsou střechy s asfaltovým šindelem Isola absolutně odolné proti dešti. Fólie na zadní straně asfaltového šindele navíc zabraňuje jeho slepení s podkladem a nedochází tak ke vzniku prasklin nebo zvlnění šindele v důsledku pohybu podkladu. Podle platné normy EN544 musí asfaltové šindele obsahovat 1 300 g/m² kvalitního bitumenu. Vysoký podíl bitumenu zajišťuje pevnost, pružnost a dlouholetou trvanlivost šindele Isola.

Výrobek	Barva	Číslo výrobku	Váha kg/m²	množství Paleta	ks/balík	Cena/Kč
Asfaltový šindel Okap, hřeben, nároží *Okap: 3 ks/m Hřeben: 6 ks/m Zahajovací prvek nelze použít pro tvat bobrovka.*	Cihlově červená	510424	0,45	2106 ks	54 ks	**31/ks**
	Rustikálně červená	510425	0,45	2106 ks	54 ks	
	Antická hnědá	510409	0,45	2106 ks	54 ks	
	Černá	510413	0,45	2106 ks	54 ks	
	Krystalová černá	510016	0,45	2106 ks	54 ks	
	Šedá	510401	0,45	2106 ks	54 ks	
	Šedá struktura	510411	0,45	2106 ks	54 ks	

Výrobek	Barva	Číslo výrobku	Váha kg/m²	množství m² Paleta	ks/balík m²/balík	Cena/Kč m²
Asfaltový šindel Premium Skraa	Krystalová černá	501115	7,65	115,05	22/2,95 m²	**403**

Výrobek	Barva	Číslo výrobku	Balení	Cena/Kč/ m²
Isola Mestertekk- *úžlabní pás pro střechy z asfaltových šindelů*	Krystalová černá*	521120	7 m²/rl	**463/m²**
	Šedá*	521301	8 m²/rl 25 rl na paletě	
	Cihlově červená*	521324		
	Černá*	521313		

Výrobek	Barva	Číslo výrobku	Balení	Cena/Kč
Isola těsnící tmel *Spotřeba: 60 ml/m*		546150	310 ml/tuba 24 ks/ krabice	**204/ks**

* Barva na objednávku.

Břidlicové krytiny

RATHSCHECK

Dnes je břidlice jako přírodní materiál pro střechy a fasády aktuálnější než kdykoli předtím. Její vynikající stavebně biologické vlastnosti získávají vzhledem k přirozeně zdravému stavění a bydlení stále větší význam.

Obdélník

(jednoduché krytí) - s otvory

Rozměr (cm)	Překrytí horní/boční (cm)	Počet ks/m²
22 x 16	5/5	53,5
27 x 18	5/5	35,0
30 x 20	6/6	29,8
33 x 23	6/6	21,8
35 x 25	6/7	19,2
40 x 20	7/6	21,7
40 x 25	7/7	16,9



Levé



Pravé

Čtverec

(jednoduché krytí) - s otvory

Rozměr (cm)	Překrytí horní/boční (cm)	Počet ks/m²
20 x 20	5/5	44,5
25 x 25	6/6	27,7
30 x 30	7/7	18,9



Levé



Pravé

Čtverec s obloukem

(jednoduché krytí) - s otvory

Rozměr (cm)	Překrytí horní/boční (cm)	Počet ks/m²
20 x 20	5/5	44,5
25 x 25	7/8	32,7
30 x 30	7/9	20,7



Levé



Pravé



Universal

Šestihran

(jednoduché krytí) - s otvory

Rozměr (cm)	Překrytí horní/boční (cm)	Počet ks/m²
20 x 20	5/5	44,5
25 x 25	6/6	27,7
30 x 30	7/7	18,9



Ploché střechy

Jedná se o typ konstrukce nad naším obydlím, který se dělí na jednotlivá provedení. Od plochých střech se liší nejenom možností volby tvaru, ale také hlavně jinou krytinou a podmínkami, které musí splňovat. Za šikmou střechu považujeme střechu, která má sklon mezi 5° až po 45°.

Vyznačují se vynikající zpracovatelností, elasticitou, nízkou teplotou ohybu za nízkých teplot a dlouhou životností. Modifikované asfaltové pásy se používají na všechny aplikace vodotěsných, parotěsných a protiradonových systémů.

Název	cena	jednotka
UO- Bitard V60S35, tl.3,5mm	883,50	role
UO- Elastard 15 Desing červený, tl.5,2mm	893,00	role
UO- Elastard 15, tl.4mm (10m)	1 498,51	role
UO- posyp červený-rozvážený	28,50	kg
UO- posyp šedý - rozvážený	22,50	kg
UO- posyp zelený - rozvážený	28,50	kg
UO- Radonard AL40	1 378,50	role
UO- samolepící Roofard Sticker tl.3mm /10m2/	1 499,00	role
UO- Skloard SBS 15 (GS4 mineral)	1 124,00	role

vrchní pás
ochrana proti tlakové vodě
ochrana proti radonu
podkladní pás
parozábrana

JMP - jemnozrnný minerální posyp
HMP - posyp z drcené břidlice
LFT - lehce tavitelná folie
SHL - strojní hadrová laminka

PV - polyestrové rouno
GV - skelná rohož
ST - skelná tkanina
AL - GV - spřažená nosná vložka, hliníková folie + skelná rohož

montáž celoplošným natavováním
mechanické kotvení pásu
volné položení pásu
samolepící pás

	POVRCHOVÁ ÚPRAVA VRCHNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SPODNÍ	TYP NOSNÉ VLOŽKY	TLOUŠŤKA [mm]	INFORMATIVNÍ PLOŠNÁ HMOT-NOST [kg/m2]	NEJVĚTŠÍ TAHOVÁ SÍLA [N/50mm] PODÉLNÝ SMĚR	NEJVĚTŠÍ TAHOVÁ SÍLA [N/50mm] PŘÍČNÝ SMĚR	NEJVĚTŠÍ PROTAŽENÍ PŘÍČNÝ PODÉLNÝ SMĚR [N]	OHYB NA TRNU max. d=30 [°C]	ODOLNOST PROTI STÉKÁNÍ PŘI VYŠŠÍ TEPLOTĚ [°C]	DOPORUČENÁ MINIMÁLNÍ TEPLOTA PŘI APLIKACI [°C]	DÉLKA [m]	POČET ROLÍ NA PALETĚ [ks]	CELKOVÁ PLOCHA MATERIÁLU NA PALETĚ [m2]	ČISTÁ HMOTNOST MATERIÁLU NA PALETĚ cca [kg]	Záruka na funkčnost [roky]	Typ montáže
OXIDOVANÉ PÁSY TYPU A,R																	
A330	-	-	SHL 330	-	700±100	200±50	400±100	3.0±1.5	0	-	5	20	50	1000	700	3 roky	
R330	JMP	JMP	SHL 330	1.9±0.2	1900±100	200±50	400±100	3.0±1.5	0	-	5	10	36	360	684	3 roky	
OXIDOVANÉ PÁSY - PODKLADNÍ																	
BITARD V60 S35	JMP	LTF	GV 60	3.5±0.2	4500±250	300±100	450±100	4.0±2.0	0	80	5	10	25	250	1125	10 let	
SKLOARD G200 S40	JMP	LTF	ST 200	4.0±0.2	5500±250	1400±400	1400±400	4.0±2.0	0	80	5	10	20	200	1000	15 let	
OXIDOVANÉ PÁSY - PODKLADNÍ PROTIRADONOVÉ																	
RADONARD AL S35	JMP	LTF	AL-GV	3.5±0.2	4500±250	300±100	450±100	4.0±2.0	5	80	5	10	23	230	1050	15 let	
RADONARD AL S40	JMP	LTF	AL-GV	4.0±0.2	5000±250	300±100	450±100	4.0±2.0	5	80	10	10	20	200	1000	15 let	
OXIDOVANÉ PÁSY - VRCHNÍ																	
DESICNARD ŠEDÝ	HMP	LTF	GV 60	3.7±0.2	4700±250	300±100	450±100	4.0±2.0	0	80	5	10	20	200	1081	15 let	
DESICNARD ČERVENÝ	HMP	LTF	GV 60	3.7±0.2	4700±250	300±100	450±100	4.0±2.0	0	80	5	10	20	200	1081	15 let	
MODIFIKOVANÉ PÁSY - PODKLADNÍ																	
SKLOARD SBS 15	JMP	LTF	ST 200	4.0±0.2	5500±250	1400±400	1400±400	15.0-5.0/2.0	-15	90	0	7.5	23	172.5	949	20 let	
SKLOARD SBS 25	JMP	LTF	ST 200	4.0±0.2	5500±250	1400±400	1400±400	15.0-5.0/2.0	-25	100	0	7.5	23	172.5	949	20 let	
ELASTARD 15	JMP	LTF	PV	4.0±0.2	5500±250	600±150	800±150	45±10	-15	90	0	7.5	23	172.5	949	20 let	
MODIFIKOVANÉ PÁSY - PODKLADNÍ PROTIRADONOVÉ																	
RADONARD SBS 3.5	JMP	LTF	AL-GV	3.5±0.2	4500±250	300±100	450±100	6.0±4.0	-15	95	10	10	25	250	1125	20 let	
RADONARD SBS 4	JMP	LTF	AL-GV	4.0±0.2	5000±250	300±100	450±100	6.0±4.0	-15	95	10	10	20	200	1000	20 let	
MODIFIKOVANÉ PÁSY - VRCHNÍ																	
ROOFARD DESIGN ŠEDÝ	HMP	LTF	GV 60	3.7±0.2	4700±250	250±100	450±100	4.0±2.0	-15	100	0	10	23	230	1081	15 let	
ELASTARD 15 DESIGN ŠEDÝ	HMP	LTF	PV	4.2±0.2	5700±250	600±150	800±150	45±10	-15	100	0	7.5	23	172.5	983	20 let	
ELASTARD 25/4 DESIGN ŠEDÝ	HMP	LTF	PV	4.2±0.2	5700±250	600±150	800±150	45±10	-25	100	0	7.5	23	172.5	983	20 let	
ELASTARD 25/4 DESIGN ČERVENÝ	HMP	LTF	PV	4.2±0.2	5700±250	600±150	800±150	45±10	-25	100	0	7.5	23	172.5	983	20 let	
ELASTARD 25/46 DESIGN ŠEDÝ	HMP	LTF	PV	4.6±0.2	6100±250	600±150	800±150	45±10	-25	100	0	7.5	23	172.5	1052	20 let	
ELASTARD 25/46 DESIGN ČERVENÝ	HMP	LTF	PV	4.6±0.2	6100±250	600±150	800±150	45±10	-25	100	0	7.5	23	172.5	1052	20 let	
ELASTARD 25/46 DESIGN ZELENÝ	HMP	LTF	PV	4.6±0.2	6100±250	600±150	800±150	45±10	-25	100	0	7.5	23	172.5	1052	25 let	
ELASTARD 25/46 DESIGN HNĚDÝ	HMP	LTF	PV	4.6±0.2	6100±250	600±150	800±150	45±10	-25	100	0	7.5	23	172.5	1052	25 let	
ELASTARD 25/52 DESIGN ŠEDÝ	HMP	LTF	PV	5.2±0.2	6700±250	600±150	800±150	45±10	-25	100	0	5	30	150	1005	25 let	
MODIFIKOVANÉ PÁSY - PODKLADNÍ TYP S - SAMOLEPÍCÍ																	
ELASTARD STICKER	HMP	LTF	PV	3.0±0.2	4000±250	350±100	550±100	23±10	-15	85	15	10	20	200	830	15 let	

BMI Icopal
BMI Vedag

SPOLEHLIVÉ HYDROIZOLACE

Značky BMI Icopal a BMI Vedag zastupují na českém trhu předního výrobce a dodavatele hydroizolačních materiálů pro ploché střechy, šikmé střechy, spodní stavby a inženýrské stavby. Silnou pozici na trhu si tyto značky vybudovaly kvalitním portfoliem výrobků, důrazem na systémové skladby, ale také prvotřídní technickou podporou.

Asfaltové pásy - modifikované -25°C

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ bez DPH	Kč / MJ vč. DPH
VRCHNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ					
N2107	**EUROFLEX modrozelený**, tl. 5,2 mm	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	**336,00**	407,00
N2582	**EUROFLEX červený** (rosso), tl. 5,2 mm	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	**350,00**	423,00
N2579	**EUROFLEX podzimní hněď**, tl. 5,2 mm	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	**356,00**	431,00
N2566	**VEDASPRINT modrozelený**, tl. 4,4 mm	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	**293,00**	355,00
N2568	**VEDASPRINT červený** (rosso), tl. 4,4 mm	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	**309,00**	374,00
N2583	**VEDASPRINT podzimní hněď**, tl. 4,4 mm	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	**309,00**	374,00
PODKLADNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ					
N2564	**VEDASPRINT mineral**, tl. 4,0 mm ☢	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	**293,00**	355,00
N2533	**VEDATECT PYE G 200 S4 mineral**, tl. 4,0 mm i pro mechanické kotvení ☢	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	**293,00**	355,00
PODKLADNÍ PÁSY SAMOLEPICÍ					
N2115	**ICOLEP L 30**, tl. 3,0 mm, na EPS/beton	10 m²/role, 200 m²/pal.	m²	**273,00**	330,00
PAROZÁBRANY PRO NATAVENÍ					
N1036 [1]	**VEDAGARD RADON AL-V4E**, tl. 4,0 mm ☢	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	**326,00**	396,00
PAROZÁBRANY SAMOLEPÍCÍ					
N2537	**ICOLEP AL L 30**, tl. 3,0 mm	10 m²/role, 200 m²/pal.	m²	**276,00**	334,00
PÁSY PRO VEGETAČNÍ STŘECHY					
R5871	**GRAVIFLEX 5,2 / GREEN ROOF šedý**, tl. 5,2 mm	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	**574,00**	695,00
PÁSY DO POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTOR, v systémové skladbě vyhovuje zkoušce B_{ROOF}(t3)					
N2574	**EUROFLEX (t3) modrozelený**, tl. 5,2 mm	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	**422,00**	511,00
N2567	**VEDASPRINT (t3) modrozelený**, tl. 4,2 mm	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	**378,00**	457,00
PÁSY PRO SANACE					
R5767	**TERMIK TOP 5,2 SPEED SYNTAN SBS**, tl. 5,2 mm	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	**425,00**	514,00

Asfaltové pásy - modifikované -15°C

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ bez DPH	Kč / MJ vč. DPH
VRCHNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ					
N1028	**ELASTOBIT PV TOP 52 modrozelený**, tl. 5,2 mm	5 m²/role, 120 m²/pal.	m²	**310,00**	375,00
N2606	**ELASTOBIT PV TOP 42 modrozelený**, tl. 4,4 mm	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	**275,00**	333,00
N2699	**ELASTOBIT PV TOP 42 červený**, tl. 4,4 mm	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	**283,00**	343,00
PODKLADNÍ PÁSY PRO NATAVENÍ					
N2607	**ELASTOBIT PV 40 mineral**, tl. 4,0 mm ☢	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	**272,00**	329,00
N2104	**ELASTOBIT GG 40**, tl. 4,0 mm, i pro mechanické kotvení ☢	10 m²/role, 150 m²/pal.	m²	**270,00**	328,00
PAROZÁBRANY PRO NATAVENÍ					
N1066 [1]	**ELASTOBIT RADON AL 4**, tl. 4,0 mm ☢	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	**296,00**	368,00

Asfaltové pásy - oxidované

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ bez DPH	Kč / MJ vč. DPH
SEPARAČNÍ PÁSY					
R1469	**V 13** podkladní pás pro šindele, separační vrstva	10 m²/role, 240 m²/pal.	m²	**129,00**	156,00
R5571	**R 330** pomocný a separační pás	15 m²/role, 300 m²/pal.	m²	**100,00**	121,00
R5565	**A 330** pomocný a separační pás	20 m²/role, 800 m²/pal.	m²	**56,00**	68,00
PODKLADNÍ NATAVITELNÉ PÁSY					
N2547	**GLASBIT G 200 S 40** ☢	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	**210,00**	254,00
N1014	**HYDROBIT V60 S 35** ☢	10 m²/role, 200 m²/pal.	m²	**142,00**	172,00
PAROZÁBRANY - PROTIRADONOVÁ IZOLACE					
N1038 [1]	**FOALBIT AL S40** ☢	7,5 m²/role, 150 m²/pal.	m²	**252,00**	305,00
N1040 [1]	**FOALBITOP** (AL S35) ☢	7,5 m²/role, 180 m²/pal.	m²	**224,00**	271,00

Doplňky

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ bez DPH	Kč / MJ vč. DPH
R5593	**SIPLAST PRIMER** rychleschnoucí SBS modifikovaný penetrační nátěr	25 l/bal., 600 l/pal.	l	**186,00**	225,00
R5642	**BMI VEDAG asfaltový penetrační nátěr**	30 l/bal., 480 l/pal.	l	**114,00**	138,00
169118	**TEROSON EF TK 395** - jednosložková lepící PUR pěna	825 ml/bal., 12 ks/karton	bal.	**340,00**	411,00
R1717	**BITUVERM** - hmota k vyrovnání nerovností na ploché střeše	1 pytel (ks) = 100 l, 28 ks/pal.	l	**15,00**	18,00

☢ Úředně schváleno pro použití jako protiradonová izolace (je stanoven součinitel difúze radonu).
[1] Pro použití ve spodní stavbě jako protiradonová izolace musí být pás překryt dalším pásem se stanoveným součinitelem difúze radonu dle ČSN 73 0601

Hydroizolační fólie z mPVC

Č. výrobku	Výrobek	Balení	MJ	Kč / MJ bez DPH	Kč / MJ vč. DPH
FÓLIE PRO STŘECHY MECHANICKY KOTVENÉ					
R0189	**Monarplan FM 1,5**; 1,65 x 15 m, světle šedá*	24,75 m²/role, 371,25 m²/pal.	m²	**379,00**	459,00
R0188	**Monarplan FM 1,5**; 2,12 x 15 m, světle šedá*	31,8 m²/role, 477 m²/pal.	m²	**384,00**	465,00
26930	**Monarplan FM 1,8**; 1,65 x 15 m, světle šedá*	24,75 m²/role, 346,5 m²/pal.	m²	**426,00**	515,00
R5872	**Monarplan FM 1,8**; 2,12 x 15 m, světle šedá*	31,8 m²/role, 445,2 m²/pal.	m²	**423,00**	512,00
R1590	**Monarplan FM 2,0**; 2,12 x 15 m, světle šedá*	31,8 m²/role, 445,2 m²/pal.	m²	**495,00**	599,00
FÓLIE PRO STŘECHY PŘITÍŽENÉ, PROVOZNÍ A VEGETAČNÍ					
R5932	**Cosmofin GG plus 1,5**; 1,65 x 15 m, světle šedá	24,75 m²/role, 371,25 m²/pal.	m²	**369,00**	446,00
R3590	**Cosmofin GG plus 1,8**; 2,12 x 15 m, světle šedá	31,80 m²/role, 445,20 m²/pal.	m²	**423,00**	512,00
R2447	**Cosmofin GG plus 2,0**; 2,12 x 15 m, světle šedá	31,80 m²/role, 445,20 m²/pal.	m²	**495,00**	599,00
SPECIÁLNÍ FÓLIE PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ					
R1597	**Monarplan D 1,5**; 1,50 x 15 m*	22,5 m²/role, 337,5 m²/pal.	m²	**593,00**	718,00
R1500	**Monarplan W** RAL 7015 (dezénovaná pochozí), 1,06 x 15 m	15,9 m²/role, 143,1 m²/pal.	m²	**718,00**	869,00
PRODUKTY PRO ŘEŠENÍ DETAILŮ					
R1551	**Monarplan - poplastovaný plech PVC v tabulích**, 1 x 2 m	2 m²/bal., 50 ks/pal., 100 m²/pal.	m²	**1 092,00**	1 321,00
R1197	**Monarplan - pásek** 2 bm, z poplastovaného plechu PVC	r.š.= 50 mm	ks	**69,00**	83,00
R1198	**Monarplan - vnější rohová lišta** 2 bm - z poplastovaného plechu PVC	r.š.= 100 mm	ks	**136,00**	165,00
R1199	**Monarplan - vnitřní koutová lišta** 2 bm - z poplastovaného plechu PVC	r.š.= 100 mm	ks	**136,00**	165,00
R1200	**Monarplan - lišta ke tmelení** 2 bm - z poplastovaného plechu PVC	r.š.= 70 mm	ks	**113,00**	137,00
R1201	**Monarplan - okapnice** 2 bm - z poplastovaného plechu PVC	r.š.= 200 mm	ks	**272,00**	329,00
R5912	**Monarplan závětrná lišta** 2 bm - z poplastovaného plechu PVC	r.š. = 250 mm	ks	**345,00**	417,00
R1657	**MONARPLAN tvarovka univers. roh (vlnovec)**	1 ks	ks	**64,00**	77,00
R1656	**MONARPLAN tvarovka vnější roh** (90°)	1 ks	ks	**52,00**	63,00
R1655	**MONARPLAN tvarovka vnitřní kout** (90°)	1 ks	ks	**48,00**	58,00
ČISTIDLA					
R5661	**Monarplan Cleaner** - čistidlo	5 l	ks	**3 623,00**	4 384,00
R5610	**Monarplan PVC zálivka** šedá	1,25 l	ks	**1 189,00**	1 439,00
DOPLŇKY PRO FÓLIOVÉ SYSTÉMY					
R5626	**Monarplan Glass Fibre Mat** skelná rohož 120 g/m²	2 x 100 m, 200 m²/role	m²	**28,00**	34,00

* barevné varianty na dotaz

Sledujte nás na

Vegetační střechy
Kousek přírody na dosah

BMI icopal BMI VEDAG

SPOLEHLIVÉ HYDROIZOLACE

icopal.cz
bmigroup.com/cz

VELBIT
ZÁKLADNÍ CENÍK

PLATNÝ OD 1.6.2022

Typ		Jednotka	Cena, Kč/J bez DPH
PREMIUM PÁSY VELBIT 25	VELBIT TOP PV 250 S 5 -25	m2	299,00
z SBS modifikovaného asfaltu	VELBIT TOP PV 200 S 5 -25	m2	255,00
ohyb za nízkých teplot -25°C	VELBIT TOP PV S 4 -25	m2	248,00
	VELBIT BASE PV S 4 -25	m2	245,00
	VELBIT BASE G S 4 -25	m2	240,00
KOMFORT PÁSY	VELBIT TOP PV S 52 -15	m2	245,00
z SBS modifikovaného asfaltu	VELBIT TOP PV S 42 -15	m2	225,00
ohyb za nízkých teplot -15°C	VELBIT BASE PV S 4 -15	m2	225,00
	VELBIT BASE G S 4 -15	m2	210,00
	VELBIT RADON SBS 3,5	m2	199,00
	VELBIT RADON SBS 4	m2	209,00
SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÉ PÁSY	VELBIT SELF V S 3	m2	189,00
samolepící SBS modifikovaný pás	VELBIT SELF G S 3	m2	199,00
BASIC PÁSY	VELBIT V 60 S 30	m2	95,00
z oxidovaného asfaltu	VELBIT V 60 S 35	m2	105,00
	VELBIT V 60 S 42 šedý	m2	116,00
	VELBIT V 60 S 42 červený	m2	123,00
	VELBIT G 200 S 40	m2	155,00
	VELBIT AL S 35	m2	155,00
	VELBIT AL S 40	m2	166,00
TRADIČNÍ LEPENKY	A 330	m2	33,00
	R 330	m2	55,00
PENETRAČNÍ NÁTĚR PRIMER 01	PRIMER baleni 10l	ks	499,00
	PRIMER baleni 20l	ks	565,00
GEOTEXTILIE GEOTEX	GEOTEX 200	m2	16,90
100% čistý polypropylen	GEOTEX 300	m2	25,90
	GEOTEX 500	m2	42,90

fatra

Název	cena	jednotka
Fatrafol 804 2mm šíře 1200mm sv. šedá ral 7035 (střešní fólie)	9 630,00	role
Fatrafol 807 PVC-P fólie tl.2,6(tl.PVC vrstvy 1,5mm),šíře 1300mm, RAL7012	11 531,52	role
Fatrafol 810 tl.1,5mm šíře 1300mm T1 7035 (26m²)	8 996,00	role
Fatrafol 810 tl.1,5mm šíře 1300mm T3 3016 (26m²)	10 348,00	role
Fatrafol 810 tl.1,5mm šíře 1300mm T3 8004 měděná	10 348,00	role
Fatrafol 810 tl.1,5mm, š.1500mm, RAL 5015 modrá (30m²)	11 940,00	role
Fatrafol 810 tl.1,5mm, š.1500mm, RAL 8004 měděná hnědá (30m²)	11 940,00	role
Fatrafol 810 tl.1,5mm, š.1500mm, T3 RAL 7012 (30m²)	10 380,00	role
Fatrafol 810/V tl.1,2mm šíře 1025mm T3 7035 (25,625m²)	-	role
Fatrafol 810/V tl.1,5mm šíře 1025mm T3 7035 (20,5m²)	6 273,00	role
Fatrafol 810/V tl.1,5mm šíře 1500mm T3 7012 (30m²)	-	role
Fatrafol 810/V tl.1,5mm šíře 1500mm T3 7021 (30m²)	-	role
Fatrafol 810/V tl.1,5mm šíře 1650mm T3 7035 (33m²)	10 230,00	role
Fatrafol 810/V tl.1,5mm šíře 2050mm T1 7012	12 218,00	role
Fatrafol 810/V tl.1,5mm šíře 2050mm T1 7035	12 218,00	role
Fatrafol 810/V tl.1,5mm šíře 2050mm T1 7040	12 218,00	role
Fatrafol 810/V tl.1,5mm šíře 2050mm T3 7012	12 546,00	role
Fatrafol 810/V tl.1,5mm šíře 2050mm T3 7035	12 546,00	role
Fatrafol 814 2,5mm šíře 1000mm šedá ral 7012 (balkony, terasy)	9 060,00	role
Fatrafol 814 2,5mm šíře 1000mm měděná ral 8004 (balkony, terasy)	9 060,00	role
Fatrafol 814 2,5mm šíře 2050mm měděná ral 8004 (balkony, terasy)	15 000,00	role
Fatrafol 814 2,5mm šíře 2050mm světle šedá ral 7035 (balkony, terasy)	15 000,00	role
Fatrafol 814 2,5mm šíře 2050mm tmavě šedá ral 7012 (balkóny, terasy)	15 000,00	role
Fatrafol 818/V-UV tl.1,5mm šíře 2050mm 7040 (zvýšená mech. odolnost)	-	role
Fatrafol 818/V-UV tl.1,8mm šíře 2050mm 7035 (33,825m²)	-	role
Fatrafol vlnovec dr.11 pr. 160mm ral 7012	-	ks
Fatrafol vlnovec dr.11 pr. 160mm ral 7035	60,00	ks
Fatranyl poplastovaný plech (2x1m) RAL 3016	1 326,00	ks
Fatranyl poplastovaný plech (2x1m) RAL 7012 tmavě šedá	1 326,00	ks
Fatranyl poplastovaný plech (2x1m) RAL 7035 světle šedá	1 326,00	ks
Fatranyl poplastovaný plech (2x1m) RAL 8004	1 326,00	ks

Büsscher Hoffmann

Střešní a hydroizolační systémy

Abychom s vámi byli každý den vždy o krok napřed. Při plánování, při aplikaci na staveništi a při dalším vývoji našich produktů pro vaši stavbu.

V současné době je Büsscher & Hoffmann součástí skupiny společností Kwizda. Provozujeme dva výrobní závody. V Enns v Horním Rakousku vyrábíme hydroizolační asfaltové pásy a v německém Meckesheimu vyrábíme hydroizolační fólie FPO/TPO pod značkou Polyfin®.

Vytváříme obytné prostory s použitím promyšlených, chytrých a ekologických hydroizolačních řešení.
Od svého založení v roce 1852, se Büsscher & Hoffmann soustředí na tři cíle:

- *Ochrana stavebních konstrukcí proti působení vody*
- *Zvyšování trvanlivosti konstrukcí*
- *Zajištění individuálního životního prostoru pro lidi*

Během těchto 170 let, se původní hydroizolace z jednoduché asfaltové lepenky proměnila ve vysoce kvalitní hydroizolační řešení z modifikovaného asfaltu a FPO/TPO.

Pro ploché střechy, zelené střechy a šikmé střechy. Pro konstrukce a mosty. Pro základy a suterén.
Zlepšování kvality života tím, že navrhujeme životní prostor pro lidi individuálně a bezpečně, což je hlavní směr naší každodenní činnosti.

CENÍK Büsscher & Hoffmann 2023

Číslo výrobku	*Název výrobku*	*balení (role)*	*paleta*	*Ceníková cena*
D1	**Oxidované asfaltové pásy – CZ**			**Kč/m²**
H01010	**BARUSIN A 330 H (N35)** – nepískovaná lepenka	20,0 m²	960 m²	**41**
H01020	**BARUSIN R 350** – pískovaná lepenka	10,0 m²	450 m²	**83**
H03132	**BARUBIT V 60 S35** – tl. 3,5 mm	10,0 m²	200 m²	**130**
H03073	**BARUGLAS G 200 S40** – tl. 4,0 mm	7,5 m²	150 m²	**183**
H03071	**BARUALBIT AL V 60 S35** – tl. 3,5 mm	10 m²	200 m²	**183**
A4	**Baruplan KSK – SBS modifikované podkladní samolepicí pásy**			**Kč/m²**
H55073	**Baruplan GG E 30 KSK**, tl. 3 mm	10 m²	200 m²	**262**
A5	**Aluplan – modifikované asfaltové speciální parotěsné pásy**			**Kč/m²**
H55102	**Aluplan AL E FR KSK** 1,08 m	54,0 m²	1080 m²	**251**
H51110	**Aluplan ALGV E 40 K**, tl. 3,8 mm	10,0 m²	180 m²	**241**
B1	**BARUPLAN TOP – modifikované SBS asfaltové pásy (ohyb za studena -25°C)**			**Kč/m²**
H51094	**Baruplan TOP PV S5 D** – modrozelený, tl. 5,2 mm	5,0 m²	120 m²	**281**
H51096	**Baruplan TOP PV S4 D** – modrozelený, tl. 4,2 mm	7,5 m²	150 m²	**252**
H51095	**Baruplan TOP PV S4** – mineral, tl. 4,0 mm	7,5 m²	150 m²	**249**
H51098	**Baruplan TOP G S4** – mineral, tl. 4,0 mm	7,5 m²	150 m²	**249**
C1	**BARUPLAN – modifikované SBS asfaltové pásy CZ (ohyb za studena -15°C)**			**Kč/m²**
H51212	**Baruplan PV S5 D** – modrozelený, tl. 5,2 mm	5,0 m²	120 m²	**255**
H51304	**Baruplan PV S4 D** – modrozelený, tl. 4,2 mm	7,5 m²	150 m²	**225**
H51305	**Baruplan PV S4 R** – červený, tl. 4,2 mm	7,5 m²	150 m²	**225**
H51092	**Baruplan PV S4** – mineral tl. 4,0 mm	7,5 m²	150 m²	**223**
H51091	**Baruplan G S4** – mineral, tl. 4,0 mm	7,5 m²	150 m²	**223**
G1	**BARUPLAN – modifikovaný SBS asfaltový pás s barevným posypem**			**Kč/m²**
	(barva červená, podzimní hnědá, tmavě hnědá, zelená, antrazit (černá)			
H540XX	**KVD E 50 K**, tl. 4,5 mm	7,5 m²	135 m²	**260**
G2	**Podkladní modifikované SBS pásy**			**Kč/m²**
H53036	**ZIB 05**, tl. cca 0,6 mm	35,0 m²	700 m²	**81**
H53037	**ZIB 07**, tl. cca 0,7 mm se samolepicím spojem	35,0 m²	630 m²	**91**
H53510	**ZIB 10**, tl. cca 1,2 mm, se samolepicím spojem	25,0 m²	500 m²	**101**
H53515	**ZIB 15**, tl. cca 1,5 mm, se samolepicím spojem	20,0 m²	440 m²	**143**
H2	**Podkladní penetrační nátěry**			**Kč/l**
H70018	**BV 10** – asfaltový penetrační nátěr, bal. 10 l	10,0 l	420 l	**88**
H70017	**BV 25** – asfaltový penetrační nátěr, bal. 25 l	25,0 l	600 l	**81**
F1	**Hydroizolační TPO / FPO folie**			**Kč/m²**
F0422	**Polyfin DUO 3015** tl. 1,5 mm – bílá	30,0 m²	690 m²	**315**
F0432	**Polyfin DUO 3018** tl. 1,8 mm – bílá	30,0 m²	540 m²	**361**
F2	**Doplňky k TPO / FPO folím**			**Kč/m²**
F5001	**Polyfin DUO 1020 h Homogen** tl. 2mm – bílá, role 0,5×15 m	7,5 m²		**480**
H5120	**Polyfin – poplast plech tabule** 1×2 m – bílá	2,0 m²	100 m²	**839**

☢ Úředně schváleno pro použití proti působení radonu (stanoven součinitel difuze radonu) Garance kvality – SVAP v ČR
Ceny v Kč bez DPH — E-mail: **bueho@bueho.cz**, internet: **www.bueho.cz**

Büsscher Hoffmann

Střešní a hydroizolační systémy

Büsscher Hoffmann

Střešní a hydroizolační systémy

Polykarbonátové a asfaltové desky

Plastové krytiny jsou k dispozici v různých barvách, tvarech a velikostech, což umožňuje vytvořit širokou škálu designových možností pro různé typy budov. Navíc jsou snadno instalovatelné, což umožňuje rychlou a účinnou instalaci nové krytiny nebo náhradu stávající krytiny.

TRAPÉZOVÉ A VLNITÉ DESKY Z POLYKARBONÁTU (verze 1.1.2023)

MARLON CS / CSE®

MARLON CS / CSE® jsou vlnité nebo trapézové desky z polykarbonátu. Verze CS jsou úplně hladké průhledné desky a CSE® jsou desky s povrchovou strukturou z vnitřní strany. Desek CSE® je několik druhů. Povrchová krupička láme světlo, takže desky nejsou úplně průhledné, ale průsvitné a vzniká pod nimi příjemný jemný chládek při zachování světelné propustnosti. Část paprsků díky svému lomu na krupičce zůstane v materiálu, takže deska se při nasvícení sluncem výrazně rozzáří. Desky značky MARLON CSE® od anglického výrobce BRETT MARTIN jsou jedinečné v tom, že povrchová struktura je vyrobena výhradně mechanickou cestou vylisováním na spodní stranu desky. Desky tak nepřicházejí do kontaktu s žádnými agresivními chemikáliemi, které u konkurenčních produktů zajišťují vznik podobných povrchových struktur. To garantuje jejich dlouhodobou životnost. Nejširší využití nacházejí jako nerozbitné zastřešení pergol, přístřešků, zastávek MHD, přístřešků na kola, ale i tribun sportovišť. Polykarbonátové desky MARLON CS / CSE® mají smluvní prodlouženou záruku 10 / 15 let na nerozbitnost běžným krupobitím (viz přesné znění záručních podmínek).



Obr.	Materiál desky	Název	Síla desky mm	Typ profilu	Detail profilu	Šířka (m)	Délka (m)	Záruka na nerozbit. krupobitím	Barva	Popis desky
1	PC	Marlon CS	0,8	trapez 76/16		1,06	3 / 4 / 5	10 let	čirá / bronz	úplně **průhledná hladká** deska
2	PC	Marlon CSE® ORIGINAL	0,8	trapez 76/16		1,06	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	10 let	čirá / bronz	**průsvitná** deska **s hrubší povrchovou strukturou**
3	PC	Marlon CSE® FR	0,8	trapez 76/16		1,06	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6	10 let	čirá / bronz	**průsvitná** deska **s jemnou povrchovou strukturou**
4	PC	Marlon CSE® DIAMOND	2,6	vlna 76/18		1,045	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5	15 let	čirá / bronz	**průsvitná** deska **s šestihranou strukturou**

hladká deska bez struktury

hrubší struktura ORIGINAL

jemná struktura FR

šestihranná struktura DIAMOND

NABÍZÍME VÝHRADNĚ PRÉMIOVÉ PRODUKTY

Ceny naleznete na **www.lanitplast.cz/ceniky**

Návody na montáž, technické listy, certifikáty, atesty, záruční listy a zkušební protokoly si vyžádejte u prodejce nebo jsou ke stažení na www.lanitplast.cz
POZOR - desky montujte výhradně podle montážního návodu za použití originálních doplňků - viz www.lanitplast.cz

MONTÁŽNÍ PRVKY K TRAPÉZOVÝM DESKÁM (verze 1.1.2023)

Montážní prvky k pokládání trapézových a vlnitých desek

obj. číslo	spojovací materiál	Dodávané množství
0220	Profilové těsnění (ucpávka) v délce 1,00 m, typ TR 76/16 - trapéz	ks
2172	Profilové těsnění (ucpávka) v délce 0,83 m, typ VL 76/18 - vlna	ks
0789	Profilové těsnění (ucpávka) v délce 1,07 m, typ VL 95/38 (94/35) - vlna	ks
3596	Profilové těsnění (ucpávka) v délce 1,00 m, typ VL 100/30 - vlna	ks
0787	Profilové těsnění (ucpávka) v délce 0,91 m, typ VL 130/30 - vlna	ks
0786	Profilové těsnění (ucpávka) v délce 0,88 m, typ VL 177/51 - vlna	ks
dle typu	Profilové těsnění (ucpávka) typ TR 207/35, 183/40, 250/50, 138/17, 160/40, 200/40	ks



Detail montáže vlnité desky
PROFI sada - kalota

Detail montáže vlnité desky
Sada - ochranná podložka

Detail montáže trapézové desky
Sada - ochranná podložka

obj. číslo	spojovací materiál	Dodávané množství
6650	Sada 10 pro profil TR 76/16 (10x vrut, 10x PVC ochr. podložka s čepičkou, 10x dist. podložka)	ks
6651	Sada 50 pro profil TR 76/16 (50x vrut, 50x PVC ochr. podložka s čepičkou, 50x dist. podložka)	ks
6652	Sada 10 pro profil VL 76/18 (10x vrut, 10x PVC ochr. podložka s čepičkou, 10x dist. podložka)	ks
6653	Sada 10 pro profil VL 94/35 a 95/38 (10x vrut, 10x PVC ochr. podložka s čepičkou, 10x dist. podložka)	ks
6654	Sada 10 PROFI pro profil VL 76/18 (10x nerez vrut, 10x AL kalota s gumou, 10x dist. podložka)	ks
0782	PVC ochranná podložka s čepičkou	ks
0219	Samostatná distanční podložka pro desky trapéz TR 76/16	ks
2236	Samostatná distanční podložka pro desky a role vlna VL 76/18	ks
0547	Samostatná distanční podložka pro desky vlna VL 95/38 a VL 94/35	ks
2237	Samostatná distanční podložka pro desky vlna VL 100/30 a VL 130/30	ks
0983	Samostatná distanční podložka pro desky vlna VL 177/51	ks
0419	Vrut 4,0 x 50 mm - půlkulatá hlava kříž	ks
0609	Vrut 4,0 x 70 mm - půlkulatá hlava kříž	ks
3590	Vrut 5,0 x 70 mm - půlkulatá hlava kříž	ks
2242	Vrut 5,0 x 100 mm - půlkulatá hlava kříž	ks
3584	Vrut 5,0 x 50 mm - šestihranná hlava	ks
3582	Vrut 5,0 x 70 mm - šestihranná hlava	ks
3585	Vrut 6,0 x 35 mm - šestihranná hlava	ks
6240	Vrut NEREZ 4,0 x 50 mm - půlkulatá hlava kříž	ks
3579	Vrut do železa TEX 4,8 x 50 mm - šestihranná hlava	ks
0972	Vrut do železa TEX 4,8 x 70 mm - šestihranná hlava	ks
0742	Vrut do železa TEX 6,3 x 38 mm - šestihranná hlava	ks
0724	Vrut do železa TEX 6,3 x 60 mm - šestihranná hlava	ks
3578	Podložka s gumou 5/16	ks
0725	Podložka s gumou 7/19	ks
3533	Podložka s gumou 6,3/25	ks
3685	Šroub svěrný s plastovým těsněním 9x16 nerez (pro podélné boční spojení desek)	ks
2659	FeZn podložka 38/8,5 rovná - barva pozink	ks
2554	FeZn podložka 38/8,5 oblá - barva pozink - pro vlnu VL 177/51	ks
2574	FeZn podložka 38/8,5 oblá - barva pozink - pro vlnu VL 94/35 - VL 100/30 - VL 130/30 - VL 76/18	ks
2555	Gumové těsnění V11 pro FeZn podložky	ks

Návody na montáž, technické listy, certifikáty, atesty, záruční listy a zkušební protokoly si vyžádejte u prodejce nebo jsou ke stažení na www.lanitplast.cz
POZOR - desky montujte výhradně podle montážního návodu za použití originálních doplňků - viz www.lanitplast.cz

Ceny naleznete na **www.lanitplast.cz/ceniky**

KOMŮRKOVÉ DESKY Z POLYKARBONÁTU (verze 1.1.2023)

LanitPlast

MARLON ST Longlife - komůrkové (dutinkové) polykarbonátové desky

MARLON ST Longlife - komůrkové (dutinkové) polykarbonátové desky. Vyrábí se v několika typech s různým počtem stěn, resp. s různým počtem komůrek, od dvoustěnných desek (jedna vnitřní komůrka) až po desky desetistěnné (devět vnitřních komůrek). Běžně dodávané jsou tři barvy - úplně čirá, opálová (mléčně bíle zabarvená) nebo bronzová kouřově hnědá barva.

Desky MARLON ST Longlife vykazují perfektní mechanické vlastnosti, jsou odolné vůči krupobití i ostatním vlivům normálního počasí. Desky se využívají jako zastřešení pergol a zahradních přístřešků, zastřešení zastávek MHD, apod. Široké využití nacházejí desky v průmyslu i zemědělství jako tepelně izolační prosklení světlíků, obvodových stěn hal. Komůrkový polykarbonát se ve velkém měřítku používá i pro zastřešování sportovních stadionů, autobusových i vlakových nádraží, nákupních center apod. Desky z komůrkového polykarbonátu v síle 4 mm - 16 mm je možné za studena ohýbat do oblouku podle nosné konstrukce. Polykarbonátové desky MARLON ST Longlife mají smluvní prodlouženou záruku 10 let na nerozbitnost běžným krupobitím (viz přesné znění záručních podmínek).

Síla desky mm	Typ / počet stěn	Hmotnost kg/m²	Struktura	Základní formáty		Prostup tepla W/m²K	Prostup světla % DIN 5036	Doporuč. poloměr ohybu mm	Barva
				Šířka m	Délka m				
4	TW / 2	0,8		2,1	6 a 7	3,90	85%	900	čirá
6	TW / 2	1,3		2,1	6 a 7	3,70	82%	1050	čirá
6	TW / 2	1,3		2,1	6 a 7*	3,70	39%	1050	opál
							26%		bronz
8	TW / 2	1,5		2,1	6 a 7	3,40	82%	1400	čirá
8	TW / 2	1,5		2,1	6 a 7	3,40	39%	1400	opál
							20%		bronz
10	FRW / 4	1,7		2,1	6 a 7	2,50	74%	1750	čirá
10	FRW / 4	1,7		2,1	6 a 7	2,50	34%	1750	opál
							30%		bronz
16	SW / 7	2,5		2,1	6 a 7	1,78	64%	3200	čirá
16	SW / 7	2,5		2,1	6 a 7	1,78	37%	3200	opál
							14%		bronz
25	SX / 7	3,1		2,1	6 a 7	1,40	62%	-	čirá
25*	SX / 7	3,1		2,1	6 a 7	1,40	28%	-	opál
32*	SW / 7	3,6		2,1	6 a 7	1,25	64%	-	čirá
32*	SW / 7	3,6		2,1	6 a 7	1,25	33%	-	opál
35*	SW / 7	3,9		2,1	6 a 7	1,20	63%	-	čirá
35*	SW / 7	3,9		2,1	6 a 7	1,20	31%	-	opál
40*	TEN / 10	4,2		1,25	6 a 7	0,99	54%	-	čirá
40*	TEN / 10	4,2		1,25	6 a 7	0,99	33%	-	opál
55*	TEN / 10	5,0		1,25	6 a 7	0,83	52%	-	čirá
55*	TEN / 10	5,0		1,25	6 a 7	0,83	32%	-	opál

V ČR ATESTOVANÉ LanitPlast MATERIÁLY

* dostupnost zboží ověřte telefonicky (většinou pouze na objednávku)



Nabízíme i menší formáty „panely"

v síle 4 - 25 mm (čirá)

2,10x1 m	2,10x2 m	2,10x3 m	2,10x4 m
2,10x5 m	1,05x1 m	1,05x2 m	1,05x3 m
1,05x4 m	1,05x5 m	1,05x6 m	1,05x7 m

Nabízíme i formáty nařezané přesně na míru

v síle 4 - 25 mm (čirá)

- při řezání na přesný formát účtujeme **celý nejbližší větší panel nebo případně celou desku**, ze které lze požadovaný rozměr vyřezat + poplatek za délku řezu

- desky řežeme na formátovací pile - hrany nejsou vyleštěné, přesnost řezání je ± 4 mm
- pro desky řezané na menší formát „panel" nebo na míru platí dodací lhůta 2 pracovní dny nebo dle dohody

Ceny naleznete na **www.lanitplast.cz/ceniky**

Návody na montáž, technické listy, certifikáty, atesty, záruční listy a zkušební protokoly si vyžádejte u prodejce nebo jsou ke stažení na www.lanitplast.cz
POZOR - desky montujte výhradně podle montážního návodu za použití originálních doplňků - viz www.lanitplast.cz

MONTÁŽNÍ PRVKY KE KOMŮRKOVÝM DESKÁM (verze 1.1.2023)

LanitPlast

Montážní prvky k pokládání komůrkových polykarbonátových desek

Detail prvku	obj. číslo	Popis prvku	Dodávaný rozměr	Prodejní množství
		Krycí lišta 60 mm - přírodní hliník	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 m	ks
	0246	Těsnění do krytnice	1 m	m
	0745	Koncovka ke krycí liště	1 ks	ks
	0452	Spodní samolepící mikropryž 60 mm šedá (klubo)	30 m	ks
	0456	Spodní samolepící mikropryž 60 mm bílá (klubo)	30 m	ks
	4914	Spodní samolepící mikropryž 19 mm šedá (klubo)	30 m	ks
	0214	Polykarbonátový H-profil 4 mm	3 / 6 m	ks
	0055	Polykarbonátový H-profil 6 mm	3 / 6 m	ks
	0053	Polykarbonátový H-profil 8 mm	3 / 6 m	ks
	0062	Polykarbonátový H-profil 10 mm	3 / 6 m	ks
	0022	Polykarbonátový H-profil 16 mm	3 / 6 m	ks
	0013	PVC ukončovací U-profil 16 mm bílý (doprodej)	2,1 m	ks
	3955	AL ukončovací/okrajový U/F profil 6 mm	2,1 m	ks
	3956	AL ukončovací/okrajový U/F profil 8 mm	2,1 m	ks
	3957	AL ukončovací/okrajový U/F profil 10 mm	2,1 m	ks
	3958	AL ukončovací/okrajový U/F profil 16 mm	2,1 m	ks
	4024	AL ukončovací/okrajový U/F profil 25 mm	2,1 m	ks
	0211	PC ukončovací U-profil pro 4 mm	2,1 m	ks
	0018	PC ukončovací U-profil pro 6 mm	2,1 m	ks
	0212	PC ukončovací U-profil pro 8 mm	2,1 m	ks
	0019	PC ukončovací U-profil pro 10 mm	2,1 m	ks
	0133	PC ukončovací U-profil pro 16 mm	2,1 m	ks
	0542	AL okrajový F-profil 16 mm přírodní	6,0 m	ks
	0015	PVC okrajový F-profil 16 mm bílý (doprodej)	6,0 m	ks
	0121	Silikonový tmel 310 ml vhodný pro polykarbonát	1 kartuše	ks
	0971	Vrut do železa 4,8 x 50 mm - křížová hlava	1 ks	ks
	0972	Vrut do železa TEX 4,8 x 70 mm - šestihranná hlava	1 ks	ks
	0742	Vrut do železa TEX 6,3 x 38 mm - šestihranná hlava	1 ks	ks
	0724	Vrut do železa TEX 6,3 x 60 mm - šestihranná hlava	1 ks	ks
	3578	Podložka s gumou 5/16	1 ks	ks
	0725	Podložka s gumou 7/19	1 ks	ks
	0049	Al těsnící uzavírací páska š. 25 mm	50 m	m
	0078	Al těsnící uzavírací páska š. 38 mm	50 m	m
	1123	Al těsnící uzavírací páska š. 50 mm	50 m	m
	3990	Přítlačný terčík "Button" bílý (vhodné pro sílu 4 - 35 mm)	1 ks	ks
	3991	Přítlačný terčík "Button" hnědý (vhodné pro sílu 4 - 35 mm)	1 ks	ks
	6559	Přítlačný terčík "Button" čirý (vhodné pro sílu 4 - 35 mm)	1 ks	ks
	4008	Vrut 5,0 x 40 mm - půlkulatá hlava kříž	1 ks	ks
	3590	Vrut 5,0 x 70 mm - půlkulatá hlava kříž	1 ks	ks
	2242	Vrut 5,0 x 100 mm - půlkulatá hlava kříž	1 ks	ks
	0782	Ochranná PVC podložka s čepičkou	1 ks	ks
	6506	Čistidlo na polykarbonát (1 litr)	1 ks	ks











Návody na montáž, technické listy, certifikáty, atesty, záruční listy a zkušební protokoly si vyžádejte u prodejce nebo jsou ke stažení na www.lanitplast.cz
POZOR - desky montujte výhradně podle montážního návodu za použití originálních doplňků - viz www.lanitplast.cz

Ceny naleznete na **www.lanitplast.cz/ceniky**

ONDULINE® CLASSIC
STŘEŠNÍ A OBKLADOVÉ DESKY

Lehká střešní krytina vyráběná z organických vláken, sycená bitumenem a tvarovaná tlakem při vysoké teplotě do tvaru vlnitých desek. Vhodná pro použití jako střešní krytina na různé typy konstrukcí.

Délka	2 000 mm
Šířka	950 mm
Tloušťka	3 mm
Výška vlny	38 mm
Šířka vlny	95 mm
Hmotnost desky	6,5 kg

barvy

červená | černá | hnědá | zelená

ONDULINE® BASE INTENSE
STŘEŠNÍ A OBKLADOVÉ DESKY

Lehká střešní deska tvaru vlnovky vhodná pro rekreační objekty a jejich příslušenství. Velmi jednoduchá pokládka a přeprava dělá z naší krytiny ideální hobby řesení pro vaše zahrady a chaty.

Délka	2 000 mm
Šířka	855 mm
Výška vlny	38 mm
Šířka vlny	95 mm
Hmotnost desky	5,1 kg

barvy



Intense červená | Intense černá | Intense hnědá | Intense zelená | Intense šedá

doplňky CLASSIC

HŘEBENÁČ A100
Délka: 1 000 mm
Šířka: 420 mm
Výška vlny: 30 mm
Tloušťka: 3 mm
Plocha: 0,42 m²
Hmotnost: 1,35 kg

ŠTÍTOVÁ LIŠTA D100
Délka: 1 000 mm
Šířka: 200 mm
(tvar L 70 + 130 mm)
Váha: 0,5 kg
Balení: 20 ks v balíku

doplňky BASE INTENSE

HŘEBENÁČ A100 INTENSE
Délka: 1 000 mm,
Užitná délka: 860 – 780 mm
(viz. montážní návod),
Šířka: 420 mm,
Váha: 1,4 kg,
Balení: 15 ks v balíku.

ŠTÍTOVÁ LIŠTA D100 INTENSE
Délka: 1 000 mm
Šířka: 200 mm
(tvar L 70 + 130 mm)
Váha: 0,5 kg,
Balení: 20 ks v balíku

doplňky CLASSIC + BASE INTENSE

VRTACÍ TEX VRUTY
Délka: 60 mm
Závit: 35 mm
Průměr dříku: 3,9 mm
Průměr hlavy: 16 mm
Balení: 100 ks
Barvy: červená, hnědá, zelená, černá.

PLASTOVÉ HŘEBY
Celková délka: 65 mm
Průměr: 2,8 mm
Balení: 100 ks v sáčku nebo 400 ks v krabici.

FLASHING BAND® 300
SAMOLEPICÍ BUTYLOVÁ PÁSKA

Samolepicí butylová páska s hliníkovou povrchovou úpravou sloužící k utěsnění všech střešních detailů.

vysoká flexibilita

K dispozici je **5 barevných variant**:

- RAL 3009 – Oxidovaná červená
- RAL 7021 – Černošedá
- RAL 8004 – Měděná hnědá
- RAL 8019 – Šedohnědá
- RAL 9005 – Černá

Délka (m)	2,5
Šířka (cm)	30
Tloušťka	140 µm Alu povrchu
Tloušťka butylové vrstvy	0,9-1 mm



ONDUCLAIR® PVC a PC
PROSVĚTLOVACÍ DESKY

Prosvětlovací desky ONDUCLAIR® PVC a PC jsou určeny k zastřešení jednoduchých střech altánů, pergol, zimních zahrad atd. V případě použití profilu vlna Onduline je možná kombinace s asfaltovými deskami Onduline. Při montáži je nutné dodržet základní montážní pravidla.

Onduline®
Lehké střešní krytiny

www.onduline.cz

ZENIT

TRAPÉZOVÉ A VLNITÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY



- lehký prosklívací materiál
- použití na pergoly, přístřešky, svislé stěny...
- jednoduchá montáž
- vysoká odolnost proti nárazům a krupobití
- skvělá mechanická odolnost, prakticky nerozbitné
- možnost ohýbání za studena (r_{min} 4000 mm)
- dlouhodobá životnost - odolává škodlivým vlivům UV záření

Trapézové a vlnité desky z polykarbonátu

Vlnovky a trapézy v kombinaci s dřevěnou, ocelovou nebo hliníkovou konstrukcí jsou ideálním řešením pro různé přístřešky a zastřešení.

Vysoká průhlednost, dobrý prostup světla a velmi jednoduchá montáž jsou jen nepatrnou částí výhod, které tento materiál nabízí. Při montáži se využívá jen příčných latí, což znamená, že konstrukci většiny pergol není potřeba nijak upravovat.

Extrémně vysoká odolnost proti nárazu zaručuje, že desky jsou bezpečné, prakticky nerozbitné, ve srovnání s ostatními používanými materiály a zasklívacími systémy.

Jednostranný koextrudovaný UV filtr zabraňuje stárnutí a poškozování desky slunečním UV zářením. Výborné vlastnosti polykarbonátu zaručují zachovávání mechanických a optických vlastností po dlouhou dobu.

Běžně dostupné jsou ve dvou základních barevných odstínech čiré a hnědé (kouřové) barvě, povrchy nabízíme hladké i s krupičkou, která láme světelný paprsek. Nově nabízíme tyto desky i v teploreflexním provedení, tzn. materiál propouští světlo, ale odráží velkou část tepelné složky slunečního záření (šedá-průsvitná, označení Athermic).

Vlastnosti:
- odolné nárazu – prakticky nerozbitné
- průhledné – až 89% prostupnost světla
- odolné povětrnostním vlivům a UV záření – své vlastnosti si udrží léta
- před UV zářením chrání lépe než sluneční clony
- nízká hmotnost
- snadné opracování a instalace pomocí běžných nástrojů
- dobré hodnocení z hlediska požáru – při hoření neemitují toxické plyny
- teplotní rozsah použití od -100 °C do +120 °C
- záruka 10 let dle podmínek výrobce

Použití:
- pergoly, přístřešky, altány
- oblouková zastřešení a prosvětlovací pásy (r_{min} 4000 mm)
- obložení vnějších plášťů
- dělící příčky
- přístřešky proti dešti
- autobusové zastávky
- veškeré drobné zastřešení

10 let ZÁRUKA

Barvy:
- čirá
- hnědá / bronz / kouřová
- teploreflexní Athermic

Montážní postup:

Nejprve zvolte povrch desek:
- desky s krupičkou (strukturovaný povrch), šíře 1045 mm
- desky s hladkým povrchem, šíře 1265 mm



Šíře a délka zastřešení pergoly

Šířkou pergoly rozumíme část podél domu. Naopak délkou rozumíme vzdálenost od stěny domu ke konci pergoly (směr, kudy stéká dešťová voda).



Desky standardně dodáváme v délkách: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm, 6000 mm a 7000 mm.

Při montáži doporučujeme překládat o 1 - 2 vrcholy. To je potřeba brát v potaz při výpočtu celkové šířky zastřešení pergoly i počtu spojovacího materiálu.

Rozteč mezi latěmi by měla činit maximálně 800 mm, minimální sklon konstrukce 5° tj. 90 mm/m.



U horní a spodní latě šroubujte desky v každém druhém vrcholu (tj. 7 ks na každou laťa desku šíře 1045 mm resp. 9 ks u desek šíře 1265 mm),

u středových latí v každém třetím vrcholu (tj. 5 ks na každou laťa desku šíře 1045 mm resp. 6 ks u desek šíře 1265 mm).





upevnění na vrcholu (střechy)



upevnění v dolní části (stěny)

Zajišťujeme poradenství, formátování a rozvoz po celé ČR.

Zenit, spol. s r.o.

Tiskařská 8a/620
Praha 10 - Malešice • 108 01
tel.: 234 707 051-2
e-mail: objednavky@zenit.cz

Červená Lhota 13
okr. Olomouc • 783 21
tel.: 585 340 528, 537
e-mail: olomouc@zenit.cz

Pod Parkem 1356
Vrchlabí • 543 01
tel.: 499 425 190
e-mail: vrchlabi@zenit.cz

PAMA
STŘECHY • PROSVĚTLENÍ • IZOLACE

Polykarbonátové a sklolaminátové desky DECOPOL PLUS a ELYPLAST PLUS

Na výběr je ze 2 profilů, vlny a trapézu. Struktura na vnitřní straně desek výrazně rozptyluje a změkčuje světlo. Polykarbonátové desky mají na trhu výjimečnou a ojedinělou tloušťku 1,3 mm, což zaručuje maximální životnost a pevnost. Desky s úpravou SUNSTOP s chladivým efektem do horkých dnů. Průsvitná krytina s 20% redukovanou propustností světla je ideální kombinací mezi zastíněním a prosvětlením. Používají se výhradně k zastřešení pergol, teras a zahradních přístřešků pro náročné. Mají kvalitní UV ochranu, záruku 10 let na nerozbitnost běžným krupobitím a barevnou stálost.

Decopol Plus trapéz kouřový

Decopol trapéz čirý

Elyplast Plus vlna čirá

TRAPÉZOVÉ A VLNITÉ PROFILY

Název	Typ vlny	Barva	Šířka (m)	Materiál	Tloušťka	Záruka nerozbytnosti	Cena m² bez DPH
Decopol Plus se strukturou	Vlna 76/18	opál SUNSTOP	1,045	polykarbonát	1,3 mm	10 let	659,-
Decopol Plus se strukturou	Trapéz 76/18	čirá	1,045	polykarbonát	1,3 mm	10 let	590,-
Decopol Plus se strukturou	Trapéz 76/18	kouřová	1,045	polykarbonát	1,3 mm	10 let	590,-
Decopol	Trapéz 76/18	čirá	1,265	polykarbonát	0,8 mm	10 let	329,-
Decopol	Trapéz 76/18	kouřová	1,265	polykarbonát	0,8 mm	10 let	329,-
Elyplast Plus se strukturou	Vlna 76/18	čirá	1,000	sklolaminát	1 mm	10 let	336,-
Elyplast Plus se strukturou	Vlna 76/18	kouřová	1,000	sklolaminát	1 mm	10 let	335,-

Sklolaminátové role

Využívají se při zastřešování dřevníků, kůlen, stání pro automobily apod., používají se také na zastřešování teras a pergol. Velkou výhodou je široký výběr barev a možnost zastřešení z jediného kusu materiálu. Zakrácení rolí provádíme na požadovanou délku.

VLNITÉ SKLOLAMINÁTOVÉ ROLE

Název	Typ vlny	Barva	Šířka (mm)	Délka (m)	Tloušťka	Záruka nerozbytnosti*	Cena m² bez DPH
Elyplast role s UV - průsvitná	Vlna 76/18	čirá	400 - 3000	20;30	0,85 mm	10 let	215,-
Elyplast role s UV - průsvitná	Vlna 76/18	kouřová	1000 - 3000	20	0,85 mm	10 let	226,-
Elyplast role bez UV - neprůsvitná	Vlna 76/18	cihl. červená, hnědá	1000 - 3000	20/30	0,85 mm	5 let	260,-

* vždy na dotaz



Střešní okna, půdní schody, světlovody

Střešní komponenty, které vnesou do vašich domovů vyhovující úroveň denního světla, čerstvý vzduch, pohodlnou vnitřní teplotu a přiměřenou vlhkost. Navrženy tak, aby vyhovovaly každé střeše a každé domácnosti.

Výměna střešních oken

Výměny oken

Zvažuje váš zákazník výměnu střešních oken za nová? VELUX vytvořil příručku zahrnující všechny podstatné informace, které oceníte nejen při konzultacích se zákazníky.

Výhody výměny střešních oken pro zákazníky (a vaše argumenty)

Lepší tepelný komfort a úspora energie

Výměna střešního okna výrazně zlepšuje jeho schopnost tepelné izolace a snižuje úniky tepla. Prohlédněte si srovnání parametrů v tabulce.

Víc denního světla

Nové okno se štíhlejším rámem propouští do místnosti nejméně o 10 % více světla.

Bezúdržbovost

Okno s bílým bezúdržbovým rámem znamená pohodlnější používání bez nutnosti pravidelného lakování.

Široká nabídka a moderní design

Ze široké nabídky střešních oken s různými způsoby otevírání a odlišnými benefity si každý vybere ideální okno podle svých požadavků a představ.

Příprava na chytrou domácnost

Stará okna nabízela jen základní funkce. Na nová okna lze jednoduše nainstalovat motor a ovládat je na dálku přes mobilní aplikaci.

Na výměny střešních oken lze čerpat státní podporu. Naskenujte kód a přečtěte si více o aktuálních dotačních programech:

Renovace

Pokud zákazník nechce staré a nefunkční okno vyměnit, je možná jeho renovace. Ale jde pouze o krátkodobé řešení, které je časově náročné a nepřinese tolik užitku jako kompletní výměna.

Srovnání výměny a renovace střešních oken získáte naskenováním kódu:

Střešní okna

Premium

Standard Plus

Standard



K oknům s horním madlem můžete dodatečně přidat motor a ovládat je jediným dotykem.

Sklon střechy

GGL GLL GGU GLU: 15–90°

GPL GPU: 15–55°

Vnější oplechování



Hliníkové oplechování odolné proti povětrnostním vlivům, barva: NCS: S 7500-N šedá, RAL: 7043

Větrání

Ventilační klapka umožňuje, aby do místnosti proudil čerstvý vzduch přes filtr chránící proti prachu a hmyzu. Funguje, i když máte zavřené okno. (Střešní okna GLL/GLU/GGL/GGU/GPL/GPU)

Integrovaná ventilace přivádí dovnitř čerstvý vzduch, aniž byste museli otevírat okno. Měkký filtr chrání před prachem a hmyzem. (Střešní okna GLL B/GLU B)

Zasklení	68	66	62	64	61
Trojsklo	✓	✓	✓	✓	✓
Tepelná izolace	✓	✓	✓	✓	✓
Zvuková izolace	✓	✓	✓	✓	✓
Útlum hluku z deště	✓	✓	✓	✓	
Laminované bezpečnostní sklo	✓	✓	✓		
Tvrzené sklo	✓	✓	✓	✓	✓
UV filtr	✓	✓	✓		
Samočistící vrstva		✓		✓	
Úprava proti rosení		✓	✓		
U_w Součinitel prostupu tepla celým oknem, W/m²K	1,1	1,0	0,92	1,0	1,1
U_g Součinitel prostupu tepla sklem, W/m²K	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6
R_w Útlum hluku, dB	35	37	42	35	32

Čím nižší je součinitel prostupu tepla, tím lépe.
Čím vyšší je útlum zvuku, tím lépe.
Více informací o technických parametrech na straně 14.

Konkrétní prodejní ceny zjistíte u prodejního personálu.

Cenově dostupná motorizace

Dopřejte si pohodlí a adaptujte svá manuální kyvná okna s horním ovládáním na elektrický nebo solární pohon. Nabízíme snadno proveditelnou dodatečnou motorizaci střešních oken za výhodnou cenu. Zvolte si set k adaptaci, který vám nejlépe vyhovuje.

Pro celodřevěná a bezúdržbová okna.

Elektrický a solární pohon pro dodatečnou motorizaci

Elektrický pohon
KMG 100/KMG 100K*

Řídicí set
KUX 110

Solární pohon
KSX 100/KSX 100K*

KUPTE SI BALÍČEK A UŠETŘETE 1000 Kč!

- Výhodný poměr kvality a ceny při nákupu nového okna. Nebo řešení pro ty, kdo už střešní okno mají a chtějí ho adaptovat na dálkové ovládání.
- Lze kdykoli přidat ke střešnímu oknu s horním ovládacím madlem (elektrický pohon vyžaduje kabel přivedený k oknu, solární pohon se obejde bez přívodu elektřiny).
- Obsah balení: tichý motor (otevře střešní okno na 20 cm) + dešťový senzor + předem spárovaný nástěnný ovladač (+ integrovaná vysoce výkonná baterie se solárním pohonem).

Doplňte svá okna o VELUX systémy chytré domácnosti



* KMG 100/KSX 100 (pro střešní okna vyrobená do roku 2013)
KMG 100K/KSX 100K (pro střešní okna vyrobená od roku 2013)
Motorizovat lze střešní okna GZL, GLL, GLU, GGL, GGU vyráběná od roku 2013 a střešní okna GGL, GGU vyráběná do roku 2013.

Konkrétní prodejní ceny zjistíte u prodejního personálu.

Chytré řízení domácnosti VELUX

Využijte celý potenciál dálkově ovládaných výrobků! Elektrická střešní okna, světlíky i rolety můžete napojit na různá řešení VELUX pro chytré řízení domácnosti. Díky nim budete mít svůj domácí komfort neustále pod kontrolou a naplno si užijete všech výhod denního světla a čerstvého vzduchu.

Novinka

Vnitřní komfort pouhým dotykem prstu

VELUX Touch

Osvěžte se čerstvým vzduchem, chraňte svůj domov před poledním žárem nebo stáhněte rolety na filmový večer – to všechno na dálku jediným dotykovým ovladačem.

- Dálkové ovládání v rámci domu
- Jednoduché ovládání různých výrobků na elektrický nebo solární pohon
- Přístupný všem členům domácnosti
- Časovač ventilace pro rychlé vyvětrání
- Nezávislý na WiFi

Interiér pod kontrolou, ať jste kdekoliv

VELUX App Control

Převezměte plnou kontrolu nad všemi svými elektrickými nebo solárními výrobky VELUX prostřednictvím telefonu. Pouhým přejetím prstu po displeji můžete otevírat a zavírat střešní okna nebo stahovat a vytahovat rolety, a to jednotlivě i ve skupinách.

- Kompatibilní s elektricky nebo solárně poháněnými střešními okny, světlíky a vnitřními i venkovními stínicími doplňky
- Možnost osobního časování
- Řízení prostřednictvím aplikace
- Snadné ovládání hlasem
- Integrované zabezpečení dat

Zdravý domov každý den

VELUX ACTIVE with NETATMO

Proměňte svůj domov v místo, kde je automaticky sledováno a zlepšováno vnitřní klima a vy můžete všechno jednoduše řídit pomocí chytrého telefonu.

- Kompatibilní s elektricky nebo solárně poháněnými střešními okny, světlíky a vnitřními i venkovními stínicími doplňky
- Větrání na základě senzorického měření kvality vnitřního prostředí
- Automatická ochrana před přehříváním
- Řízení prostřednictvím aplikace
- Snadné ovládání hlasem
- Integrované zabezpečení dat

Download on the App Store · GET IT ON Google Play · works with Hey Google · Works with Apple HomeKit

iPhone, iPod a iPad jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. HomeKit je ochranná známka společnosti Apple Inc. Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Konkrétní prodejní ceny zjistíte u prodejního personálu.

Systém VELUX

Dbáme na každý detail a neustále zvedáme laťku kvality. Chceme tak zajistit rychlou a správnou instalaci našich výrobků a zároveň vám při jejich používání poskytnout klid na mnoho let dopředu.



Lemování

Slouží k napojení střešního okna na střešní krytinu a zajišťuje vodotěsný spoj.

Drenážní odtokový žlábek

Odvádí vodu z prostoru nad oknem.

Hydroizolační fólie

Zajišťuje neprodyšné těsnění mezi střešním oknem a střechou. Vyrobeno z difuzního materiálu, který minimalizuje riziko kondenzace.

Střešní okno

Zateplovací rám

Zateplovací rám s flexibilní pěnou pro utěsnění a bezpečné osazení do střešní konstrukce. Zajišťuje účinnou izolaci kolem střešního okna.

Parotěsná fólie

Zabraňuje kondenzaci ve střešní konstrukci.

Ostění

Prefabrikované ostění pro snadné a vzduchotěsné dokončení montáže uvnitř místnosti.

Konkrétní prodejní ceny zjistíte u prodejního personálu.

Lemování pro montáž samostatného okna

Lemování pro standardní montáž

EDW
Pro krytiny s vysokým profilem, výška profilu 1,5–12 cm. Keramické, betonové tašky nebo plechové krytiny. Dostupné jako EDW 1000, EDW 2000

EDZ
Pro krytiny s nízkým profilem, výška profilu 1,5–4,5 cm. Keramické, betonové tašky nebo plechové krytiny. Dostupné jako EDZ 1000, EDZ 2000.

EDS
Pro ploché šindele a břidlici s výškou profilu 1,6 cm (2×0,8 cm).
Dostupné jako EDS 1000, EDS 2000.

EDQ
Pro plechové panely systém "Click". K dispozici pouze v hliníku.
Dostupné jako EDQ 1000, EDQ 2000.

EDT
Pro moderní ploché střešní krytiny s výškou profilu 1,5–4 cm. Kompatibilní také s plochými pálenými a betonovými taškami. Dostupné jako EDT 1000, EDT 2000.

Lemování pro zapuštěnou montáž

EDJ
Pro krytiny se středně vysokým profilem, výška profilu 1,5–9 cm. EDJ 2000 standardně obsahuje izolační balíček BDX 2000F. Dostupné jako EDJ 1000, EDJ 2000.

Lemování pro výměny oken

EW
Pro krytiny se středně vysokým profilem, výška profilu 1,5–12 cm. Keramické, betonové tašky nebo plechové krytiny. Dostupné jako EW 0000, EW 6000.

Instalační set DUO

EK- 4021E nebo EB- 4021B

Vyberte si dvě okna podle svých preferencí a k nim novinku DUO – získáte tak vše, co je potřeba pro krásnou instalaci v perfektní kvalitě.

- Místo krokve elegantní plochý profil, který pocitově spojí dvě okna v jedno.
- Víc prostoru, víc denního světla a lepší výhled.
- Přidané zateplení mezi okny pro lepší tepelnou izolaci a eliminaci vzniku tepelných mostů.
- Dvě varianty: meziokenní vzdálenost 18 mm nebo 100 mm.
- Snadnější a rychlejší montáž.

Doporučujeme zhlédnout instalační video

15–90°
EBW/EKW
EBS/EKS

20–90°
EKT
EKJ

TIP
Pro dokonalou montáž nezapomeňte dokoupit manžetu z parotěsné fólie BBX.

Vše v jedné objednávce

Řešení „vše v jednom" pro vysoce kvalitní montáž dvou střešních oken vedle sebe:
- lemování,
- nosný systém,
- BDX – zateplovací rám,
- BFX – manžeta z hydroizolační fólie,
- štíhlý a plochý meziokenní profil v bílé barvě*.

* Pro dřevěná okna je třeba zvlášť zakoupit meziokenní profil ZZZ 259.

Bezproblémová montáž

Montáž dvou střešních oken vedle sebe nikdy nebyla snadnější:
- jediný montážní otvor,
- nově koncipovaný nosný systém,
- dokonale padnoucí hydroizolační manžeta kolem oken i mezi nimi,
- výroba ostění stejně snadná jako pro jedno okno.

Přizpůsobí se vašim potřebám

Dostupné pro všechny typy střešních oken VELUX:
- manuálně ovládaná (s horním nebo spodním ovládáním) i dálkově ovládaná,
- v celodřevěném nebo bílém bezúdržbovém provedení,
- v široké škále velikostí.

Světlíky VELUX

Konkrétní prodejní ceny zjistíte u prodejního personálu.

Nová generace skleněných světlíků

Základna světlíku (CFU/CVU)
- Jedinečná konstrukce se štíhlým rámem a neviditelným křídlem pro maximum denního světla a nerušený výhled na oblohu
- K dispozici s dvojsklem nebo trojsklem pro vynikající energetický výkon a snížení hluku
- Laminované izolační sklo pro vyšší bezpečnost
- Odolnost proti vloupání*
- Diskrétně umístěné stínění
- Základna je k dispozici buď neotevíravá (CFU), nebo otevíravá s elektrickým či solárním napájením (CVU)
- Integrovaný dešťový senzor pro váš klid

Zaoblené nebo ploché sklo (ISU)
- Maximální úroveň prosvětlení
- Nejmodernější design
- Vynikající útlum zvuku
- Čistý výhled a odvod vody s technologií CurveTech (zaoblené sklo)

* Splňuje legislativní požadavky EU na odolnost proti vloupání, třída 2.

Světlík s kopulí a zasklením

Základna světlíku (CFP/CVP)
- Konstrukce základny z PVC poskytuje dobrou tepelnou izolaci
- K dispozici s dvojsklem
- Laminované izolační sklo pro vyšší bezpečnost
- Základna je k dispozici jako neotevíravá (CFP), manuálně ovládaná nebo elektricky napájená (CVP)
- Integrovaný dešťový senzor pro váš klid
- Odolnost proti vloupání*

Kopule (ISD)
- Klasický design
- Neprůhledná kopule pro optimální soukromí, nebo čirá kopule pro víc denního světla a lepší výhled
- Dostupná v akrylátovém nebo polykarbonátovém provedení

* Splňuje legislativní požadavky EU na odolnost proti vloupání, třída 2.

Při objednávání základny se ujistěte, že jste vybrali kompatibilní horní část.

Stínicí doplňky

Markýza (MSU)
Solárně napájená markýza z poloprůhledné tkaniny chrání interiér před přehříváním a zároveň tlumí světlo.

Zatemňující roleta (DSU)
Roleta na solární pohon zajistí dokonalé zatemnění pro lepší spánek nebo domácí kino.

Síť proti hmyzu (ZIU)
Umožní vám užívat si čerstvý vzduch bez dotěrného hmyzu.

Markýza (MSG)
Solárně napájená markýza z poloprůhledné tkaniny chrání interiér před přehříváním a zároveň tlumí světlo.



Plisovaná roleta (FMG)
Elektricky napájená roleta poskytuje měkké denní světlo prostřednictvím klasického, dekorativního řešení.



Dvojitě plisovaná roleta (FSK/FMK)
Zatemní místnost a ochrání před chladem. K dispozici v elektrické nebo solární variantě.

Světlovody VELUX

Přiveďte denní světlo do místností bez oken! Se světlovodem VELUX, který přenáší sluneční a měsíční svit až na vzdálenost 6 m, prosvětlíte i ty nejtemnější části domu. Ve dne si už od rána budete užívat přirozené světlo a v noci využijete integrované LED osvětlení.

Propustnost světla pomocí světlovodů VELUX



Na střeše se podobá střešnímu oknu

Světlovod ladí s každou střechou a na té šikmé vypadá jako další střešní okno.

Přenese až 98 % světla

Vysokoreflexní hliníková fólie, která pokrývá vnitřek pevného tubusu, je extrémně účinná. Téměř veškeré denní světlo přivede ze střechy do místnosti, pouze 2 % se ztratí v důsledku odrazů.

Vypadá jako stropní svítidlo

Do interiéru světlovod ústí jako diskrétní stropní difuzér. Do každého světlovodu VELUX lze snadno domontovat nosič LED diodového osvětlení (ZTL), aby mohl svítit i v noci. Ve dne si díky inovovanému difuzéru v provedení EdgeGlow – s prstencem z čirého skla na okraji – užijete jedinečný přirozený efekt světla měnícího se podle dráhy slunce po obloze.

	Pro šikmé střechy 15–60°		Pro ploché střechy 0–15°	
	TWR/TLR	**TWF/TLF**	**TCR**	**TCF**
	Světlovod s pevným tubusem	Světlovod s flexibilním tubusem	Světlovod s pevným tubusem	Světlovod s flexibilním tubusem
Přenos světla	odrazí až 98 % denního světla	odrazí až 98 % denního světla	odrazí až 98 % denního světla	odrazí až 98 % denního světla
Doporučená délka	0,9–1,7 m, s prodloužením až 6 m (k dispozici jsou prodlužovací díly ZTR v délce 62 a 124 cm)	0,9–2 m bez možnosti prodloužení	0,9–1,7 m, s prodloužením až 6 m (k dispozici jsou prodlužovací díly ZTR v délce 62 a 124 cm)	0,9 m bez možnosti prodloužení
Velikostní kód Průměr tubusu	0K10 / 0K14 25 cm / 35 cm	0K14 35 cm	0K14 35 cm	0K14 35 cm
Vhodná střešní krytina	TWR: profilovaná střešní krytina, max. výška profilu 120 mm TLR: plochá střešní krytina, max. výška profilu 2x8 mm	TWF: profilovaná střešní krytina, max. výška profilu 120 mm TLF: plochá střešní krytina, max. výška profilu 2x8 mm	TCR: plochá střecha	TCF: plochá střecha
Příslušenství*	ZTL nosič LED osvětlení ZTB tepelněizolační prvek**	ZTL nosič LED osvětlení ZTB tepelněizolační prvek	ZTL nosič LED osvětlení ZTB tepelněizolační prvek	ZTL nosič LED osvětlení ZTB tepelněizolační prvek

* V prodeji samostatně..
** ZTB k dispozici pouze pro velikost 0K14.

Konkrétní prodejní ceny zjistíte u prodejního personálu.

FAKRO
www.fakro.cz

STANDARDNÍ STŘEŠNÍ OKNA na VÝMĚNU

Plastová střešní okna FAKRO jsou stále oblíbenější. Jsou bezúdržbová a vhodná do všech prostor včetně místností se zvýšenou vlhkostí vzduchu (tj. koupelen, kuchyní a prádelen). Jelikož plast odolává vlhkosti a nevstřebává ji, okno má dlouhou životnost a je odolné vůči korozi.

PVC okna FAKRO přináší hned několik výhod:
- poskytují dostatek přirozeného světla,
- zaručují bezpečí a klid na dlouhá léta,
- omezují tepelné ztráty v zimním období,
- lze je instalovat v jakékoliv místnosti,
- jsou vhodná jak pro novou výstavbu, tak i jako okna na výměnu,
- ideálně se hodí do každého interiéru.

Ekologická plastová střešní okna jsou vyrobena z PVC profilů obsahujících **až 63 % recyklovaného materiálu**. Navíc materiály použité na výrobu okna, jako jsou: sklo, plastové profily, hliníkové a ocelové komponenty, lze prakticky ze 100 % znovu použít. Vícekomorové PVC profily jsou zpevněny pozinkovanými ocelovými výztužemi, které zabraňují jejich deformaci, a jsou vyrobeny na bázi ekologického stabilizátoru vápníku a zinku.

Okna jsou odolná, odolávají korozi a měnícím se povětrnostním podmínkám. Snadno se čistí a jejich údržba je omezena na nezbytné minimum.

Profily rámu jsou dodatečně vyplněny termoizolačním materiálem, díky čemuž se okna vybavena standardním trojsklem **U4** vyznačují součinitelem prostupu tepla **U_w=1,1 W/m²K**.
Okna s energeticky úsporným trojsklem **U5** mají hodnotu součinitele **U_w=1,0 W/m²K** a instalována společně s těsnicím lemováním ve verzi Thermo pak dokonce **U_w=0,9 W/m²K**.

Použitím vysoce energeticky účinných oken lze dosáhnout úspory tepelné energie a snížit náklady na vytápění.

Plastová okna FAKRO jsou také ideální volbou při výměně střešních oken. Jsou vhodná nejen k nahrazení starých oken FAKRO, ale i oken konkurenčních výrobců. Navíc přináší příležitost vyměnit střešní okna jiných výrobců bez narušení vnitřního ostění. **Toto řešení umožňuje ponechat stávající ostění kolem okna, čímž se sníží náklady na výměnu okna, doba výměny a také omezí nepořádek při práci.**
Nahrazením „opotřebovaných" střešních oken novými plastovými okny FAKRO získáte:

- **lepší energetickou účinnost** – výměna oken přináší výrazné zlepšení termoizolačních parametrů. Stará, často energeticky neefektivní střešní okna jsou nahrazena moderními okny s velmi dobrými parametry. Technologie thermoPro, použitá u střešních oken FAKRO, dodatečně zvyšuje jejich tepelně izolační vlastnosti. To se projeví významnou úsporou energie a nižšími účty za topení.

- **estetický vzhled** – nová plastová střešní okna promění podkrovní interiér a dodají mu moderní charakter ve srovnání se starými okny.

- **delší životnost** – PVC profily, odolné vůči působení vlhkosti a povětrnostním vlivům, zaručují dlouhodobé užívání a minimální údržbu.

- **zdravé mikroklima v podkroví** – plastová střešní okna FAKRO jsou vybavena účinnou ventilační klapkou V35, která zajišťuje přísun čerstvého vzduchu do místnosti při zavřeném okně.

- **vyšší bezpečnost** – nová střešní okna mají díky použití systému topSafe zvýšenou provozní bezpečnost a odolnost proti vloupání.

Typy půdních schodů



Široká nabídka

bezpečných
a komfortních půdních
schodů

FAKRO®

Roto

Střešní okna.

Designo R7 výsuvně kyvné okno

Velmi oblíbený unikátní typ otevírání vám přináší mnohem více pohodlí a svobodu pohybu. Díky užšímu rámu si rovněž užijete více světla.

bílý
borovice
zlatý dub

bezbarvý lak
bílá barva
barva RAL

Designo R4 kyvné okno

Nejběžnější způsob otevírání s osou otáčení uprostřed okna. Kvalitní okno přesvědčí především svou příznivou cenou.

bílý
borovice
zlatý dub

bezbarvý lak
bílá barva
barva RAL

Designo R6 kyvné okno

Kyvné okno s celoobvodovým kováním se čtyřbodovým uzavíráním vás osloví především svou bezpečností a energetickou účinností.

bílý
borovice
zlatý dub
ořech

bezbarvý lak
bílá barva
barva RAL

RotoQ Q4 kyvné okno

Kvalitní a odolné zpracování, které zaujme jak ergonomickým madlem na horní hraně křídla, tak i click systémem pro snadnou montáž.

bílý

bezbarvý lak
bílá barva

Designo R8 výklopné/kyvné okno

Závěsný systém s panty v horní části okenního rámu umožňuje nerušenou výměnu vzduchu a maximální výhled.

bílý
borovice
zlatý dub
ořech

bezbarvý lak
bílá barva
barva RAL

Designo i8 výklopné/kyvné okno

Elektricky ovládané okno se zcela skrytým pohonem umožňuje nerušený výhled stisknutím jednoho tlačítka.

bílý
borovice
zlatý dub
ořech

Typy zasklení*	**trojsklo Standard**	**trojsklo Comfort**		**trojsklo Premium**		**trojsklo Acoustic**	
Požadavek	Dobré parametry za výhodnou cenu.	Spolehlivé řešení pro každého.		Správná volba pro energetickou úsporu.		Klidná domácnost díky výrazné zvukové izolaci.	
Tepelná izolace	•	• •		• • •		• •	
Ochrana proti přehřívání	• •	• •		• • •		• • •	
Zvuková izolace	•	• •		• •		• • •	
Produktová řada	Designo	Designo		RotoQ	Designo	RotoQ	Designo	RotoQ
Značení zasklení	9 (R4/R7)	9C (R7)	9G (R6/R8)	3C (Q4)	9P (R6/R8)	3P (Q4)	6E (R6/R8)	3A (Q4)
Součinitel prostupu tepla celého okna U_w (W/m²K)	**1,1**	**1,0**	**0,99**	**0,9**	**0,86**	**0,77**	**1,0**	**0,85**
Součinitel prostupu tepla sklem U_g (W/m²K)	0,7	0,6	0,8	0,7	0,6	0,5	0,7	0,6
Celkový činitel prostupu sluneční energie g (%)	47	40	41	47	38		38	37
Zvuková izolace R_w (dB/třída)	33/2	33/2	39/3	38/3	37/3	38/3	43/4	44/4
Složení skel ESG bezpečnostní tvrzené, TVG tepelně zpevněné, VSG bezpečnostní vrstvené, Float vnitřní plavené	■ ESG ■ TVG ■ Float	■ ESG ■ TVG ■ Float	■ ESG ■ TVG ■ VSG	■ ESG ■ ESG ■ VSG	■ ESG ■ TVG ■ VSG		■ VSG ■ TVG ■ VSG	■ VSG ■ ESG ■ VSG

*Platné pro plastová manuální střešní okna v standardních rozměrech. Zasklení dvojsklem možné u vybraných oken.

Důvody, které vás přesvědčí

Maximální stabilita a životnost díky **plastovému** vícekomorovému profilu s kovovou výztuhou.

Pohodlné a snadné ovládání – otevření, zavření a mycí poloha okna **jednou rukou**.

Plastový profil u oken řady Designo dostupný v **dekorech** borovice, zlatý dub a ořech dle typu okna.

Z výroby **předmontovaný** zateplovací blok, napojení na parotěsnou fólii a montážní úhelníky.

Nižší náklady na vytápění a vyšší kvalita bydlení díky izolačnímu trojsklu až na úroveň **pasivního domu**.

Elektrická okna dodávána s motorem, řídící jednotkou a dešťovým senzorem. Vhodné pro napojení na **inteligentní domácnost**, včetně elektrických doplňků.

www.rotostresniokna.cz

Venkovní doplňky

Lamelová roleta ZRO

Bezpečná ochrana proti slunečnímu záření, teplu a chladu. Plná funkce střešního okna i při zcela zatažené roletě. U rolet se solárním pohonem je v případě nedostatku slunečního záření možné vyjmout baterii a dobít ji pomocí kabelu micro USB.

Protisluneční roleta ZMA

Spolehlivá tepelná ochrana s vysokou propustností světla. Odolnost vůči povětrnostním vlivům, opotřebení a nečistotám díky vysoce kvalitním umělým vláknům. Plná funkce okna a nerušené větrání i při zcela zatažené roletě.

Protisluneční roleta Screen ZAR

Manuální roleta s účinnou ochranou proti slunečnímu záření, která zároveň propustí dostatek světla do interiéru. Dlouhá životnost díky vysoce kvalitní látce, která je odolná proti povětrnostním vlivům a nečistotám. Snadné ovládání pomocí jednoduchého mechanismu. Plná funkce okna a nerušené větrání i při zcela zatažené roletě.

Roto
Střešní okna.

Vnitřní doplňky

Zatemňující roleta ZRV

Žádný dopad světla a téměř úplné zatemnění díky bílé světlonepropustné vrstvě na vnější straně látky. Roleta je vedena postranními lištami, které umožňují její fixaci v jakékoli poloze. Elektrická varianta rolety se liší designem.

Světlopropustná roleta Exclusive ZRE

Příjemně prosvětlený interiér díky průsvitné textilii, která zároveň zajistí dostatek soukromí. Postranní lišty umožňují roletu zafixovat v jakékoli poloze. Elektrická varianta rolety se liší designem.

Plisovaná roleta ZFA

Optimální ochrana proti slunci a pohledům zvenčí díky průsvitné látce, nebo zatemnění místnosti díky neprůsvitné zatemňující látce. Roleta je vedena postranními lištami, které umožňují její fixaci v jakékoli poloze. Oboustranné manuální ovládání individuálně nastavitelné podle potřeby.

Lamelová žaluzie ZJA

Individuálně nastavitelné prosvětlení pokoje. Postranní lišty umožňují roletu zafixovat v jakékoli poloze. Nastavení úhlu lamel pomocí kolečka, ve špatně dostupných místech s použitím teleskopické tyče. Díky své snadné údržbě a odolnosti vůči vlhkosti je vhodná do kuchyně nebo koupelny.

Nastal čas na výměnu?

Přinášíme řešení! Designo R7 v nové šíři za zvýhodněné ceny.

STŘEŠNÍ OKNA OD ČESKÉHO VÝROBCE

JIŽ OD ROKU 1986

Již v roce 1986 Ing. Václav Soukup nakreslil první střešní okno a zahájil výrobu střešních oken FENESTRA. Na začátku se vyrábělo pouze 5 rozměrů dřevěných oken. Postupně se nabídka rozšiřovala až na současný výrobní program: střešní okna dřevěná/plastová/poplastovaná, s různým typem zasklení, 5 konstrukčních typů. 16 standardních rozměrů doplňuje program oken vyráběných „na míru" dle Vámi zadaných rozměrů.

Zárukou kvality oken FENESTRA není pouze **výběr kvalitních materiálů**, použití moderních technologií, **dlouholeté zkušenosti** s výrobou střešních oken, ale i **důsledná kontrola** po celou dobu výrobního procesu. Výsledky jsou přenášeny do identifikačního štítku každého výrobku. Tento systém zajišťuje deklarovanou kvalitu a umožňuje poskytnutí **mimořádně vysoké záruky - až 15 let**.

Montáž střešního okna FENESTRA **je jednoduchá**, díky unikátní konstrukci středového kování zvládne vysazení a nasazení křídla okna **pouze jeden montér.** I dodatečná **montáž doplňků je stejně jednoduchá**.

Jsme **česká rodinná firma** - střešní okna FENESTRA přes **37 let vyvíjíme, zlepšujeme, zdokonalujeme** – VYBERTE SI.

dřevěné ⟷ plastové

prémiové okno s širšími okenními profily	prémiové okno	standardní okno	prémiové okno s širšími okenními profily
THERMICAL	**EXCELLENT**	**BASIC**	**WARM PLASTIC**
materiálové provedení:	**materiálové provedení:**	**materiálové provedení:**	**materiálové provedení:**
dřevěné; dřevěné s polyuretanovým povrchem	dřevěné; dřevěné s polyuretanovým povrchem	dřevěné	plastové profily plněné polyuretanovou pěnou
možnosti zasklení:	**možnosti zasklení:**	**možnosti zasklení:**	**možnosti zasklení:**
dvojsklo, trojsklo	dvojsklo, trojsklo	dvojsklo, trojsklo	dvojsklo, trojsklo
konstrukční typy:	**konstrukční typy:**	**konstrukční typy:**	**konstrukční typy:**
benefity:	**benefity:**	**benefity:**	**benefity:**
• širší profily křídla okna • hlubší zasklívací drážka • zasklení s přesahem • větrací klapka • termolišty pro více izolace • vyšší odolnost před kondenzací vzdušné vlhkosti • zateplení okenní spáry • oplechování bez vrutů • volitelně zateplovací sada THERMOS	• zasklení s přesahem • větrací klapka • termolišty pro více izolace • zateplení okenní spáry • oplechování bez vrutů • volitelně zateplovací sada THERMOS	• spárové větrání • volitelně zateplení rámu • volitelné rozměry	• širší profily křídla okna • hlubší zasklívací drážka • větrací klapka • vyšší odolnost před kondenzací vzdušné vlhkosti • zateplené okenní křídlo i rám okna • volitelně zateplení rámu • volitelné rozměry

Chcete VÍCE PROSTORU?

Dodáme nebo i namontujeme mansardová okna.

Střešní okna mansardového typu **spojují výhody klasických střešních oken a vikýřů**. Přináší **více světla, boční panoramatické výhledy a především prostor**. Umožňují lepší využití obytné plochy dosažením vyšší světlé výšky místnosti v blízkosti střešního pláště.
Mansardová okna lze použít do střechy **se sklonem od 35° do 60°**.

Výhody mansardových oken:

- **menší pracnost** montáže oproti vikýřovému oknu
- výrazně **větší množství světla** (boční a horní prosklení)
- možnost **panoramatického výhledu** z místnosti
- **zvětšení prostoru** podkroví
- unikátní architektonický prvek

Provedení mansardových oken (vnější rozměry - cm):



VÝHODY OKEN FENESTRA

1

ZATEPLENÍ NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI OKNA

Střešní okna FENESTRA **se zateplovací sadou THERMOS mají výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti**. Lemování střešních oken se zateplovací sadou je již z výroby opatřeno extrudovaným polystyrenem o tloušťce 30 mm, který **zatepluje vnější stranu rámu okna po celé jeho výšce** - tedy v místech, kde okno vyčnívá do chladného venkovního prostoru.
Zateplením se vnitřní povrchová teplota okenního rámu zvýší o 5,5°C, čímž se odsouvá možnost kondenzace vody na pevných částech okna výrazně nad bezpečnou hranici doporučených hodnot. **Součinitel tepelné vodivosti zateplení λ=0,033 W/mK.**

Zateplovací sada THERMOS **zatepluje střešní okno v celé jeho výšce nad rovinou střechy**. Okno je tak „oblečeno do teplého kabátu“ v chladném prostoru, tedy v místech, kde je rám tepelně nejvíce namáhán.



2

OPLECHOVÁNÍ BEZ VRUTŮ

Oplechování je vyrobeno z hliníkového oboustranně lakovaného plechu **nevyžadující žádnou údržbu**. Plechové kryty jsou s oknem spojeny skrytým spojem, **bez** použití **vrutů**. Je tím zaručena 100% vodotěsnost i v dlouhodobém horizontu.

3

TEPLÁ ÚPRAVA OKENNÍHO KŘÍDLA = ŠIRŠÍ OKENNÍ PROFILY

Prémiová střešní okna řady THERMICAL a WARM PLASTIC odlišuje od standardních střešních oken teplá úprava okenního křídla, která **zajišťuje výrazně vyšší odolnost před kondenzací vzdušné vlhkosti** na okně. Spočívá **v širších okenních profilech** (šířka profilu 58 mm – u standardních oken jen 45 mm), které zajistí nejenom vyšší povrchovou teplotu, ale současně umožňují vsadit **okraj skla hlouběji do profilu křídla** (zapuštění 23 mm – u standardních oken jen 10 mm). Okraj skla je vždy nejchoulostivější. Aby se okno nerosilo po obvodu skla, musí být tento okraj více zasazen do profilu křídla, lépe zaizolován. **Okraj 2-skla je navíc u oken THERMICAL shora zateplen 5 mm extrudovaného polystyrenu.**



4

HORNÍ DÍL LEMOVÁNÍ Z JEDNOHO KUSU

Jedinečná technologie výroby na automatickém tvářecím centru umožňuje vyrobit **horní díl lemování z jednoho kusu**. Tím je zaručen bezpečný odvod dešťové vody z celé plochy střechy nad oknem a **stoprocentní jistota nezatékavosti** i v zimních měsících, kdy se nad oknem často zachycuje sníh a opakovaně taje a namrzá.

5

ZASKLENÍ S PŘESAHEM

U prémiových střešních oken řady EXCELLENT a THERMICAL je ve spodní části zasklení provedeno tak, že **horní sklo přesahuje** přes izolační dřevěný profil křídla až nad oplechování okna. V nejvíce dešťovou vodou namáhané části zasklení tak není butylové těsnění a ani v oplechování křídla pod sklem nejsou žádné vruty. Je tím zaručena 100% vodotěsnost i v dlouhodobém horizontu.

6

ZATEPLENÍ OKENNÍ SPÁRY

U prémiových střešních oken řady EXCELLENT a THERMICAL je spára mezi rámem a křídlem okna v horní části a po stranách vyplněna dvoustupňovým těsněním a uzavřena dřevěným izolačním profilem. **V nejvíce tepelně namáhané** spodní části okna je **spára uzavřena třemi stupni těsnění a zateplovacím blokem** se součinitelem tepelné vodivosti λ= 0,046 W/m.K.. Systém zesílené izolace zajišťuje výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti, především vyšší povrchovou teplotu než u standardních oken (vyšší povrchová teplota zajišťuje lepší ochranu před nežádoucí kondenzací).



7

TERMOLIŠTY PRO VÍCE IZOLACE

Ostění střešního okna by mělo být provedeno **pod oknem svisle, nad oknem vodorovně**. Zajistí se tím maximální prosvětlení místnosti, ale především se nenaruší přirozené proudění vzduchu kolem skla, což podstatně snižuje možnost kondenzace vnitřní vzdušné vlhkosti na ploše skla.
Originální termolišty prémiových střešních oken řady EXCELLENT a THERMICAL **vytváří** v místech, kde vnitřní ostění svírá se sklonem střechy ostrý úhel, **dodatečný prostor pro zesílení tepelné izolace**. Větší množství tepelné izolace odstraňuje tepelné mosty v prostoru nad a pod oknem.

8

PROTISLUNEČNÍ FÓLIOVÉ INTERIÉROVÉ ROLETKY

Aby v létě střešním oknem nepronikalo do místnosti nesnesitelné horko, můžete použít buď venkovní doplňky (u střešních oken jsou ale často mimo pohodlný dosah uživatele) nebo **unikátní vnitřní roletky**, které jsou vždy „po ruce“. Protisluneční fóliové roletky MULTIFILM® odcloní přímé sluneční paprsky a dovnitř vpustí rozptýlené denní světlo s malou energií. **Uvnitř zůstává světlo, přičemž vznik nežádoucího tepla je minimální.**
Interiérové stínění MULTIFILM® poskytuje v létě **ochranu před přehříváním** sluneční tepelnou energií (podle druhu fólie až 84%). V zimě tyto roletky navíc **přináší úsporu energie** (zrcadlovým efektem brání úniku tepla z místnosti, zlepšují tepelně-izolační parametry okna o cca 30%).

Střešní fólie

Nedílnou součástí zateplených střešních skladeb jsou podstřešní pojistné a parotěsné fólie. Aby byla zachována správná funkce střešního systému je jejich použití naprosto zásadní a nezbytné. Zajišťují vodotěsnost konstrukce a zabezpečují výstup vodních par do vnějšího prostředí objektu.

Střešní fólie

EVROmat

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Fólie EVROmat 140 g	Role	4 220,00	5 106,20
Fólie EVROmat 150 g	Role	4 900,00	5 929,00
Fólie EVROmat PLUS 150 g TT (s dvojitou samolepící páskou)	Role	5 610,00	6 788,10

BMI BRAMAC

Název	Jednotka	Cena v Kč bez DPH
Těsnicí manžeta k fólii 50-70 mm	1 ks	307,-
Difuzní fólie PRO RESISTANT	1 role	3 984,-
Difuzní fólie PRO PLUS Resistant 140	1 role	5 238,-
Difuzní fólie UNI 2S Resistant	1 role	6 671,-
Difuzní fólie TOP RU Resistant	1 role	10 684,-
Difuzní fólie Maximum +2S	1 role	9 909,-
Difuzní fólie COMFORT-SEAL Resistant 255	1 role	8 088,-
Nedifuzní fólie VEL	1 role	2 710,-
Difuzní fólie ECOTEC 140	1 role	4 225,-
Difuzní fólie Bramac Premium WU	1 role	12 873,-
Parotěsná fólie Membran 100 2S	1 role	5 589,-
Lepicí tmel pro fólie TOP RU Resistant	1 ks	451,-

EVROmat BMI BRAMAC Tondach

Tondach

Tondach FOL Mono Premium

Difuzně otevřená pojistná hydroizolace určená pro nejpřísnější třídy těsnosti (možnost spojovat horkovzdušným svařováním nebo chemickým rozpouštědlem za studena).

Hmotnost m²	360 g
Paropropustnost S_d:	0,20 m
Pevnost v tahu:	420 N / 490 N
UV odolnost:	3 měsíce
Rozměry role:	1,5 m x 25 m = 37,5 m²

Tondach FOL Thermo DT

Difuzní podstřešní membrána nejvyšší kvality s povrchovou vrstvou z polyuretanu a integrovanou samolepicí páskou zajišťující větrotěsnost a zlepšenou tepelnou izolaci.

Hmotnost m²	210 g
Paropropustnost S_d:	0,15 m
Pevnost v tahu:	380 N / 350 N
UV odolnost:	3 měsíce
Rozměry role:	1,5 m x 50 m = 75 m²

Tondach FOL Mono DT

Monolitická difuzní podstřešní membrána určená k instalaci na krokve a dřevěná bednění. Zvýšená odolnost vůči chemickým impregnacím na dřevo. S integrovanou samolepicí páskou (větrotěsnost).

Hmotnost m²	180 g
Paropropustnost S_d:	0,15 m
Pevnost v tahu:	300 N / 270 N
UV odolnost:	3 měsíce
Rozměry role:	1,5 m x 50 m = 75 m²

Tondach FOL Mono

Monolitická difuzní podstřešní membrána určená k instalaci na krokve a dřevěná bednění. Zvýšená odolnost vůči chemickým impregnacím na dřevo.

Hmotnost m²	180 g
Paropropustnost S_d:	0,15 m
Pevnost v tahu:	300 N / 270 N
UV odolnost:	3 měsíce
Rozměry role:	1,5 m x 50 m = 75 m²

Tondach FOL S

Difuzní podstřešní membrána určená k instalaci na krokve a dřevěná bednění.

Hmotnost m²	145 g
Paropropustnost S_d:	0,02 m
Pevnost v tahu:	280 N / 230 N
UV odolnost:	3 měsíce
Rozměry role:	1,5 m x 50 m = 75 m²

Tondach FOL Mono Complete

Difuzní podstřešní membrána nejvyšší kvality s integrovanými samolepícími páskami. Zvýšená mechanická a teplotní odolnost. Unikátní funkce utěsňování hřebíků.

Hmotnost m²	340 g
Hodnota S_d:	0,3 m
Pevnost v tahu:	800 N/500 N
UV odolnost:	3 měsíce
Rozměry role:	1,5 m x 50 m = 75 m²

FÓLIE PRO ŠIKMÉ STŘECHY – Pojistné hydroizolační fólie								
Materiál	**Rozměry 1R(m)**	**Množství 1R(m²)**	**Poč. rolí na paletě**	**Doporučená cena 1 m² bez DPH v CZK**	**Balení**	**Skupina**	**artiklové číslo**	**artiklové číslo**
DELTA-XX PLUS® LIGHT **NOVINKA – CENA OD 1.1.2023** Odolná, difuzně otevřená vícevrstvá lehká podstřešní membrána s integrovanými lepicími okraji. S ověřenou dlouhou životností pro střechy bez bednění. Certifikát ETA. Hodnota S_d ca. 0,08 m, pevnost 240/190 N/5 cm, hmotnost 120 g/m². Splňuje požadavky ZVDH [1] v kategorii UDB-B, USB-A. 30letá záruka! [2]	50 × 1,50	75	24	67,00	R	A	02208313	
DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL **NOVINKA – CENA OD 1.1.2023** Odolná, difuzně otevřená vícevrstvá podstřešní membrána s integrovanými lepicími okraji. S ověřenou dlouhou životností pro střechy bedněné i bez. Certifikát ETA. Hodnota S_d ca. 0,08 m, pevnost 340/270 N/5 cm, hmotnost 150 g/m². Splňuje požadavky ZVDH [1] v kategorii UDB-A, USB-A, 30letá záruka! [2]	50 × 1,50	75	22	74,00	R	A	02208324	
DELTA-XX PLUS® STRONG **NOVINKA – CENA OD 1.1.2023** Odolná, difuzně otevřená víceerstvá podstřešní membrána s vyzutžnou mřížkou, vysoce odolná proti roztržení, s integrovanými lepicími okraji. S ověřenou dlouhou životností pro střechy bedněné i bez. Certifikát ETA. Hodnota S_d ca. 0,08 m, pevnost 500/500 N/5 cm, hmotnost 180 g/m². Splňuje požadavky ZVDH [1] v kategorii UDB-A, USB-A. 30letá záruka! [2]	50 × 1,50	75	22	96,00	R	A	02208325	
DELTA-XX PLUS® HEAVY **NOVINKA – CENA OD 1.1.2023** Odolná, difuzně otevřená vícevrstvá pružná podstřešní membrána s integrovanými lepicími okraji. S oveřenou dlouhou životností pro střechy bedněné i bez. Certifikát ETA. Hodnota S_d ca. 0,08 m, pevnost 370/270 N/5 cm, hmotnost 200 g/m². Splňuje požadavky ZVDH [1] v kategorii UDB-A, USB-A, UV odolnost 16 týdnů. 30letá záruka! [2]	50 × 1,50	75	15	99,00	R	A	02209120	
DELTA®-MAXX PLUS 30letá záruka funkčnosti! Inovovaná prémiová fólie pro střechy bedněné i nebedněné. Úspora materiálu až 30 %. I pro valbové a stanové střechy. Hodnota Sd ca 0,15 m, pevost ca. 450/300 N/5 cm. Ještě vyšší ochrana proti propadnutí. Technologie BiCo vláken. Větrotěsná-integrované samolepicí okraje na rubu role. Úspora až 9 % nákladů na vytápění. Dle ZVDH [1] kategorie UDB-A, USB-A.	50 × 1,50	75	18	110,00	R	B	02208356	
DELTA®-THERM PLUS 30letá záruka funkčnosti! Vysoce teplotně odolná fólie pro střechy bedněné i nebedněné, zvláště pod plechové krytiny. Technologie BiCo vláken. S_d 0,02 m, Reakce na oheň B-s1, d0. Odolná teplotám až do 150 °C!	50 × 1,50	75	32	110,00	R	A	02208279	
DELTA®-MAXX X 30letá záruka funkčnosti! Extrémně pevná difuzně otevřená prémiová fólie pro šikmé střechy bedněné i nebedněné. Hodnota S_d ca. 0,15 m, pevnost: ca. 500 N/5 cm. Se samolepicími okraji pro lepení už od -10 °C! Nová technologie BiCo vláken. Splňuje materiálové požadavky ZVDH [1] v kategorii UDB-A, USB-A	50 × 1,50	75	18	129,00	R	B	02206048	
DELTA®-FOXX PLUS 30letá záruka funkčnosti! Prémiová fólie pro bedněné střechy. Se systémovými doplňky pro dešti odolné podstřeší. Třída těsnosti 2 – dle ZVDH, u střech s nízkým sklonem-už od 10° dle typu krytiny. Technologie BiCo vláken. Hodnota S_d ca. 0,02 m, pevost: ca. 370/270 N/5 cm. Dle ZVDH [1] kategorie UDB-A, USB-A. Reakce na oheň B-s1, d0!	50 × 1,50	75	28	175,00	R	B	02202707	
DELTA®-ALPINA 30letá záruka funkčnosti! Vodotěsná a větrotěsná fólie pro extrémní bezpečnost a výjimečné požadavky. Vhodná na řešení vodotěsného podstřeší (Třída těsnosti 1 - dle ZVDH). Svařitelná za studena speciálním lepidlem nebo horkým vzduchem. Hodnota S_d ca. 0,27 m, pevnost: 450/410 N/5 cm.	30 × 1,50	45	25	259,00	R	B	02204816	
DELTA®-ALPINA-BAND – pás na překrytí kontralatí	30 × 0,36	10,8		265,00	R	B	02204907	
DELTA®-FLEXX CORNER pro řešení vnějších rohů např. komíny systém DELTA®-ALPINA				269,00	ks	B	02206900	
DELTA®-FLEXX MANŽETA – potrubní prostupy 100/125 a 150 mm systém DELTA®-ALPINA				381,00	ks	B	02206901	
DELTA®-ALPINA QSM pro lepení spojů DELTA®-ALPINA (studený svár)	1 l láhev		10 ks/kart	919,00	láhev	A	02205676	

FÓLIE PRO ŠIKMÉ STŘECHY – Pojistné hydroizolační fólie								
Materiál	**Rozměry 1R(m)**	**Množství 1R(m²)**	**Poč. rolí na paletě**	**Doporučená cena 1 m² bez DPH v CZK**	**Balení**	**Skupina**	**artiklové číslo**	**artiklové číslo**
DELTA®-EXXTREM 30letá záruka funkčnosti! Pro dvouplášťové střechy. Extrémní odolnost vysokým teplotám a UV záření. Ochrana pod solárními a fotovoltaickými panely integrovanými ve střešní krytině. Hodnota S_d 0,05 m, pevnost: 370/250 N/5 cm. Hmotnost 300 g/m².	40 × 1,50	75	40	205,00	R	A	02200046	
DELTA®-FOL PVG Fólie pro bedněné střechy. Zvýšená odolnost proti skluzu a oděru. Podkladový pás pod břidlici apod. Hodnota S_d 20,0 m, pevnost 380/240 N/5 cm	50 × 1,50	75	25	84,00	R	A	02201036	R
DELTA®-PVG PLUS s integrovanými samolepicími okraji	50 × 1,50	75	25	107,00	R	A	02207350	ks
DRAGOFOL Na objednávku Mřížkou zpevněná fólie pro střechy bez bednění. Pro správnou funkci je nutná větraná vzduchová mezera pod fólií! Hodnota S_d ca. 3,0 m, pevnost 400/300 N/5 cm	40 × 1,50	75	40	59,00	R	A	02200046	R

STRUKTURNÍ DĚLICÍ ROHOŽ POD FALCOVANÉ PLECHOVÉ KRYTINY								
Materiál	**Rozměry 1R(m)**	**Množství 1R(m²)**	**rolí na paletě**	**Doporučená cena 1 m² bez DPH v CZK**	**Balení**	**Skupina**	**artiklové číslo**	**artiklové číslo**
DELTA®-TRELA PLUS Strukturovaná dělicí vrstva pro odvětrané i neodvětrané šikmé střechy s plechovou krytinou. Výška strukturní rohože 8 mm. Difuzně otevřený a vodotěsný nosný pás. Hodnota S_d ca. 0,02 m. Samotěsnicí hřebíky zdarma (120 ks) ke každé rolí. Útlum hluku až 15 dB!	30 × 1,50	45	4	295,00	R	B	02202639	
DELTA®-ENKA®-VENT – strukturovaná dělicí rohož bez nosného pásu	50 × 1,0	50	4	159,00	R	B	02203637	

FASÁDNÍ FÓLIE								
Materiál	**Rozměry 1R(m)**	**Množství 1R(m²)**	**rolí na paletě**	**Doporučená cena 1m², 1l bez DPH v CZK**	**Balení**	**Skupina**	**artiklové číslo**	**artiklové číslo**
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS Difuzně otevřená vysoce UV-stabilní fólie pro ochranu tepelné izolace fasád s otevřenými spárami. Šířka spáry do 50 mm a 50 % plochy. U průsvitných fasád propustnost UV záření do 10 %. Hmotnost 300 g/m². Tloušťka 0,6 mm. Reakce na oheň B-s1, d0. 7 základních odstínů. Vhodná i pro tahokov, perforované plechové obklady, sklo, polykarbonát apod. Na objednávku do ca. 14 dnů.	30 × 1,50	45		545,00	R	B	02207388	
	30 × 1,50	45		545,00			02207389	
	30 × 1,50	45		545,00			02207393	
	30 × 1,50	45		545,00			02207392	
	30 × 1,50	45		545,00			02207394	
	30 × 1,50	45		545,00			02207391	
	30 × 1,50	45		545,00			02207395	
DELTA®-FAS PAINT **barva na sjednocení kontralatí / podkladní konstrukce** Barva na bázi akrylové disperze, totožný barevný odstín jako DELTA®-FASSADE COLOR PLUS díky shodným anorganickým pigmentům. Na objednávku	1 litr			1.455,00	1l	B	07700882	
	12 litrů			1.111,00	12 l	B		
DELTA®-FAS BAND CLEAR **transparentní lepicí páska s UV ochranou**	60 mm × 25 m			1.375,00	R	A	02207471	
DELTA®-FASSADE 20 Difuzně otevřená vysoce UV-stabilní fólie pro ochranu tepelné izolace fasád s otevřenými spárami. Šířka spáry do 20 mm a 20 % plochy. Barva černá, bez potisku. Nová technologie BiCo vláken. Hodnota S_d ca. 0,02 m, pevnost 270/230 N/5 cm. Reakce na oheň B-s1, d0!	50 × 1,50	75	32	113,00	R	B	02202087	
DELTA®-FASSADE 20 PLUS S integrovanými samolepicími okraji. Reakce na oheň B-s1, d0!	50 × 1,50	75	28	154,00	R	B	02202656	

[1] ZVDH – Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks, Centrální cech německých pokrývačů
UDB – Pojistná hydroizolace položená na pevném podkladu (bednění, tvarově stálá tepelná izolace)
USB – Pojistná hydroizolace volně natažená mezi krokvemi

Izolační materiál

Správný výběr střešního izolačního materiálu sníží energetickou spotřebu domu. Střešní izolací dosáhneme tepelné ochrany, ochrany proti hluku a požárně bezpečné vícevrstvé konstrukce, která nebude přispívat k rozvoji požáru.

Klasické tepelné izolace a polystyren

Isover nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení. Značka Isover je jedničkou na českém trhu, s tradicí produkce déle než 50 let ve vlastním výrobním závodě ve východočeských Častolovicích, a díky závodům v Českém Brodě a v Lipníku nad Bečvou jedním z největších výrobců stavebních izolací z expandovaného polystyrenu v ČR.

ŠIKMÉ STŘECHY

Systém podkrokevního zateplení Isover Double Tram



1 Bednění
2 Parozábrana Isover Vario® KM Duplex UV
3 Hranoly Isover TRAM (MW nebo EPS)
4 Výplňová izolace Isover
5 Kotvící dvouzávitové kónické vruty Twin UD
6 Doplňková hydroizolace Tyvek Soft
7 Kontralatě 60/60 případně 2 × 40/60
8 Latě
9 Krytina

Přednosti

- Výborné tepelněizolační vlastnosti bez tepelných mostů
- Jednoduchá a rychlá aplikace
- Minimální přitížení střešní konstrukce
- Dlouhá životnost
- Ekologická a hygienická nezávadnost
- Nízká cena systému
- Minimalizace akustického mostu v podobě krokví
- Difúzně otevřený systém
- Eliminace prořezu a tím minimalizace odpadu
- Varianta s Isover Tram MW – třída reakce na oheň A1
- Varianta s Isover Tram MW má velmi dobré akustické vlastnosti
- Celkové zateplení až do tl. 580 mm v případě optimálních podmínek

Systém nadkrokevního zateplení Isover X-Tram



1 Bednění
2 Parozábrana Isover Vario® KM Duplex UV
3 Hranoly Isover TRAM (MW nebo EPS)
4 Výplňová izolace Isover
5 Kotvící dvouzávitové kónické vruty Twin UD
6 Doplňková hydroizolace Tyvek Soft
7 Kontralatě 60/60 případně 2 × 40/60
8 Latě
9 Krytina



Hlavní výhody systému

- Nižší cena oproti alternativním systémům
- Otevřený podhled v interiéru
- Minimalizace tepelných mostů
- Snížení rizika poničení parozábrany
- Eliminace chyb v konstrukci
- Možnosti kombinace způsobu zateplení
- Vyšší obytný prostor v interiéru
- Ověřená funkce více než 20 let
- Systém odzkoušen v CSI
- Úspora za SDK desky a rošty
- Tvarová stálost
- Nulový prořez u nároží a úžlabí

DOPORUČENÉ MATERIÁLY ISOVER DO ŠIKMÝCH STŘECH:

Ideální poměr cena/výkon

Isover
Uni

Desky z čedičové vlny s univerzálním použitím nejen v šikmých střechách.

Vhodné pro:

- Zateplení mezi a pod krokvemi
- Nadkrokevní izolaci v systému Isover X-Tram
- Konstrukce s vyšší požární odolností

Další informace:

- Výrobek je vhodný k zateplení rastru sádrokartonového podhledu

Isover
Unirol Profi

Tepelná a akustická izolace ze skelných vláken. Dodává se v komprimovaných rolích.

Vhodné pro:

- Zateplení mezi a pod krokvemi

Další informace:

- Snadná aplikace mezi krokve díky vyšší objemové hmotnosti
- Skvělé tepelně izolační parametry, λ_D = 0,033 W/mK

Důležitá je cena

Isover
Orsik

Desky z čedičové vlny s univerzálním použitím.

Vhodné pro:

- Zateplení mezi a pod krokvemi
- Nadkrokevní izolaci v systému Isover X-Tram

Další informace:

- Ekonomické řešení zateplení šikmé střechy

Isover
Domo Plus

Role ze skelných vláken s univerzálním použitím. Dodává se v komprimovaných rolích.

Vhodné pro:

- Zateplení mezi a pod krokvemi

Další informace:

- Ekonomické řešení zateplení šikmé střechy
- Dodává se ve variantě TWIN

Důležitý je výkon

Isover
Multimax 30

Tuhé desky skelné izolace s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi.

Vhodné pro:

- Šikmé střechy s požadavkem na maximální izolační schopnosti a tepelný komfort
- Konstrukce s omezenou tloušťkou skladby

Další informace:

- V konstrukci lze aplikovat pouze lokálně k eliminaci tepelných mostů

Důležitá je ekologie

Isover
Unirol Plus

Kvalitní izolace ze skelných vláken, vhodná mezi krokve.

Vhodné pro:

- Do šikmých střech jako zateplení mezi krokve
- Izolaci dutin na nepochůzí stropní konstrukce

Další informace:

- Výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
- Dlouhá životnost

PLOCHÉ STŘECHY

Lehké požárně odolné střechy Isover Combi Roof

Základní skladba

1 Hydroizolační souvrství
2 Horní vrstva Isover EPS (200, 150, 100)
3 Spodní vrstva Isover EPS (100, 70)
4 Požárně dělící vrstva Isover MW 2x30 mm
5 Parotěsná zábrana
6 Nosný trapézový plech



	SG COMBI ROOF 30M	SG COMBI ROOF 30M-i	SG COMBI ROOF 15M-i
Tloušťka (mm)	Tepelný odpor R_D ($m^2 \cdot K \cdot W^{-1}$)	Tepelný odpor R_D ($m^2 \cdot K \cdot W^{-1}$)	Tepelný odpor R_D ($m^2 \cdot K \cdot W^{-1}$)
140	3,80	3,80	3,75
160	4,35	4,30	4,25
180	4,90	4,80	4,75
200	5,45	5,30	5,25
220	5,95	5,85	5,80
240	6,50	6,35	6,30
260	7,05	6,85	6,80
280	7,60	7,35	7,30
300	8,15	7,90	7,85

POTŘEBUJETE NÁVRH SPÁDOVÁNÍ VČETNĚ KOMPLETNÍHO KLADEČSKÉHO PLÁNU?

Návrh spádování probíhá ve dvou krocích:

1. Návrh spádování + výkaz materiálu (na základě poptávky)
2. Kompletní kladečský plán (na základě objednávky)

Pro návrh spádování je třeba zaslat:

- Půdorys a řez střechy a okótovanou polohu vtoků
- Výšky atik
- Minimální a maximální tloušťku tepelné izolace
- Minimální požadovaný spád střechy
- Stávající spád střechy
- Typ uchycení spádové vrstvy a hydroizolace
- Typ hydroizolace
- Typ projektovaného EPS či MW
- Popis podkladních vrstev
- Ostatní (požadované termíny, kontaktní osoby...)

Kontaktujte nás:

Milena Skalská-Rejlová
+420 602 115 649
Milena.SkalskaRejlova@saint-gobain.com

ÚSPORNÁ STŘECHA ISOVER

Extenzivní zelená střecha

Základní skladba

1 Suchomilná vegetace – rozchodníky, netřesky, sukulenty
2 Extenzivní minerální substrát, tl. 30 mm
3 Hydrofilní desky Isover Flora, tl. 50 mm
4 Filtrační textilie, 120 g/m² (používá se pouze s nopovou fólií)
5 Drenážní nopová folie (použití závisí na výpočtu drenážní kapacity)
6 Ochranné geotextilie, 300 g/m²
7 Hydroizolace odolná proti prorůstání kořínků
8 Tepelná izolace spádové klíny Isover EPS 150
9 Tepelná izolace Isover EPS 100
10 Parozábrana
11 Nosná střešní konstrukce



Další informace

Doporučené materiály Isover

Isover Flora

HYDROAKUMULAČNÍ DESKY

Používají se pro extenzivní a polointenzivní skladby plochých a šikmých střech jako částečná náhrada substrátu. Jsou lehké a vzdušné, což usnadňuje manipulaci a transport oproti substrátům. Používají se ve skladbách zelených střech na novostavbách, ale jsou vhodné i pro rekonstrukce a halové stavby. Mají vyvážený poměr mezi hydroakumulací a vodopropustností. Ta zajišťuje v případě většího množství vody v objemu desek její odvody a zamezuje přemokření skladby. Dodává se po balících, balících na paletách, ale i samotné desky na paletách.

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m^2)	Paleta (m^2)	Paleta (m^3)	
30	600 × 1 000	6,0	48,0	1,44	NOVÉ
50	600 × 1 000	4,8	28,8	1,44	
50	1 000 × 1 200	-	28,8	1,44	NOVÉ
100*	600 × 1 000	2,4	14,4	1,44	
100*	1 000 × 1 200	-	14,4	1,44	NOVÉ

* Nestandardní výrobek, dodací podmínky na vyžádání.

Isover Intense

ZPEVNĚNÉ HYDROAKUMULAČNÍ DESKY

Zpevněné hydroakumulační desky, které se používají v aplikacích s vyšší mocností vegetačního souvrství. Především pro intenzivní vegetační střechy, kde je výhodné vrstvit tyto desky s minerálními střešními substráty. Aplikují se i na místa s častějším provozem. Díky lepší hydroakumulaci jsou vhodnější do šikmých zelených střech. Dodává se po balících, balících na paletách, ale i samotné desky na paletách.

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m^2)	Paleta (m^2)	Paleta (m^3)
50	600 × 1 000	3,0	30,00	1,50
100	600 × 1 000	1,8	14,40	1,44

Potřebujete poradit?

Kontaktujte Centrum technické a obchodní podpory:

E-mail: podpora@saint-gobain.com
Tel.: 226 292 221

UO TEX

WOOLARD ROLL

- Vysoký stupeň tepelné izolace
- Akustická izolace
- Velmi lehký a snadno zpracovatelný materiál
- Paropropustná, vodní pára prostupuje minerální vatou téměř stejně tak dobře jako vzduchem
- Nehořlavý materiál
- Je neorganického původu, nenapadají jí plísně, houby ani bakterie
- Vysoký komfort při zpracování

styrotrade

Styrotrade, a.s. je největším výrobcem polystyrenu EPS v České republice. Spolu se společností Styroprofile, a.s., která je výrobcem stavebních profilů a příslušenství v rámci celé Evropské unie, jsme významným dodavatelem komponentů pro zateplovací systémy - ETICS.

styrotrade

styro SD plus

Tepelně izolační desky k zateplení soklové části domu

- Vysoké tepelně izolační vlastnosti dosažené přídavkem grafitu
- Nízká nasákavost
- Vysoká odolnost vůči průrazu

styrodeska

Tepelně izolační desky pro systémové teplovodní podlahové vytápění

- Deska je opatřena rastrem pro snadnou pokládku teplovodních hadic
- Boční strany jsou opatřeny zámky, které zamezují průniku energie

styrotherm plus

Tepelně izolační desky k zateplení domu

- Vysoké tepelně izolační vlastnosti dosažené přídavkem grafitu

styrotrade

Fasády

Izolace pro kontaktní zateplovací systém ETICS





styro EPS 70 F

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu určené pro kontaktní zateplovací systémy ETICS.
Výrobek splňuje požadavky na kvalitativní třídu A dle CZB.

Použití: Izolace pro kontaktní zateplovací systém ETICS.

- Desky lze dle požadavků vyrobit v atypických rozměrech.

λ 0,039 W/m.K | 10–300 mm

Název	Tloušťka (mm)	Objednací číslo	Balení (ks)	Plocha (m^2)	Rozměr (mm)	Tepelný odpor RD (m^2.K/W)
styro EPS 70 F	10	301 077 010	50	25	1000×500	0,2
styro EPS 70 F	20	301 077 020	25	12,5	1000×500	0,45
styro EPS 70 F	30	301 077 030	16	8	1000×500	0,75
styro EPS 70 F	40	301 077 040	12	6	1000×500	1
styro EPS 70 F	50	301 077 050	10	5	1000×500	1,3
styro EPS 70 F	60	301 077 060	8	4	1000×500	1,55
styro EPS 70 F	70	301 077 070	7	3,5	1000×500	1,85
styro EPS 70 F	80	301 077 080	6	3	1000×500	2,05
styro EPS 70 F	90	301 077 090	5	2,5	1000×500	2,35
styro EPS 70 F	100	301 077 100	5	2,5	1000×500	2,6
styro EPS 70 F	110	301 077 110	4	2	1000×500	2,85
styro EPS 70 F	120	301 077 120	4	2	1000×500	3,1
styro EPS 70 F	130	301 077 130	3	1,5	1000×500	3,35
styro EPS 70 F	140	301 077 140	3	1,5	1000×500	3,65
styro EPS 70 F	150	301 077 150	3	1,5	1000×500	3,9
styro EPS 70 F	160	301 077 160	3	1,5	1000×500	4,15
styro EPS 70 F	170	301 077 170	2	1	1000×500	4,4
styro EPS 70 F	180	301 077 180	2	1	1000×500	4,7
styro EPS 70 F	190	301 077 190	2	1	1000×500	4,95
styro EPS 70 F	200	301 077 200	2	1	1000×500	5,2
styro EPS 70 F	210	301 077 210	2	1	1000×500	5,45
styro EPS 70 F	220	301 077 220	2	1	1000×500	5,75
styro EPS 70 F	230	301 077 230	2	1	1000×500	6
styro EPS 70 F	240	301 077 240	2	1	1000×500	6,25
styro EPS 70 F	250	301 077 250	2	1	1000×500	6,5
styro EPS 70 F	260	301 077 260	2	1	1000×500	6,75
styro EPS 70 F	270	301 077 270	2	1	1000×500	7,05
styro EPS 70 F	280	301 077 280	2	1	1000×500	7,3
styro EPS 70 F	290	301 077 290	2	1	1000×500	7,55
styro EPS 70 F	300	301 077 300	2	1	1000×500	7,8

Manipulace a skladování:

Chraňte proti UV záření a přímému slunečnímu svitu.
Skladujte v suchém a větraném prostředí.
Skladujte odděleně od rozpouštědel a těkavých látek.
Manipulujte a skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému poškození výrobku.
Neřežte desky odporovým drátem v nevětrané místnosti!

KNAUF INSULATION

ŠIKMÉ STŘECHY

IZOLACE PRO ŠIKMÉ STŘECHY

UNIFIT 032* *

Třída reakce na oheň **A1** | λ_D = 0,032 W/m·K

Speciální značení pro snadné řezání. Bez nutnosti dodatečného upevnění. SVT 149

Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	R_D [m^2·K/W]	m^2/role	rolí/paleta	m^2/paleta	Dodání	Kč/m^2* (bez DPH)
60	1200	5900	1,85	7,08	24	169,92	E	**255,60**
80	1200	4400	2,50	5,28	24	126,72	S	**340,80**
100	1200	3500	3,10	4,20	24	100,80	E	**426,00**
120	1200	2900	3,75	3,48	24	83,52	S	**511,20**
140	1200	2500	4,35	3,00	24	72,00	E	**596,40**
160	1200	2200	5,00	2,64	24	63,36	E	**681,60**
180	1200	2200	5,60	2,64	18	47,52	E	**766,80**
200	1200	2200	6,25	2,64	18	47,52	E	**852,00**

Kód značení: MW-EN 13162-T2-AFr5

Dokumentace na webu: TECH BEZP CE DOP

UNIFIT 033* *

Třída reakce na oheň **A1** | λ_D = 0,033 W/m·K

Speciální značení pro snadné řezání. Bez nutnosti dodatečného upevnění. SVT 168

Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	R_D [m^2·K/W]	m^2/role	rolí/paleta	m^2/paleta	Dodání	Kč/m^2* (bez DPH)
50	1200	8700	1,50	10,44	24	250,56	E	**162,90**
60	1200	7300	1,80	8,76	24	210,24	S	**195,50**
80	1200	5500	2,40	6,60	24	158,40	S	**260,60**
100	1200	4400	3,00	5,28	24	126,72	E	**325,80**
120	1200	3700	3,60	4,44	24	106,56	E	**391,00**
140	1200	3100	4,20	3,72	24	89,28	E	**456,10**
150	1200	2900	4,50	3,48	24	83,52	E	**488,70**
160	1200	2800	4,80	3,36	24	80,64	E	**521,30**
180	1200	2500	5,45	3,00	24	72,00	E	**586,40**
200	1200	2200	6,05	2,64	24	63,36	E	**651,60**

Kód značení: MW-EN 13162-T2-AFr5

Dokumentace na webu: TECH BEZP CE DOP

UNIFIT 035* *

Třída reakce na oheň **A1** | λ_D = 0,035 W/m·K

Speciální značení pro snadné řezání. Bez nutnosti dodatečného upevnění. SVT 150

Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	R_D [m^2·K/W]	m^2/role	rolí/paleta	m^2/paleta	Dodání	Kč/m^2* (bez DPH)
50	1200	10100	1,40	12,12	24	290,88	E	**135,40**
60	1200	8000	1,70	9,60	24	230,40	E	**162,50**
80	1200	6000	2,25	7,20	24	172,80	E	**216,60**
100	1200	5000	2,85	6,00	24	144,00	E	**270,80**
120	1200	4300	3,40	5,16	24	123,84	E	**325,00**
140	1200	3700	4,00	4,44	24	106,56	E	**379,10**
150	1200	3400	4,25	4,08	24	97,92	E	**406,20**
160	1200	3200	4,55	3,84	24	92,16	E	**433,30**
180	1200	2900	5,10	3,48	24	83,52	E	**487,40**
200	1200	2600	5,70	3,12	24	74,88	E	**541,60**
220	1200	3100	6,25	3,72	18	66,96	E	**595,80**
240	1200	2900	6,85	3,48	18	62,64	E	**649,90**

Kód značení: MW-EN 13162-T2-AFr5

Dokumentace na webu: TECH BEZP CE DOP

UNIFIT 037

Třída reakce na oheň **A1** | λ_D = 0,037 W/m·K

Speciální značení pro snadné řezání. SVT 151

Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	R_D [m²·K/W]	m²/role	rolí/paleta	m²/paleta	Dodání	Kč/m²* (bez DPH)
60	1200	10100	1,60	12,12	24	290,88	S	**122,20**
80	1200	7600	2,15	9,12	24	218,88	E	**162,90**
100	1200	6100	2,70	7,32	24	175,68	E	**203,60**
120	1200	5000	3,20	6,00	24	144,00	E	**244,30**
140	1200	4400	3,75	5,28	24	126,72	E	**285,00**
160	1200	3800	4,30	4,56	24	109,44	E	**325,80**
180	1200	3400	4,85	4,08	24	97,92	E	**366,50**
200	1200	3100	5,40	3,72	24	89,28	E	**407,20**
220	1200	2800	5,90	3,36	24	80,64	S	**447,90**
240	1200	2600	6,45	3,12	24	74,88	E	**488,60**

Kód značení: MW-EN 13162-T2-AFr5

Dokumentace na webu: TECH BEZP CE DOP

Distanční hranol MW

Hranol z čedičové vaty slouží pro vynesení konstrukce nadkrokevního zateplení.

Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	ks/paleta	Dodání	Kč/ks* (bez DPH)
100	100	1200	240	S	**139,10**

Vruty Twin UD

Slouží k upevnění roštu nadkrokevního zateplení do nosné konstrukce.

Délky [mm]	Dodání	Kč/ks* (bez DPH)
200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 440, 480, 520	S	**na vyžádání**

*) Pro individuální cenovou nabídku kontaktujte prodejce
**) Možná dodávka po jednotlivém balení. Pro bližší informace prosím kontaktujte obchodního zástupce v daném regionu.
Dodání E = skladem, doručení do 10 prac. dnů, S = pro termín dodání kontaktujte zákaznicky servis

STROPY, PODHLEDY A PŮDY
ZATEPLENÍ S NEJRYCHLEJŠÍ EKONOMICKOU NÁVRATNOSTÍ

NATUROLL PLUS

Třída reakce na oheň **A1** | λ_D = 0,040 W/m·K

Hydrofobizovaný materiál. SVT 178

Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	R_D [m²·K/W]	m²/role	rolí/paleta	m²/paleta	Dodání	Kč/m²* (bez DPH)
50	1200	2× 8200	1,25	19,68	24	472,32	E	**75,90**
60	1200	2× 6800	1,50	16,32	24	391,68	S	**91,10**
80	1200	10200	2,00	12,24	24	293,76	E	**121,40**
100	1200	8200	2,50	9,84	24	236,16	E	**151,80**
120	1200	6800	3,00	8,16	24	195,84	E	**182,20**
140	1200	5900	3,50	7,08	24	169,92	E	**212,50**
150	1200	5500	3,75	6,60	24	158,40	E	**227,70**
160	1200	5100	4,00	6,12	24	146,88	E	**242,90**
180	1200	4600	4,50	5,52	24	132,48	E	**273,20**
200	1200	4100	5,00	4,92	24	118,08	E	**303,60**
240	1200	3400	6,00	4,08	24	97,92	S	**364,30**

Kód značení: MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)

Dokumentace na webu: TECH BEZP CE DOP

IZOLACE PRO PŘÍČKY
A OSTATNÍ VNITŘNÍ LEHKÉ MONTOVANÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

AKUSTIK BOARD

Třída reakce na oheň **A1** | λ_D = 0,037 W/m·K

Akustická izolace v deskách s vysokou zvukovou pohltivostí. S přesným formátem do příček.
Splňuje požadavky na požárně odolné příčky a útlum hluku i pod frekvenci 250 Hz. SVT 158
Objemova hmotnost ≥ 15 kg/m³ (+/-10 %).

Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	R_D [m²·K/W]	m²/balík	ks/balík	balení/paleta	m²/paleta	Dodání	Kč/m²* (bez DPH)
40	625	1250	1,05	15,63	20	28	437,5	E	**85,70**
50	625	1250	1,35	12,5	16	28	350,0	E	**107,10**
60	625	1250	1,60	9,38	12	28	262,5	E	**128,50**
80	625	1250	2,15	7,81	10	28	218,75	E	**171,40**
100	625	1250	2,70	6,25	8	28	175,0	E	**214,20**

Kód značení: MW-EN 13162-T2-AFr5

Dokumentace na webu: TECH BEZP CE DOP

PROVĚTRÁVANÉ A SENDVIČOVÉ FASÁDY
IZOLACE PRO LEHKÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE

Mineral Plus 034 KP**

Třída reakce na oheň **A1** | λ_D = 0,034 W/m·K

Hydrofobizovaná minerálni izolace s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi. SVT 10646

Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	R_D [m²·K/W]	m²/balík	ks/balík	balík/paleta	m²/paleta	Dodání	Kč/m²* (bez DPH)
50	625	1250	1,45	9,38	12	24	225,0	S	**185,20**
60	625	1250	1,75	7,81	10	24	187,5	S	**222,20**
80	625	1250	2,35	6,25	8	24	150,0	E	**296,20**
100	625	1250	2,90	4,69	6	24	112,5	E	**370,30**
120	600	1250	3,50	3,75	5	24	90,0	S	**444,40**
140	600	1250	4,10	3,00	4	24	72,0	S	**518,40**
160	600	1250	4,70	3,00	4	24	72,0	E	**592,50**
180	600	1250	5,25	2,25	3	24	54,0	S	**666,50**
200	600	1250	5,85	2,25	3	24	54,0	E	**740,60**
240	600	1250	7,05	2,25	3	24	54,0	S	**888,70**

Kód značení: MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-MU1- AFr10

Dokumentace na webu: TECH BEZP CE DOP

Mineral Plus EXT 034 V (TP435 B)

Třída reakce na oheň **A1** | λ_D = 0,034 W/m·K

Hydrofobizovaná minerální izolace s povrchovou úpravou z černé netkané sklotextilie a mimořádnými izolačními vlastnostmi. SVT 163

Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	R_D [m²·K/W]	m²/balík	ks/balík	balík/paleta	m²/paleta	Dodání	Kč/m²* (bez DPH)
50	600	1250	1,45	9,0	12	24	216	S	**235,20**
60	600	1250	1,75	7,5	10	24	180	S	**272,20**
80	600	1250	2,35	6,0	8	24	144	S	**346,20**
100	600	1250	2,90	4,5	6	24	108	E	**420,30**
120	600	1250	3,50	3,0	4	24	72	S	**494,40**
140	600	1250	4,10	3,0	4	24	72	S	**568,40**
160	600	1250	4,70	3,0	4	24	72	S	**642,50**
180	600	1250	5,25	2,25	3	24	54	S	**716,50**
200	600	1250	5,85	2,25	3	24	54	E	**790,60**

Kód značení: 13162-T4-WS-WL(P)-AFr10

Dokumentace na webu: TECH BEZP CE DOP

PAMA
STŘECHY • PROSVĚTLENÍ • IZOLACE

PAMA, a.s. je rodinná česká firma se sídlem v Ostrově nad Oslavou v centru Vysočiny. Byla založena v roce 1993 jako obchodní organizace specializující se na prosvětlovací sklolaminátové a polykarbonátové desky, profily a systémy. Nyní se zaměřuje na montáže zemědělských a jiných staveb.

STŘEŠNÍ SENDVIČOVÉ PANELY PAMA

PAMA
STŘECHY • PROSVĚTLENÍ • IZOLACE

PAMA TD 5 PIR



Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka plechu (mm)	Izolační jádro U (W/m² K)	Hmotnost kg/m²
40	1000	0,5/0,4	0,430	10,65
50	1000	0,5/0,4	0,350	11,03
60	1000	0,5/0,4	0,300	11,42
80	1000	0,5/0,4	0,230	12,17
100	1000	0,5/0,4	0,190	12,93
120	1000	0,5/0,4	0,160	13,69
140	1000	0,5/0,4	0,150	14,45
40	1000	0,5/0,5	0,530	10,90
50	1000	0,5/0,5	0,430	11,30
60	1000	0,5/0,5	0,360	11,70
80	1000	0,5/0,5	0,270	12,40
100	1000	0,5/0,5	0,210	13,20
120	1000	0,5/0,5	0,180	14,00
140	1000	0,5/0,5	0,150	14,70

Skládá se z izolačního jádra s vrchním trapézovým profi lem a spodní lineární profilací plechu.

PAMA AGRO PANEL PUR



Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka plechu (mm)	Izolační jádro U (W/m² K)	Hmotnost kg/m²
40	1000	0,50/sklolaminát	0,430	7,40
50	1000	0,50/sklolaminát	0,350	7,80
60	1000	0,50/sklolaminát	0,300	8,20
80	1000	0,50/sklolaminát	0,230	9,00
100	1000	0,50/sklolaminát	0,190	9,70

Skládá se z izolačního jádra s vrchním trapézovým profi lem a spodní hladkou sklolaminátovou vrstvou. Panel se vyrábí z plechu o tloušťce 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 1,00 mm.

PAMA TK 5 ALU PUR



Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka plechu (mm)	Izolační jádro U (W/m² K)	Hmotnost kg/m²
40	1000	0,50/folie	0,430	7,40
50	1000	0,50/folie	0,350	7,80
60	1000	0,50/folie	0,300	8,20
80	1000	0,50/folie	0,230	9,00
100	1000	0,50/folie	0,190	9,70

Skládá se z izolačního jádra s vrchním trapézovým profi lem a spodní STUCCO hliníkovou folií stříbrné barvy. Panel se vyrábí z plechu o tloušťce 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 1,00 mm.

PAMA TK 5 BITUMEN PUR



Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka plechu (mm)	Izolační jádro U (W/m² K)	Hmotnost kg/m²
40	1000	0,50/sklobitumen	0,430	7,40
50	1000	0,50/sklobitumen	0,350	7,80
60	1000	0,50/sklobitumen	0,300	8,20
80	1000	0,50/sklobitumen	0,230	9,00
100	1000	0,50/sklobitumen	0,190	9,70

Skládá se z izolačního jádra s vrchním trapézovým profilem a spodní sklobitumenovou folií tmavé barvy. Panel se vyrábí z plechu o tloušťce 0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 1,00 mm

PAMA TWD MINERÁLNÍ JÁDRO



Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka plechu (mm)	Izolační jádro U (W/m² K)	Hmotnost kg/m²
80	1000	0,6/0,5	0,480	18,7
100	1000	0,6/0,5	0,390	20,9
120	1000	0,6/0,5	0,320	23,1

Tepelně izolační sendvičový panel se zvýšenou požární odolností. Izolační jádro z minerální vlny. Panel je oboustranně kryt ocelovým plechem o tloušťce 0,60mm/0,5mm. Panely jsou k dispozici i v tl. 150, 160, 180 a 200mm.

Požární odolnosti – třídu reakce na oheň, popřípadě další certifikaci je vždy nutné předem ověřit u dodavatele!

PAMA PDD PIR - PŘIZNANÉ KOTVENÍ



Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka plechu (mm)	Izolační jádro U (W/m² K)	Hmotnost kg/m²
40	1000	0,5/0,4	0,54	9,50
50	1000	0,5/0,4	0,45	9,63
60	1000	0,5/0,4	0,37	10,01
80	1000	0,5/0,4	0,27	10,77
100	1000	0,5/0,4	0,22	11,53
120	1000	0,5/0,4	0,18	12,29
150	1000	0,5/0,4	0,15	13,43
40	1000	0,5/0,5	0,54	10,40
50	1000	0,5/0,5	0,45	10,50
60	1000	0,5/0,5	0,37	10,90
80	1000	0,5/0,5	0,27	11,60
100	1000	0,5/0,5	0,22	12,40
120	1000	0,5/0,5	0,18	13,20
150	1000	0,5/0,5	0,15	14,30

Skládá se z izolačního jádra PIR. Je oboustranně kryt ocelovým plechem o tloušťce 0,50/0,40mm nebo 0,5/0,5mm. Povrch je lakován a zinkován. Panel má systém přiznaného kotvení. Vyrábí se i v modulacích 1150mm.

PAMA PD2 PSD PIR - SKRYTÉ KOTVENÍ



Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka plechu (mm)	Izolační jádro U (W/m² K)	Hmotnost kg/m²
60	1000	0,5/0,5	0,37	10,9
80	1000	0,5/0,5	0,27	11,6
100	1000	0,5/0,5	0,22	12,4
120	1000	0,5/0,5	0,18	13,2

Skládá se z izolačního jádra PIR. Je oboustranně kryt ocelovým plechem o tloušťce 0,50 mm. Povrch je lakován a zinkován. Panel má systém skrytého kotvení.

PAMA PFD MRAZÍRENSKÝ/CHLADÍRENSKÝ PANEL PIR



Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka plechu (mm)	Izolační jádro U (W/m² K)	Hmotnost kg/m²
140	1000	0,5/0,5	0,16	13,8
160	1000	0,5/0,5	0,14	14,5
200	1000	0,5/0,5	0,11	15,9

Skládá se z izolačního jádra PIR. Je oboustranně kryt ocelovým plechem o tloušťce 0,50 mm. Povrch je lakován a zinkován. Panel je používán v místech chladíren a mrazíren a má nejvyšší tepelně izolační vlastnosti. Má labyrintový zámek. Panely se vyrábí i v modulacích 1100 a 1150mm.

PAMA PWD MINERÁLNÍ JÁDRO



Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka plechu (mm)	Izolační jádro U (W/m² K)	Hmotnost kg/m²
60	1000	0,6/0,5	0,63	17,25
80	1000	0,6/0,5	0,48	17,50
100	1000	0,6/0,5	0,39	19,60

Tepelně izolační sendvičový panel se zvýšenou požární odolností. Izolační jádro z minerální vlny. Panel je oboustranně kryt ocelovým plechem. Povrch je vždy pozinkován a nalakován. Používá se v místech se zvýšenou požární odolností. Panely jsme schopni dodat i v tl. 120, 150, 160, 180, 200mm a v modulacích 1100 a 1150mm.

Požární odolnosti – třídu reakce na oheň, popřípadě další certifikaci je vždy nutné předem ověřit u dodavatele!

PAMA SENDVIČOVÉ PANELY ISOBOX – FORMÁTOVANÉ

Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka plechu (mm)	Izolační jádro U (W/m² K)	Hmotnost kg/m²
40	1000	0,5/0,4	0,54	9,88
60	1000	0,5/0,4	0,37	10,26
80	1000	0,5/0,4	0,28	11,40
100	1000	0,5/0,4	0,22	12,16

Skládá se z izolačního jádra PIR. Je oboustranně kryt ocelovým plechem o tloušťce 0,50/0,40mm. Povrch je lakován a zinkován. Panel má systém přiznaného kotvení. Barva 9010/9010. Formátování studeným řezem: 150Kč /1bm řezu.

PAMAtherm

λ = 0,022 w/m.K



PIR deska kašírovaná v alu kraft fólii s rastrováním. Celoobvodový zámek pero/drážka

Rozměr (m)	Tloušťka (mm)	Součinitel prostupu tepla U (W/m².K)	Cena m² bez DPH
1,20 x 2,40	20*	1,11	270
1,20 x 2,40	30*	0,74	310
1,20 x 2,40	40	0,55	360
1,20 x 2,40	50	0,44	415
1,20 x 2,40	60	0,37	470
1,20 x 2,40	80	0,27	550
1,20 x 2,40	100	0,22	635
1,20 x 2,40	120	0,18	710
1,20 x 2,40	140	0,16	780
1,20 x 2,40	160	0,14	850
1,20 x 2,40	180	0,12	920
1,20 x 2,40	200	0,11	990
1,20 x 2,40	220	0,10	na dotaz
1,20 x 2,40	240	0,09	na dotaz

* bez zámku

Utherm Sarking LE Plus

λ = 0,022 w/m.K



PIR deska kašírovaná v alu kraft fólii s nakašírovanou střešní fólií. 60-200mm

Rozměr (m)	Tloušťka (mm)	Součinitel prostupu tepla U (W/m².K)	Cena m² bez DPH
1,20 x 2,40	120	0,18	969
1,20 x 2,40	140	0,16	1139
1,20 x 2,40	160	0,14	1296
1,20 x 2,40	180	0,12	1456

PAMAtherm BT

λ = 0,024 – 0,026 w/m.K

PIR deska oboustranně kašírovaná v asfaltovém obložení. Celoobvodový zámek pero/drážka. Možnost objednání tl. 20mm – 250mm.

Rozměr (m)	Tloušťka (mm)	Součinitel prostupu tepla U (W/m².K)	Cena m² bez DPH
1,20 x 2,40	60	0,43	485
1,20 x 2,40	100	0,25	655
1,20 x 2,40	140	0,17	800
1,20 x 2,40	180	0,13	950

PAMAtherm WS

λ = 0,024 – 0,026 w/m.K

PIR deska oboustranně kašírovaná v minerálním rounu. Celoobvodový zámek pero/drážka. Možnost objednání tl. 20mm – 250mm.

Rozměr (m)	Tloušťka (mm)	Součinitel prostupu tepla U (W/m².K)	Cena m² bez DPH
1,20 x 2,40	60	0,43	495
1,20 x 2,40	100	0,25	670
1,20 x 2,40	140	0,17	810
1,20 x 2,40	180	0,13	970

BAUDER
střechy s jistotou.

Společnost Bauder synonymem výroby hodnotných a bezpečných střech s dlouhou životností, ekonomicky výhodných a šetrných k životnímu prostředí, s vizí podávat ve všech oblastech špičkové výkony.

BauderPIR FA spád

PIR tepelná izolace ve spádu kašírovaná hliníkem

BauderPIR FA spád je hodnotná tepelná izolace ve standardním spádu, s povrchem opatřeným hliníkovovou vrstvou a tepelnou vodivostí (λ_D) 0,022 W/(m·K). K tomu příslušné BauderPIR KFS výplň úžlabí popř. BauderPIR GFS výplň rozvodí zjednodušují na jedné straně pokládku v oblasti úžlabí a rozvodí a redukují na druhé straně rozhodujícím způsobem spotřebu materiálu.

BauderPIR FA spádové desky o standarním formátu které jsou skladem a jsou kdykoliv k dispozici.

Přednosti nové BauderPIR FA spádové izolace:

- standardizované desky ve spádu, tím minimální doba dodání ze skladových zásob v obchodě
- progresivní řešení úžlabí a rozvodí: pouze výplň úžlabí popř. rozvodí
- nejvyšší výkon tepelné izolace při nízké výšce
- optimalizovaný neoslnivý povrch s potiskem usnadňující pokládku.
- osvědčená, rozměrově stabilní tepelná izolace s vysokým výkonem
- minimalizovaná potřeba skladovacího prostoru, optimalizovaný průběh stavby, bez přířezu, bez hledání, bez odpadu
- zkoušeno v systému

ONLINE CENÍK

Výplně úžlabí a rozvodí
Zvláštností tohot systému je inovativní řešení úžlabí a rozvodí. Umožňuje novodobou techniku pokládky, kde je zapotřebí pouze jeden typ výplně úžlabí nebo rozvodí. To znamená: nejjednoduší skladování, bez třídění na stavbě, bez odpadu a zbytkových dílů.

obr. případ pokládky **BauderPIR KFS** výplň úžlabí

obr. příklad pokládky **BauderPIR GFS** výplň rozvodí

puren®

Firma Puren má dnes široký záběr působnosti. Oblast stavebnictví zahrnuje výrobu a distribuci tepelných izolací pro šikmé a ploché střechy, podlahy a stropy a také fasády. Tepelné izolace Puren mají při minimální tloušťce výborné tepelněizolační vlastnosti a významně tak přispívají ke snížení nákladů na vytápění a k ochraně životního prostředí.

Isola asfaltový šindel
Díky jedinečnému lepicímu systému Isola se souvislými lepicími plochami, které zajišťují dokonalé slepení šindelů, jsou střechy s asfaltovým šindelem Isola absolutně odolné proti dešti. Fólie na zadní straně asfaltového šindele navíc zabraňuje jeho slepení s podkladem a nedochází tak ke vzniku prasklin nebo zvlnění šindele v důsledku pohybu podkladu. Podle platné normy EN544 musí asfaltové šindele obsahovat 1 300 g/m² kvalitního bitumenu. Vysoký podíl bitumenu zajišťuje pevnost, pružnost a dlouholetou trvanlivost šindele Isola.

Výrobek	Barva	Číslo výrobku	Váha kg/m²	množství Paleta	ks/balík	Cena/Kč
Asfaltový šindel Okap, hřeben, nároží *Okap: 3 ks/m Hřeben: 6 ks/m Zahajovací prvek nelze použít pro tvat bobrovka.*	Cihlově červená	510424	0,45	2106 ks	54 ks	**31/ks**
	Rustikálně červená	510425	0,45	2106 ks	54 ks	
	Antická hnědá	510409	0,45	2106 ks	54 ks	
	Černá	510413	0,45	2106 ks	54 ks	
	Krystalová černá	510016	0,45	2106 ks	54 ks	
	Šedá	510401	0,45	2106 ks	54 ks	
	Šedá struktura	510411	0,45	2106 ks	54 ks	

Výrobek	Barva	Číslo výrobku	Váha kg/m²	množství m² Paleta	ks/balík m²/balík	Cena/Kč m²
Asfaltový šindel Premium Skraa	Krystalová černá	501115	7,65	115,05	22/2,95 m²	**403**

Výrobek	Barva	Číslo výrobku	Balení	Cena/Kč/m²
Isola Mestertekk- *úžlabní pás pro střechy z asfaltových šindelů*	Krystalová černá*	521120	7 m²/rl	**463/m²**
	Šedá*	521301	8 m²/rl 25 rl na paletě	
	Cihlově červená*	521324		
	Černá*	521313		

Výrobek	Barva	Číslo výrobku	Balení	Cena/Kč
Isola těsnící tmel *Spotřeba: 60 ml/m*		546150	310 ml/tuba 24 ks/ krabice	**204/ks**

* Barva na objednávku.

Výrobek	Barva	Číslo výrobku			
Taška *Povrchová úprava:* *Prášková barva* *Rozměr: 418 x 1198 mm* *Plocha pokrytí:* *371 x 1110 mm* *Sklon: 8°–90°* *Spotřeba: 2,44 ks/m²*	Černá	740013			
		742313	6 ks/krabice	**4**
		742314		
		742326		
		742342		
Taška Silence *Protihluková úprava* Spodní strana tašky		746513	10 ks/krabice	**3**
		746514		
		746526		
		746542		
Hřebenáč kulatý *Rozměr: 215 x 405 mm* *Spotřeba: 2,63 ks/m*				
Hřebenáč kulatý				

Rozměr:
100,5 x 1250 x 130 mm
Spotřeba: 0,9 ks/m

Těsnící lišta
Rozměr:
100 x 1250 mm
Spotřeba: 0,83 ks/m

Čelní stěnová lišta
Rozměr: 1250 mm
Spotřeba: 0,83 ks/m

ák pro turbokotel *-135 mm*	Černá	744713	1 ks/krabice	**2541/ks**
	Antracitová	744714		
	Terracotta*	744726		
	Hnědá*	744742		
a pro solární ***l*** *mm*	Černá	745213	1 ks/krabice	**3583/ks**
	Antracitová	745214		
	Terracotta*	745226		
	Hnědá*	745242		
ebenáč 10°–30°	Černá	744213	2 ks/krabice	**2147/ks**
	Antracitová	744214		
	Terracotta*	744226		

GÓR-STAL

Společnost Gór-Stal - jako renomovaný výrobce sendvičových a izolačních panelů termPIR ® a IZOPROOF - neustále rozšiřuje svůj sortiment a nabízí řešení šitá na míru potřebám nejnáročnějších zákazníků. Produkty společnosti jsou zárukou nejvyšší kvality.

Izolační deska termPIR AL

Tepelně izolační panely polyisokyanurátové (PIR) - pro izolaci šikmých střech, plochých střech, obvodových stěn a podlah. Izolační desky termPIR ® AL se skládají z tepelně izolačního jádra z tuhé PIR pěny na bázi recyklovaných surovin. Desky jsou z obou stran chráněny vrstvou plynotěsného opláštění skládajícího se z hliníku (AL), papíru a polyetylenu.

Parametry tepelně izolační výplní

Druh jadra	Tuhá polyisokyanurátová pěna (PIR)												
Zdánlivá hustota jádra	$\rho = 30^{+5}_{-2}$ kg/m²												
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti	λ_D = 0,022 W/m°K pro termPIR AL λ_D = 0,026 W/mK pro tloušťky ≥ 20 mm* λ_D = 0,025 W/mK pro tloušťky ≥ 100 mm* λ_D = 0,024 W/mK pro tloušťky ≥ 120 mm* * pro jiné												
Obložení desek	• PK - papír KRAFT • AL - KRAFT papír pokrytý hliníkem • WS - skleněný závoj • BT - obložení bitumenové												
Standardní rozměry panelů [mm]	600 x 1200 / 1200 x 2400												
Rozměry panelů na objednávku [mm]	1000 x1200 / 1200 x 1200 / 1200 x 1800 / 1200 x 3000												
Druhy fréz	**FIT** – plochá fréza, **LAP** – fréza se schodkem*, **TAG** – fréza pero – drážka*												
Tloušťka desek [mm]	na objednávku k dispozici desky s jinou tloušťkou (změna každých 10 mm)												
	20	**30**	**40**	**50**	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**180**	**200**	**220**	**250**
Tepelný odpor R [m²K/W]	0,90[1] 0,75[2]	1,35[1] 1,15[2]	1,80[1] 150[2]	2,25[1] 1,90[2]	2,70[1] 2,30[2]	3,60[1] 3,20[2]	4,50[1] 4,00[2]	5,45[1] 5,00[2]	6,80[1] 6,25[2]	8,15[1] 7,50[2]	9,05[1] 8,30[2]	9,05[1] 8,30[2]	10,00[1] 9,15[2]
Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]	1,10[1] 1,30[2]	0,73[1] 0,87[2]	0,55[1] 0,65[2]	0,44[1] 0,52[2]	0,37[1] 0,52[2]	0,28[1] 0,31[2]	0,22[1] 0,25[2]	0,18[1] 0,20[2]	0,15[1] 0,16[2]	0,12[1] 0,13[2]	0,11[1] 0,12[2]	0,11[1] 0,12[2]	0,10[1] 0,11[2]
Odolnost vůči tlaku při 10% deformaci	σ = 120 kPa												
Klasifikace podle reakce na oheň (jen deska)	E – samohasnúci – pre termPIR AL, termPIR WS F - termPIR BT, termPIR PK												
Objemová nasákavost	⩽ 2,0 %V												

povrch krytí desek s frézou je 15 mm menší Frézy: LAP k dispozici pro desky od 30 mm, TAG pro desky od 40 mm
Legenda: 1 - pro termPIR AL **2** - pro jiné

GÓR-STAL
SANDWICH PANELS

Izolační desky termPIR

V energeticky úsporném stavebnictví se využívá inteligentní technologie, což umožňuje dosažení vysoké úrovně tepelné pohody, a zároveň vytvoření budovy, která se vyznačuje nízkou spotřebou energie a nízkými provozními náklady.

Panely termPIR poskytují efektivnější tepelnou izolaci ve srovnání s jinými stavebními materiály, jako je minerální vlna, nebo polystyrén, což umožňuje úsporné, dlouhodobé a bezpečné užívání domu či bytu.



* Průměrná hodnota pro různé výrobce

Sestavte s námi energeticky úsporný dům



Dřevo

Materiál, který je potřebný pro stavbu krovu a dalších jednoduchých konstrukcí. Stavební dřevo zahrnuje střešní latě, kontralatě, hranoly, palubky, OSB desky a prkna. Většina stavebního dřeva je ošetřena impregnací, proti dřevokaznému hmyzu, plísním a houbám.

Dřevo

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Latě smrkové 30 x 50 mm, mořené, 4 m, S9	ks	60,24	72,89
Latě smrkové 30 x 50 mm, mořené, 5 m, S9	ks	75,19	72,89
Latě smrkové 40 x 50 mm, mořené, 4 m, S9	ks	80,00	96,80
Latě smrkové 40 x 60 mm, mořené, 3 m, S9	ks	72,00	87,12
Latě smrkové 40 x 60 mm, mořené, 4 m, S9	ks	96,15	116,35
Latě smrkové 40 x 60 mm, mořené, 5 m, S9	ks	120,48	145,78
Latě smrkové 40 x 60 mm, mořené, 5 m, SEVEN	ks	120,48	145,78
Latě smrkové 40 x 60 mm, přírodní, 4m	ks	96,15	116,35
OSB - dřevoštěpkové desky P+D (2500 x 675 mm) tl. 12 mm	ks	399,60	483,52
OSB - dřevoštěpkové desky P+D (2500 x 675 mm) tl. 15 mm	ks	499,50	604,40
OSB - dřevoštěpkové desky P+D (2500 x 675 mm) tl. 18 mm	ks	599,40	725,27
OSB - dřevoštěpkové desky P+D (2500 x 675 mm) tl. 22 mm	ks	732,54	886,37
OSB - dřevoštěpkové desky P+D (2500 x 675 mm) tl. 25 mm	ks	832,44	1 007,25
Palubky smrkové 12,5 x 96 mm d-4m (bal=3,84m²/10ks), klasik	m²	206,00	249,26
Palubky smrkové 16 x 121 mm d-4m (bal=3,388m²/7ks), klasik	m²	248,00	300,08
Palubky smrkové 19 x 121 mm d-4m (bal=2,904m²/6ks), klasik	m²	290,00	350,90
Prkna 22-24 x 80 -150 mm + 4m impregnovaná	m³	8 500,00	10 285,00
Prkna 22-24 x 80 -150 mm + 5m impregnovaná	m³	8 500,00	10 285,00

Příslušenství

Střešní doplňky jsou nezbytnou součástí každé střechy. V nabídce jsou různé velikosti, provedení a barevné odstíny na všechny typy krytin. Kvalitní provedení odolává UV záření a ostatním povětrnostním vlivům.

Firma ERGO CZ si za více než 20-ti letou působnost vybudovala na trhu střešních doplňků pozici spolehlivého dodavatele. Našim odběratelům nabízíme široký sortiment protisněhových opatření, podstřešních fólií, výrobků pro hřeben a nároží, okapovou hranu, úžlabí, pro odvětrání a prosvětlení půdních prostor, pro pohyb na střeše a další.

ERGO - VÝBĚR Z NABÍDKY STŘEŠNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROTISNĚHOVÁ OPATŘENÍ

- nabízíme protisněhové háky, mřížový a tyčový záchytný systém, držáky protisněhové klády a sněhovou zábranu slovenský kříž

ERGO-protisněhové háky - výška nosu 75 mm!!!

Katalogová cena: od 42,00 Kč bez DPH / kus

9 barev
Pro 115 typů krytin - pálené a betonové krytiny, plechové krytiny, šindele a šablony
Materiál: žárově pozinkovaný ocelový plech
Povrchová úprava: povětrnostně odolný polyesterový lak
Šířka: 34 mm
Tloušťka: 1,2 mm

Protisněhový komplet třímetrový s mříží UNIVERZÁLNÍ - výška mříže 20 cm

Hodí se pro: *pálené a betonové krytiny*

Katalogová cena: 2 498,00 Kč bez DPH / komplet

4 barvy
Obsah kompletu:
- 1x 3m protisněhová mříž
- 4x univerzální držák protisněhové mříže
- 2x spojka mříže

V nabídce také držáky protisněhové mříže rovné pro neprofilované střešní krytiny, šindele, šablony.

Protisněhový tyčový záchytný systém DVOUDĚROVÝ

Katalogová cena: 2 105,00 Kč bez DPH / komplet

3 barvy
- 2x 2m protisněhová tyč
- 3x dvouděrové držáky protisněhové tyče
  - univerzální k zavěšení
  - rovné pro neprofilované střešní krytiny
  - pro profilované plechové krytiny s výškou profilu 20 a 35 mm

V nabídce také protisněhový tyčový jednoděrový a dvouděrový záchytný systém pro falcované krytiny v provedení pozink, pozink barvený, měď, hliník.

ERGO-držáky protisněhových klád - extrémně robustní - průměr klády 14 cm

Katalogová cena: 1 260,00 Kč bez DPH / kus

4 barvy
- univerzální pro betonové a pálené střešní krytiny
- rovné pro neprofilované střešní krytiny, šindele, břidlice

Hodí se též pro historické budovy.
Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel
Šířka držáku: 30 mm
Tloušťka materiálu: cca 8 mm, vyrobeno z 1 kusu

Držáky protisněhových klád - cenově výhodné - průměr klády 12 cm

Katalogová cena: 480,00 Kč bez DPH / kus

- univerzální k zavěšení pro betonové a pálené střešní krytiny
- rovný pro neprofilované střešní krytiny
- pro profilované plechové krytiny s výškou profilu 20 mm

Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel
Šířka držáku: 30 mm
Tloušťka materiálu: cca 4 mm

ODVĚTRÁVACÍ A ANTÉNNÍ KOMPLETY

- nabízíme univerzální komplety s olověnou zástěrou pro pálené a betonové krytiny, profilované dle tvaru krytiny a odvětrávací komplety pro plechové krytiny

ERGO-odvětrávací komplety - vše baleno v jednom kartonu

Obsah kompletu:
- vysoká odvětrávací roura
- základní odvětrávací taška
- lapač kondenzátu s odvodem na střešní plášť
- napojovací límec pro průchod skrz fólii i bednění
- pružná spojka odvětrání o délce 650 mm a průměru 125 mm s redukcí na 100 mm

Materiál: vysoce kvalitní UV stabilizovaný plast

- ERGO-odvětrávací komplet UNIVERZÁLNÍ s olověnou zástěrou

Hodí se pro: *pálené krytiny*

Katalogová cena: 2 236,00 Kč bez DPH / komplet

- ERGO-odvětrávací komplet ROVNÝ

Hodí se pro: *břidlici, šindele, Bramac Tegalit, šablony*

Katalogová cena: 1 815,00 Kč bez DPH / komplet

- ERGO-odvětrávací komplet PROFILOVANÝ

Hodí se pro: Betonpres, KM Beta, Besk, Bobrovka, krytiny Bramac, Tondach

Katalogová cena: 1 815,00 Kč bez DPH / komplet



Odvětrávací komplet PRO PLECHOVÉ KRYTINY - vše baleno v jednom kartonu

Hodí se pro: neprofilované a profilované plechové krytiny se symetrickým a asymetrickým profilem vln

Katalogová cena: 2 483,00 Kč bez DPH / komplet

Obsah kompletu:
- základní odvětrávací taška s tvarovatelnou hmotou ve spodní části (slouží k dotěsnění)
- komínek o průměru 125 mm a výšce cca 50 cm s vestavěnou vodováhou pro nastavení sklonu a integrovaným nadstřešním odvodem kondenzátu
- pružná spojka z polypropylenu o délce cca 52 cm s horním průměrem 125 mm a s dolní redukcí 125, 110 nebo 100 mm
- šrouby k zajištění zvoleného úhlu nastavení a šrouby ke kotvení ke krytině

Úhel nastavení: od 5° do 45° sklonu
Rozměr základní odvětrávací tašky: cca 24 x 32 cm

ERGO-anténní komplety - vše baleno v jednom kartonu

Obsah kompletu:
- anténní nástavec
- základní taška

Materiál: vysoce kvalitní UV stabilizovaný plast
Průměr otvoru pro anténní stožár: od 15 do 65 mm
Vhodné pro: šikmé střechy se sklonem 15° až 60°

- ERGO-anténní komplet UNIVERZÁLNÍ s olověnou zástěrou

Hodí se pro: *pálené i betonové krytiny*

Katalogová cena: 1 417,00 Kč bez DPH / komplet

- ERGO-anténní komplet ROVNÝ

Hodí se pro: *břidlici, šindele, Bramac Tegalit*

Katalogová cena: 1 048,00 Kč bez DPH / komplet

- ERGO-anténní komplet PROFILOVANÝ

Hodí se pro: Betonpres, KM Beta, Besk, Bobrovka, krytiny Bramac, Tondach

Katalogová cena: 1 048,00 Kč bez DPH / komplet

PROSVĚTLENÍ PŮDNÍHO PROSTORU

- nabízíme univerzální střešní vikýře s olověnou zástěrou pro pálené a betonové střešní krytiny, rovné pro neprofilované střešní krytiny, profilované dle tvaru krytiny a prosvětlovací tašky

ERGO-Střešní vikýře 2000 ***- baleno v pevném kartonu***

Materiál: pozinkovaný ocelový plech, tloušťka 1 mm, ošetřený práškovou barvou
Rám: naimpregnované dřevo (výška 150 mm, tloušťka stěny 20 mm)
Vnitřní rozměr otvoru: cca 430 x 495 mm
Prosklení: 4 mm bezpečnostní sklo
Sklon střechy: vhodné od 20° sklonu střechy

- ERGO-střešní vikýř 2000 UNIVERZÁLNÍ s olověnou zástěrou
Hodí se pro: *pálené i betonové krytiny*
Katalogová cena: 4 171,00 Kč bez DPH / kus

- ERGO-střešní vikýř 2000 ROVNÝ
Hodí se pro: *břidlici, šindele*
Katalogová cena: 3 914,00 Kč bez DPH / kus

- ERGO-střešní vikýř 2000 ROVNÝ s přizvednutou spodní částí oplechování
Hodí se pro: *Bramac Tegalit, Bobrovka*
Katalogová cena: 3 914,00 Kč bez DPH / kus

- ERGO-střešní vikýř 2000 PROFILOVANÝ
Hodí se pro: Betonpres, Bramac Classic, KM Beta, Besk
Katalogová cena: 3 914,00 Kč bez DPH / kus

V nabídce také střešní vikýře hliníkové a měděné 60x60 univerzální a rovné, střešní vikýře hliníkové 65x80 univerzální a rovné a střešní vikýř FAKRO WGI 46x75.

HŘEBEN A NÁROŽÍ

- nabízíme hřebenové a nárožní pásy, držáky hřebenové latě, větrací pás s kartáči, hřebíky a vruty s kloboučkovou hlavou, příchytky hřebenáčů a uzávěry hřebene

Hřebenové a nárožní pásy ***- šíře od 240 mm do 390 mm, délka role 5 m***
V nabídce hřebenové a nárožní pásy ***s textilií, celohliníkové, celoměděné, celoolověné.***

Hřebenový a nárožní pás typ FGR-D ***- šíře 310 mm***
Katalogová cena: 150,00 Kč bez DPH / metr
Středový materiál: PP tkanina
Okraje: lakovaný hliník
Lepicí páska na okrajích: butyl kaučuk s krycí páskou

EURODACH hřebenový a nárožní pás ***- šíře 300 mm***
Katalogová cena: 133,00 Kč bez DPH / metr
Středový materiál: dvouvrstvá povětrnostně odolná vzduchopropustná tkanina
Okraje: barvený hliník
Lepicí páska na okrajích: opatřena krycí páskou

ERGO-NORMALROLL hřebenový a nárožní pás ***- šíře 300 mm***
Katalogová cena: 184,00 Kč bez DPH / metr
Středový materiál: geotextilie
Okraje: barvený plisovaný hliník, šíře 75 mm
Lepicí páska na okrajích: butyl, šíře 15 mm, s krycí páskou

Hřebenový a nárožní pás ***- šíře 390 mm***
Katalogová cena: 209,00 Kč bez DPH / metr
Středový materiál: dvouvrstvá povětrnostně odolná vzduchopropustná tkanina
Okraje: barvený plisovaný hliník, šíře cca 120 mm
Lepicí páska na okrajích: butyl, šíře cca 12 mm, s krycí páskou

EURODACH hřebenový a nárožní pás CELOHLINÍKOVÝ ***- šíře 300 mm***
Katalogová cena: 178,00 Kč bez DPH / metr
Materiál: hliník, barvený
Lepicí páska na okrajích: šíře cca 20 mm, s krycí páskou

ERGO-Hřebenový a nárožní pás CELOHLINÍKOVÝ ***- šíře 240 mm a 300 mm***
Katalogová cena: 217,00 Kč bez DPH / metr
Materiál: hliník, barvený
Lepicí páska na okrajích: butyl, šíře 20 mm, s krycí páskou

POHYB a BEZPEČNOST NA STŘEŠE

- nabízíme stoupací komplety, stoupací nášlapy, střešní žebříky a bezpečnostní háky

Stoupací komplety ***- rošt 25 x 40, 60 nebo 80 cm***
Obsah kompletu:
- 2x vzpěra stoupacího roštu
- 2x držák stoupacího roštu – kolébka
- 1x stoupací rošt o délce 40, 60 nebo 80 cm
- spojovací materiál

Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel
Použití: od 15 ° do 55 ° sklonu střechy

- Stoupací komplet UNIVERZÁLNÍ k zavěšení ***s EPDM podložkami***
Hodí se pro: *pálené i betonové krytiny*
Katalogová cena: od 2 180,00 Kč bez DPH / komplet
5 barev

- Stoupací komplet ROVNÝ k zavěšení
Hodí se především pro: *Bobrovku*
Katalogová cena: od 2 180,00 Kč bez DPH / komplet
2 barvy

- Stoupací komplet ROVNÝ
Hodí se pro: *neprofilované střešní krytiny*
Katalogová cena: od 2 122,00 Kč bez DPH / komplet
3 barvy

V nabídce také samostatné stoupací rošty, vzpěry stoupacího roštu univerzální pro betonové a pálené střešní krytiny, rovné pro neprofilované střešní krytiny a vzpěry pro profilované plechové krytiny, kolébky, stoupací nášlapy.

Stoupací komplety S KOVOVÝMI TAŠKAMI ***- rošt 25 x 80 cm***
Hodí se pro: *šindel, Českou šablonu, Bobrovku*
Katalogová cena: od 5 251,00 Kč bez DPH / komplet
Obsah kompletu:
- 2x kovová taška ve tvaru krytiny
- 2x držák roštu – kolébka
- 1x stoupací rošt
- spojovací materiál

ERGO-Střešní žebříky
Katalogová cena: od 3 155,00 Kč bez DPH / kus
Provedení: hliník a barvený hliník
Nosnost: max. 150 kg
Šířka: 350 mm
Délka: 1 950 mm – 7 stupnic, 2 800 mm - 10 stupnic, 3 900 mm - 14 stupnic

ERGO-bezpečnostní háky typ A ***- kotvení do krokví***
Hodí se pro: *betonové a pálené střešní krytiny, Bobrovku, neprofilované střešní krytiny*
Katalogová cena: od 478,00 Kč bez DPH / kus
Provedení: pozinkovaná plochá ocel 30 x 6 mm a pozinkovaná ocel barvená

Ucelený sortiment střešních doplňků od ERGO CZ naleznete na našich stránkách www.ergo-strecha.cz

Společnost HPI-CZ spol. s r.o. patří sortimentem a poskytovanými službami k lídrům na trhu v oblasti dodávek stavebního příslušenství pro všechny druhy střešních krytin.

TOP – AIR PROGRAM – PROSTUPOVÉ TAŠKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM

A005

Základní prostupová taška plastová pro: průměr 100 mm

betonová krytina pro průchod průměru 100 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
KB-Blok	KE1005-****	10 ks	524,00	20,15	ks
Bramac Classic (Alpská) **KMB Beta, Betonpres** - nové typy	KE1001-****	10 ks	524,00	20,15	ks
Besk, KMB Beta, Betonpres - staré typy	KE1406-****	10 ks	524,00	20,15	ks
Abet, Filko - maloformátové krytiny	KE1400-****	10 ks	622,00	23,92	ks
Bramac Moravská	KE1009-****	10 ks	524,00	20,15	ks
Bramac Tegalit	KE0015-1-****	10 ks	912,00	35,08	ks
Terran Danubia, Standard **Bramac** Římská, Adria	KE1016-****	10 ks	524,00	20,15	ks
Terran Synus, Vlčanka **Benders** Palema S	KE1014-****	10 ks	524,00	20,15	ks
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB **Terran** Coppo	KE1402-****	10 ks	524,00	20,15	ks
KMB Hodonka	KE1409-****	10 ks	524,00	20,15	ks
Nelskamp Sigma	KE0017-1-****	10 ks	584,00	22,46	ks
Creaton Heidelberg	KE1007-****	10 ks	524,00	20,15	ks
Bramac Max	KE0330-****	10 ks	1 032,00	39,69	ks
Nelskamp Finkenberger	KE0002-****	10 ks	650,00	25,00	ks

pálená krytina pro průchod průměru 100 mm

Tondach Hranice Románská 12	KE1407-****	10 ks	622,00	23,92	ks
Tondach TRF 12, Hranice 11 (posuvná)	KE1405-****	10 ks	622,00	23,92	ks
Tondach TRU 12	KE1333-****	10 ks	622,00	23,92	ks
Tondach Šlapanice Varia	KE1220-****	10 ks	524,00	20,15	ks
Tondach Francouzská 14, Brněnka 14	KE1033-****	10 ks	524,00	20,15	ks
Tondach Jirčany Holland, Jirčanka 13	KE1026-****	10 ks	524,00	20,15	ks
Tondach Bobrovka	KE1029-****	10 ks	524,00	20,15	ks
Tondach Steinbrück, Bravura	KE1404-****	10 ks	524,00	20,15	ks
Tondach Polka 13, Bravura Plus	KE1050-****	10 ks	524,00	20,15	ks
Tondach Falcovka 11	KE0311-****	10 ks	824,00	31,69	ks
Tondach Stodo 12	KE0397-3-****	10 ks	1 782,00	68,54	ks
Röben Piemont	KE0384-3-****	10 ks	2 074,00	79,77	ks
Dvojitá bobrovka	KE1060-****	10 ks	648,00	24,92	ks

Prémiové hliníkové odvětrací sety naleznete na str. 11.

vláknocementová krytina, plastová krytina, břidlice a šindel pro průchod průměru 100 mm

šablona 400x400 mm - na koso pro **Cembrit, Eternit, Capaco,** břidlici a šindel	KE1403-****	10 ks	524,00	20,15	ks
šablona 400x400 mm pro **Cembrit, Eternit, Capaco** a šindel	KE1254-****	10 ks	524,00	20,15	ks
šablona 600 x 600 mm pro ploché krytiny*	KE1256-****	10 ks	992,00	38,15	ks

* šablonu lze střihem upravit do netradičních rozměrů vláknocementových, plastových nebo břidlicových šablon

**** barva: **viz tabulka na str. 7**

Venduct® univerzální střešní průchodka - průměr 100 mm

A005

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
průměr 100 mm (400x450 mm)	KE0520-****	10 ks	1 270,00	48,85	ks
**** barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0429 - antracit					
průměr 100 mm (440x545 mm) **s prodlouženou krycí manžetou na velkoformátové tašky**	KE0530-****	5 ks	2 470,00	95,00	ks
**** barva - 0100 - červená, 0429 - antracit					

Příslušenství pro prostupové tašky - průměr 100 mm

A005

Větrák krátký

Dvoudílná trubka s krytem

průměr 100 mm	KE8026-****	10 ks	674,00	25,92	ks

Komplet odvětrání se skládá z: taška, větrák, flex-hadice

**** barva: 0100 - cihlově červená, 0116 - červenohnědá, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit, 0450 - černá

Větrák dlouhý

šroubovatelný spoj

Odvětrávací roura se stahovací maticí

průměr 100 mm	KE8035-****	10 ks	792,00	30,46	ks

Komplet odvětrání se skládá z: taška, větrák, flex-hadice

**** barva: 0100 - cihlově červená, 0116 - červenohnědá, 0200 - tm. hnědá, 0400 - šedá, 0429 - antracit, 0450 - černá

Nenašli jste vhodný typ nebo barvu? Obraťte se na náš prodejní tým.

Venduct® dlouhá odvětrávací roura

Řešení odvodu kondenzátu z těla komínku

průměr 100 mm	KE8009-1-****	10 ks	1 156,00	44,46	ks
červenohnědá	KE8009-1-0104	10 ks	1 580,00	60,77	ks

Komplet odvětrání se skládá z: taška, větrák, flex-hadice

**** barva: 0100 - cihlově červená, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit, 0450 - černá

Anténní průchodka

pro základní prostupové tašky plastové

rozměr průchodu 20 až 77 mm	KE8033-****	10 ks	558,00	21,46	ks

Komplet se skládá z: taška, průchodka

**** barva: 0100 - cihlově červená, 0116 - červenohnědá, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit, 0450 - černá

Venduct® adaptér pro turbokotel

průměr 100 mm - červená	KE8060-0100	10 ks	942,00	36,23	ks
průměr 100 mm - černá	KE8060-0450	10 ks	942,00	36,23	ks

Komín turbokotle není součástí dodávky.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Venduct® univerzální střešní průchodka - průměr 125 mm

A005

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
průměr 125 mm - červená	KE0500-0150	10 ks	**1 380,00**	**53,08**	ks
průměr 125 mm - hnědá	KE0500-0200	10 ks	**1 380,00**	**53,08**	ks
průměr 125 mm - antracit	KE0500-0429	10 ks	**1 380,00**	**53,08**	ks

Příslušenství pro prostupové tašky - průměr 125 mm

A005

Venduct® dlouhá odvětrací roura

průměr 125 mm - červená	KE0501-0150	10 ks	**1 326,00**	**51,00**	ks
průměr 125 mm - hnědá	KE0501-0200	10 ks	**1 326,00**	**51,00**	ks
průměr 125 mm - antracit	KE0501-0429	10 ks	**1 326,00**	**51,00**	ks

Komplet odvětrání se skládá z: taška, větrák, flex-hadice

Venduct® anténní průchodka

průměr 125 mm - červená	KE0503-0150	10 ks	**1 018,00**	**39,15**	ks
průměr 125 mm - antracit	KE0503-0429	10 ks	**1 018,00**	**39,15**	ks

Komplet se skládá z: taška, průchodka

Venduct® adaptér pro turbokotel

průměr 125 mm - červená	KE0502-0150	10 ks	**942,00**	**36,23**	ks
průměr 125 mm - hnědá	KE0502-0200	10 ks	**942,00**	**36,23**	ks
průměr 125 mm - antracit	KE0502-0429	10 ks	**942,00**	**36,23**	ks

Komín turbokotle není součástí dodávky.

Těsnící manžeta odvětrávací roury

A005

235 x 310 mm - černá	KU8001	20 ks	**158,00**	**6,08**	ks

Vhodné pro použití v kombinaci s plastovou prostupovou taškou nebo univerzální střešní průchodkou průměru 100 nebo 125mm.
K vytvoření utěsněného prostupu je třeba 1ks z vrchní strany difúzmí membrány a 1ks ze spodní strany parotěsné fólie.
Lepicí páska pro napojení manžety na membránu není součástí dodávky (viz pásky str. 46, 48, 49).

Univerzální těsnící manžeta

A005

pro průměr roury **100 - 150 mm**	KU8006	10 ks	**590,00**	**22,69**	ks

Ideální řešení pro zajištění oboustranně vodotěsného a větrotěsného prostupu skrz membránu bez nutnosti lepení.
Vhodné pro kolmé napojení komínku na střešní krytinu a pro odvětrávací sety ø 110mm a 150mm - viz str. 11 - 12.

Mechanický spoj bez nutnosti lepení.

Flex-hadice se spínacím páskem

A005

průměr 110/90/75 mm

Flex-hadice PROFI NG

délka **65 cm**	KE8042-3	10 ks	**590,00**	**22,69**	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Odvětrávací sety – průměr 110 mm, 150 mm

A010

pro profilované plechové krytiny
- materiál polypropylen (PP) s UV ochranou

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
Odvětrávací set 110 - nízký profil	OS110NP-****	1 ks	**1 996,00**	**76,77**	ks
Odvětrávací set 110 - vysoký profil	OS110VP-****	1 ks	**1 996,00**	**76,77**	ks
Odvětrávací set 110 - nejvyšší profil	OS110XP-****	1 ks	**1 996,00**	**76,77**	ks
Odvětrávací set 150 - nízký profil	OS150NP-****	1 ks	**2 656,00**	**102,15**	ks
Odvětrávací set 150 - vysoký profil	OS150VP-****	1 ks	**2 656,00**	**102,15**	ks
Odvětrávací set 150 - nejvyšší profil	OS150XP-****	1 ks	**2 656,00**	**102,15**	ks

Nízký profil s výškou vlny do 25 mm
ARCELOR MITTAL Halny, BALEX METAL Spectrum, BLACHDOMPLUS Bona Large, BLACHPROFIL 2 Alfa plus, BORGA Elegant, BRATEX Hestia, DEKTRADE Maxidek, EVROMAT Evrovlna, FREESTORE Rainbow, HILLE Zefir/Alfa, K&J&G Uni1, LINDAB Ideal, METAL TRADE COMAX Comax taška, RUUKKI Monterrey, SATJAM Roof, TORNERO Viva, a jiné

Vysoký profil s výškou vlny do 32 mm
BLACHPROFIL 2 Omega, LINDAB Mega, K&J&G Uni2, MASLEN Steela, a jiné

Nejvyšší profil s výškou vlny do 48 mm
RUUKKI Elite, a jiné

pro šindel a rovné plechové krytiny (např. falcovaný plech, krytiny typu "CLICK")
- materiál polypropylen (PP) s UV ochranou

Odvětrávací set 110 mm - rovný plech	OS110RP-****	1 ks	**1 996,00**	**76,77**	ks
Odvětrávací set 150 mm - rovný plech	OS150RP-****	1 ks	**2 656,00**	**102,15**	ks

univerzální pro trapézové krytiny do max. výšky 35 mm (T35)
- materiál polypropylen (PP) s UV ochranou
- obsah balení: odvětrávací komínek, krycí tvarovka, těsnící manžeta z EPDM, spojovací materiál

Univerzální odvětrávací set 110 mm	OS110UP-****	1 ks	**2 656,00**	**102,15**	ks
Univerzální odvětrávací set 150 mm	OS150UP-****	1 ks	**3 328,00**	**128,00**	ks

Těsnící manžetu doporučujeme podtěsnit těsnícím tmelem, např. tmel EJOPLAST (viz str. 17).

pro betonové krytiny, průměr 150 mm
- materiál polypropylen (PP) s UV ochranou

Bramac Classic (Alpská) **KMB Beta**, **Betonpres** - nové typy	OS150BET2-****	1 ks	**2 656,00**	**102,15**	ks

Dodání odvětrávacích setů ø 110 a 150 mm pro jiné typy betonových krytin na dotaz.

**** barva: 0100 - cihlově červená, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit.
Odvětrávací set se skládá z prostupové tašky, odvětrávacího komínku a spojovacího materiálu.

Flex-hadice PROFI NG pro průměr 110 mm
se spínacím páskem

A005

délka **65 cm**	KE8042-3	10 ks	**590,00**	**22,69**	ks

průměr 110/90/75 mm

Flex-hadice pro průměr 150 mm
určená pouze pro odvětrávací sety OS (systémové napojení "click")

A010

délka 60 cm	OSP15060	1 ks	**882,00**	**33,92**	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

VENTILAČNÍ TURBÍNY LOMANCO

15 LET ZÁRUKA

Oficiální česká distribuce

A020

Komplety ventilačních turbín
(hlavice + stavitelný krk + plochá základna), max. provozní teplota 70°C

	Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
	Komplet BIB 8 - hliník	101BIB8	1 ks	**5 610,00**	**215,77**	ks
NOVINKA	**Komplet BIB 8** - červená - černá	101BIB8C8004 101BIB8C9005	1 ks	**7 990,00**	**307,31**	ks
	Komplet BIB 12 - hliník	101BIB12	1 ks	**4 960,00**	**190,77**	ks
	Komplet BIB 12 - červená - hnědá - černá - bílá	101BIB12C8004 101BIB12C8017 101BIB12C9005 101BIB12C9010	1 ks	**5 450,00**	**209,62**	ks
	Komplet BIB 14 - hliník	101BIB14	1 ks	**5 130,00**	**197,31**	ks
	Komplet BIB 14 - hnědá - černá - bílá	101BIB14C8017 101BIB14C9005 101BIB14C9010	1 ks	**5 630,00**	**216,54**	ks
	Komplet BIB 14 - bronzově hnědá	101BIB14B	1 ks	**4 750,00**	**182,69**	ks

Samostatné ventilační hlavice

	Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
	Turbína TIB 12 - hliník	101TIB12	1 ks	**3 780,00**	**145,38**	ks
	Turbína TIB 12 c - barevná	101TIB12C****	1 ks	**4 210,00**	**161,92**	ks
	Turbína TIB 14 - hliník	101TIB14	1 ks	**4 510,00**	**173,46**	ks
	Turbína TIB 14 c - barevná	101TIB14C****	1 ks	**4 990,00**	**191,92**	ks
	Turbína IB 8 - hliník	101IB8	1 ks	**4 000,00**	**153,85**	ks
NOVINKA	**Turbína IB 8** - červená - černá	101IB8C8004 101IB8C9005	1 ks	**5 240,00**	**201,54**	ks

**** barva: 8017 - hnědá, 9005 - černá, 9010 - bílá.


Základna UNI

	Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
	Základna UNI pro BIB 12 * barvený pozink	100VP812****	1 ks	**4 630,00**	**178,08**	ks
	Základna UNI pro BIB 14 * barvený pozink	100VP814****	1 ks	**4 630,00**	**178,08**	ks
	Základna VP 8 - hliník základna + krk k hlavici IB 8 (do max. sklonu krytiny 27°)	101VP8	1 ks	**1 940,00**	**74,62**	ks
NOVINKA	**Základna VP 8** - červená - černá	101VP88004 101VP89005	1 ks	**3 170,00**	**121,92**	ks

**** barva: 8004 - červená, 8017 - hnědá, 9005 - černá.
* Univerzální pro všechny krytiny - pro snadnou montáž do taškových krytin nebo do plechových střešních krytin imitujících taškové krytiny.

	Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
	Rozdvojka R 14 k ventilačním turbínám TIB 14	101R14	1 ks	**6 270,00**	**241,15**	ks

Sety pro šikmé střechy

	Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
	SET šikmá střecha 1 obsahuje turbínu komplet **BIB 12** + základnu univerzální	101SS1-****	1 ks	**7 700,00**	**296,15**	ks
	SET šikmá střecha 2 obsahuje turbínu komplet **BIB 14** + základnu univerzální	101SS2-****	1 ks	**7 970,00**	**306,54**	ks

**** barva: 8004 - červená (pouze pro 101SS1), 8017 - hnědá, 9005 - černá.

Sety pro bytové domy (ploché střechy), pouze v provedení AL

	Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
	SET bytový dům 1 obsahuje samostatnou hlavici **TIB 14** + prodlužovací potrubí **P 14-50** + základnu **P 14**	101BD1	1 ks	**6 120,00**	**235,38**	ks
	SET bytový dům 2 obsahuje 2x samostatnou hlavici **TIB 14** + kalhotová rozdvojka **R 14** + základnu **P 14**	101BD2	1 ks	**12 670,00**	**487,31**	ks
	SET bytový dům 3 obsahuje 2x turbínu komplet **BIB 14** + speciální základnu **46x96 cm**	101BD3	1 ks	**11 250,00**	**432,69**	ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

VĚTRACÍ PÁSY HŘEBENE A NÁROŽÍ

A035

KVALITU HPi TVOŘÍ DETAIL

Univerzální pás TOP-ROLL k intenzivnímu větrání hřebene a nároží, průřez větrání 145 cm² / m

Hliníkový - délka 5 000 mm - samolepicí

šířka 310 mm - červená	KR1310-0100	20 bm (4 role)	**280,00**	**10,77**	m
šířka 310 mm - hnědá	KR1310-0200	20 bm (4 role)	**280,00**	**10,77**	m
šířka 310 mm - černá	KR1310-0402	20 bm (4 role)	**280,00**	**10,77**	m
šířka 390 mm - červená	KR1390-0100	20 bm (4 role)	**436,00**	**16,77**	m
šířka 390 mm - černá	KR1390-0402	20 bm (4 role)	**436,00**	**16,77**	m

Univerzální pás VPS 310 k intenzivnímu větrání hřebene a nároží

Hliníkový - délka 5 000 mm - samolepicí

šířka 310 mm - červená	VPS310-0100	20 bm (4 role)	**182,00**	**7,00**	m
šířka 310 mm - hnědá	VPS310-0200	20 bm (4 role)	**182,00**	**7,00**	m
šířka 310 mm - černá	VPS310-0402	20 bm (4 role)	**182,00**	**7,00**	m

Univerzální pás VentOtec k intenzivnímu větrání hřebene a nároží

Hliníkový - délka 5 000 mm - samolepicí

šířka 310 mm- červená	KR3310-01-0100	20 bm (4 role)	**244,00**	**9,38**	m
šířka 310 mm - hnědá	KR3310-01-0200	20 bm (4 role)	**244,00**	**9,38**	m
šířka 310 mm - černá	KR3310-01-0402	20 bm (4 role)	**244,00**	**9,38**	m
šířka 210 mm - červená	KR3210-01-0100	20 bm (4 role)	**216,00**	**8,31**	m
šířka 210 mm - černá	KR3210-01-0402	20 bm (4 role)	**216,00**	**8,31**	m

Univerzální pás Vental air celohliníkový k intenzivnímu větrání hřebene a nároží

délka 5 000 mm - samolepicí

šířka 310 mm- červená	KR4710-0100	20 bm (4 role)	**258,00**	**9,92**	m
šířka 310 mm - hnědá	KR4710-0200	20 bm (4 role)	**258,00**	**9,92**	m
šířka 310 mm - černá	KR4710-0402	20 bm (4 role)	**258,00**	**9,92**	m
šířka 370 mm - červená	KR4770-0100	20 bm (4 role)	**282,00**	**10,85**	m
šířka 370 mm - hnědá	KR4770-0200	20 bm (4 role)	**282,00**	**10,85**	m
šířka 370 mm - černá	KR4770-0402	20 bm (4 role)	**282,00**	**10,85**	m

Doporučené použití pásu TOP-ROLL, VPS 310, VentOtec, Vental air
210 – **bobrovka, šindel, vláknocement** – malý hřebenáč, **Tondach** – hřebenáč nosový **č. 1** (š. 13 cm)
310 – **betonové krytiny, vláknocement** – velký hřebenáč, **Tondach** – hřebenáč drážkový **č. 2** (š. 21 cm), hladký **č. 6** (š. 22,5 cm), hřebenáč polodrážkový **č. 7** (š. 18 cm), větrací **č. 4** (š. 20 cm), **profilované plechové krytiny**
370 – **Tondach** – hřebenáč drážkový **č. 3** (š. 26 cm), větrací **č. 5** (š. 25 cm)

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Větrací pásy s kartáčem

A040

k intenzivnímu větrání hřebene a nároží, průřez větrání 130 cm² / m pro instalaci hřebene i nároží na sucho

Větrací pásy Univerzál
• nosná šířka **180 mm**, délka 1 000 mm

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
60 mm kartáčová lišta	KR0510-****	25 ks	**270,00**	**10,38**	ks
75 mm kartáčová lišta	KR0515-****	25 ks	**270,00**	**10,38**	ks

Pro: **(hřebenáče š. 18-22cm), Bramac, Terran, KB Blok, KM Beta, Besk, Betonpres, Röben Piemont**
Tondach – hřebenáč polodrážkový **č. 7** (š. 18cm), drážkový **č. 2** (š. 21cm), větrací **č. 4** (š. 20cm)
**** barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá

Větrací pásy Standard
• nosná šířka **220 mm**, délka 1 000 mm

60 mm kartáčová lišta	KR0500-****	25 ks	**270,00**	**10,38**	ks
75 mm kartáčová lišta	KR0505-****	25 ks	**270,00**	**10,38**	ks

Pro: **(hřebenáč š. 22-26cm), vláknocement** – velký hřebenáč
Tondach – hřebenáč drážkový **č. 3** (š. 26cm), větrací **č. 5** (š. 25cm), hladký **č. 6** (š. 22,5cm)
**** barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá

Větrací pás hřebene - šindel RM

A045

větrací pás délka 122 cm šířka 29,5 cm	458150122RM	10 ks	**720,00**	**27,69**	ks

pouze černá barva

Odvětrávač hřebene AL

A045



• oboustranně odvětrávaný hřebenáč pro vláknocementové krytiny, plechové krytiny, šindel
• odvětrávaná plocha 157,5 cm²/bm
• materiál: hliník, délka 2 m

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

antracit, tl. 0,7mm	458150121AL	2 m	**894,00**	**34,38**	m
černá textura, tl. 0,6mm	458150125AL	2 m	**1 282,00**	**49,31**	m

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VĚTRÁNÍ HŘEBENE A OKAPOVÉ HRANY

A047

Okapní plech hliníkový

Zachraňte střechu, vyveďte vodu ven!

k ukončení pojistné hydroizolace
hliník lakovaný

2000 x 175	4782*2000	20 ks	**160,00**	**6,15**	m

* barva: 4 - červená, 5 - antracit, 6 - hnědá

Uzávěra hřebene

A050

PVC

barva	KR0208-****	25 ks	**37,80**	**1,45**	ks

**** - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá

hliník

1. str. cihl. červená / 2. str. tm. hnědá	KR0207-01	50 ks	**52,00**	**2,00**	ks
1. str. hnědá. / 2. str. černá	KR0207-02	50 ks	**52,00**	**2,00**	ks

Větrací profil úhlový pro ploché krytiny

Délka 2500 mm

červená - 30 / 50 mm	4591430050250	50 m	**58,80**	**2,26**	m
hnědá - 30 / 50 mm	4591630050250	50 m	**58,80**	**2,26**	m
černá - 30 / 50 mm	4592230050250	50 m	**58,80**	**2,26**	m
červená - 30 / 90 mm	4591430090250	50 m	**81,90**	**3,15**	m
hnědá - 30 / 90 mm	4591630090250	50 m	**81,90**	**3,15**	m
černá - 30 / 90 mm	4591530090250	50 m	**81,90**	**3,15**	m

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

TĚSNÍCÍ PÁSY

A075

Těsnící pás Easy-Form®

Utěsní, zpevní a přizpůsobí se tvaru.

flexibilní těsnící pás - **hliník/butyl; roztažitelnost pásu +60%** (ve směru role)

šířka **250 mm**	KW0250-05-****	25 bm (5 rolí)	**434,00**	**16,69**	m
šířka **300 mm**	KW0300-05-****	25 bm (5 rolí)	**474,00**	**18,23**	m
šířka **450 mm**	KW0450-05-****	25 bm (5 rolí)	**776,00**	**29,85**	m

**** barva: 0154 - cihl. červená, 0248 - hnědá, 0450 - černá, 0469 - antracit, 0470 - šedá

Univerzální AL páska

Univerzální AL streč páska pro vodotěsné utěsnění prostupů ve střešním plášti

90 mm 5 m/role šedá	KW0090	5 m/role	**180,00**	**6,92**	m

Těsnící pás TOP-FLEX® pro

flexibilní těsnící pás - **hliník/butyl; roztažitelnost pásu +30%** (ve směru role)

šířka **300 mm**	KW1503-****	5 m/role	**280,00**	**10,77**	m

**** barva: 0154 - cihl. červená, 0248 - hnědá, 0450 - černá, 0469 - antracit

Těsnící pás Top-flex

pás - **olovo/butyl**; s výbornou tvarovatelností a trvanlivostí

šířka **300 mm**	4496*01	5 m/role	**524,00**	**20,15**	m

* barva: 4 - cihl. červená, 5 - černá, 6 - hnědá

pás - **hliník/butyl**; s výbornou tvarovatelností a trvanlivostí

šířka **300 mm**	4497*01	5 m/role	**326,00**	**12,54**	m

* barva: 4 - cihl. červená, 5 - antracit, 6 - hnědá

Těsnící pás



samolepicí, šířka **300 mm** - materiál **hliník/bitumen**

	66*	10 m/role	**280,00**	**10,77**	m

* barva: 0 - hliník, 2 - cihl. červená, 5 - tm. hnědá, 7 - čoko. hnědá

samolepicí, šířka **100 mm** - materiál **hliník/bitumen**

	66*/10	10 m/role	**104,00**	**4,00**	m

* - barva: 0 - hliník, 2 - cihl. červená, 4 - měď. červená, 5 - tm. hnědá, 7 - čoko. hnědá

Příslušenství k těsnícím pásům

Zakončovací lišta pro těsnící pásy - oboustranně lakovaná, materiál hliník, 2000 / 60 mm

červená RAL 8004 / červenohnědá RAL 3009	4496476	40 m	**106,00**	**4,08**	m
hnědá RAL 8019 / antracit RAL 9004	4496676	40 m	**106,00**	**4,08**	m

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

Vzorník barev dle RAL

pro protisněhové příslušenství a pochůzné prvky (str. 28 - 37)

Pozn.: barvy jsou pouze ilustrativní.

RAL 8004	RAL 8015	RAL 8019	RAL 7016	RAL 9005
cihl. červená	červ. hnědá	hnědá	antracit	černá

PROTISNĚHOVÉ HÁKY

POPIS POUŽÍVÁNÍ PROTISNĚHOVÝCH HÁKŮ

Protisněhové háky mají za úkol držet sněhovou vrstvu na střeše jako celek a tato sněhová vrstva postupně odtává odshora, a to vlivem změny povětrnostních podmínek a zvýšení venkovních teplot. Tato sněhová vrstva při použití protisněhových háků je při svém rovnoměrném pokrytí po celé střešní konstrukci v zimě výborným izolantem. Zabraňuje unikání tepla ze střechy ven a vnikání chladu zvenku dovnitř střešní konstrukce.

V říjnu 2006 vydal Český institut norem změnu ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 (Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem). Tato změna normy spočívá ve vložení nové mapy sněhových zatížení.

Podle sklonu střechy a příslušné tabulky pro sněhovou oblast určíte počet háků na 1 m² střechy. Tabulky najdete u většiny výrobců střešní krytiny.

Jedna z nejdůležitějších zásad je, že háky jsou rozmístěny rovnoměrně po celé ploše střechy až k hřebeni a ne, jak je v mnoha případech vidět, jen v dolní části střechy pouze v jedné, nejvýše ve dvou řadách. Takto provedená montáž protisněhových háků, tedy pouze ve spodních partiích střechy, nemá prakticky žádný význam a nápor sněhu nejsou jakékoliv zábrany vůbec schopny udržet.

Vždy po celé ploše od okapu až po hřeben!

Doporučení: při instalaci sněhové zábrany nebo protisněhové mříže doporučujeme použít jako dodatečné zabezpečení střechy protisněhové háky. Množství (počet) protisněhových háků na střechu konzultujte s projektantem.

Další informace doporučujeme vyhledat na: www.snihnastrese.cz

Univerzální protisněhový hák QUICK-STOPP

A147

- řešení vhodné pro většinu skládaných krytin
- uchycení probíhá jednoduchým nasazením za spodní hranu tašky

barva	179000*	100 ks	**140,00**	**5,38**	ks

* barva: 1 - antracit (RAL 7016), 2 - hnědá (RAL 8014), 4 - cihl. červená (RAL 8004), 5 - černá (RAL 9005), 9 - červenohnědá (RAL 8012)

Protisněhové háky jsou vyráběny z lakovaného, žárově pozinkovaného plechu.



Typ A

A135

A 400 pro vláknocementové krytiny, plastové krytiny a šindel na bednění, případně latě

antracit	1740011	100 ks	**43,50**	**1,67**	ks
hnědá	1740012	100 ks	**43,50**	**1,67**	ks
cihlově červená	1740014	100 ks	**43,50**	**1,67**	ks
červenohnědá	1740019	100 ks	**43,50**	**1,67**	ks

A 11 plechový program

antracit	1740021	100 ks	**45,00**	**1,73**	ks
hnědá	1740022	100 ks	**45,00**	**1,73**	ks
cihlově červená	1740024	100 ks	**45,00**	**1,73**	ks
černá	1740025	100 ks	**45,00**	**1,73**	ks
červenohnědá RAL 3011	1740028	100 ks	**67,60**	**2,60**	ks

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za

Typ C pro betonové tašky, bobrovky, Cembrit

A145

C 360 pro Bramac, Besk, KM Beta, Tondach TRU 12, **Betonpres, bobrovku** - korunové krytí

barva	173603*	100 ks	**44,40**	**1,71**	ks

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 4 - cihl. červená, 5 - černá, 9 - červ. hnědá (viz str. 28)

C 380 pro Terran, Bramac Max, **Bramac** Tegalit, **Besk, KM Beta, Tondach** TRU 12, **Tondach** Twist, **Betonpres, Euronit** Profil S, **Bramac** Turmalín

barva	173803*	100 ks	**48,30**	**1,86**	ks

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 4 - cihl. červená, 5 - černá, 9 - červ. hnědá (viz str. 28)

C 315 pro bobrovku - šupinové krytí

barva	173154*	100 ks	**43,50**	**1,67**	ks

* barva: 2 - hnědá, 4 - cihl. červená (viz str. 28)

C 520 pro vláknocementové krytiny - obdelník (montáž na latě)

barva	173952*	100 ks	**71,70**	**2,76**	ks

* barva: 1 - antracit, 4 - cihl. červená (viz str. 28)

Typ D pro pálené krytiny

A140

Tondach Francouzská TRF 14 **D 240 - 20**	1722020*	100 ks	**46,60**	**1,79**	ks
Röben Piemont **D 360**	1736028*	100 ks	**48,30**	**1,86**	ks
Tondach Holland **D 400 - 39**	174005*	100 ks	**48,30**	**1,86**	ks
Tondach Románská, Creaton Magnum **D 400 - B8**	17400B8*	100 ks	**48,30**	**1,86**	ks
Tondach Francouzská TRF 12 **D 400 - B9**	17400B9*	100 ks	**48,30**	**1,86**	ks
Tondach Brněnka, Bramac Granát 11 **D 400 - 78 černá**	1740078* 17400786	100 ks	**48,30**	**1,86**	ks
Tondach Polka, Tondach Jirčanka **D 400 - 24**	1740024*	100 ks	**48,30**	**1,86**	ks
Tondach Hranice 11, Bramac Granát 13 **D 400 - 11**	1740011*	100 ks	**48,30**	**1,86**	ks
Röben Monza **D 400 - 21**	1740021*	100 ks	**48,30**	**1,86**	ks
černá	17400215	100 ks	**75,20**	**2,89**	
Röben Fläming **D 400 - 22**	1740022*	100 ks	**48,30**	**1,86**	ks
Tondach Stodo, Univerzal 12 **D 400 - 23**	1740023*	100 ks	**48,30**	**1,86**	ks
Tondach Samba, Tondach Rumba **D 400 - 25**	1740025*	100 ks	**48,30**	**1,86**	ks
Tondach Mediteran, Creaton Balance **D 400 - 26**	1740026*	100 ks	**48,30**	**1,86**	ks
Tondach Falcovka 11 **D 400 - 46**	1740046*	100 ks	**52,10**	**2,00**	ks
černá	17400465	100 ks	**75,20**	**2,89**	
Tondach Figaro 11 **D 400 - 19**	1740019*	100 ks	**52,10**	**2,00**	ks
černá	17400195	100 ks	**75,20**	**2,89**	
Tondach Bolero, Tondach Twist **D 400 - X2**	17400X2*	100 ks	**48,30**	**1,86**	ks

Protisněhové háky typu D v antracitové barvě **NA DOTAZ.**

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

* barva: 2 - hnědá (neplatí pro D 240-20), 4 - cihl. červená, 5 - černá, 9 - červenohnědá (neplatí pro D 240-20) (viz str. 28)

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

PROTISNĚHOVÉ ZÁBRANY

Protisněhové mříže 20 cm

A150

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
žárový pozink výška **200 mm**, délka 2 000 mm					
pozink	31220	2 m	426,00	16,38	m
barva	3122*	2 m	480,00	18,46	m
transparentní spojka protisněhových mříží (UV stabilní plast)					
spojka mříží	33299	1 ks	54,00	2,08	ks

Držáky protisněhových mříží 20 cm

Před objednáním držáku **„CLICK“** zjistěte výšku spojovací drážky (falce).

Univerzální

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
za přídavnou lať					
Univerzální pro pál. a beton. tašky - pozink	1710000	1 ks	492,00	18,92	ks
- barva	171000*	1 ks	632,00	24,31	ks
Typ B - pozink	1711200	1 ks	448,00	17,23	ks
- barva	171120*	1 ks	558,00	21,46	ks
Bobrovka - pozink	1712200	1 ks	388,00	14,92	ks
- barva	171220*	1 ks	486,00	18,69	ks



Typ B

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
na kontra lať					
Typ A - pozink	1710200	1 ks	448,00	17,23	ks
- barva	171020*	1 ks	558,00	21,46	ks

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Bobrovka

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
za lať					
Univerzální - Trapac® pro pálené a betonové tašky - pozink	KS9220-1-0370	1 ks	668,00	25,69	ks
- barva	KS9220-1-****	1 ks	730,00	28,08	ks

Součet výšky latě a tloušťky krytiny max. 60 mm. **** barva: 0100 - cihl. červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá.

Typ A

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
plechové krytiny**					
Plech, šindel - pozink	1713200	1 ks	430,00	16,54	ks
- barva	171320*	1 ks	552,00	21,23	ks
Falcovaný plech - pozink	1714200	1 ks	656,00	25,23	ks
- barva	171420*	1 ks	750,00	28,85	ks
„CLICK vysoký“ pro falc 32-38 mm - pozink	1719200	1 ks	656,00	25,23	ks
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB - barva	171920*	1 ks	750,00	28,85	ks
„CLICK nízký“ pro falc 25-32 mm - pozink	1719290	1 ks	656,00	25,23	ks
- barva	171929*	1 ks	750,00	28,85	ks
MOD 350/20 - plech. tvar. krytina - pozink	1715200	1 ks	388,00	14,92	ks
- barva	171520*	1 ks	468,00	18,00	ks
MOD 350/35 - plech. tvar. krytina - pozink	1715250	1 ks	388,00	14,92	ks
- barva	171525*	1 ks	468,00	18,00	ks
MOD 400/20 - plech. tvar. krytina - pozink	1716150	1 ks	388,00	14,92	ks
- barva	171615*	1 ks	468,00	18,00	ks

Trapac®

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá, (viz str. 28)
** Držáky pro plechové krytiny jsou dodávány bez kotevního materiálu. V případě požadavku lze dodat šrouby z nabídky EJOT.

Fotografie držáků pro plechové krytiny a šindel viz str. 31

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

POCHŮZNÉ PRVKY A BEZPEČNOSTNÍ HÁKY

Sada stoupací plošiny ROBUST

A175

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
40 cm - pozink	17114250	1 ks	2 050,00	78,85	ks
40 cm - barva	1711425*	1 ks	2 360,00	90,77	ks
60 cm - pozink	17116250	1 ks	2 240,00	86,15	ks
60 cm - barva	1711625*	1 ks	2 820,00	108,46	ks
80 cm - pozink	17118250	1 ks	2 400,00	92,31	ks
80 cm - barva	1711825*	1 ks	2 970,00	114,23	ks

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 28)

Univerzální nášlap Trapac®

A175

- pro skládané krytiny (není vhodný pro vláknocementové krytiny beternit a bobrovku)
- šířka 250 mm
- individuální přizpůsobení na 3 různé šířky vlny krytiny
- **součet výšky latě a tloušťky krytiny max. 60 mm**

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
pozink	KS9102-0370	1 ks	1 340,00	51,54	ks
barva	KS9102-****	1 ks	1 430,00	55,00	ks

**** barva: 0100 - cihl. červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá (viz str. 28)

Nášlap pro betonovou nosnou tašku

A175

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
pozink	31290	1 ks	620,00	23,85	ks
barva	3129*	1 ks	668,00	25,69	ks

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 28)

Stoupací plošina - rošt

A175



Stoupací plošiny v délce 2 a 3 m **NA DOTAZ.**

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
420 x 250 mm - pozink	KS9130-0370	1 ks	444,00	17,08	ks
420 x 250 mm - barva	KS9130-*	1 ks	534,00	20,54	ks
600 x 250 mm - pozink	KS9131-0370	1 ks	624,00	24,00	ks
600 x 250 mm - barva	KS9131-*	1 ks	744,00	28,62	ks
800 x 250 mm - pozink	KS9132-0370	1 ks	880,00	33,85	ks
800 x 250 mm - barva	KS9132-*	1 ks	998,00	38,38	ks
1000 x 250 mm - pozink	KS9133-0370	1 ks	1 162,00	44,69	ks
1000 x 250 mm - barva	KS9133-*	1 ks	1 300,00	50,00	ks
1200 x 250 mm - pozink	KS9134-0370	1 ks	1 252,00	48,15	ks
1200 x 250 mm - barva	KS9134-*	1 ks	1 374,00	52,85	ks

* barva: 1 - antracit, 2 (0200) - hnědá, 3 (0100) - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 (0450) - černá (viz str. 28)

Spojka stoupacích plošin

A175

pro spojení dvou stoupacích plošin (spotřeba 2 ks na 1 spojení)

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
pozink	31900	1 ks	116,00	4,46	ks
barva	3190*	1 ks	160,00	6,15	ks

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihlově červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 28)

Držák roštu

A175

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
pozink	31240	1 ks	228,00	8,77	ks
barva	3124*	1 ks	296,00	11,38	ks

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihlově červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 28)

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

DÖRKEN

DÖRKEN Membranes nabízí spolehlivá systémová řešení pro ochranu před vlhkostí a větrem, pro izolaci staveb a pro odvodnění plochých střech. Nejinovativnější funkční vrstvy se používají k ochraně domu-nebo jako individuální řešení pro průmysl.

PAROTĚSNÉ FÓLIE A PAROBRZDY

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m²)	Poč. rolí na paletě	Doporučená cena 1 m² bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-REFLEX Mřížkou zpevněná vícevrstvá parozábrana s hliníkovým povrchem snižující tepelné ztráty. Brání vnikání vodní páry do tepelné izolace a proudění vzduchu. Pro šikmé i lehké ploché střechy. Hodnota S_d ca. 150 m, pevnost 450/400 N/5 cm.	50 × 1,50	75	40	63,00	R	B	02200408	
	25 × 3,00	75	36	89,00	R	B	02200914	
DELTA®-LUXX Parobrzda pro šikmé střechy. Hodnota S_d ca. 2,0 m, pevnost ca. 140/110 N/5 cm	50 × 1,50	75	32	81,00	R	A	02202704	
DELTA®-NOVAFLEXX Parobrzda s pohyblivou hodnotou S_d, která se mění v závislosti na vzdušné vlhkosti. Hodnota S_d: od 5 m v suchém prostředí, do 0,2 m ve vlhkém prostředí. Pevnost ca. 150/130 N/5 cm.	50 × 1,50	75	50	100,00	R	B	02203099	
DELTA®-DAWI GP Robustní parozábrana z PE žluté barvy bez zpevňující mříže. Tloušťka ca. 0,2 mm. Hodnota S_d ca. 100 m.	25 × 4,00	100	46	35,00	R	A	02201810	
	50 × 3,00	150	36	39,00	R	A	02202502	
	50 × 3,50	175	25	39,00	R	A	02202657	
	50 × 2,00	100	46	35,00	R	A	02201811	
DELTA®-SPARXX UV stabilizovaná, těžko hořlavá parotěsná zábrana za vnitřní opláštění s otevřenými spárami do 20 mm. Hodnota S_d ca. 100 m, pevnost 220/200 N/5 cm. Lepení DELTA®-MULTI-BAND BLACK nebo DELTA®-TAPE FAS.	50 × 1,50	75	50	109,00	R	B	02203776	
DELTA®-PVG PLUS Robustní parozábrana pro systémy nadkrokevního zateplení. Hodnota S_d ca. 20 m.	50 × 1,50	75	25	107,00	R	A	02207350	
DELTA®-NEOVAP 1500 **samolepicí parotěsná zábrana s hliníkem** pro ploché střechy. Hodnota S_d > 1.500 m, rozměr 60 × 1,08 m. Na objednávku.	60 × 1,08	64,8	28	210,00	R	B	02207463	

TĚSNICÍ PROGRAM DELTA®

Materiál	Rozměry 1R(m)	Počet ks / kart.	Doporučená cena 1 ks bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-POLY-BAND Lepicí páska s hliníkovou vrstvou pro lepení přesahů parozábran DELTA®-REFLEX	100 mm × 100 m	12	465,00	R	A	02202030	
DELTA®-MULTI-BAND Univerzální akrylátová lepicí páska s nejvyšší lepicí silou na lepení přesahů fólií, řešení detailů, opravy trhlin. Pro interiér i exteriér.	60 mm × 25 m	10	585,00	R	A	02202339	
	100 mm × 25 m	6	1.715,00	R	A	02203581	
DELTA®-MULTI-BAND BLACK pro lepení DELTA®-SPARXX	60 mm × 25 m	10	660,00	R	A	02203800	
DELTA®-DUO TAPE Oboustranně lepicí vyztužená akrylová montážní páska, např. pro fixaci parotěsných zábran na kovové sádrokartónové profily.	38 mm × 50 m	16	751,00	R	A	02203662	

CENÍK

Platný pro expedici výrobků od 13.2.2023 včetně

261 221 576 | 261 005 200 | dorken@dorken.cz | objednavky@dorken.cz www.dorken.cz

DELTA®

TĚSNICÍ PROGRAM DELTA®

Materiál	Rozměry 1R(m)	Počet ks / kart.	Doporučená cena 1 ks bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-SB 60 Speciální pěnová těsnicí páska pod kontralatě	60 mm × 30 m	5	373,00	R	A	02203347	
DELTA®-SB 80 Speciální pěnová těsnicí páska pod kontralatě	80 mm × 30 m	3	585,00	R	A	02203803	
DELTA®-TILAXX Speciální univerzální lepidlo nejen pro střešní tašky.	310 ml	12	343,00	R	A	02203667	
DELTA®-TAPE FAS Speciální páska na lepení přesahů fasádních fólií DELTA®, na řešení detailů a pod. S UV-ochranou. S fóliemi DELTA®-FASSADE 20/DELTA®-FASSADE 50 reakce na oheň B-s1, d0!	60 mm × 20 m	10	976,00	R	A	02203549	
	100 mm × 20 m	6	1.450,00	R	A	02203551	
DELTA®-QUICK FIXX hmoždinka pro fixaci fasádních fólií na tepelnou izolaci	d = 85 mm, kart. 50 ks	18	21,00	ks	A	02205600	
DELTA®-FLEXX-BAND 100 Pružná butylkaučuková lepicí páska pro tvarově složité detaily. Dělený ochranný film.	100 mm × 10 m	3	985,00	R	A	02202022	
DELTA®-FLEXX-BAND FG s dvojnásobnou vrstvou butylové hmoty pro ještě lepsí tvarovatelnost složitých detailů. Role 80 mm x 6 m a 150 mm x 10 m	6 m × 80 mm	3	999,00	R	A	02206172	
	10 m × 150 mm	4	3.290,00	R	A	02208383	
DELTA®-BAND Bitumenkaučuková páska na opravy např. oplechování malých trhlin a přilepení profilovaných fólií RA = s hliníkovou fólií RB = s fólií v barvě olova	(RA/RB 50) 50 mm × 10 m	6	265 / 280	R	A	02202026	02202031
	(RA/RB 75) 75 mm × 10 m	4	401 / 409	R	A	02202027	02202032
	(RA/RB 100) 100 mm × 10 m	3	515 / 572	R	A	02202028	02202033
	(RA/RB 150) 150 mm × 10 m	2	796 / 856	R	A	02202029	02202034
	(RA/RB 300) 300 mm × 10 m	1	1.590 / 2.150	R	A	02201508	02201510
DELTA®-INSIDE-BAND – pouze pro interiér! Jednostranně lepicí páska na papírovém nosiči pro lepení např. parotěsných zábran.	60 mm × 40 m	10	809,00	R	A	02206137	
DELTA®-TĚSNICÍ HŘEBÍKY s podložkou z EPDM kaučuku pro vodotěsné kotvení.	25 mm, Ø 2,8 mm	120	385,00	balení	A	02202389	
DELTA®-THAN Speciální kaučuk na lepení fólií DELTA® v místech napojení, vytažení. Pro exteriér.	310 ml	12	331,00	kartuše	A	02201680	
	600 ml	12	451,00	„salám“	A	02200201	
DELTA®-TIXX Speciální lepidlo pro vytvoření vzduchotěsného napojení parozábran na zdivo, dřevo, apod. Bez nutnosti použít přítlačnou lištu.	310 ml	12	255,00	kartuše	A	02202448	
	600 ml	20	429,00	„salám“	A	02203167	
DELTA®-TIXX VDR Speciální těsnicí provazec pro zajištění vzduchtěsného a větrotěsného napojení fólií DELTA® pro omítnuté prostupující prvky	8 bm	10	646,00	role	A		
DELTA®-EASYFIXX kontaktní lepidlo ve spreji např.pro lepení perimetru na DELTA®-THENE	ks	12	733,00	500 ml	A		
DELTA®-LIQUIXX NOVÁ BALENÍ – kbelík 4 l a láhev 1 litr! Pastovitá viskózní těsnicí manžeta pro vzduchotěsné napojení parozábran na zdivo, dřevo, kov, plasty apod. v místech těžko dostupných komplikovaných detailů. Speciální textilii DELTA®-LIQUIXX GT 10 je třeba objednávat zvlášť!. Balení 4 l – vyšší obsah za nižší cenu, balení v láhvi pro lepší práci nad hlavou.	4 l kbelík	1	2.972,00	4 l	A	02204823	
	1 l láhev	8	1.170,00	1 l	A	02208557	
DELTA®-LIQUIXX GT 10 - výztužná textilie pro DELTA®-LIQUIXX	20 m × 100 mm	12	185,00	R	A	02204821	
DELTA®-HF PRIMER Speciální penetrace pro porézní podklady, dřevovláknité desky a zdivo.	1 l láhev	4 ks/kart	616,00	láhev	A	02206087	
DELTA®-ALPINA QSM pro lepení spojů DELTA®-ALPINA (studený svár)	1 l láhev	10 ks/kart	919,00	láhev	A	02205676	
DELTA®-ALPINA – Láhev se štětcem dodáváno jako dvoudílný set – 444,- Kč	plastová láhev	ks	254,00	láhev	A	02205634	
	nástavec se štětcem		254,00	štětec		02205633	

CENÍK

Platný pro expedici výrobků od 13.2.2023 včetně

261 221 576 | 261 005 200 | dorken@dorken.cz | objednavky@dorken.cz | www.dorken.cz

DELTA®

VĚTRACÍ PÁSY HŘEBENE A NÁROŽÍ

Materiál	Rozměry 1R(m)	Počet ks v kart./ bal.	Doporučená cena 1 ks bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-PRO ROLL červená, hnědá, černá 310 mm POZOR: nové množství na paletě! 140 rolí/pal	310 mm × 5 m (červená)	4 ks	889,00	R	A	02206416	
	310 mm × 5 m (hnědá)	4 ks	889,00	R	A	02206414	
	310 mm × 5 m (černá)	4 ks	889,00	R	A	02206418	
DELTA®-PRO ROLL červená, hnědá, černá 240 mm na objednávku	240 mm × 5 m (červená)	4 ks	899,00	R	A		
	240 mm × 5 m (hnědá)	4 ks	899,00	R	A		
	240 mm × 5 m (černá)	4 ks	899,00	R	A		
DELTA®-PRO ROLL červená, hnědá, černá 380 mm na objednávku	380 mm × 5 m (červená)	4 ks	1.019,00	R	A	02206422	
	380 mm × 5 m (hnědá)	4 ks	1.019,00	R	A	02206424	
	380 mm × 5 m (černá)	4 ks	1.019,00	R	A	02206420	
DELTA®-ECO ROLL červená, hnědá, černá 310 mm POZOR: nové množství na paletě! 140 rolí/pal	310 mm × 5 m (červená)	4 ks	807,00	R	A	02203765	
	310 mm × 5 m (hnědá)	4 ks	807,00	R	A	02203764	
	310 mm × 5 m (černá)	4 ks	807,00	R	A	02203766	
DELTA®-ECO ROLL červená, hnědá, černá 240 mm na objednávku	240 mm × 5 m (červená)	4 ks	828,00	R	A		
	240 mm × 5 m (hnědá)	4 ks	828,00	R	A		
	240 mm × 5 m (černá)	4 ks	828,00	R	A		
DELTA®-ECO ROLL červená, hnědá, černá 380 mm	380 mm × 5 m (červená)	4 ks	888,00	R	A	02204839	
	380 mm × 5 m (hnědá)	4 ks	888,00	R	A	02204869	
	380 mm × 5 m (černá)	4 ks	888,00	R	A	02204838	
DELTA®-VENT ROLL MAXX červená, hnědá, antracit, černá, písková RAL 1001 310 mm písková RAL 1001: na objednávku POZOR: množství na paletě: 180 rolí/pal	310 mm × 5 m (červená)	4 ks	746,00	R	A	02202997	
	310 mm × 5 m (hnědá)	4 ks	746,00	R	A	02203378	
	310 mm × 5 m (antracit)	4 ks	746,00	R	A	02203628	
	310 mm × 5 m (černá)	4 ks	746,00	R	A	02203393	
	310 mm × 5 m (písková RAL 1001)	4 ks	935,00	R	A		
DELTA®-VENT ROLL MAXX písková RAL 1001 380 mm na objednávku	380 mm × 5 m (písková RAL 1001)	4 ks	1.065,00	R	A		

HYDROIZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

Materiál	Rozměry 1R(m)	Množství 1R(m²)	Počet ks v kartonu	Doporučená cena 1 m², 1 l bez DPH v CZK	Balení	Skupina	artiklové číslo	artiklové číslo
DELTA®-THENE Samolepicí svislá a vodorovná hydroizolace proti zemní vlhkosti. Kombinace křížem laminované HDPE fólie a bitumenkaučukové lepicí hmoty. Pokládá se na rovný penetrovaný povrch. Tloušťka 1,5 mm, hmotnost 1,6 kg/m²	20 × 1,0	20	1R	310,00	R	B	02202147	
	5 × 1,0	5	1R	370,00	R	B	02202148	
	10 × 0,3	3	1R	390,00	R	B	02202142	
	10 × 0,1	1	3R	352,00	R	B	02202259	
DELTA®-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚR (Grundanstrich) od +5 °C Penetrace a úprava podkladu pod hydroizolaci DELTA®-THENE. Bitumenová emulze bez rozpouštědel. Vydatnost dle nasákavosti podkladu 0,2 – 0,3 kg/m² → ca. 0,22 – 0,33 l/m²)	barel			103,00	25 l	B	02202715	
	kbelík			123,00	10 l	B	02202716	
	kbalík			154,00	5 l	B	02202717	
DELTA®-THENE GRUND INSIDE – speciální akrylová penetrace pro úpravu podkladu před lepením DELTA®-THENE v interiérech. Bez zápachu.	kbelík	na objednávku		208,00	10 l	B	07701161	
DELTA®-THENE PENETRAČNÍ NÁTĚR od -5 °C (Kältegrundanstrich) Penetrace podkladu pod DELTA®-THENE pro teploty podkladu už od -5 °C	kanystr			361,00	10 l	B	02202461	

BMI BRAMAC

Firma Bramac nabízí širokou škálu střešního příslušenství sladěného ve formě, funkci a barvě se střešní krytinou zahrnující příslušenství pro pult, střešní hranu, hřeben a ozdobné prvky, komponenty zajišťující pohyb po střeše či ochranu střechy.

Střešní příslušenství

BMI BRAMAC

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta / cihlově červená / rubínově červená	kaštanová / červeno-hnědá / památkově červená	mocca metalic / tmavo-hnědá	granit metalic / břidlicově černá	ebenově černá / grafit mat	zinkově šedá	
	Okapní hrana										
	Okapnice plechová 1,85 m Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 185 cm. 1 ks = 185 cm Spotřeba: 1 ks/1,80 m	10 (280)	1,50	1 ks 1 m	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	●32611 tmavo-hnědá	437,00 236,22
	Okapnice plechová 2,75 m Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 275 cm. 1 ks = 275 cm Spotřeba: 1 ks/2,70 m	10 (300)	2,10	1 ks 1 m	●32309 tmavo-hnědá	●32309 tmavo-hnědá	●32309 tmavo-hnědá	●38704 černá	●38704 černá ●32309 tmavo-hnědá	●38704 černá	647,00 235,27
	Větrací mřížka Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu v okapní hraně, pultu a v úžlabí. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	200 (3 600)	0,089	1 ks	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	36,40
	Větrací mřížka univerzální Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu a zajištění přívodu vzduchu pod krytinu vlastním větracím průřezem 200 cm²/m. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	30 (720)	0,164	1 ks	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	73,30
	Větrací pás okapní - 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 560 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	0,45	1 m 1 role	●30474 cihlově červená	●30475 tmavo-hnědá	●30475 tmavo-hnědá	●30473 černá	●30473 černá	●30473 černá	36,80 184,00
	Větrací pás okapní - 100 mm - velké balení K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez 560 cm²/m Návin: 1 role/50 m	1 (60)	4,85	1 m 1 role	●34971 cihlově červená	●34972 tmavo-hnědá	●34972 tmavo-hnědá	●34970 černá	●34970 černá	●34970 černá	36,80 1 840,00
	Větrací pás okapní - 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 440 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	0,34	1 m 1 role	●34231 cihlově červená	●34232 tmavo-hnědá	●34232 tmavo-hnědá	●34230 černá	●34230 černá	●34230 černá	36,80 184,00
	Větrací pás okapní ALU šířka 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	0,30	1 m 1 role	●●39183 cihlově červená/ černá	●O39184 tmavo-hnědá/ bílá	●O39184 tmavo-hnědá/ bílá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	115,00 575,00
	Větrací pás okapní ALU šířka 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	0,34	1 m 1 role	●●38932 cihlově červená/ černá	● 38933 tmavo-hnědá/ bílá	●O38933 tmavo-hnědá/ bílá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	124,40 622,00

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta / cihlově červená / rubínově červená	kaštanová / červeno-hnědá / památkově červená	mocca metalic / tmavo-hnědá	granit metalic / břidlicově černá	ebenově černá / grafit mat	zinkově šedá	
	Hřeben / nároží										
	Větrací pás hřebene **(ne pro model Tegalit, Tegalit STAR a Reviva)** Pro napojení hřebene na plochu u profilovaných střešních tašek. Materiál: PVC, délka 110 cm. Průřez odvětrání: 380 cm²/m. Spotřeba: 0,98 ks/m	25 (300)	0,45	1 ks	●30489 cihlově červená	●30494 tmavo-hnědá	●30494 tmavo-hnědá	●30490 černá	●30490 černá	●30490 černá	327,00
	Metalroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Vrapovaný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 260 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	4 (72)	1,70	1 m 1 role	●33487 cihlově červená	●33488 tmavo-hnědá	●33488 tmavo-hnědá	●33489 černá	●33489 černá	●33489 černá	554,80 2 774,00
	Figaroll PLUS - větrací pás hřebene a nároží Materiál: hliníkové barvené postranní pásy s pruhy butylového lepidla, střední větrací díl z PP. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 280 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)	1,10	1 m 1 role	●35721 cihlově červená	●35720 tmavo-hnědá	●35720 tmavo-hnědá	●35722 černá	●35722 černá	●35722 černá	330,60 1 653,00
	Figaroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál: netkaná textílie, postranní pásy s vyztužující kovovou mřížkou. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 300 - 340 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)	1,20	1 m 1 role	●39053 cihlově červená	●39051 tmavo-hnědá	●39051 tmavo-hnědá	●39052 černá	●39052 černá	●39052 černá	321,00 1 605,00
	Basicroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál: netkaná textílie, postranní pásy vrapovaný hliník. Průřez odvětrání: 100 cm²/m. Návin: 1 role/5 m; Šířka: 295 mm	5 (105)	0,85	1 m 1 role	●35060 cihlově červená	●35062 tmavo-hnědá	●35062 tmavo-hnědá	●35061 černá	●35061 černá	●35061 černá	213,00 1 065,00

KOMÍNOVÁ LÁVKA UNI 100

Nářadí a pracovní pomůcky

Speciální pomůcky a nástroje pro každý typ střešní krytiny. Spolehlivost a odolnost zpracování. Vhodné pro všechny druhy klempířských, pokrývačských i tesařských prací.

Nářadí a pracovní pomůcky

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
BW - Freund sponkovací kladivo Rapid 19	ks	664,00	803,44
BW - lis na tmel AL	ks	275,00	332,75
BW - měřítko posuvné150mm s tlačítkem	ks	272,00	329,12
BW - Sorex náhradní teflonové čelisti k uzavírači KRP-210	ks	999,00	1 208,79
BW- 17 dílná sada SDS - vrtáků	ks	623,75	754,74
BW- 35 dílná sada bitů, vrtáků a nástavců	ks	373,75	452,24
BW- barva do brnkačky 400 g - červená/modrá	ks	90,00	108,90
BW- Biegetec AT dvojitý uzavírač falcu PVC	ks	6 399,00	7 742,79
BW- brnkačka - náhradní šňůra	ks	84,00	101,64
BW- Busschmann Tools ohybač L250	ks	7 699,00	9 315,79
BW- Defi Cosmos Line ALU hliníková brnkačka	ks	386,00	467,06
BW- Defi DUO LONGO brnkačka 30m	ks	352,00	425,92
BW- Defi Rondo Line plastová brnkačka	ks	199,00	240,79
BW- diamantový kotouč TURBO 10W pr. 115	ks	269,00	325,49
BW- Diewe řezný kotouč Astra 230	ks	1 899,00	2 297,79
BW- Diewe řezný kotouč D960 230	ks	1 889,00	2 285,69
BW- Diewe řezný kotouč Red Wings 230	ks	1 299,00	1 571,79
BW- drážkovnice kulatá kovaná 120 mm	ks	3 385,00	4 095,85
BW- držák univerzální - 5 kapes 151050	ks	130,00	157,30
BW- falcovací kleště MINI	ks	1 003,00	1 213,63
BW- Freund BOZZ malá trhací lopatka na šindel 100 mm	ks	1 944,00	2 352,24
BW- Freund dvojitý uzavírač falcu s PVC čelistmi	ks	12 005,00	14 526,05
BW- Freund falcovací kleště zkosené 180mm	ks	5 321,00	6 438,41
BW- Freund kladivo na břidlici levé	ks	2 029,00	2 455,09
BW- Freund kladivo na břidlici pravé	ks	2 029,00	2 455,09
BW- Freund kladivo tesařské	ks	1 379,00	1 668,59
BW- Freund kleště falc. Komínovky 40mm rovné	ks	1 610,00	1 948,10
BW- Freund kleště falc.mini 22mm 45°	ks	1 224,00	1 481,04
BW- Freund kleště krepovací zahnuté	ks	1 063,00	1 286,23
BW- Freund nůžky na plech levé	ks	1 094,00	1 323,74
BW- Freund ohýbač kapes	ks	1 739,00	2 104,19
BW- Freund ohýbač PERFEC BENDER XL-150 5-150mm	ks	11 499,00	13 913,79
BW- Freund ohýbačka (výška hrany do 50mm)	ks	10 222,00	12 368,62
BW- Freund ohýbačka háků 800mm	ks	2 954,00	3 574,34
BW- Freund okapový zavírač s PVC čelistmi	ks	9 578,00	11 589,38
BW- Freund pokrývačské nůžky s děrovačem	ks	2 565,00	3 103,65
BW- Freund prostřihávací kleště	ks	2 786,00	3 371,06
BW- Freund rýsovací šablona	ks	531,00	642,51
BW- Freund trhačka nerezová 525 mm	ks	1 594,00	1 928,74
BW- kleště falcovací rovné, boční spoj 18 mm	ks	1 894,00	2 291,74
BW- kleště falcovací rovné, boční spoj 80 mm	ks	1 731,00	2 094,51
BW- kleště falcovací zahnuté 90 st., středový spoj vel.60 mm	ks	2 076,00	2 511,96
BW- kleště na ohýbání spádů BWKR002 600mm	ks	2 499,00	3 023,79
BW- kleště na ohýbání žlabových háků 600 mm Stubai	ks	3 462,00	4 189,02

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
BW- kleště ohýbací 30 st. se středovým spojem	ks	3 998,00	4 837,58
BW- kleště ohýbací rovné se středovým spojem 160 mm	ks	4 303,00	5 206,63
BW- kleště samouzavírací (fixační) 80mm	ks	731,00	884,51
BW- kotouč na železo Ø125 x 1mm	ks	30,00	36,30
BW- kurta - upínací pás 4,5m x 25mm BT2545 2 ks	ks	305,00	369,05
BW- kurta - upínací pás 4,5m x 25mm BT2546 1 ks	ks	206,00	249,26
BW- metr dřevěný skládací 2m	ks	85,00	102,85
BW- metr svin. 25mm x 5m, gum. ochrana, dvojitá stopka + magnet	ks	110,00	133,10
BW- náhradní čepele trapézové 10ks SOLINGEN PROFI 977-1	ks	58,00	70,18
BW- nůžky na Betternit s děrovačem 0324	ks	2 151,00	2 602,71
BW- ohýbač nadokapního plechu	ks	6 645,00	8 040,45
BW- ohýbač nadokapního plechu 250 mm	ks	5 084,00	6 151,64
BW- ohýbačka plechu (falcu) PERFECT BENDER L - 250	ks	7 999,00	9 678,79
BW- osička pro uzavírač dvojité stojaté drážky 200 mm	ks	136,00	164,56
BW- pistole na PU pěnu kovová - části s tefl. Povrchem	ks	428,00	517,88
BW- plyn celoroční TJEP (fialový)	ks	318,00	384,78
BW- plyn zimní TJEP (červený)	ks	266,00	321,86
BW- pneu pistole, hřebíkovačka TJEP GRF 34/90 GAS 3G	ks	12 499,00	15 123,79
BW- Rapid kleště nýtovací RP40	ks	653,00	790,13
BW- Rapid R34 sponkovací kladivo + kufr	ks	1 286,00	1 556,06
BW- Rapid sponkovací kladivo, plochá spona zelená RAPID R11	ks	1 315,00	1 591,15
BW- Rapid sponkovací kladivo, pouzdro na opasek	ks	1 777,00	2 150,17
BW- Rapid sponkovačka R14	ks	770,00	931,70
BW- Sklonoměr s plast.pouzdrem a magnetem	ks	135,00	163,35
BW- sponky do seš. RAPID 140/6 (11/06) (5000 ks)	bal	249,00	301,29
BW- Stahovací lať, ALU, 150 cm	ks	294,00	355,74
BW- Stubai nůžky na plech Kombi pravé 280 mm 2700.01	ks	1 156,00	1 398,76
BW- Stubai kladivo plastové, hranaté 155x85x35 2785.02	ks	699,00	845,79
BW- Stubai kladivo tesařské s koženou rukojetí	ks	2 217,00	2 682,57
BW- Stubai kleště falcovací 60/280 zahnuté s plast. uvnitř	ks	1 896,00	2 294,16
BW- Stubai kleště kulaté, boční spoj 240 mm 2810.01	ks	1 170,00	1 415,70
BW- Stubai kleště rovné, středový spoj 240/50 mm 2800.11	ks	1 173,00	1 419,33
BW- Stubai komínové (falcovací) kleště - boční spoj 2828.51	ks	1 981,00	2 397,01
BW- Stubai nerez kleště kulaté celokovové 45/240mm	ks	1 550,00	1 875,50
BW- Stubai nůžky na plech Kombi levé 280 mm 2705.01	ks	1 156,00	1 398,76
BW- Stubai nůžky na plech Pelikán 350 mm 2690.01	ks	1 331,00	1 610,51
BW- Stubai nůžky vystřihovací kruhové pravé 250 mm 2677.01	ks	1 545,00	1 869,45
BW- Stubai uzavírač dvojité stojaté drážky 220 mm 2824.15	ks	5 871,00	7 103,91
BW- uzavírač dvojité drážky (Double Falz Seamer)	ks	43 499,00	52 633,79
BW- zavírač rohové stojaté drážky 220 mm	ks	5 034,00	6 091,14
BW-Freund kleště pákové 150mm	ks	3 902,00	4 721,42
BW-Stubai falcovací kleště, střed.spoj-80mm	ks	2 498,00	3 022,58
BW-Stubai svorka žlabová 25	ks	6 289,00	7 609,69

Canis

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
CS- bezpečnostní lano AC100-10m, s 1 karabinou AZ002	ks	695,00	840,95
CS- bezpečnostní lano AC100-20m, s 1 karabinou AZ002	ks	925,00	1 119,25
CS- bezpečnostní postroj P-30,celotělový,M-XL	ks	769,00	930,49
CS- bezpečnostní postroj P-50,celotělový,M-XL	ks	1 469,00	1 777,49
CS- karabina AZ 011	ks	185,00	223,85
CS- karabina AZ 014T se zámkem "twist lock"	ks	269,00	325,49
CS- pomocné lano 2,5m LP100 s 1 karabinou AZ002	ks	289,00	349,69
CS- rukavice ARET máčené v nitrilu	pár	34,00	41,14
CS- rukavice ASTAR líc. kůže	pár	79,00	95,59
CS- rukavice BRITA BLACK máčené v PU	pár	19,00	22,99
CS- rukavice BUDY komb.líc. kůže	pár	75,00	90,75
CS- rukavice CITA II protipořezové	pár	91,00	110,11
CS- rukavice FALCO komb.štíp. kůže	pár	45,00	54,45
CS- rukavice PELA máčené v nitrilu	pár	36,00	43,56
CS- rukavice TEGERA Infinity 8800 vel.11 (povlak nitril-polyuretan)	pár	89,00	107,69
CS- rukavice TECHNIK PLUS vel.10	pár	95,00	114,95
CS- rukavice zimní Double Roxy	pár	68,00	82,28
CS- rukavice ZORO komb.štíp. kůže	pár	39,00	47,19
CS- tlumič pádu ABM s příd. lanem a 2 karab. AZ002	ks	839,00	1 015,19
CS- zachytávač pádu AC010 s tlum.pádu	ks	1 505,00	1 821,05

Spojovací materiál

Každá krytina je jedinečná a potřebuje jedinečný správný spojovací materiál. S jeho pomocí kotvíme krytinu k podkladu či spoje mezi krytinou samotnou.

Farmářské šrouby a nýty

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
EVRO Šroub farmářský s podl. 4,8 x 19-20 pozink	ks	2,60	3,15
EVRO Šroub farmářský s podl. 4,8 x 19-20 RAL	ks	2,60	3,15
EVRO Šroub farmářský s podl. 4,8 x 35 pozink	ks	2,60	3,15
EVRO Šroub farmářský s podl. 4,8 x 35 RAL	ks	2,60	3,15
EVRO Šroub farmářský s podl. 4,8 x 60 FeZn	ks	4,50	5,45
EVRO Šroub farmářský s podl. 4,8 x 60 RAL	ks	4,50	5,45
EVRO Šroub farmářský s podl. EPDM 4,8 x 70 FeZn	ks	1,42	1,72
EVRO Šroub farmářský s podl. NEREZ 4,8 x 19-20 RAL	ks	8,00	9,68
EVRO Šroub farmářský s podl. NEREZ 4,8 x 20	ks	8,00	9,68
EVRO Šroub farmářský s podl. NEREZ 4,8 x 35	ks	7,00	8,47
EVRO Šroub farmářský s podl. NEREZ 4,8 x 35 RAL	ks	8,00	9,68
Nýt trhací vodotěsný ALF 4095 ral 3009	ks	2,74	3,32
Nýt trhací vodotěsný ALF 4095 ral 3011	ks	2,74	3,32
Nýt trhací vodotěsný ALF 4095 ral 5010	ks	2,74	3,32
Nýt trhací vodotěsný ALF 4095 ral 7024	ks	2,74	3,32
Nýt trhací vodotěsný ALF 4095 ral 7035	ks	2,74	3,32
Nýt trhací vodotěsný ALF 4095 ral 8004	ks	2,74	3,32
Nýt trhací vodotěsný ALF 4095 ral 8017	ks	2,74	3,32
Nýt trhací vodotěsný ALF 4095 ral 8019	ks	2,74	3,32
Nýt trhací vodotěsný ALF 4095 ral 9005	ks	2,74	3,32
Nýt trhací vodotěsný ALF 4095 ral 9006	ks	2,74	3,32
Nýt trhací vodotěsný ALF 4095 ral 9010	ks	2,74	3,32

Hřebíky a hmoždinky

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Hmoždinka HDP95 (IPL95) /bal.525/	ks	17,09	20,68
Hmoždinka zatloukací 5 x 35	ks	1,30	1,57
Hmoždinka zatloukací 5 x 45	ks	1,32	1,60
Hmoždinka zatloukací 6 x 40 kužel ZHK	ks	1,06	1,28
Hmoždinka zatloukací 6 x 45 KEW	ks	1,78	2,15
Hmoždinka zatloukací 6 x 55	ks	1,50	1,82
Hmoždinka zatloukací 6 x 60	ks	1,50	1,82
Hmoždinka zatloukací 6 x 60 kužel ZHK	ks	1,29	1,56
Hmoždinka zatloukací 6 x 70 KEW	ks	2,12	2,57
Hmoždinka zatloukací 6 x 80 kužel ZHK	ks	1,78	2,15
Hmoždinka zatloukací 8 x 100 kužel ZHK	ks	4,95	5,99
Hmoždinka zatloukací 8 x 60	ks	2,00	2,42
Hřebíky Al 25 x 2,8	kg	359,00	434,39

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Hřebíky Al 32 x 3 lepenkové	kg	359,00	434,39
Hřebíky Al 55 kroucené s PVC	kg	481,90	583,10
Hřebíky Al 65 kroucené s PVC	kg	481,90	583,10
Hřebíky Cu 25 x 2,5-2,8 velká hlava	kg	546,40	661,14
Hřebíky Cu 32 x 2,5-2,8 velká hlava	kg	546,40	661,14
Hřebíky Cu 32 x 2,8 velká hlava konvexní	kg	546,50	661,27
Hřebíky Cu 35 x 2,8 velká hlava	kg	546,40	661,14
Hřebíky Cu 40 x 2,8 vel.hlava	kg	546,40	661,14
Hřebíky Cu konvexní 36 x 2,8 lepenkové	kg	546,90	661,75
Hřebíky do pneu pistole papírová páska 34° 2,8x65 D konvex žl.zinek	bal	1 150,17	1 391,71
Hřebíky do pneu pistole papírová páska 34° 2,8x70 D hladké	bal	956,62	1 157,51
Hřebíky do pneu pistole papírová páska 34° 2,8x70 D konvex	bal	1 258,64	1 522,95
Hřebíky do pneu pistole papírová páska 34° 2,8x80 D konvex	bal	1 126,17	1 362,67
Hřebíky do pneu pistole papírová páska 34° 3,1x90 D hladké	bal	1 381,76	1 671,93
Hřebíky do pneu pistole papírová páska 34° 3,1x90 D konvex	bal	1 454,50	1 759,95
Hřebíky FeZn 25 x 2,5 - velká hlava	kg	115,70	140,00
Hřebíky FeZn 32 x 2,5 - 2,8 velká hlava	kg	111,10	134,43
Hřebíky FeZn 36 x 2,5 - 2,8- velká hlava	kg	111,10	134,43
Hřebíky FeZn 40 x 2,5 - velká hlava	kg	111,10	134,43
Hřebíky FeZn 60 x 4- 4,2 do háků	kg	94,20	113,98
Hřebíky FeZn 63 x 2,8	kg	68,40	82,76
Hřebíky FeZn 80 x 4,2-4 do háků	kg	94,20	113,98
Hřebíky FeZn konvexní 32 x 2,8 - 3,1	kg	101,10	122,33
Hřebíky FeZn konvexní 32 x 2,8 lepenkové (velká hlava)	kg	101,10	122,33
Hřebíky FeZn konvexní 36 x 2,8 lepenkové (velká hlava)	kg	101,40	122,69
Hřebíky FeZn konvexní 40 x 2,8 lepenkové (velká hlava)	kg	101,40	122,69
Hřebíky FeZn kroucený 100 x 3,6/4,2	kg	82,40	99,70
Hřebíky FeZn kroucený 120 x 3,6/4,2	kg	82,40	99,70
Hřebíky FeZn kroucený 32 x 2,8-3,6 - velká hlava	kg	126,70	153,31
Hřebíky FeZn kroucený 36 x 2,8-3,6 - velká hlava	kg	126,70	153,31
Hřebíky nerez 25 x 2,8-3 velká hlava konvexní	kg	485,00	586,85
Hřebíky nerez 32x2,8 2813 lepenk.konvex A2	kg	485,00	586,85
Hřebíky ocel. 100 x 4	kg	61,80	74,78
Hřebíky ocel. 110 x 4	kg	56,80	68,73
Hřebíky ocel. 120 x 4	kg	56,80	68,73
Hřebíky ocel. 140-150 x 4,5-5,5	kg	56,80	68,73
Hřebíky ocel. 200 x 6	kg	65,42	79,15
Hřebíky ocel. 220 x 7,1	kg	57,30	69,33
Hřebíky ocel. 240 x 7,6	kg	57,30	69,33
Hřebíky ocel. 260 x 7,6	kg	59,00	71,39
Hřebíky ocel. 50	kg	68,90	83,37
Hřebíky ocel. 60 x 4,2 do háků	kg	68,90	83,37
Hřebíky ocel. 63 x 2,5	kg	68,90	83,37
Hřebíky ocel. 70 x 2,8	kg	68,90	83,37
Hřebíky ocel. 80 x 3,1	kg	68,90	83,37
Hřebíky ocel. 80 x 4,2 - 4,5 do háků	kg	68,10	82,40
Hřebíky ocel. 90 x 4	kg	68,90	83,37
Hřebíky ocel. kroucené 90 x 3,5	kg	80,40	97,28

Farmářské šrouby a nýty

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Vrut konstrukční 2000 3,5x45 ZH ZZ T10	ks	0,44	0,53
Vrut konstrukční 2000 3x40 ZH ZZ T10	ks	0,49	0,59
Vrut konstrukční 2000 4,5x35 ZH ZZ T20	ks	1,16	1,40
Vrut konstrukční 2000 4,5x40 ZH ZZ T20	ks	0,60	0,73
Vrut konstrukční 2000 4,5x45 ZH ZZ T20	ks	0,78	0,94
Vrut konstrukční 2000 4,5x50 ZH ZZ T20	ks	0,86	1,04
Vrut konstrukční 2000 4,5x60 ZH ZZ T20	ks	0,98	1,19
Vrut konstrukční 2000 4,5x70 ZH ZZ T20	ks	1,10	1,33
Vrut konstrukční 2000 4,5x80 ZH ZZ T20	ks	1,64	1,98
Vrut konstrukční 2000 4x30 ZH ZZ T20	ks	0,42	0,51
Vrut konstrukční 2000 4x35 ZH ZZ T20	ks	0,31	0,38
Vrut konstrukční 2000 4x40 ZH ZZ T20	ks	0,60	0,73
Vrut konstrukční 2000 4x45 ZH ZZ T20	ks	0,54	0,66
Vrut konstrukční 2000 4x50 ZH ZZ T20	ks	0,71	0,86
Vrut konstrukční 2000 4x60 ZH ZZ T20	ks	0,68	0,82
Vrut konstrukční 2000 4x70 ZH ZZ T20	ks	0,96	1,16
Vrut konstrukční 2000 5x100 ZH ZZ T25	ks	2,44	2,95
Vrut konstrukční 2000 5x120 ZH ZZ T25	ks	2,48	3,00
Vrut konstrukční 2000 5x40 ZH ZZ T25	ks	0,81	0,98
Vrut konstrukční 2000 5x50 ZH ZZ T25	ks	1,01	1,23
Vrut konstrukční 2000 5x60 ZH ZZ T25	ks	1,02	1,23
Vrut konstrukční 2000 5x70 ZH ZZ T25	ks	1,42	1,72
Vrut konstrukční 2000 5x80 ZH ZZ T25	ks	2,02	2,45
Vrut konstrukční 2000 5x90 ZH ZZ T25	ks	1,62	1,96
Vrut konstrukční 2000 6x100 ZH ZZ T30	ks	2,60	3,15
Vrut konstrukční 2000 6x120 ZH ZZ T30	ks	4,22	5,11
Vrut konstrukční 2000 6x50 ZH ZZ T30	ks	0,71	0,86
Vrut konstrukční 2000 6x90 ZH ZZ T30	ks	2,16	2,61
Vrut stavební HBS 8x80 ZH ZZ T40	ks	4,44	5,37
Vrut stavební SK 8x80 LH ZZ T40	ks	4,99	6,04
Vrut stavební HBS 8x100 ZH ZZ T40	ks	5,32	6,44
Vrut stavební HBS 8x120 ZH ZZ T40	ks	6,54	7,91
Vrut stavební HBS 8x140 ZH ZZ T40	ks	7,93	9,60
Vrut stavební HBS 8x160 ZH ZZ T40	ks	9,67	11,70
Vrut stavební HBS 8x180 ZH ZZ T40	ks	12,08	14,62
Vrut stavební HBS 8x200 ZH ZZ T40	ks	13,54	16,38
Vrut stavební HBS 8x220 ZH ZZ T40	ks	17,41	21,07
Vrut stavební HBS 8x240 ZH ZZ T40	ks	21,08	25,51
Vrut stavební HBS 8x260 ZH ZZ T40	ks	17,76	21,49
Vrut stavební HBS 8x280 ZH ZZ T40	ks	20,01	24,21
Vrut stavební HBS 8x300 ZH ZZ T40	ks	21,55	26,08
Vrut stavební HBS 8x320 ZH ZZ T40	ks	18,80	22,75
Vrut stavební HBS 8x340 ZH ZZ T40	ks	31,36	37,95

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Vrut stavební SK 8x100 LH ZZ T40	ks	5,22	6,32
Vrut stavební SK 8x120 LH ZZ T40	ks	6,50	7,87
Vrut stavební SK 8x140 LH ZZ T40	ks	8,28	10,02
Vrut stavební SK 8x160 LH ZZ T40	ks	10,03	12,14
Vrut stavební SK 8x180 LH ZZ T40	ks	12,59	15,23
Vrut stavební SK 8x200 LH ZZ T40	ks	14,83	17,94
Vrut stavební SK 8x220 LH ZZ T40	ks	18,15	21,96
Vrut stavební SK 8x240 LH ZZ T40	ks	22,00	26,62
Vrut stavební SK 8x260 LH ZZ T40	ks	17,76	21,49
Vrut stavební SK 8x280 LH ZZ T40	ks	20,01	24,21
vruty nerez 4.5x25 klemp. s EPDM podl. TORX	ks	3,40	4,11
vruty nerez 4.5x35 klemp. s EPDM podl. TORX	ks	3,60	4,36
vruty nerez 4.5x35 TX 20 klemp. s EPDM podl. RAL TORX	ks	5,09	6,16
vruty nerez 4.5x45 klemp. s EPDM podl. TORX	ks	4,00	4,84
vruty nerez 4.5x45 TX 20 klemp. s EPDM podl. RAL TORX	ks	7,00	8,47
vruty nerez 4.5x60 klemp. s EPDM podl. TORX	ks	4,20	5,08
vruty nerez 4.5x65 klemp. s EPDM podl. TORX	ks	4,50	5,45
vruty potažené Cu 4,5x25 s EPDM podložkou TORX	ks	4,20	5,08
vruty potažené Cu 4,5x35 s EPDM podložkou TORX	ks	4,80	5,81
vruty potažené Cu 4,5x45 s EPDM podložkou TORX	ks	4,90	5,93

Stavební chemie

Produkty pro tmelení, lepení, utěsňování, opravy, penetraci vyznačující se vysokou odolností, dlouhou životností. Vhodné pro všechny typy objektů.

EVROmat

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Asfaltový penetrační lak BR-ALP - plech 9 kg EVROmat	ks	608,00	735,68
Neutrální silikon transparentní 280 ml SL EVROmat	ks	141,00	170,61
PU 50 FC polyuretanový tmel 300 ml šedý EVROmat	ks	148,00	179,08
Střešní bitumenový tmel 310 ml SL EVROmat	ks	104,00	125,84

Neutrální silikon

Pro těsnění a lepení zasklívacích systémů do dřevěných okenních rámů s povrchovou úpravou provedenou syntetickými a polyuretanovými laky. Silná přilnavost ke sklu, hliníku, nerezové oceli, pozinku a ostatním stavebním materiálům – nezpůsobuje oxidaci kovů. Tmelení spár umyvadel, dřezů, chladírenských boxů. Těsnění vzduchotechniky, rour, kolen či přechodů.

Asfaltový penetrační lak

Je elastická bitumenová hmota mírně modifikovaná syntetickým kaučukem, obsahuje chemické přísady umožňující hlubokou penetraci a použití u mírně vlhkých podkladů. Tento penetrační povlak je schopen nivelovat mikrotrhliny v podkladu. Nátěr je odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám.

Střešní bitumenový tmel

Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi bitumenu. Vytváří trvale pevný, plastický spoj.

Polyuretanový tmel PU 50 FC

Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi polyuretanu. Pro lepení a tmelení ve stavebnictví i průmyslu. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale pevný, elastický spoj. Po vytvrzení přetíratelný.

EVROmat

Den Braven

MS lepidla a tmely

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
MAMUT GLUE Clear UV - transparentní 290 ml	ks	209,00	252,89
MAMUT GLUE high tack - lepidlo bílé 290 ml	ks	170,00	205,70
MAMUT GLUE high tack - lepidlo černé 290 ml	ks	174,00	210,54
MAMUT GLUE high tack - lepidlo šedé 290 ml	ks	174,00	210,54
Univerzální lepidlo UNIFIX METAL	ks	198,00	239,58
Aplikační pistole na kartuše K 500	ks	214,00	258,94

Kotvící technika

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Chemická kotva 300 ml - SL	ks	179,00	216,59
Chemická kotva ARCTIC -20st. 300ml	ks	317,00	383,57
Chemická kotva bez styrenu PE SF 280ml zelená	ks	230,00	278,30
Chemická kotva vinylesterová SF/ bez styrenu 280 ml žlutá	ks	314,00	379,94
Chemická kotva/polyesterová pryskyřice 300 ml červená	ks	219,00	264,99

Asfaltové hydroizolace

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Asfaltová opravná stěrka - DenBit U - kbelík 10 kg	ks	861,00	1 041,81
Asfaltová opravná stěrka - DenBit U - kbelík 5 kg	ks	498,00	602,58
Asfaltový penetrační lak ALP 300 - kanystr 9 kg	ks	910,00	1 101,10
Asfaltový penetrační lak BR-ALP - plechovka 19 kg	ks	1 529,00	1 850,09
Gumoasfalt hydroiz.Disper DN - 10 kg (kbelík)	ks	448,00	542,08
Gumoasfalt hydroiz.Disper DN - 5 kg (kbelík)	ks	237,00	286,77
Gumoasfaltová penetrace DISPER AS - 5kg DenBit		529,00	640,09

Dispersní a rozpouštědlová lepidla

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Hřebíky a šrouby v tubě - 310ml RL	ks	156,00	188,76

Technické spreje

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Cobra Sprej 6v1 400ml	ks	209,00	252,89

Polyuretanové tmely

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Klempířský tmel PU PROFI	ks	135,00	163,35
PU 50 FC polyuretanový tmel 300 ml bílý	ks	150,00	181,50
PU 50 FC polyuretanový tmel 300 ml černý	ks	150,00	181,50
PU 50 FC polyuretanový tmel 300 ml hnědý	ks	150,00	181,50

Pistolové PUR LEPIDLA

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Nízkoexpanzní pěna WINTER (05.11W)	ks	227,00	274,67

Klempířské disperzní tmely

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Klempířský tmel černý 280 ml RL	ks	76,00	91,96
Klempířský tmel hnědý 280 ml RL	ks	76,00	91,96
Klempířský tmel Profi 300 ml	ks	135,00	163,35
Klempířský tmel šedý 280 ml RL	ks	76,00	91,96

Silikony- elastické tmely

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Neutrální silikon bílý 280 ml RL	ks	174,00	210,54
Střešní bitumenové lepidlo 310 ml RL /Tixoplast/	ks	116,00	140,36
Střešní bitumenový tmel 310 ml RED LINE	ks	104,00	125,84
Střešní bitumenový tmel 310 ml SL EVROmat	ks	104,00	125,84
Střešní tmel Bitumenový DenBit AQUA STOP plechovka 1 kg	ks	224,00	271,04
Střešní tmel Bitumenový DenBit AQUA STOP plechovka 3 kg	ks	473,00	572,33

Střešní fólie a membrány

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Lepidlo na parozábrany PROFI	ks	167,00	202,07
Střešní fixační páska 50 mm x 25 m DB membrána	ks	330,00	399,30

Ochranné nátěry na dřevo

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Ochranný nátěr na dřevo OPTIMAL 1kg hnědý	ks	159,00	192,39
Ochranný nátěr na dřevo OPTIMAL 1kg zelený	ks	159,00	192,39
Ochranný nátěr na dřevo OPTIMAL 5kg hnědý	ks	701,00	848,21
Ochranný nátěr na dřevo OPTIMAL 5kg zelený	ks	701,00	848,21
Ochranný nátěr na dřevo PROFI 1kg hnědý	ks	212,00	256,52
Ochranný nátěr na dřevo PROFI 1kg transparentní	ks	205,00	248,05
Ochranný nátěr na dřevo PROFI 1kg zelený	ks	212,00	256,52
Ochranný nátěr na dřevo PROFI 5kg hnědý	ks	1 034,00	1 251,14
Ochranný nátěr na dřevo PROFI 5kg transparentní	ks	1 034,00	1 251,14
Ochranný nátěr na dřevo PROFI 5kg zelený	ks	1 034,00	1 251,14

Pistolové PUR pěny

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna 825ml	ks	221,00	267,41
Čistič PUR pěny 150 ml	ks	101,00	122,21
Čistič PUR pěny 500 ml	ks	192,00	232,32
Nízkoexpanzní pěna 750 ml	ks	189,00	228,69
Aplikační pistole na PUR pěny P300	ks	455,00	550,55

Zakrývací plachty

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Zakrývací plachta s kovovými oky MASKOVACÍ	ks	133,00	160,93
Zakrývací plachta s kovovými oky PROFI	ks	123,00	148,83
Zakrývací plachta s kovovými oky STANDARD	ks	1 733,00	2 096,93

Vnější kontaktní zateplovací systém Therm

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Thermo Kleber Roof polyuretanové lepidlo (05.19c)	ks	217,00	262,57

MS polymery

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
MAMUT UV Clear – transparentní spoj UV spoj	ks	209,00	252,89

Stavební materiál

Originálním a vysoce estetickým řešením fasády domu jsou lícové cihly. Jsou mrazuvzdorné a mají vysokou pevnost.

Cihly a malta

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
L- cihla lícová BOHEMIA děrovaná 290 x 140 x 62 mm červ, hladká (A.K.A)	ks	48,20	58,32
L- cihla lícová Buchholz NF děrovaná 240 x 115 x 71 mm červená,hladká	ks	28,60	34,61
L- malta zdící a spárovací VM 01 (4-7 %) 30 kg šedá	bal	253,60	306,86



Služby

Komplexní služby, poradenství, satelitní zaměření, výpočet střech, kalkulace ceny a materiálu, doprava, pronájem strojů a mnoho dalšího pro maximální spokojenost zákazníka.

Služby

Název	Jednotka	Kč bez DPH	Kč s DPH
Dopravné - hydraulická ruka	-	3 000,00	3 630,00
Dopravné - MINIPROFI včetně obsluhy	-	3 000,00	3 630,00
Ohýbání plechu	bm	25,00	30,25
Práce falcovacího stroje MINIPROFI	hod.	500,00	605,00
Pronájem falcovacího stroje PICCOLO	den	500,00	605,00
Pronájem kleští na ohýbání spádů	den	250,00	302,50
Pronájem rozšiřovač svodů 80, 100, 120	den	100,00	121,00
Pronájem stavebního výtahu GEDA	0	500,00	605,00
Pronájem uzavírače dvojité stojaté drážky 220 mm	den	250,00	302,50
Stříhání plechu	kg	15,00	18,15
Zaměření střechy	Plocha	100,00	121,00
Skládání hydraulickou rukou FAV	pal.	180,00	217,80

Když stavíte, hodí se mít silné partnery, kteří přesně vědí, co potřebujete. Proto pro vás rádi zajistíme služby na míru, ať už jde o poradenství při výběru materiálu, výpočty, zakázkovou výrobu nebo dodávky přímo na vaši stavbu.

Komplexní přístup k zakázce

Naše služby jsme postavili na komplexním přístupu ke každé zakázce. Jsme tu pro vás, pokud potřebujete stavbu zaměřit, poradit, vypočítat střechu, připravit kladečský plán, stanovit tu nejvýhodnější cenu nebo zajistit zakázkovou výrobu. K tomu pro vás máme bohatý výběr nejrůznějšího stavebního materiálu, ať už jde o okapové systémy, střešní krytinu, střešní okna, doplňky nebo řezivo.

Co pro vás rádi zajistíme?

Naší filozofií je spokojený zákazník. Proto se na nás neváhejte obrátit s jakýmkoli problémem. Rádi pro vás zajistíme například tyto služby:

Výroba klempířských prvků na zakázku

Rádi vám vyrobíme klempířské prvky podle vašeho zadání. Zajišťujeme individuální návrh podle nákresu zákazníka a odborné poradenství s tím spojené. Vyrábíme například lišty, prvky oplechování, parapety a další. Klempířské prvky zhotovujeme z prvotřídních materiálů, v nejvyšší kvalitě a v nejkratším možném termínu.

Stříhání svitků

Nastříháme vám plechové svitky podle vašeho zadání a připravíme je do 24 hodin. Zvládneme nastříhat veškeré svitky do hmotnosti 1 tuny. Stříhání svitků si můžete objednat na našich pobočkách, telefonicky nebo e-mailem.

Doprava

Materiál a produkty, které u nás zakoupíte, vám rozvezeme na stavbu vlastní autodopravou. Máme k dispozici profesionální vozy s nosností až 28 tun. Využijte nejen spolehlivé dopravy materiálu, ale také jeho složení s pomocí hydraulické ruky na místo, kde bude nejlépe dostupný pro další práci. Kontaktujte nás pro více informací.

Pronájem nářadí a strojů

Jste profesionální stavař nebo realizujete stavbu rodinného domu svépomocí? Chybí vám vhodná technika? Rádi vám pronajmeme profesionální stroje a nářadí, se nimiž bude výstavba rychlejší a jednodušší. Půjčit si u nás můžete například falcovací stroje Piccolo a Miniprof, ohýbací stroje a další techniku. Pronájem nářadí a strojů zařídíte na našich pobočkách, telefonicky nebo e-mailem.

Satelitní zaměření střech

Provádíme satelitní zaměření střech, které vám pomůže s realizací vašeho projektu. Satelitní zaměření střech realizujeme u již stojících staveb a na základě dodané adresy. Výhodou této služby je, že nemusíte být při měření přítomní v objektu. S měřením střech nám pomáhá náš externí partner. Kontaktujte nás pro více informací.

Profilování-falcování

Zajišťujeme profilování a falcování s pomocí moderních technologií a strojů. Profilování realizujeme se strojem Miniprof Schlebach a slouží k přípravě šárů plechů na falcovanou střechu. Profilování provádíme na pobočce i přímo na stavbě. Falcování děláme ručně s pomocí falcovacích kleští Stubai, které si u nás můžete také zakoupit, nebo s pomocí stroje Piccolo, jenž vám můžeme zapůjčit. Rádi vám k falcování a profilování sdělíme více informací.

Kalkulace ceny materiálu

Víme, že když stavíte, je potřeba vše dobře spočítat, vyměřit a zajistit dostatek materiálu. Pokud nemáte zkušenosti, je obtížné se v cenách materiálů zorientovat. Proto jsme tu pro vás. Obraťte se na nás, jestli potřebujete kalkulaci ceny a materiálu nebo si nevíte rady s výpočtem. Naši odborníci jsou vám k dispozici a konzultaci máte vždy zdarma.

30 let EVROmat

Právo na tiskové chyby, změny cen a technických specifikací vyhrazeno. Fotografie a nákresy jsou pouze ilustrační.
Grafické zpracování, koncept, sazba, produkce a tisk: grafická speciálka s.r.o. | **www.graficka-specialka.cz**

EVROmat

vše pro střechu

PRODEJNY



Rumburk
Šluknovská 178/49, 408 01 Rumburk
T: 412 331 566, M: 724 555 861
rumburk@evromat.cz

Libice nad Cidlinou
Opolanská 486,
289 07 Libice nad Cidlinou
T: 325 637 020, M: 724 555 863
libice@evromat.cz

Louny
5. května 534,
440 01 Louny-Dobroměřice
M: 724 555 871, M: 724 555 828
louny@evromat.cz

Libchavy
Horní Libchavy 219, 561 16 Libchavy
T: 465 582 321, M: 724 555 827
libchavy@evromat.cz

Karlovy Vary
Lesov 3, 360 01 Sadov
T: 355 328 901, M: 724 555 857
kvary@evromat.cz

Opatovice nad Labem
Ke Hřišti 409,
533 45 Opatovice nad Labem
T: 466 940 086, M: 724 555 862
opatovice@evromat.cz

Provodov-Šonov
Provodov 107,
549 08 Provodov-Šonov
M: 724 555 801
provodov@evromat.cz

Šumperk
Žerotínova 87, 787 01 Šumperk
T: 583 224 010, M: 724 555 816
sumperk@evromat.cz

Lipník nad Bečvou
Loučská 503/31,
751 31 Lipník nad Bečvou
M: 724 555 889
lipnik@evromat.cz

Ostrava
U řeky 2043/1, 720 00 Ostrava
T: 596 734 485, M: 724 555 833
ostrava@evromat.cz

Litoměřice
Mlékojedská 1901/5,
412 01 Litoměřice
M: 724 648 565
litomerice@evromat.cz

www.evromat.cz